

Starten & Beenden

yazi	Yazi im aktuellen Verzeichnis starten
y	Start über Shell-Wrapper: beim Beenden in das zuletzt geöffnete Verzeichnis wechseln
q	Beenden (Verzeichnis an den Wrapper übergeben)
Q	Beenden, ohne das Verzeichnis zu wechseln
Ctrl+c	Aktuellen Tab schließen, beim letzten Tab beenden
Ctrl+z	Yazi pausieren und zur Shell zurück (wieder hinein mit fg , Nushell: job unfreeze)
Esc	Visuellen Modus verlassen, Auswahl aufheben, Suche abbrechen

Navigation

j / k	Nächste / vorherige Datei (auch ↓ / ↑)
l / h	In Verzeichnis hinein / eine Ebene höher (auch → / ←)
H / L	Im Verlauf zurück / vor
gg / G	Zum Anfang / Ende der Liste
Ctrl+u / Ctrl+d	Halbe Seite hoch / runter
Ctrl+b / Ctrl+f	Ganze Seite hoch / runter
K / J	Vorschau hoch / runter scrollen
Tab	Detailinfos zur Datei einblenden (Spot), mit h / l zur Nachbardatei

Springen

g h	Home-Verzeichnis ~
g c	~/config
g d	~/Downloads
g t	Papierkorb
g f	Dem markierten Symlink folgen
g Space	Pfad eintippen und dorthin wechseln
z	Datei oder Verzeichnis per fzf anspringen
Z	Verzeichnis per zoxide anspringen

Shell & Anzeige

;	Shell-Befehl ausführen
:	Shell-Befehl ausführen und auf das Ende warten
.	Versteckte Dateien ein- / ausblenden
w	Aufgaben (z. B. laufende Kopiervorgänge), dort x bricht ab
~ / F1	Hilfe mit allen Tastenbelegungen

Auswählen

Space	Datei markieren / Markierung aufheben und weiter
v	Visueller Modus: Bereich mit j / k markieren
V	Visueller Modus zum Abwählen
Ctrl+a	Alle Dateien auswählen
Ctrl+r	Auswahl umkehren

Die meisten Operationen wirken auf die Auswahl, ohne Auswahl auf die Datei unter dem Cursor.

Öffnen

Enter / o	Mit dem Standardprogramm öffnen (Textdateien: \$EDITOR)
Shift+Enter / O	Öffnen mit ... (Programm aus einem Menü wählen)

Anlegen & Umbenennen

a	Datei anlegen, name/ mit Schrägstrich legt ein Verzeichnis an, a/b/c.txt erzeugt fehlende Verzeichnisse mit
A	Mehrere Dateien auf einmal anlegen
r	Umbenennen, bei mehreren ausgewählten Dateien Massenumbenennung im Editor

Kopieren, Verschieben, Löschen

y	Kopieren (Yank)
x	Ausschneiden, also zum Verschieben vormerken
p	Einfügen, bei Namenskonflikt mit Suffix
P	Einfügen und vorhandene Dateien überschreiben
Y / X	Kopieren / Ausschneiden abbrechen
d	In den Papierkorb verschieben
D	Endgültig löschen
-	Symlink mit absolutem Pfad anlegen
_	Symlink mit relativem Pfad anlegen
Ctrl+-	Hardlink anlegen

Verschieben: markieren → **x** → Zielverzeichnis öffnen → **p**. Über Tabs geht das auch zwischen weit entfernten Verzeichnissen.

Eingabefelder (z. B. beim Umbenennen)

Enter / Esc	Bestätigen / in den Normalmodus, zweites Esc bricht ab
i / a	Im Normalmodus: vor / nach dem Cursor einfügen
Ctrl+a / Ctrl+e	Zum Zeilenanfang / Zeilenende
Ctrl+w	Wort vor dem Cursor löschen
Ctrl+u / Ctrl+k	Bis Zeilenanfang / Zeilenende löschen

Im Normalmodus funktionieren Vim-Bewegungen wie w, b, e, 0 und \$.

Suchen & Filtern

f	Aktuelle Liste filtern (nur passende Einträge zeigen)
/ / ?	Nächste / vorherige Übereinstimmung finden
n / N	Zum nächsten / vorherigen Treffer
s	Dateinamen rekursiv suchen (fd)
S	Dateiinhalte rekursiv suchen (ripgrep)
Ctrl+s	Laufende Suche abbrechen

Für s, S, z und Z müssen fd, ripgrep, fzf bzw. zoxide installiert sein.

Tabs

t t	Neuer Tab im aktuellen Verzeichnis (bis Yazi 25.x nur t)
t r	Tab umbenennen
1 ... 9	Zu Tab 1 bis 9 wechseln
[/]	Vorheriger / nächster Tab
{ / }	Tab nach links / rechts verschieben
Ctrl+c	Tab schließen

Sortieren

, a	Alphabetisch
, n	Natürlich (datei2 vor datei10)
, m	Nach Änderungsdatum
, b	Nach Erstellungsdatum
, s	Nach Größe
, e	Nach Dateiendung
, r	Zufällig

Großbuchstabe kehrt die Reihenfolge jeweils um, z. B. , **M** oder , **S**.

Zeilenmodus (Infospalte rechts)

m s	Größe
m p	Berechtigungen
m m / m b	Änderungs- / Erstellungszeit
m o	Besitzer
m n	Keine Zusatzinfo

In die Zwischenablage kopieren

c c	Vollständiger Dateipfad
c d	Pfad des Verzeichnisses
c f	Dateiname
c n	Dateiname ohne Endung

Aufgaben-Fenster

w	Aufgaben öffnen, z. B. laufende Kopier- und Löschvorgänge
j / k	Nächste / vorherige Aufgabe
Enter	Ausgabe der Aufgabe ansehen
x	Aufgabe abbrechen
Esc / w	Fenster schließen

Konfigurationsdateien in ~/.config/yazi/

yazi.toml	Verhalten, Opener, Vorschau
keymap.toml	Eigene Tastenbelegungen
theme.toml	Farben, Symbole, Trennzeichen
init.lua	Plugins initialisieren und anpassen
package.toml	Plugins und Flavors, verwaltet mit ya pkg add autor/repo

Nur geänderte Werte eintragen, alles andere kommt aus der Standardkonfiguration. Änderungen wirken nach einem Neustart von Yazi.

yazi.toml - versteckte Dateien zeigen, Helix als Editor

```
[mgr]
show_hidden = true

[opener]
edit = [
  { run = "hx %s", block = true, for = "unix" },
]
```

keymap.toml - mit ! eine Shell im aktuellen Verzeichnis

```
[[mgr.prepend_keymap]]
on = "!"
run = 'shell "$SHELL" --block'
desc = "Shell hier öffnen"
```

theme.toml - Rundungen am Cursor-Indikator entfernen

```
[indicator]
padding = { open = "", close = "" }
```

Shell-Wrapper y für Bash / Zsh (~/.bashrc, ~/.zshrc)

```
function y() {
  local tmp cwd; tmp="$(mktemp -t "yazi-cwd.XXXXXX")"
  command yazi "$@" --cwd-file="$tmp"
  IFS= read -r -d '' cwd < "$tmp"
  [ "$cwd" != "$PWD" ] && [ -d "$cwd" ] \
    && builtin cd -- "$cwd" || builtin true
  command rm -f -- "$tmp"
}
```

Shell-Wrapper y für Nushell (config.nu)

```
def --env y [...args] {
  let tmp = (mktemp -t "yazi-cwd.XXXXXX")
  ^yazi ...$args --cwd-file $tmp
  let cwd = (open $tmp)
  if $cwd != $env.PWD and ($cwd | path exists) {
    cd $cwd
  }
  rm -fp $tmp
}
```

Editor systemweit setzen

```
export EDITOR=hx          # Bash / Zsh
$env.EDITOR = "hx"       # Nushell
```