이음 테이블 정의서

Oracle XE 21c / IEUM 스키마 / 2026.11.11

신규 설치 DDL 의 테이블 60 개, 컬럼 615 개와 외래키 231 개를 업무 영역별로 정리했다. 테이블별로 컬럼의 타입과 기본값, 키 제약, 조회에 쓰는 인덱스를 확인할 수 있다.

업무 영역

번호	업무 영역	테이블 수	페이지
01	조직·직원·계정	7	2–10
02	공통 코드·가입	4	11–15
03	구독·결제	7	16–23
04	전자결재·휴가	9	24–32
05	근태·휴일	7	33–40
06	IT 티켓·자산	6	41–47
07	게시판·일정·채팅	7	48–54
08	첨부·알림	5	55–60
09	문의·메일	6	61–67
10	지도	2	68–69

표 읽는 법

PK 는 기본키, FK 는 외래키, UQ 는 고유 제약에 속한 컬럼이다. 복합 키의 구성과 순서는 제약 표에서 확인한다. 외래키의 왼쪽은 현재 테이블의 컬럼, 오른쪽은 참조 대상이다.

[1] 한국 시각은 CAST(SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE 'Asia/Seoul' AS TIMESTAMP) 기본값을 뜻한다. 기본값 칸의 '—'는 기본값을 지정하지 않았다는 뜻이다.

기준 SQL 은 db/ddl/IEUM_DDL.sql 이다. 인덱스 표에는 DDL 에서 별도로 생성한 인덱스를 실었다.

업체 COMPANY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	PK	SQ_COMPANY.NEXTVAL	업체 ID
COMPANY_CODE	VARCHAR2(8 CHAR)	불가	UQ	–	업체 코드
COMPANY_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	업체명
TRIAL_EMAIL	VARCHAR2(254 CHAR)	불가	UQ	–	최초 체험 이메일
REQUESTED_SEATS	NUMBER(4)	불가	—	–	체험 신청 인원
TRIAL_REQUESTED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	체험 신청일시
EMAIL_VERIFIED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	관리자 메일 인증일시
DATA_PURGED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	업무 자료 삭제일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_COMPANY	(COMPANY_ID)
UQ	UQ_02_01	(COMPANY_CODE)
UQ	UQ_02_02	(TRIAL_EMAIL)
CHECK	CK_02_01	(REGEXP_LIKE(COMPANY_CODE, '^ieum[0-9]{4}$','c'))
CHECK	CK_02_02	(REQUESTED_SEATS BETWEEN 1 AND 10)
CHECK	CK_02_03	(TRIAL_EMAIL = LOWER(TRIM(TRIAL_EMAIL)))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
고유	UX_COMPANY_EMAIL	LOWER(TRIM(TRIAL_EMAIL))

부서 DEPARTMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
DEPARTMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_DEPARTMENT.NEXTVAL	부서 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
PARENT_DEPARTMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	상위 부서
HEAD_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	부서장
DEPARTMENT_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	UQ	–	부서명
DEPARTMENT_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	부서 형태
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
SORT_ORDER	NUMBER(5)	불가	—	0	정렬순서
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시
JOIN_OPEN_UNTIL	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	가입 활성화 종료일시
JOIN_OPENED_BY	NUMBER(19)	허용	FK	–	가입 활성화 계정

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_DEPARTMENT	(DEPARTMENT_ID)
FK	FK_03_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_03_02	(COMPANY_ID, PARENT_DEPARTMENT_ID) → DEPARTMENT (COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID)
FK	FK_03_03	(COMPANY_ID, HEAD_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_03_04	(DEPARTMENT_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_DEPARTMENT_JOIN_OPENER	(COMPANY_ID, JOIN_OPENED_BY) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_03_01	(COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID)
UQ	UQ_03_02	(COMPANY_ID, DEPARTMENT_NAME)
CHECK	CK_03_01	(PARENT_DEPARTMENT_ID IS NULL OR PARENT_DEPARTMENT_ID <> DEPARTMENT_ID)
CHECK	CK_03_02	(SORT_ORDER >= 0)
CHECK	CK_03_03	(USE_YN IN ('Y','N'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_03_01	COMPANY_ID, PARENT_DEPARTMENT_ID
일반	IX_03_02	COMPANY_ID, HEAD_EMPLOYEE_ID

직급 JOB_GRADE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
JOB_GRADE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_JOB_GRADE.NEXTVAL	직급 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
GRADE_NAME	VARCHAR2(60 CHAR)	불가	UQ	–	직급명
SORT_ORDER	NUMBER(5)	불가	—	0	정렬순서
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_JOB_GRADE	(JOB_GRADE_ID)
FK	FK_04_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
UQ	UQ_04_01	(COMPANY_ID, GRADE_NAME)
UQ	UQ_04_02	(COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID)
CHECK	CK_04_01	(SORT_ORDER >= 0)
CHECK	CK_04_02	(USE_YN IN ('Y','N'))

지점 BRANCH

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
BRANCH_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_BRANCH.NEXTVAL	지점 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
BRANCH_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	UQ	–	지점명
ADDRESS	VARCHAR2(500 CHAR)	불가	—	–	주소
DETAIL_ADDRESS	VARCHAR2(200 CHAR)	허용	—	–	상세주소
POSTAL_CODE	VARCHAR2(10 CHAR)	허용	—	–	우편번호
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_BRANCH	(BRANCH_ID)
FK	FK_05_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
UQ	UQ_05_01	(COMPANY_ID, BRANCH_NAME)
UQ	UQ_05_02	(COMPANY_ID, BRANCH_ID)
CHECK	CK_05_01	(USE_YN IN ('Y','N'))

직원 EMPLOYEE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_EMPLOYEE.NEXTVAL	직원 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_NO	VARCHAR2(8 CHAR)	불가	UQ	–	사번
EMPLOYEE_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	직원명
DEPARTMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	소속 부서
JOB_GRADE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	직급
BRANCH_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	근무 지점
HIRE_DATE	DATE	허용	—	–	입사일
PRIOR_CAREER_MONTHS	NUMBER(5)	허용	—	–	이전 경력 개월
EMPLOYMENT_STATUS	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'ST_SERVING'	재직 상태
EMPLOYMENT_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	고용 형태
GENDER_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	성별
RETIRE_DATE	DATE	허용	—	–	퇴사일
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

직원 EMPLOYEE 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_EMPLOYEE	(EMPLOYEE_ID)
FK	FK_06_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_06_02	(COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID) → DEPARTMENT (COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID)
FK	FK_06_03	(COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID) → JOB_GRADE (COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID)
FK	FK_06_04	(COMPANY_ID, BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
FK	FK_06_05	(EMPLOYMENT_STATUS) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_06_06	(EMPLOYMENT_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_06_07	(GENDER_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_06_01	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_NO)
UQ	UQ_06_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
CHECK	CK_06_01	(REGEXP_LIKE(EMPLOYEE_NO,'^[0-9]{8}$','c'))
CHECK	CK_06_02	(PRIOR_CAREER_MONTHS >= 0)
CHECK	CK_06_03	(RETIRE_DATE IS NULL OR HIRE_DATE IS NULL OR RETIRE_DATE >= HIRE_DATE)
CHECK	CK_06_04	(EMPLOYMENT_STATUS IN ('ST_SERVING','ST_RETIRED','ST_LEAVE'))
CHECK	CK_06_05	(HIRE_DATE = TRUNC(HIRE_DATE))
CHECK	CK_06_06	(RETIRE_DATE = TRUNC(RETIRE_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_06_01	COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID
일반	IX_06_02	COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID
일반	IX_06_03	COMPANY_ID, BRANCH_ID

로그인 계정 USER_ACCOUNT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
USER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_USER_ACCOUNT.NEXTVAL	로그인 계정 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	허용	FK / UQ	–	연결 직원
EMAIL	VARCHAR2(254 CHAR)	불가	—	–	이메일
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(100 CHAR)	허용	—	–	비밀번호 해시
ROLE_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'ROLE_EMP'	역할
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'REQUESTED'	계정 상태
EMAIL_VERIFIED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	이메일 인증일시
FAILED_LOGIN_COUNT	NUMBER(2)	불가	—	0	로그인 실패 횟수
LOCKED_UNTIL	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	잠금 해제일시
PASSWORD_CHANGED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	비밀번호 변경일시
LAST_LOGIN_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	마지막 로그인일시
ACTIVATED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	활성화일시
DEACTIVATED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	비활성화일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

로그인 계정 USER_ACCOUNT 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_USER_ACCOUNT	(USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_07_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_07_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_07_03	(ROLE_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_07_04	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_07_01	(EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_07_02	(COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
CHECK	CK_07_01	(EMAIL = LOWER(TRIM(EMAIL)))
CHECK	CK_07_02	(FAILED_LOGIN_COUNT BETWEEN 0 AND 5)
CHECK	CK_07_03	(ROLE_CODE IN ('ROLE_OPS','ROLE_ADMIN','ROLE_EMP','ROLE_IT','ROLE_HR'))
CHECK	CK_07_04	(STATUS_CODE IN ('REQUESTED','REJECTED','APPROVED','ACTIVE','WAITING','RETIRED','ST_SUSPENDED','CANCELED'))
CHECK	CK_07_05	(STATUS_CODE NOT IN ('ACTIVE','WAITING') OR (EMPLOYEE_ID IS NOT NULL AND PASSWORD_HASH IS NOT NULL))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
고유	UX_ACCOUNT_EMAIL	CASE WHEN EMPLOYEE_ID IS NOT NULL OR STATUS_CODE IN ('REQUESTED','APPROVED','WAITING','ACTIVE','RETIRED','ST_SUSPENDED') THEN COMPANY_ID END, CASE WHEN EMPLOYEE_ID IS NOT NULL OR STATUS_CODE IN ('REQUESTED','APPROVED','WAITING','ACTIVE','RETIRED','ST_SUSPENDED') THEN LOWER(TRIM(EMAIL)) END
고유	UX_ACCOUNT_ADMIN	CASE WHEN ROLE_CODE = 'ROLE_ADMIN' THEN COMPANY_ID END
일반	IX_07_03	COMPANY_ID, STATUS_CODE
일반	IX_07_04	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID

사번 발급 카운터 EMPLOYEE_NO_COUNTER

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK	–	업체 ID
LAST_SERIAL	NUMBER(4)	불가	—	0	최종 일련번호
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_EMPLOYEE_NO_COUNTER	(COMPANY_ID)
FK	FK_14_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
CHECK	CK_14_01	(LAST_SERIAL BETWEEN 0 AND 9999)

공통 코드 COMMON_CODE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	PK	–	공통코드
PARENT_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	상위공통코드
CODE_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	공통코드명
DESCRIPTION	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	코드설명
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
SORT_ORDER	NUMBER(5)	불가	—	0	정렬순서
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_COMMON_CODE	(CODE)
FK	FK_01_01	(PARENT_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
CHECK	CK_01_01	(SORT_ORDER >= 0)
CHECK	CK_01_02	(PARENT_CODE IS NULL OR PARENT_CODE <> CODE)
CHECK	CK_01_03	(USE_YN IN ('Y','N'))

계정 가입 신청 ACCOUNT_REQUEST

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ACCOUNT_REQUEST_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ACCOUNT_REQUEST.NEXTVAL	계정 가입 신청 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
USER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	신청 계정
REQUEST_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	신청자명
DEPARTMENT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	신청 부서
JOB_GRADE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	신청 직급
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'REQUESTED'	신청 상태
REQUEST_KEY_HASH	VARCHAR2(64 CHAR)	허용	UQ	–	요청 키 해시
REQUESTED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	요청일시
REQUEST_EXPIRES_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	승인 요청 기한
REVIEWER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	처리 계정
REVIEWED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	승인 반려일시
CREATION_EXPIRES_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	계정 완성 기한
COMPLETED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	계정 완성일시
CANCELED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	취소일시
SEAT_RESERVED_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'N'	자리 예약 여부
DECISION_REASON	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	처리 사유
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

계정 가입 신청 ACCOUNT_REQUEST 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ACCOUNT_REQUEST	(ACCOUNT_REQUEST_ID)
FK	FK_08_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_08_02	(COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_08_03	(COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID) → DEPARTMENT (COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID)
FK	FK_08_04	(COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID) → JOB_GRADE (COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID)
FK	FK_08_05	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_08_06	(COMPANY_ID, REVIEWER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_08_01	(USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_08_02	(REQUEST_KEY_HASH)
UQ	UQ_08_03	(COMPANY_ID, ACCOUNT_REQUEST_ID)
CHECK	CK_08_01	(STATUS_CODE IN ('REQUESTED','APPROVED','REJECTED','CANCELED'))
CHECK	CK_08_02	(REQUEST_EXPIRES_AT IS NULL OR REQUEST_EXPIRES_AT > REQUESTED_AT)
CHECK	CK_08_03	(CREATION_EXPIRES_AT IS NULL OR (REVIEWED_AT IS NOT NULL AND CREATION_EXPIRES_AT > REVIEWED_AT))
CHECK	CK_08_04	(SEAT_RESERVED_YN IN ('Y','N'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_08_01	COMPANY_ID, STATUS_CODE, REQUESTED_AT
일반	IX_08_02	COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID
일반	IX_08_03	COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID
일반	IX_08_04	COMPANY_ID, JOB_GRADE_ID
일반	IX_08_06	COMPANY_ID, REVIEWER_ACCOUNT_ID

이메일 인증 EMAIL_VERIFICATION

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
EMAIL_VERIFICATION_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_EMAIL_VERIFICATION.NEXTVAL	이메일 인증 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
USER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	대상 계정
PURPOSE_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	인증 목적
EMAIL	VARCHAR2(254 CHAR)	불가	—	–	인증 이메일
TOKEN_HASH	VARCHAR2(128 CHAR)	불가	—	–	인증값 해시
ISSUED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	발급일시
EXPIRES_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	만료일시
VERIFIED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	검증일시
CONSUMED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	사용일시
REVOKED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	무효화일시
FAILED_COUNT	NUMBER(1)	불가	—	0	오입력 횟수
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_EMAIL_VERIFICATION	(EMAIL_VERIFICATION_ID)
FK	FK_09_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_09_02	(COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_09_03	(PURPOSE_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_09_01	(COMPANY_ID, EMAIL_VERIFICATION_ID)
CHECK	CK_09_01	(EXPIRES_AT > ISSUED_AT)
CHECK	CK_09_02	(FAILED_COUNT BETWEEN 0 AND 5)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_09_01	COMPANY_ID, EMAIL, PURPOSE_CODE, ISSUED_AT
일반	IX_09_02	COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID

인증 발송 제한 EMAIL_RATE_LIMIT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
EMAIL_RATE_LIMIT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_EMAIL_RATE_LIMIT.NEXTVAL	인증 발송 제한 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMAIL	VARCHAR2(254 CHAR)	불가	UQ	–	이메일
PURPOSE_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK / UQ	–	인증 목적
QUOTA_DATE	DATE	불가	UQ	–	집계 날짜
SENT_COUNT	NUMBER(3)	불가	—	0	발송 횟수
LAST_SENT_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	최근 발송일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_EMAIL_RATE_LIMIT	(EMAIL_RATE_LIMIT_ID)
FK	FK_10_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_10_02	(PURPOSE_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_10_01	(COMPANY_ID, EMAIL, PURPOSE_CODE, QUOTA_DATE)
UQ	UQ_10_02	(COMPANY_ID, EMAIL_RATE_LIMIT_ID)
CHECK	CK_10_01	(SENT_COUNT >= 0)
CHECK	CK_10_02	(QUOTA_DATE = TRUNC(QUOTA_DATE))

구독 요금제 SUBSCRIPTION_PLAN

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
SUBSCRIPTION_PLAN_ID	NUMBER(19)	불가	PK	SQ_SUBSCRIPTION_PLAN.NEXTVAL	구독 요금제 ID
PLAN_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK / UQ	–	요금제 코드
PLAN_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	요금제명
DURATION_MONTHS	NUMBER(2)	불가	—	–	기간 개월
MONTHLY_UNIT_PRICE	NUMBER(12)	불가	—	–	인당 월 단가
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_SUBSCRIPTION_PLAN	(SUBSCRIPTION_PLAN_ID)
FK	FK_16_01	(PLAN_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_16_01	(PLAN_CODE)
CHECK	CK_16_01	(DURATION_MONTHS IN (1,12))
CHECK	CK_16_02	(MONTHLY_UNIT_PRICE >= 0)
CHECK	CK_16_03	(USE_YN IN ('Y','N'))

업체 이용 기간 SERVICE_PERIOD

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
SERVICE_PERIOD_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_SERVICE_PERIOD.NEXTVAL	업체 이용 기간 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
PERIOD_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	기간 종류
SUBSCRIPTION_PLAN_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	요금제
STARTS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	시작일시
ENDS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	종료일시
PURCHASED_SEATS	NUMBER(5)	불가	—	–	계약 인원
BILLING_ANCHOR_DATE	DATE	불가	—	–	최초 기간 기준일
SOURCE_ORDER_ID	NUMBER(19)	허용	FK / UQ	–	원인 주문
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_SERVICE_PERIOD	(SERVICE_PERIOD_ID)
FK	FK_17_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_17_02	(PERIOD_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_17_03	(SUBSCRIPTION_PLAN_ID) → SUBSCRIPTION_PLAN (SUBSCRIPTION_PLAN_ID)
FK	FK_17_04	(COMPANY_ID, SOURCE_ORDER_ID) → PAYMENT_ORDER (COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
UQ	UQ_17_01	(SOURCE_ORDER_ID)
UQ	UQ_17_02	(COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID)
CHECK	CK_17_01	(ENDS_AT > STARTS_AT)
CHECK	CK_17_02	(PURCHASED_SEATS BETWEEN 1 AND 9999)
CHECK	CK_17_03	(PERIOD_TYPE IN ('PD_TRIAL','PD_PAID'))
CHECK	CK_17_04	(PERIOD_TYPE <> 'PD_TRIAL' OR PURCHASED_SEATS <= 10)
CHECK	CK_17_05	(PERIOD_TYPE <> 'PD_PAID' OR SUBSCRIPTION_PLAN_ID IS NOT NULL)
CHECK	CK_17_06	(BILLING_ANCHOR_DATE = TRUNC(BILLING_ANCHOR_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_17_01	COMPANY_ID, STARTS_AT, ENDS_AT
일반	IX_17_03	SUBSCRIPTION_PLAN_ID
일반	IX_17_04	COMPANY_ID, SOURCE_ORDER_ID

인원 증설 신청 CAPACITY_REQUEST

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
CAPACITY_REQUEST_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_CAPACITY_REQUEST.NEXTVAL	인원 증설 신청 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
SERVICE_PERIOD_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	대상 기간
REQUESTER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	신청자
ADDITIONAL_SEATS	NUMBER(5)	불가	—	–	추가 인원
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'CAP_REQUESTED'	신청 상태
OPERATOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	승인 운영자
REVIEWED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	처리일시
PAYMENT_DEADLINE	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	결제 기한
REASON	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	신청 처리 사유
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_CAPACITY_REQUEST	(CAPACITY_REQUEST_ID)
FK	FK_20_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_20_02	(COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID) → SERVICE_PERIOD (COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID)
FK	FK_20_03	(COMPANY_ID, REQUESTER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_20_04	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_20_05	(OPERATOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_20_01	(COMPANY_ID, CAPACITY_REQUEST_ID)
CHECK	CK_20_01	(ADDITIONAL_SEATS BETWEEN 1 AND 9999)
CHECK	CK_20_02	(STATUS_CODE IN ('CAP_REQUESTED','CAP_APPROVED','CAP_REJECTED','CAP_PAID','CAP_EXPIRED'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_20_01	COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID
일반	IX_20_02	COMPANY_ID, REQUESTER_ACCOUNT_ID
일반	IX_20_04	OPERATOR_ACCOUNT_ID

결제 주문 PAYMENT_ORDER

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
PAYMENT_ORDER_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_PAYMENT_ORDER.NEXTVAL	결제 주문 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EXTERNAL_ORDER_NO	VARCHAR2(64 CHAR)	불가	UQ	–	외부 주문번호
BUYER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	주문 계정
SUBSCRIPTION_PLAN_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	요금제
TARGET_PERIOD_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	기존 대상 기간
CAPACITY_REQUEST_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	증설 신청
PURPOSE_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	결제 목적
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'ORD_CREATED'	주문 상태
SEAT_COUNT	NUMBER(5)	불가	—	–	구매 인원
MONTHLY_UNIT_PRICE	NUMBER(12)	불가	—	–	인당 월 단가
DISCOUNT_RATE	NUMBER(5,4)	불가	—	0	할인 비율
TOTAL_AMOUNT	NUMBER(15)	불가	—	–	결제 금액 원
PRICED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	가격 산정일시
PLANNED_STARTS_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	예정 시작일시
PLANNED_ENDS_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	예정 종료일시
BILLING_ANCHOR_DATE	DATE	허용	—	–	계산 기준일
APPLIED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	이용 반영일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

결제 주문 PAYMENT_ORDER 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_PAYMENT_ORDER	(PAYMENT_ORDER_ID)
FK	FK_21_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_21_02	(COMPANY_ID, BUYER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_21_03	(SUBSCRIPTION_PLAN_ID) → SUBSCRIPTION_PLAN (SUBSCRIPTION_PLAN_ID)
FK	FK_21_04	(COMPANY_ID, TARGET_PERIOD_ID) → SERVICE_PERIOD (COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID)
FK	FK_21_05	(COMPANY_ID, CAPACITY_REQUEST_ID) → CAPACITY_REQUEST (COMPANY_ID, CAPACITY_REQUEST_ID)
FK	FK_21_06	(PURPOSE_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_21_07	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_21_01	(EXTERNAL_ORDER_NO)
UQ	UQ_21_02	(COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
CHECK	CK_21_01	(SEAT_COUNT BETWEEN 1 AND 9999)
CHECK	CK_21_02	(MONTHLY_UNIT_PRICE >= 0)
CHECK	CK_21_03	(DISCOUNT_RATE BETWEEN 0 AND 1)
CHECK	CK_21_04	(TOTAL_AMOUNT > 0)
CHECK	CK_21_05	(PLANNED_ENDS_AT IS NULL OR (PLANNED_STARTS_AT IS NOT NULL AND PLANNED_ENDS_AT > PLANNED_STARTS_AT))
CHECK	CK_21_06	(STATUS_CODE IN ('ORD_CREATED','ORD_CONFIRMED','ORD_APPLIED','ORD_FAILED'))
CHECK	CK_21_07	((PURPOSE_CODE = 'PP_CAPACITY' AND CAPACITY_REQUEST_ID IS NOT NULL) OR (PURPOSE_CODE <> 'PP_CAPACITY' AND CAPACITY_REQUEST_ID IS NULL))
CHECK	CK_21_08	(BILLING_ANCHOR_DATE = TRUNC(BILLING_ANCHOR_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_21_01	COMPANY_ID, CREATED_AT
일반	IX_21_02	COMPANY_ID, BUYER_ACCOUNT_ID
일반	IX_21_03	SUBSCRIPTION_PLAN_ID
일반	IX_21_04	COMPANY_ID, TARGET_PERIOD_ID
일반	IX_21_05	COMPANY_ID, CAPACITY_REQUEST_ID

결제 승인 시도 PAYMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
PAYMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_PAYMENT.NEXTVAL	결제 승인 시도 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
PAYMENT_ORDER_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	주문
PAYMENT_KEY	VARCHAR2(200 CHAR)	허용	UQ	–	외부 승인 식별값
IDEMPOTENCY_KEY	VARCHAR2(64 CHAR)	불가	UQ	–	승인 요청 멱등키
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	승인 결과
APPROVED_AMOUNT	NUMBER(15)	허용	—	–	승인 금액 원
APPROVED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	외부 승인일시
FAILURE_CODE	VARCHAR2(100 CHAR)	허용	—	–	실패 코드
FAILURE_MESSAGE	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	실패 사유
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_PAYMENT	(PAYMENT_ID)
FK	FK_22_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_22_02	(COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID) → PAYMENT_ORDER (COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
FK	FK_22_03	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_22_01	(PAYMENT_KEY)
UQ	UQ_22_02	(IDEMPOTENCY_KEY)
UQ	UQ_22_03	(COMPANY_ID, PAYMENT_ID)
UQ	UQ_22_04	(COMPANY_ID, PAYMENT_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
CHECK	CK_22_01	(STATUS_CODE IN ('PAY_APPROVED','PAY_FAILED'))
CHECK	CK_22_02	(APPROVED_AMOUNT >= 0)
CHECK	CK_22_03	(STATUS_CODE <> 'PAY_APPROVED' OR (PAYMENT_KEY IS NOT NULL AND APPROVED_AT IS NOT NULL AND APPROVED_AMOUNT IS NOT NULL))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
고유	UX_PAYMENT_SUCCESS	CASE WHEN STATUS_CODE = 'PAY_APPROVED' THEN PAYMENT_ORDER_ID END
일반	IX_22_02	COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID

이용 변경 이력 SUBSCRIPTION_CHANGE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
SUBSCRIPTION_CHANGE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_SUBSCRIPTION_CHANGE.NEXTVAL	이용 변경 이력 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
PAYMENT_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	원인 승인
PAYMENT_ORDER_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	원인 주문
SERVICE_PERIOD_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	반영 기간
CHANGE_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	결제 목적
BEFORE_SEATS	NUMBER(5)	허용	—	–	이전 한도
AFTER_SEATS	NUMBER(5)	불가	—	–	변경 한도
BEFORE_ENDS_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	이전 만료일시
AFTER_ENDS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	변경 만료일시
APPLIED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	반영일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_SUBSCRIPTION_CHANGE	(SUBSCRIPTION_CHANGE_ID)
FK	FK_23_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_23_02	(COMPANY_ID, PAYMENT_ID) → PAYMENT (COMPANY_ID, PAYMENT_ID)
FK	FK_23_03	(COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID) → PAYMENT_ORDER (COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
FK	FK_23_04	(COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID) → SERVICE_PERIOD (COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID)
FK	FK_23_05	(CHANGE_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_23_06	(COMPANY_ID, PAYMENT_ID, PAYMENT_ORDER_ID) → PAYMENT (COMPANY_ID, PAYMENT_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
UQ	UQ_23_01	(PAYMENT_ID)
UQ	UQ_23_02	(PAYMENT_ORDER_ID)
UQ	UQ_23_03	(COMPANY_ID, SUBSCRIPTION_CHANGE_ID)
CHECK	CK_23_01	(AFTER_SEATS BETWEEN 1 AND 9999)
CHECK	CK_23_02	(BEFORE_SEATS >= 0)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_23_02	COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID
일반	IX_23_03	COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID
일반	IX_23_05	COMPANY_ID, PAYMENT_ID, PAYMENT_ORDER_ID

인원 한도 효력 CAPACITY_LIMIT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
CAPACITY_LIMIT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_CAPACITY_LIMIT.NEXTVAL	인원 한도 효력 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
SERVICE_PERIOD_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	이용 기간
SOURCE_ORDER_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	원인 주문
SEAT_LIMIT	NUMBER(5)	불가	—	–	사용 인원 한도
EFFECTIVE_FROM	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	효력 시작
EFFECTIVE_TO	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	효력 종료
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_CAPACITY_LIMIT	(CAPACITY_LIMIT_ID)
FK	FK_24_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_24_02	(COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID) → SERVICE_PERIOD (COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID)
FK	FK_24_03	(COMPANY_ID, SOURCE_ORDER_ID) → PAYMENT_ORDER (COMPANY_ID, PAYMENT_ORDER_ID)
UQ	UQ_24_01	(COMPANY_ID, CAPACITY_LIMIT_ID)
CHECK	CK_24_01	(SEAT_LIMIT BETWEEN 1 AND 9999)
CHECK	CK_24_02	(EFFECTIVE_TO IS NULL OR EFFECTIVE_TO > EFFECTIVE_FROM)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_24_01	COMPANY_ID, EFFECTIVE_FROM
일반	IX_24_02	COMPANY_ID, SERVICE_PERIOD_ID
일반	IX_24_03	COMPANY_ID, SOURCE_ORDER_ID

결재 문서 APPROVAL_DOCUMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_APPROVAL_DOCUMENT.NEXTVAL	결재 문서 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
AUTHOR_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	기안자
ORIGINAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	재기안 원본
DOCUMENT_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	문서 종류
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	제목
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'DRAFT'	결재 상태
SUBMITTED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	제출일시
FINISHED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	최종 처리일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_APPROVAL_DOCUMENT	(APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_27_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_27_02	(COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_27_03	(COMPANY_ID, ORIGINAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_27_04	(DOCUMENT_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_27_05	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_27_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
CHECK	CK_27_01	(DOCUMENT_TYPE IN ('DOC_LEAVE','DOC_EQUIPMENT'))
CHECK	CK_27_02	(STATUS_CODE IN ('DRAFT','IN_PROGRESS','APPROVED','REJECTED'))
CHECK	CK_27_03	(ORIGINAL_DOCUMENT_ID IS NULL OR ORIGINAL_DOCUMENT_ID <> APPROVAL_DOCUMENT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_27_01	COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID, CREATED_AT
일반	IX_27_02	COMPANY_ID, STATUS_CODE, CREATED_AT
일반	IX_27_03	COMPANY_ID, ORIGINAL_DOCUMENT_ID

결재선 APPROVAL_STEP

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
APPROVAL_STEP_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_APPROVAL_STEP.NEXTVAL	결재선 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	결재 문서
STEP_NO	NUMBER(1)	불가	UQ	–	결재 순번
APPROVER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	결재자
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'WAITING'	처리 상태
OPINION	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	의견
PROCESSED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	처리일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_APPROVAL_STEP	(APPROVAL_STEP_ID)
FK	FK_28_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_28_02	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_28_03	(COMPANY_ID, APPROVER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_28_04	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_28_01	(APPROVAL_DOCUMENT_ID, STEP_NO)
UQ	UQ_28_02	(APPROVAL_DOCUMENT_ID, APPROVER_EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_28_03	(COMPANY_ID, APPROVAL_STEP_ID)
CHECK	CK_28_01	(STEP_NO IN (1,2))
CHECK	CK_28_02	(STATUS_CODE IN ('WAITING','APPROVED','REJECTED'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_28_01	COMPANY_ID, APPROVER_EMPLOYEE_ID, STATUS_CODE
일반	IX_28_02	COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID

결재 처리 이력 APPROVAL_HISTORY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
APPROVAL_HISTORY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_APPROVAL_HISTORY.NEXTVAL	결재 처리 이력 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	문서
ACTOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	처리 계정
ACTION_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	처리 종류
BEFORE_STATUS	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	이전 상태
AFTER_STATUS	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	이후 상태
OPINION	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	처리 의견
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_APPROVAL_HISTORY	(APPROVAL_HISTORY_ID)
FK	FK_29_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_29_02	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_29_03	(COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_29_04	(ACTION_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_29_05	(BEFORE_STATUS) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_29_06	(AFTER_STATUS) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_29_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_HISTORY_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_29_01	COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID
일반	IX_29_02	COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID

휴가 신청 상세 LEAVE_REQUEST

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	휴가 결재 문서
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
REASON	VARCHAR2(1000 CHAR)	불가	—	–	휴가 사유
REQUESTED_DAYS	NUMBER(5,1)	불가	—	–	총 신청 일수
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_LEAVE_REQUEST	(APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_30_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_30_02	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
UQ	UQ_30_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
CHECK	CK_30_01	(REQUESTED_DAYS > 0)
CHECK	CK_30_02	(MOD(REQUESTED_DAYS,0.5)=0)

휴가 신청 일자 LEAVE_REQUEST_DAY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
LEAVE_REQUEST_DAY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_LEAVE_REQUEST_DAY.NEXTVAL	휴가 신청 일자 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	휴가 상세
LEAVE_DATE	DATE	불가	UQ	–	휴가 일자
LEAVE_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK / UQ	–	휴가 구분
DEDUCT_DAYS	NUMBER(2,1)	불가	—	–	차감 일수
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_LEAVE_REQUEST_DAY	(LEAVE_REQUEST_DAY_ID)
FK	FK_31_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_31_02	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → LEAVE_REQUEST (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_31_03	(LEAVE_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_31_01	(APPROVAL_DOCUMENT_ID, LEAVE_DATE, LEAVE_TYPE)
UQ	UQ_31_02	(COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID)
CHECK	CK_31_01	((LEAVE_TYPE='LV_FULL' AND DEDUCT_DAYS=1) OR (LEAVE_TYPE IN ('LV_AM','LV_PM') AND DEDUCT_DAYS=0.5))
CHECK	CK_31_02	(LEAVE_DATE = TRUNC(LEAVE_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_31_01	COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID

연차 부여 주기 LEAVE_CYCLE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
LEAVE_CYCLE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_LEAVE_CYCLE.NEXTVAL	연차 부여 주기 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	직원
STARTS_ON	DATE	불가	UQ	–	주기 시작일
ENDS_ON	DATE	불가	—	–	주기 종료일
CAREER_MONTHS	NUMBER(5)	불가	—	–	산정 경력 개월
GRANTED_DAYS	NUMBER(5,1)	불가	—	–	부여 일수
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_LEAVE_CYCLE	(LEAVE_CYCLE_ID)
FK	FK_32_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_32_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_32_01	(EMPLOYEE_ID, STARTS_ON)
UQ	UQ_32_02	(COMPANY_ID, LEAVE_CYCLE_ID)
CHECK	CK_32_01	(ENDS_ON > STARTS_ON)
CHECK	CK_32_02	(CAREER_MONTHS >= 0)
CHECK	CK_32_03	(GRANTED_DAYS >= 0)
CHECK	CK_32_04	(MOD(GRANTED_DAYS,0.5)=0)
CHECK	CK_32_05	(STARTS_ON = TRUNC(STARTS_ON))
CHECK	CK_32_06	(ENDS_ON = TRUNC(ENDS_ON))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_32_01	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID

연차 사용 복원 원장 LEAVE_LEDGER

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
LEAVE_LEDGER_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_LEAVE_LEDGER.NEXTVAL	연차 사용 복원 원장 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
LEAVE_CYCLE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	연차 주기
LEAVE_REQUEST_DAY_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	휴가 신청일
CHANGE_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	변동 종류
DELTA_DAYS	NUMBER(5,1)	불가	—	–	증감 일수
ACTOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	처리 계정
NOTE	VARCHAR2(500 CHAR)	허용	—	–	부여 사유
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_LEAVE_LEDGER	(LEAVE_LEDGER_ID)
FK	FK_33_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_33_02	(COMPANY_ID, LEAVE_CYCLE_ID) → LEAVE_CYCLE (COMPANY_ID, LEAVE_CYCLE_ID)
FK	FK_33_03	(COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID) → LEAVE_REQUEST_DAY (COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID)
FK	FK_33_04	(CHANGE_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_33_05	(COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_33_02	(COMPANY_ID, LEAVE_LEDGER_ID)
CHECK	CK_33_01	((CHANGE_TYPE = 'LC_USE' AND DELTA_DAYS < 0 AND LEAVE_REQUEST_DAY_ID IS NOT NULL) OR (CHANGE_TYPE = 'LC_RESTORE' AND DELTA_DAYS > 0 AND LEAVE_REQUEST_DAY_ID IS NOT NULL) OR (CHANGE_TYPE = 'LC_GRANT' AND DELTA_DAYS <> 0 AND LEAVE_REQUEST_DAY_ID IS NULL AND NOTE IS NOT NULL))
CHECK	CK_33_02	(MOD(DELTA_DAYS, 0.5) = 0)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_33_01	COMPANY_ID, LEAVE_CYCLE_ID
일반	IX_33_02	COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID
일반	IX_33_04	COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID
고유	UX_33_01	CASE WHEN LEAVE_REQUEST_DAY_ID IS NOT NULL THEN LEAVE_REQUEST_DAY_ID END, CASE WHEN LEAVE_REQUEST_DAY_ID IS NOT NULL THEN CHANGE_TYPE END

승인 휴가 시간대 LEAVE_SLOT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	직원
LEAVE_DATE	DATE	불가	PK / UQ	–	휴가 날짜
SLOT_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	PK / FK / UQ	–	오전 오후
LEAVE_REQUEST_DAY_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	원인 휴가일
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_LEAVE_SLOT	(EMPLOYEE_ID, LEAVE_DATE, SLOT_CODE)
FK	FK_34_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_34_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_34_03	(SLOT_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_34_04	(COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID) → LEAVE_REQUEST_DAY (COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID)
UQ	UQ_34_01	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID, LEAVE_DATE, SLOT_CODE)
CHECK	CK_34_01	(SLOT_CODE IN ('SLOT_AM','SLOT_PM'))
CHECK	CK_34_02	(LEAVE_DATE = TRUNC(LEAVE_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_34_02	COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID

장비 신청 상세 EQUIPMENT_REQUEST

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	장비 결재 문서
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
BRANCH_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	수령 지점
ASSET_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	장비 종류
QUANTITY	NUMBER(5)	불가	—	–	신청 수량
PURPOSE	VARCHAR2(1000 CHAR)	불가	—	–	사용 목적
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_EQUIPMENT_REQUEST	(APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_35_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_35_02	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_35_03	(COMPANY_ID, BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
FK	FK_35_04	(ASSET_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_35_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
CHECK	CK_35_01	(QUANTITY > 0)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_35_01	COMPANY_ID, BRANCH_ID

일별 근태 ATTENDANCE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ATTENDANCE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ATTENDANCE.NEXTVAL	일별 근태 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	직원
WORK_DATE	DATE	불가	UQ	–	근무일
CHECK_IN_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	출근 수신일시
CHECK_OUT_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	퇴근 수신일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ATTENDANCE	(ATTENDANCE_ID)
FK	FK_36_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_36_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_36_01	(EMPLOYEE_ID, WORK_DATE)
UQ	UQ_36_02	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_ID)
CHECK	CK_36_01	(TRUNC(CAST(CHECK_IN_AT AS DATE))=WORK_DATE)
CHECK	CK_36_02	(CHECK_OUT_AT IS NULL OR (CHECK_OUT_AT >= CHECK_IN_AT AND TRUNC(CAST(CHECK_OUT_AT AS DATE))=WORK_DATE))
CHECK	CK_36_03	(WORK_DATE = TRUNC(WORK_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_36_01	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID

근태 단말기 ATTENDANCE_DEVICE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ATTENDANCE_DEVICE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ATTENDANCE_DEVICE.NEXTVAL	근태 단말기 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
DEVICE_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	단말기명
DEVICE_KEY_HASH	VARCHAR2(128 CHAR)	불가	UQ	–	단말기 인증키 해시
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ATTENDANCE_DEVICE	(ATTENDANCE_DEVICE_ID)
FK	FK_37_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
UQ	UQ_37_01	(DEVICE_KEY_HASH)
UQ	UQ_37_02	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID)
CHECK	CK_37_01	(USE_YN IN ('Y','N'))

단말기 직원 연결 DEVICE_EMPLOYEE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
ATTENDANCE_DEVICE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	단말기
DEVICE_USER_NO	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	PK / UQ	–	단말기 사용자 번호
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	직원
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_DEVICE_EMPLOYEE	(ATTENDANCE_DEVICE_ID, DEVICE_USER_NO)
FK	FK_38_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_38_02	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID) → ATTENDANCE_DEVICE (COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID)
FK	FK_38_03	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_38_01	(ATTENDANCE_DEVICE_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_38_02	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID, DEVICE_USER_NO)
CHECK	CK_38_01	(USE_YN IN ('Y','N'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_38_01	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID

근태 수신 이력 ATTENDANCE_EVENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ATTENDANCE_EVENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ATTENDANCE_EVENT.NEXTVAL	근태 수신 이력 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
ATTENDANCE_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	일별 근태
ATTENDANCE_DEVICE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	수신 단말기
EVENT_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK / UQ	–	출근 퇴근 구분
RECEIVED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	서버 수신일시
EVENT_KEY	VARCHAR2(64 CHAR)	불가	UQ	–	이벤트 멱등키
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ATTENDANCE_EVENT	(ATTENDANCE_EVENT_ID)
FK	FK_39_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_39_02	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_ID) → ATTENDANCE (COMPANY_ID, ATTENDANCE_ID)
FK	FK_39_03	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID) → ATTENDANCE_DEVICE (COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID)
FK	FK_39_04	(EVENT_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_39_01	(EVENT_KEY)
UQ	UQ_39_02	(ATTENDANCE_ID, EVENT_TYPE)
UQ	UQ_39_03	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_EVENT_ID)
CHECK	CK_39_01	(EVENT_TYPE IN ('ATT_IN','ATT_OUT'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_39_01	COMPANY_ID, ATTENDANCE_ID
일반	IX_39_02	COMPANY_ID, ATTENDANCE_DEVICE_ID

업체 휴일 HOLIDAY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
HOLIDAY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_HOLIDAY.NEXTVAL	업체 휴일 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
HOLIDAY_DATE	DATE	불가	UQ	–	휴일 날짜
HOLIDAY_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	휴일명
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_HOLIDAY	(HOLIDAY_ID)
FK	FK_41_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
UQ	UQ_41_01	(COMPANY_ID, HOLIDAY_DATE)
UQ	UQ_41_02	(COMPANY_ID, HOLIDAY_ID)
CHECK	CK_41_01	(HOLIDAY_DATE = TRUNC(HOLIDAY_DATE))

초과근무 기록 OVERTIME_RECORD

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
OVERTIME_RECORD_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_OVERTIME_RECORD.NEXTVAL	초과근무 기록 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	직원
WORK_DATE	DATE	불가	—	–	근무일
STARTS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	초과근무 시작
ENDS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	초과근무 종료
REASON	VARCHAR2(1000 CHAR)	불가	—	–	사유
CONFIRMED_BY	NUMBER(19)	허용	FK	–	확인 계정
CONFIRMED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	확인일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_OVERTIME_RECORD	(OVERTIME_RECORD_ID)
FK	FK_42_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_42_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_42_03	(COMPANY_ID, CONFIRMED_BY) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_42_01	(COMPANY_ID, OVERTIME_RECORD_ID)
CHECK	CK_42_01	(ENDS_AT > STARTS_AT)
CHECK	CK_42_02	(WORK_DATE = TRUNC(WORK_DATE))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_42_01	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID
일반	IX_42_02	COMPANY_ID, CONFIRMED_BY

근태 정정 요청 ATTENDANCE_CORRECTION

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ATTENDANCE_CORRECTION_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ATTENDANCE_CORRECTION.NEXTVAL	근태 정정 요청 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	요청 직원
WORK_DATE	DATE	불가	—	–	정정 근무일
ATTENDANCE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	일별 근태 (결근이면 없음)
ORIGIN_CHECK_IN_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	요청 당시 출근 수신일시
ORIGIN_CHECK_OUT_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	요청 당시 퇴근 수신일시
REQ_CHECK_IN_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	요청 출근일시
REQ_CHECK_OUT_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	요청 퇴근일시
REASON	VARCHAR2(500 CHAR)	불가	—	–	정정 사유
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'ACR_REQUESTED'	정정 상태
APPROVER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	처리자
DECIDED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	처리일시
REJECT_REASON	VARCHAR2(500 CHAR)	허용	—	–	반려 사유
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

근태 정정 요청 ATTENDANCE_CORRECTION 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ATTENDANCE_CORRECTION	(ATTENDANCE_CORRECTION_ID)
FK	FK_82_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_82_02	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_82_03	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_ID) → ATTENDANCE (COMPANY_ID, ATTENDANCE_ID)
FK	FK_82_04	(COMPANY_ID, APPROVER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_82_05	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_82_01	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_CORRECTION_ID)
CHECK	CK_82_01	(WORK_DATE = TRUNC(WORK_DATE))
CHECK	CK_82_02	(TRUNC(CAST(REQ_CHECK_OUT_AT AS DATE)) = WORK_DATE)
CHECK	CK_82_03	(REQ_CHECK_IN_AT IS NULL OR (TRUNC(CAST(REQ_CHECK_IN_AT AS DATE)) = WORK_DATE AND REQ_CHECK_OUT_AT >= REQ_CHECK_IN_AT))
CHECK	CK_82_04	(STATUS_CODE IN ('ACR_REQUESTED','ACR_APPROVED','ACR_REJECTED','ACR_CANCELED'))
CHECK	CK_82_05	(STATUS_CODE NOT IN ('ACR_APPROVED','ACR_REJECTED') OR (APPROVER_EMPLOYEE_ID IS NOT NULL AND DECIDED_AT IS NOT NULL))
CHECK	CK_82_06	(STATUS_CODE <> 'ACR_REJECTED' OR REJECT_REASON IS NOT NULL)
CHECK	CK_82_07	(ATTENDANCE_ID IS NOT NULL OR REQ_CHECK_IN_AT IS NOT NULL)
CHECK	CK_82_08	(ORIGIN_CHECK_IN_AT IS NULL OR REQ_CHECK_OUT_AT >= ORIGIN_CHECK_IN_AT)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
고유	UX_82_01	CASE WHEN STATUS_CODE = 'ACR_REQUESTED' THEN EMPLOYEE_ID END, CASE WHEN STATUS_CODE = 'ACR_REQUESTED' THEN WORK_DATE END
일반	IX_82_01	COMPANY_ID, STATUS_CODE
일반	IX_82_02	EMPLOYEE_ID, WORK_DATE

IT 자산 ASSET

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ASSET_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ASSET.NEXTVAL	IT 자산 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
ASSET_NO	VARCHAR2(60 CHAR)	불가	UQ	–	업체 자산번호
ASSET_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	자산명
ASSET_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	자산 종류
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'AS_AVAILABLE'	자산 상태
BRANCH_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	배치 지점
SERIAL_NO	VARCHAR2(100 CHAR)	허용	—	–	제조 일련번호
PURCHASED_ON	DATE	허용	—	–	구매일
PURCHASE_PRICE	NUMBER(15)	허용	—	–	구매 금액 원
NOTE	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	비고
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시
VERSION	NUMBER(10)	불가	—	0	자산 수정 시 동시 변경을 확인하는 버전

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ASSET	(ASSET_ID)
FK	FK_43_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_43_02	(ASSET_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_43_03	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_43_04	(COMPANY_ID, BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
UQ	UQ_43_01	(COMPANY_ID, ASSET_NO)
UQ	UQ_43_02	(COMPANY_ID, ASSET_ID)
CHECK	CK_43_01	(PURCHASE_PRICE >= 0)
CHECK	CK_43_02	(STATUS_CODE IN ('AS_AVAILABLE','AS_IN_USE','AS_INACTIVE','AS_DISPOSED'))
CHECK	CK_43_03	(PURCHASED_ON = TRUNC(PURCHASED_ON))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_43_03	COMPANY_ID, BRANCH_ID

IT 티켓 IT_TICKET

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_IT_TICKET.NEXTVAL	IT 티켓 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
REQUESTER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	요청자
ASSIGNEE_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	담당자
BRANCH_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	실제 접수 지점
ASSET_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	관련 자산
EQUIPMENT_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK / UQ	–	원인 장비 문서
TICKET_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	티켓 종류
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'RECEIVED'	처리 상태
PRIORITY_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	우선순위
CATEGORY_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	상세 분류
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	제목
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
ASSIGNED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	배정일시
RESOLVED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	처리 완료일시
CLOSED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	요청자 확인일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시
VERSION	NUMBER(10)	불가	—	0	동시 수정 감지 버전

IT 티켓 IT_TICKET 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_IT_TICKET	(IT_TICKET_ID)
FK	FK_44_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_44_02	(COMPANY_ID, REQUESTER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_44_03	(COMPANY_ID, ASSIGNEE_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_44_04	(COMPANY_ID, BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
FK	FK_44_05	(COMPANY_ID, ASSET_ID) → ASSET (COMPANY_ID, ASSET_ID)
FK	FK_44_06	(COMPANY_ID, EQUIPMENT_DOCUMENT_ID) → EQUIPMENT_REQUEST (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_44_07	(TICKET_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_44_08	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_44_09	(PRIORITY_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_44_10	(CATEGORY_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_44_01	(EQUIPMENT_DOCUMENT_ID)
UQ	UQ_44_02	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
CHECK	CK_44_01	(STATUS_CODE IN ('RECEIVED','ASSIGNED','IN_PROGRESS','RESOLVED','CLOSED','CANCELED','REJECTED'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_44_01	COMPANY_ID, STATUS_CODE, CREATED_AT
일반	IX_44_02	COMPANY_ID, REQUESTER_EMPLOYEE_ID
일반	IX_44_03	COMPANY_ID, ASSIGNEE_EMPLOYEE_ID
일반	IX_44_04	COMPANY_ID, BRANCH_ID
일반	IX_44_05	COMPANY_ID, ASSET_ID
일반	IX_44_06	COMPANY_ID, EQUIPMENT_DOCUMENT_ID

티켓 댓글 TICKET_COMMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
TICKET_COMMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_TICKET_COMMENT.NEXTVAL	티켓 댓글 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	티켓
AUTHOR_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	작성자
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_TICKET_COMMENT	(TICKET_COMMENT_ID)
FK	FK_45_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_45_02	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID) → IT_TICKET (COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
FK	FK_45_03	(COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_45_01	(COMPANY_ID, TICKET_COMMENT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_45_01	COMPANY_ID, IT_TICKET_ID
일반	IX_45_02	COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID

티켓 처리 이력 TICKET_HISTORY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
TICKET_HISTORY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_TICKET_HISTORY.NEXTVAL	티켓 처리 이력 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	티켓
ACTOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	처리 계정
BEFORE_STATUS	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	이전 상태
AFTER_STATUS	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	이후 상태
BEFORE_ASSIGNEE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	이전 담당자
AFTER_ASSIGNEE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	이후 담당자
REASON	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	변경 사유
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_TICKET_HISTORY	(TICKET_HISTORY_ID)
FK	FK_46_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_46_02	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID) → IT_TICKET (COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
FK	FK_46_03	(COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_46_04	(BEFORE_STATUS) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_46_05	(AFTER_STATUS) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_46_06	(COMPANY_ID, BEFORE_ASSIGNEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_46_07	(COMPANY_ID, AFTER_ASSIGNEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_46_01	(COMPANY_ID, TICKET_HISTORY_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_46_01	COMPANY_ID, IT_TICKET_ID
일반	IX_46_02	COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID
일반	IX_46_05	COMPANY_ID, BEFORE_ASSIGNEE_ID
일반	IX_46_06	COMPANY_ID, AFTER_ASSIGNEE_ID

자산 지급 회수 ASSET_ASSIGNMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ASSET_ASSIGNMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ASSET_ASSIGNMENT.NEXTVAL	자산 지급 회수 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
ASSET_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	자산
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	수령 직원
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	처리 티켓
ISSUED_BY	NUMBER(19)	불가	FK	–	지급 계정
ISSUED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	지급일시
RETURNED_BY	NUMBER(19)	허용	FK	–	회수 계정
RETURNED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	회수일시
NOTE	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	비고
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ASSET_ASSIGNMENT	(ASSET_ASSIGNMENT_ID)
FK	FK_47_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_47_02	(COMPANY_ID, ASSET_ID) → ASSET (COMPANY_ID, ASSET_ID)
FK	FK_47_03	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_47_04	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID) → IT_TICKET (COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
FK	FK_47_05	(COMPANY_ID, ISSUED_BY) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_47_06	(COMPANY_ID, RETURNED_BY) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_47_01	(COMPANY_ID, ASSET_ASSIGNMENT_ID)
CHECK	CK_47_01	(RETURNED_AT IS NULL OR RETURNED_AT >= ISSUED_AT)
CHECK	CK_47_02	((RETURNED_AT IS NULL AND RETURNED_BY IS NULL) OR (RETURNED_AT IS NOT NULL AND RETURNED_BY IS NOT NULL))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
고유	UX_ASSET_OPEN	CASE WHEN RETURNED_AT IS NULL THEN ASSET_ID END
일반	IX_47_02	COMPANY_ID, ASSET_ID
일반	IX_47_03	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID
일반	IX_47_04	COMPANY_ID, IT_TICKET_ID
일반	IX_47_05	COMPANY_ID, ISSUED_BY
일반	IX_47_06	COMPANY_ID, RETURNED_BY

자산 처리 이력 ASSET_HISTORY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ASSET_HISTORY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ASSET_HISTORY.NEXTVAL	자산 처리 이력 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
ASSET_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	자산
ASSET_ASSIGNMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	지급 회수 건
ACTION_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	처리 종류
ACTOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	처리 계정
FROM_BRANCH_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	이전 지점
TO_BRANCH_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	이후 지점
DESCRIPTION	VARCHAR2(1000 CHAR)	불가	—	–	처리 내용
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ASSET_HISTORY	(ASSET_HISTORY_ID)
FK	FK_48_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_48_02	(COMPANY_ID, ASSET_ID) → ASSET (COMPANY_ID, ASSET_ID)
FK	FK_48_03	(COMPANY_ID, ASSET_ASSIGNMENT_ID) → ASSET_ASSIGNMENT (COMPANY_ID, ASSET_ASSIGNMENT_ID)
FK	FK_48_04	(ACTION_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_48_05	(COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_48_06	(COMPANY_ID, FROM_BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
FK	FK_48_07	(COMPANY_ID, TO_BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
UQ	UQ_48_01	(COMPANY_ID, ASSET_HISTORY_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_48_01	COMPANY_ID, ASSET_ID
일반	IX_48_02	COMPANY_ID, ASSET_ASSIGNMENT_ID
일반	IX_48_04	COMPANY_ID, ACTOR_ACCOUNT_ID
일반	IX_48_05	COMPANY_ID, FROM_BRANCH_ID
일반	IX_48_06	COMPANY_ID, TO_BRANCH_ID

일정 CALENDAR_EVENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
CALENDAR_EVENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_CALENDAR_EVENT.NEXTVAL	일정 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
OWNER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	소유 작성자
SCOPE_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	공개 범위
EVENT_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	일정 종류
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	일정 상태
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	제목
CONTENT	CLOB	허용	—	–	내용
STARTS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	시작일시
ENDS_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	종료일시
ALL_DAY_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'N'	종일 여부
LEAVE_REQUEST_DAY_ID	NUMBER(19)	허용	FK / UQ	–	원인 휴가 일자
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_CALENDAR_EVENT	(CALENDAR_EVENT_ID)
FK	FK_49_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_49_02	(COMPANY_ID, OWNER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_49_03	(SCOPE_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_49_04	(EVENT_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_49_05	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_49_06	(COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID) → LEAVE_REQUEST_DAY (COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID)
UQ	UQ_49_01	(LEAVE_REQUEST_DAY_ID)
UQ	UQ_49_02	(COMPANY_ID, CALENDAR_EVENT_ID)
CHECK	CK_49_01	(ENDS_AT > STARTS_AT)
CHECK	CK_49_02	(SCOPE_CODE IN ('SCOPE_PERSONAL','SCOPE_COMPANY','SCOPE_DEPARTMENT'))
CHECK	CK_49_03	(ALL_DAY_YN IN ('Y','N'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_49_01	COMPANY_ID, STARTS_AT, ENDS_AT
일반	IX_49_02	COMPANY_ID, OWNER_EMPLOYEE_ID
일반	IX_49_06	COMPANY_ID, LEAVE_REQUEST_DAY_ID

게시판 BOARD

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
BOARD_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_BOARD.NEXTVAL	게시판 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
BOARD_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	게시판명
BOARD_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	게시판 종류
DEPARTMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	대상 부서
USE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	사용여부
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_BOARD	(BOARD_ID)
FK	FK_52_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_52_02	(BOARD_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_52_03	(COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID) → DEPARTMENT (COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID)
UQ	UQ_52_01	(COMPANY_ID, BOARD_ID)
CHECK	CK_52_01	((BOARD_TYPE IN ('BOARD_NOTICE','BOARD_ANON','BOARD_LIBRARY') AND DEPARTMENT_ID IS NULL) OR (BOARD_TYPE='BOARD_DEPT' AND DEPARTMENT_ID IS NOT NULL))
CHECK	CK_52_02	(USE_YN IN ('Y','N'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_52_02	COMPANY_ID, DEPARTMENT_ID

게시글 POST

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
POST_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_POST.NEXTVAL	게시글 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
BOARD_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	게시판
AUTHOR_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	작성자
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	제목
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	게시 상태
VISIBLE_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'Y'	노출 여부
DELETED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	삭제 처리일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_POST	(POST_ID)
FK	FK_53_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_53_02	(COMPANY_ID, BOARD_ID) → BOARD (COMPANY_ID, BOARD_ID)
FK	FK_53_03	(COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_53_04	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_53_01	(COMPANY_ID, POST_ID)
CHECK	CK_53_01	(VISIBLE_YN IN ('Y','N'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_53_01	COMPANY_ID, BOARD_ID, CREATED_AT
일반	IX_53_02	COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID

게시글 댓글 POST_COMMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
POST_COMMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_POST_COMMENT.NEXTVAL	게시글 댓글 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
POST_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	게시글
AUTHOR_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	작성자
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
DELETED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	삭제 처리일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_POST_COMMENT	(POST_COMMENT_ID)
FK	FK_54_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_54_02	(COMPANY_ID, POST_ID) → POST (COMPANY_ID, POST_ID)
FK	FK_54_03	(COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_54_01	(COMPANY_ID, POST_COMMENT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_54_01	COMPANY_ID, POST_ID
일반	IX_54_02	COMPANY_ID, AUTHOR_EMPLOYEE_ID

채팅방 CHAT_ROOM

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
CHAT_ROOM_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_CHAT_ROOM.NEXTVAL	채팅방 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
ROOM_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	채팅방 종류
ROOM_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	허용	—	–	채팅방 이름
CREATED_BY_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	생성자
DIRECT_EMPLOYEE_LOW	NUMBER(19)	허용	FK	–	일대일 직원 작은 ID
DIRECT_EMPLOYEE_HIGH	NUMBER(19)	허용	FK	–	일대일 직원 큰 ID
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_CHAT_ROOM	(CHAT_ROOM_ID)
FK	FK_55_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_55_02	(ROOM_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_55_03	(COMPANY_ID, CREATED_BY_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_55_04	(COMPANY_ID, DIRECT_EMPLOYEE_LOW) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_55_05	(COMPANY_ID, DIRECT_EMPLOYEE_HIGH) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_55_02	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID)
CHECK	CK_55_01	((ROOM_TYPE='ROOM_DIRECT' AND DIRECT_EMPLOYEE_LOW IS NOT NULL AND DIRECT_EMPLOYEE_HIGH IS NOT NULL AND DIRECT_EMPLOYEE_LOW < DIRECT_EMPLOYEE_HIGH) OR (ROOM_TYPE='ROOM_GROUP' AND DIRECT_EMPLOYEE_LOW IS NULL AND DIRECT_EMPLOYEE_HIGH IS NULL))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
고유	UQ_55_01	CASE WHEN ROOM_TYPE = 'ROOM_DIRECT' THEN COMPANY_ID END, DIRECT_EMPLOYEE_LOW, DIRECT_EMPLOYEE_HIGH
일반	IX_55_02	COMPANY_ID, CREATED_BY_EMPLOYEE_ID
일반	IX_55_03	COMPANY_ID, DIRECT_EMPLOYEE_HIGH

채팅방 참여자 CHAT_MEMBER

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
CHAT_ROOM_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	채팅방
EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	참여 직원
JOINED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	입장일시
LEFT_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	탈퇴 강퇴일시
INVITED_BY	NUMBER(19)	허용	FK	–	초대 계정
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시
LAST_READ_MESSAGE_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	마지막 읽은 메시지 ID

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_CHAT_MEMBER	(CHAT_ROOM_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_56_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_56_02	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID) → CHAT_ROOM (COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID)
FK	FK_56_03	(COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_56_04	(COMPANY_ID, INVITED_BY) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_CHAT_MEMBER_LAST_READ	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, LAST_READ_MESSAGE_ID) → CHAT_MESSAGE (COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, CHAT_MESSAGE_ID)
UQ	UQ_56_01	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, EMPLOYEE_ID)
CHECK	CK_56_01	(LEFT_AT IS NULL OR LEFT_AT >= JOINED_AT)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_56_01	COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID
일반	IX_56_02	COMPANY_ID, INVITED_BY

채팅 메시지 CHAT_MESSAGE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
CHAT_MESSAGE_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_CHAT_MESSAGE.NEXTVAL	채팅 메시지 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
CHAT_ROOM_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	채팅방
SENDER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	발신자
MESSAGE_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	메시지 종류
MESSAGE_TEXT	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	텍스트 본문
ATTACHMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	이미지 파일
CLIENT_MESSAGE_KEY	VARCHAR2(64 CHAR)	불가	UQ	–	재전송 멱등키
EDITED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	수정일시
DELETED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	삭제 처리일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_CHAT_MESSAGE	(CHAT_MESSAGE_ID)
FK	FK_57_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_57_02	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID) → CHAT_ROOM (COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID)
FK	FK_57_03	(COMPANY_ID, SENDER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_57_04	(MESSAGE_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_57_05	(COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID) → ATTACHMENT (COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID)
FK	FK_57_06	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, SENDER_EMPLOYEE_ID) → CHAT_MEMBER (COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_57_01	(SENDER_EMPLOYEE_ID, CLIENT_MESSAGE_KEY)
UQ	UQ_57_02	(COMPANY_ID, CHAT_MESSAGE_ID)
UQ	UQ_57_03	(COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, CHAT_MESSAGE_ID)
CHECK	CK_57_01	((MESSAGE_TYPE='MSG_TEXT' AND MESSAGE_TEXT IS NOT NULL AND ATTACHMENT_ID IS NULL) OR (MESSAGE_TYPE='MSG_IMAGE' AND ATTACHMENT_ID IS NOT NULL))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_57_02	COMPANY_ID, SENDER_EMPLOYEE_ID
일반	IX_57_04	COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID
일반	IX_57_05	COMPANY_ID, CHAT_ROOM_ID, SENDER_EMPLOYEE_ID

첨부 파일 ATTACHMENT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
ATTACHMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_ATTACHMENT.NEXTVAL	첨부 파일 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
UPLOADER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	업로드 계정
ORIGINAL_NAME	VARCHAR2(255 CHAR)	불가	—	–	원본 파일명
STORAGE_KEY	VARCHAR2(500 CHAR)	불가	UQ	–	서버 저장 키
MIME_TYPE	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	—	–	MIME 유형
BYTE_SIZE	NUMBER(19)	불가	—	–	바이트 크기
SHA256	VARCHAR2(64 CHAR)	허용	—	–	내용 해시
CATEGORY_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	파일 종류
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'FILE_UPLOADED'	파일 상태
REMOVED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	삭제 처리일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_ATTACHMENT	(ATTACHMENT_ID)
FK	FK_65_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_65_02	(COMPANY_ID, UPLOADER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_65_03	(CATEGORY_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_65_04	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_65_01	(STORAGE_KEY)
UQ	UQ_65_02	(COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID)
CHECK	CK_65_01	(BYTE_SIZE >= 0)
CHECK	CK_65_02	(STATUS_CODE IN ('FILE_UPLOADED','FILE_ATTACHED','FILE_REMOVED'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_65_01	COMPANY_ID, UPLOADER_ACCOUNT_ID

결재 첨부 APPROVAL_FILE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	업무 대상
ATTACHMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	파일
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_APPROVAL_FILE	(APPROVAL_DOCUMENT_ID, ATTACHMENT_ID)
FK	FK_66_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_66_02	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_66_03	(COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID) → ATTACHMENT (COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID)
UQ	UQ_66_01	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID, ATTACHMENT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_66_01	COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID

게시글 첨부 POST_FILE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
POST_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	업무 대상
ATTACHMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	파일
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_POST_FILE	(POST_ID, ATTACHMENT_ID)
FK	FK_67_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_67_02	(COMPANY_ID, POST_ID) → POST (COMPANY_ID, POST_ID)
FK	FK_67_03	(COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID) → ATTACHMENT (COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID)
UQ	UQ_67_01	(COMPANY_ID, POST_ID, ATTACHMENT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_67_01	COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID

티켓 첨부 TICKET_FILE

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	업무 대상
ATTACHMENT_ID	NUMBER(19)	불가	PK / FK / UQ	–	파일
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_TICKET_FILE	(IT_TICKET_ID, ATTACHMENT_ID)
FK	FK_68_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_68_02	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID) → IT_TICKET (COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
FK	FK_68_03	(COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID) → ATTACHMENT (COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID)
UQ	UQ_68_01	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID, ATTACHMENT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_68_01	COMPANY_ID, ATTACHMENT_ID

업무 알림 NOTIFICATION

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
NOTIFICATION_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_NOTIFICATION.NEXTVAL	업무 알림 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
RECEIVER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	수신 계정
NOTIFICATION_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	알림 종류
CHANNEL_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'NC_IN_APP'	전달 경로
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	제목
MESSAGE	VARCHAR2(1000 CHAR)	불가	—	–	알림 내용
APPROVAL_DOCUMENT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	결재 문서
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	티켓
ATTENDANCE_CORRECTION_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	근태 정정 요청
SUPPORT_INQUIRY_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	이음 장애 문의
READ_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	읽은 일시
DEDUPE_KEY	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	UQ	–	중복 방지 키
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

업무 알림 NOTIFICATION 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_NOTIFICATION	(NOTIFICATION_ID)
FK	FK_69_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_69_02	(COMPANY_ID, RECEIVER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (COMPANY_ID, USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_69_03	(NOTIFICATION_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_69_04	(CHANNEL_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_69_05	(COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID) → APPROVAL_DOCUMENT (COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID)
FK	FK_69_06	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID) → IT_TICKET (COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
FK	FK_69_07	(COMPANY_ID, ATTENDANCE_CORRECTION_ID) → ATTENDANCE_CORRECTION (COMPANY_ID, ATTENDANCE_CORRECTION_ID)
FK	FK_69_08	(COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID) → SUPPORT_INQUIRY (COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID)
UQ	UQ_69_01	(RECEIVER_ACCOUNT_ID, DEDUPE_KEY)
UQ	UQ_69_02	(COMPANY_ID, NOTIFICATION_ID)
CHECK	CK_69_01	((NOTIFICATION_TYPE IN ('NT_APPROVAL_REQUEST', 'NT_APPROVAL_DONE', 'NT_APPROVAL_REJECT') AND APPROVAL_DOCUMENT_ID IS NOT NULL AND IT_TICKET_ID IS NULL AND ATTENDANCE_CORRECTION_ID IS NULL AND SUPPORT_INQUIRY_ID IS NULL) OR (NOTIFICATION_TYPE IN ('NT_TICKET_ASSIGNED', 'NT_TICKET_RESOLVED') AND IT_TICKET_ID IS NOT NULL AND APPROVAL_DOCUMENT_ID IS NULL AND ATTENDANCE_CORRECTION_ID IS NULL AND SUPPORT_INQUIRY_ID IS NULL) OR (NOTIFICATION_TYPE IN ('NT_ATT_CORRECTION_REQUEST', 'NT_ATT_CORRECTION_DONE') AND ATTENDANCE_CORRECTION_ID IS NOT NULL AND APPROVAL_DOCUMENT_ID IS NULL AND IT_TICKET_ID IS NULL AND SUPPORT_INQUIRY_ID IS NULL) OR (NOTIFICATION_TYPE = 'NT_SUPPORT_REPLY' AND SUPPORT_INQUIRY_ID IS NOT NULL AND APPROVAL_DOCUMENT_ID IS NULL AND IT_TICKET_ID IS NULL AND ATTENDANCE_CORRECTION_ID IS NULL))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_69_01	COMPANY_ID, RECEIVER_ACCOUNT_ID, READ_AT, CREATED_AT
일반	IX_69_04	COMPANY_ID, APPROVAL_DOCUMENT_ID
일반	IX_69_05	COMPANY_ID, IT_TICKET_ID
일반	IX_69_06	COMPANY_ID, ATTENDANCE_CORRECTION_ID
일반	IX_69_07	COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID

홈페이지 문의 PUBLIC_INQUIRY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
PUBLIC_INQUIRY_ID	NUMBER(19)	불가	PK	SQ_PUBLIC_INQUIRY.NEXTVAL	홈페이지 문의 ID
EMAIL	VARCHAR2(254 CHAR)	불가	—	–	답변 이메일
INQUIRY_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	허용	FK	–	문의 종류
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	허용	—	–	제목
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'IQ_RECEIVED'	처리 상태
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시
COMPANY_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	허용	—	–	문의 회사명
REQUESTER_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	허용	—	–	문의자 이름
PHONE	VARCHAR2(20 CHAR)	허용	—	–	문의자 휴대전화

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_PUBLIC_INQUIRY	(PUBLIC_INQUIRY_ID)
FK	FK_70_01	(INQUIRY_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_70_02	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)

홈페이지 문의 답변 PUBLIC_REPLY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
PUBLIC_REPLY_ID	NUMBER(19)	불가	PK	SQ_PUBLIC_REPLY.NEXTVAL	홈페이지 문의 답변 ID
PUBLIC_INQUIRY_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	문의
OPERATOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	답변 운영자
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_PUBLIC_REPLY	(PUBLIC_REPLY_ID)
FK	FK_71_01	(PUBLIC_INQUIRY_ID) → PUBLIC_INQUIRY (PUBLIC_INQUIRY_ID)
FK	FK_71_02	(OPERATOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (USER_ACCOUNT_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_71_01	PUBLIC_INQUIRY_ID
일반	IX_71_02	OPERATOR_ACCOUNT_ID

메일 발송 작업 MAIL_OUTBOX

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
MAIL_OUTBOX_ID	NUMBER(19)	불가	PK	SQ_MAIL_OUTBOX.NEXTVAL	메일 발송 작업 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	관련 업체
USER_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	관련 계정
EMAIL_VERIFICATION_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	인증 건
PUBLIC_INQUIRY_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	홈페이지 문의
PUBLIC_REPLY_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	문의 답변
MAIL_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	메일 종류
RECIPIENT_EMAIL	VARCHAR2(254 CHAR)	불가	—	–	수신 이메일
SUBJECT	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	메일 제목
TEMPLATE_DATA	CLOB	허용	—	–	템플릿 데이터
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'MAIL_PENDING'	발송 상태
ATTEMPT_COUNT	NUMBER(5)	불가	—	0	시도 횟수
NEXT_ATTEMPT_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	다음 시도일시
SENT_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	발송일시
DEDUPE_KEY	VARCHAR2(100 CHAR)	불가	UQ	–	작업 중복 방지 키
LAST_ERROR	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	최종 오류
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

메일 발송 작업 MAIL_OUTBOX 계속

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_MAIL_OUTBOX	(MAIL_OUTBOX_ID)
FK	FK_72_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_72_02	(USER_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_72_03	(EMAIL_VERIFICATION_ID) → EMAIL_VERIFICATION (EMAIL_VERIFICATION_ID)
FK	FK_72_04	(PUBLIC_INQUIRY_ID) → PUBLIC_INQUIRY (PUBLIC_INQUIRY_ID)
FK	FK_72_05	(PUBLIC_REPLY_ID) → PUBLIC_REPLY (PUBLIC_REPLY_ID)
FK	FK_72_06	(MAIL_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_72_07	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_72_01	(DEDUPE_KEY)
CHECK	CK_72_01	(ATTEMPT_COUNT >= 0)
CHECK	CK_72_02	(STATUS_CODE IN ('MAIL_PENDING','MAIL_SENT','MAIL_FAILED'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_72_01	STATUS_CODE, NEXT_ATTEMPT_AT
일반	IX_72_02	COMPANY_ID
일반	IX_72_03	USER_ACCOUNT_ID
일반	IX_72_04	EMAIL_VERIFICATION_ID
일반	IX_72_05	PUBLIC_INQUIRY_ID
일반	IX_72_06	PUBLIC_REPLY_ID

메일 발송 시도 MAIL_ATTEMPT

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
MAIL_ATTEMPT_ID	NUMBER(19)	불가	PK	SQ_MAIL_ATTEMPT.NEXTVAL	메일 발송 시도 ID
MAIL_OUTBOX_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	메일 작업
ATTEMPT_NO	NUMBER(5)	불가	UQ	–	시도 순번
SUCCESS_YN	CHAR(1 CHAR)	불가	—	'N'	성공 여부
ERROR_MESSAGE	VARCHAR2(1000 CHAR)	허용	—	–	실패 사유
ATTEMPTED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	–	시도일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_MAIL_ATTEMPT	(MAIL_ATTEMPT_ID)
FK	FK_73_01	(MAIL_OUTBOX_ID) → MAIL_OUTBOX (MAIL_OUTBOX_ID)
UQ	UQ_73_01	(MAIL_OUTBOX_ID, ATTEMPT_NO)
CHECK	CK_73_01	(ATTEMPT_NO > 0)
CHECK	CK_73_02	(SUCCESS_YN IN ('Y','N'))

운영자 장애 문의 SUPPORT_INQUIRY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
SUPPORT_INQUIRY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_SUPPORT_INQUIRY.NEXTVAL	운영자 장애 문의 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
REQUESTER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	문의 직원
OPERATOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	담당 운영자
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	제목
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
STATUS_CODE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	'SUP_RECEIVED'	지원 상태
RESOLVED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	해결일시
CLOSED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	—	–	종료일시
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_SUPPORT_INQUIRY	(SUPPORT_INQUIRY_ID)
FK	FK_74_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_74_02	(COMPANY_ID, REQUESTER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
FK	FK_74_03	(OPERATOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (USER_ACCOUNT_ID)
FK	FK_74_04	(STATUS_CODE) → COMMON_CODE (CODE)
UQ	UQ_74_01	(COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_74_01	COMPANY_ID, REQUESTER_EMPLOYEE_ID
일반	IX_74_02	OPERATOR_ACCOUNT_ID

장애 문의 답변 SUPPORT_REPLY

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
SUPPORT_REPLY_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_SUPPORT_REPLY.NEXTVAL	장애 문의 답변 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
SUPPORT_INQUIRY_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	장애 문의
AUTHOR_ACCOUNT_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	작성 계정
CONTENT	CLOB	불가	—	–	내용
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_SUPPORT_REPLY	(SUPPORT_REPLY_ID)
FK	FK_75_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_75_02	(COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID) → SUPPORT_INQUIRY (COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID)
FK	FK_75_03	(AUTHOR_ACCOUNT_ID) → USER_ACCOUNT (USER_ACCOUNT_ID)
UQ	UQ_75_01	(COMPANY_ID, SUPPORT_REPLY_ID)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_75_01	COMPANY_ID, SUPPORT_INQUIRY_ID
일반	IX_75_02	AUTHOR_ACCOUNT_ID

업무 지도 WORK_MAP

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
WORK_MAP_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_WORK_MAP.NEXTVAL	업무 지도 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
MAP_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	지도명
MAP_TYPE	VARCHAR2(40 CHAR)	불가	FK	–	지도 종류
OWNER_EMPLOYEE_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	소유자
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_WORK_MAP	(WORK_MAP_ID)
FK	FK_58_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_58_02	(MAP_TYPE) → COMMON_CODE (CODE)
FK	FK_58_03	(COMPANY_ID, OWNER_EMPLOYEE_ID) → EMPLOYEE (COMPANY_ID, EMPLOYEE_ID)
UQ	UQ_58_01	(COMPANY_ID, WORK_MAP_ID)
CHECK	CK_58_01	(MAP_TYPE IN ('MAP_COMMON','MAP_PERSONAL'))

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_58_02	COMPANY_ID, OWNER_EMPLOYEE_ID

지도 위치 MAP_MARKER

컬럼명	Oracle 타입	NULL	키	기본값	설명
MAP_MARKER_ID	NUMBER(19)	불가	PK / UQ	SQ_MAP_MARKER.NEXTVAL	지도 위치 ID
COMPANY_ID	NUMBER(19)	불가	FK / UQ	–	업체 ID
WORK_MAP_ID	NUMBER(19)	불가	FK	–	지도
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	불가	—	–	위치 제목
ADDRESS	VARCHAR2(500 CHAR)	불가	—	–	주소
DETAIL_ADDRESS	VARCHAR2(200 CHAR)	허용	—	–	상세주소
LATITUDE	NUMBER(10,7)	불가	—	–	위도
LONGITUDE	NUMBER(10,7)	불가	—	–	경도
DESCRIPTION	CLOB	허용	—	–	설명
BRANCH_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	관련 지점
ASSET_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	관련 자산
IT_TICKET_ID	NUMBER(19)	허용	FK	–	관련 티켓
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	등록일시
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	불가	—	한국 시각[1]	수정일시

제약 조건

유형	제약명	정의
PK	PK_MAP_MARKER	(MAP_MARKER_ID)
FK	FK_59_01	(COMPANY_ID) → COMPANY (COMPANY_ID)
FK	FK_59_02	(COMPANY_ID, WORK_MAP_ID) → WORK_MAP (COMPANY_ID, WORK_MAP_ID)
FK	FK_59_03	(COMPANY_ID, BRANCH_ID) → BRANCH (COMPANY_ID, BRANCH_ID)
FK	FK_59_04	(COMPANY_ID, ASSET_ID) → ASSET (COMPANY_ID, ASSET_ID)
FK	FK_59_05	(COMPANY_ID, IT_TICKET_ID) → IT_TICKET (COMPANY_ID, IT_TICKET_ID)
UQ	UQ_59_01	(COMPANY_ID, MAP_MARKER_ID)
CHECK	CK_59_01	(LATITUDE BETWEEN -90 AND 90)
CHECK	CK_59_02	(LONGITUDE BETWEEN -180 AND 180)

인덱스

구분	인덱스명	컬럼 및 식
일반	IX_59_01	COMPANY_ID, WORK_MAP_ID
일반	IX_59_02	COMPANY_ID, BRANCH_ID
일반	IX_59_03	COMPANY_ID, ASSET_ID
일반	IX_59_04	COMPANY_ID, IT_TICKET_ID