

	Système d'exploitation Examen Session Rattrapage	
I. Ben Amor, S. Bouzidi, T. Gherbi, J.A. Lorenzo, S.Yassa.		
ING1-GI-GM		Année 2020–2021

Modalités

- Durée : 2 heures.
- Vous devez rédiger votre copie à l'aide d'un stylo à encre exclusivement.
- Toutes vos affaires (sacs, vestes, trousse, etc.) doivent être placées à l'avant de la salle.
- Aucun document n'est autorisé.
- La calculatrice est autorisée.
- Aucune question ne peut être posée aux enseignants, posez des hypothèses en cas de doute.
- Aucune sortie n'est autorisée avant une durée incompressible d'une heure.
- Aucun déplacement n'est autorisé.
- Aucun échange, de quelque nature que ce soit, n'est possible.

QCM à répondre sur votre copie et non pas sur ce sujet (5 points)

- a) Le Système d'Exploitation...
- ☐ est une couche matérielle qui gère le logiciel de présentation.
 - ☐ est responsable du partage des ressources matérielles de l'ordinateur.
 - ☐ est stocké dans le secteur 0 du MBR.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- b) Un appel système...
- ☐ constitue une interface entre l'interface graphique et la ligne de commande.
 - ☐ s'exécute au niveau utilisateur.
 - ☐ entre dans le kernel.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- c) La commande *parted*...
- ☐ est un outil de partitionnement.
 - ☐ permet d'étendre la taille du système de fichiers d'une partition.
 - ☐ permet d'entrer dans le mode de récupération du système d'exploitation.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.

- d) Un tableau alloué avec malloc() sera stocké dans
- ☐ la région du code (text segment).
 - ☐ la région des données (data segment).
 - ☐ la pile (stack).
 - ☐ le tas (heap).
- e) Pour créer une image à partir d'un conteneur Docker en exécution nous utiliserons
- ☐ docker build
 - ☐ docker ps
 - ☐ docker commit
 - ☐ docker-compose

Questions de cours (5 points)

- a. Décrire le processus de démarrage de Linux.
- b. Expliquer la différence entre l'allocation contiguë et l'allocation chaînée de fichiers, en précisant les avantages et inconvénients de chacune.
- c. Que contient le MBR (Master Boot Record) ?
- d. Expliquez le rôle de la zone de swap.
- e. Expliquez comment un processus peut devenir zombie.

Exercice 1 : Programmation de processus (4 (2+2) points)

1- Combien de processus sont créés par le programme suivant ? Expliquez.

```
# include <unistd.h>
# include <stdio.h>

int main() {
    int pid, i;
    for (i=0; i<2; i++)
    {
        pid = fork();
        if (pid < 0)
        {
            printf("echec de fork\n");
            exit(-1);
        }
    }
    return 0 ;
}
```

2- Ecrire un programme qui crée un processus fils. Ce dernier envoie à son père la valeur 20. Le père utilise waitpid pour attendre son fils, récupère la valeur envoyée par le fils et l'affiche.

Exercice 2 : Le système de fichiers (2 points)

Considérons un système de fichiers de type Unix dans lequel l'information concernant les blocs de données de chaque fichier est accessible à partir du i-noeud.

Supposons que :

- Le système de fichiers utilise des blocs de données de taille fixe 2K (2048 bytes).
- L'i-noeud de chaque fichier (ou répertoire) contient 12 pointeurs directs sur des blocs de données, 1 pointeur indirect simple, 1 pointeur indirect double et 1 pointeur indirect triple.
- Chaque pointeur (numéro de bloc) est représenté sur 4 bytes.

a) Quelle est la plus grande taille de fichier que peut supporter ce système de fichiers?

b) Considérons un fichier de taille 1 MByte (1024 KB). Combien de blocs de données pointés **par les blocs d'indirection** sont-ils nécessaires pour représenter ce fichier sur le disque ?

Exercice 3 : Gestion de processus - Ordonnancement (2 points)

Soient quatre processus prêts A, B, C et D avec les temps d'arrivée au système et les temps d'exécution indiqués dans le tableau ci-dessous :

Processus	Temps d'exécution	Temps d'arrivée
A	3	0
B	3	1
C	2	3
D	2	7

En supposant que le temps de commutation est nul, calculer :

- le temps de séjour de chaque processus.
- le temps moyen de séjour.
- le temps d'attente : temps de séjour - temps d'exécution.
- le temps moyen d'attente.
- le nombre de changements de contexte

en utilisant les techniques :

1. *First-come, first-served (FCFS)*.
2. *Round-robin* avec un quantum de 2.

Pour chaque technique, dessiner la séquence des processus qui s'exécutent à chaque moment.

Exercice 4 : Mémoire virtuelle (2 points)

Dans une architecture hypothétique où les adresses virtuelles sont sur 14 bits, les 4 bits à gauche dans l'adresse dénotent la page et les 10 bits à droite dénotent le déplacement par rapport au début de la page (offset). En sachant que les premières entrées de la table des pages (correspondance « pages virtuelles – cadres réelles ») sont :

0	3
1	6
2	7
3	1
	⋮

Transformez les deux adresses virtuelles suivantes (exprimées en notation binaire), en adresses physiques qui sont sur 13 bits.

- 101010101010
- 1

Corrigé de l'examen

QCM : (5 points)

- Le Système d'Exploitation...
☐ est responsable du partage des ressources matériels de l'ordinateur.
- Un appel système...
☐ entre dans le kernel.
- La commande *parted*...
☐ est un outil de partitionnement.
- Un tableau alloué avec malloc sera stocké dans
☐ le tas (heap).
- Pour créer une image à partir d'un conteneur Docker en exécution nous utiliserons
☐ `docker commit`

Questions de cours : (5 points)

- Décrire le processus de démarrage de Linux ([chap3, page 8](#))
- Expliquer la différence entre l'allocation contiguë et l'allocation chaînée de fichiers, en précisant les avantages et inconvénients de chacune. ([réponse dans chap2, pages 17, 18](#))
- Que contient le MBR (Master Boot Record)? ([réponse en chap 2, page 24](#))
- Expliquez le rôle de la zone de swap?
- Expliquez comment un processus peut devenir zombie?

Exercice 1 : Programmation de processus (4 points)

1- Combien de processus sont créés par le programme suivant ? Expliquez. [réponse 4](#)

2- Ecrire un programme qui crée un processus fils. Ce dernier envoie à son père la valeur 20. Le père utilise `waitpid` pour attendre son fils, récupère la valeur envoyée par le fils et l'affiche.

```
# include <unistd.h>
# include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int pid, status;
    pid = fork();
    if (pid < 0)
    {
        printf("echec de fork\n");
        exit(-1);
    }
}
```

```

    } else if (pid > 0) { // partie du père
        waitpid(pid, &status);
        printf ("Valeur envoyee par l'enfant : %d\n", WEXITSTATUS(status));
    } else { // partie enfant
        exit(20);
    }
}
return 0 ;
}

```

Exercice 2 : Le système de fichiers (2 points)

a) Chaque pointeur (numéro de bloc) est représenté sur 4 bytes. Donc chaque bloc de données peut contenir 512 pointeurs (car $2K/4$)

($12 * 2k$) pour direct, ($512 * 2K$) pour indirect simple, ($512^2 * 2K$) pour indirect double, ($256^3 * 2K$) pour indirect Triple.

La plus grande taille de fichier est :

Taille maximale = $(12 + 512 + 512^2 + 512^3) * 2K = 268960792$ KBytes $\sim 256,5$ Go

b) Pour un fichier contenant 1 MB (1024 KB), on remarque que :

$1024 \text{ KB} = 512 * 2 \text{ KB}$

Il faudra donc 512 blocs pour conserver les données de ce fichier.

L'i-noeud ne dispose que de 12 blocs directs ($512 - 12 = 500$), il va donc falloir utiliser les pointeurs indirects pour conserver le reste des données. Nous aurons besoin des i-noeuds du pointeur indirect simple. En effet, il nous restera 500 blocs qui seront tous stockés sur la partie pointée par le pointer d'indirection simple, car 500 est inférieur à 512. Donc la réponse est **500 blocs**.

Exercice 3 : Gestion de processus - ordonnancement (2 points)

1. FCFS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	A	A	B	B	B	C	C	D	D									

A arrive B arrive C arrive D arrive

Queue :

$t = 0 \rightarrow A$ (dans CPU)
 $t = 1 \rightarrow B, A$ (dans CPU)
 $t = 2 \rightarrow B, A$ (dans CPU)
 $t = 3 \rightarrow C, B$ (dans CPU)
 $t = 4 \rightarrow C, B$ (dans CPU)
 $t = 5 \rightarrow C, B$ (dans CPU)
 $t = 6 \rightarrow C$ (dans CPU)
 $t = 7 \rightarrow D, C$ (dans CPU)
 $t = 8 \rightarrow D$ (dans CPU)

Processus	Temps séjour	Temps d'attente
A	$3 - 0 = 3$	$3 - 3 = 0$
B	$6 - 1 = 5$	$5 - 3 = 2$
C	$8 - 3 = 5$	$5 - 2 = 3$
D	$10 - 7 = 3$	$3 - 2 = 1$

$T_{\text{moyen_sejour}} = (3+5+5+3) / 4 = 4$ unités de temps

$T_{\text{moyen_attente}} = (0+2+3+1) / 4 = 1,5$ unités de temps

4 changements de contexte (en comptant le changement initial)

2. RR (Q=2)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	A	B	B	A	C	C	B	D	D									
A arrive B arrive		C arrive		D arrive														

Queue :

$t = 0 \rightarrow A$ (dans CPU)

$t = 1 \rightarrow B, A$ (dans CPU)

$t = 2 \rightarrow A, B$ (dans CPU)

$t = 3 \rightarrow C, A, B$ (dans CPU)

$t = 4 \rightarrow B, C, A$ (dans CPU)

$t = 5 \rightarrow B, C$ (dans CPU)

$t = 6 \rightarrow B, C$ (dans CPU)

$t = 7 \rightarrow D, B$ (dans CPU)

$t = 8 \rightarrow D$ (dans CPU)

Processus	Temps séjour	Temps d'attente
A	$5 - 0 = 5$	$5 - 3 = 2$
B	$8 - 1 = 7$	$7 - 3 = 4$
C	$7 - 3 = 4$	$4 - 2 = 2$
D	$10 - 7 = 3$	$3 - 2 = 1$

$T_{\text{moyen_sejour}} = (5+7+4+3) / 4 = 4,75$ unités de temps

$T_{\text{moyen_attente}} = (2+4+2+1) / 4 = 2,25$ unités de temps

6 changements de contexte (en comptant le changement initial)

Exercice 4 : Mémoire virtuelle (2 points)

- 0010 1010101010 : la page demandée est 0010 en binaire → donc 2, le déplacement étant 1010101010.

Le cadre correspondant à 2 est 7, ce qui donne 111 en binaire.

L'adresse physique correspondant est 111 1010101010

- 0000 0000000001 : la page est 0. Le cadre correspondant étant 3, ce qui donne 011 en binaire
L'adresse physique correspondant est 011 0000000001.