
RescueMind：現地で「目で確かめてから」届ける災害物資ロボット

最新のローカルVLM（Qwen3.5-9B / V100）× ROS 2 Jazzy × Gazebo Harmonic ― 誤った物資を届けず、無ければ探し、危険なら止まる




要約図：問題、3つの工夫、事前登録した主な結果（数値は結果ファイルから自動生成）。

問題：在庫表と現物の食い違いや火災があると、指示どおり運ぶロボットは、誤った物資や危険な場所へ届けてしまう。
解き方：届ける前に拠点で止まり、ローカルのAIが選択肢の確率で現物と火・煙を確かめる。迷ったら止まる。残る誤りは物資の陰の小さな火なので、横へ0.4 m動いて見直す。
新しさ：記憶・他のロボット・依頼文・在庫表は「助言」とし、確認の順番と慎重さを変えるだけで、確認は決して省けない。どんな助言でも、危険な配達は確認自身の誤り以下に収まる。
新しい成果：この保証を、実装そのものに対して機械検証した（z3 99件、突き合わせ 9,000件で不一致 0、バグ11個を11個とも検出）。「締めるだけ」は必要十分でもあり、信用枠で、毎回嘘をつく情報源の代償にも上限がつく（記述モデル：+1533秒 → +59秒）。閉ループの確認（研究B・IF）は結果待ち。

項目	内容
提出者	omnicampus アカウント：tetsutetsu
コード	https://github.com/fe2131-art/rescue-mind
動画	YouTube（タイトル：PAI最終課題_tetsutetsu）。走行8倍速・確認動作3倍速・AI判断の瞬間は等速（倍速は動画内に常時表示）。日本語ナレーション（VOICEVOX:四国めたん）
使用ツール	ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic（Docker・EGLヘッドレス描画）/ PyTorch 2.8 + Transformers 5.20 / Tesla V100 32GB（sudo不要）
AIの活用	① 自然言語指示の理解（ローカルLLM）② 搭載カメラ画像による現物・危険の確認（ローカルVLM、選択肢の確率で判断）③ 現場の人への日本語状況報告

ひとつの話：確認は「迷ったら止まる」、助言は「締めるだけ」



橙色の枠が中心（保証の内側）、灰色の枠は保証の外側。「実行中」の研究は、結果が出てから数値を入れる。

審査基準との対応


審査基準	本作品での取り組み	見る場所
創造性	「助言は締めるだけ」：記憶・他のロボット・依頼文・在庫表を「助言」とし、確認の順番と慎重さしか変えられない設計。どんな助言でも危険な配達は確認自身の誤り以下。もう一つは、見逃しを賢くするのでなく動いて減らす「横から見直す」。助言の窓口が締めるだけであることは、安全の予算を守るための必要十分条件で、素朴な方式・フィルタ方式には上限が無い。	3・4章
技術力	上の原理の証明（付録C）と、その機械検証（z3 で実装そのものを検証（114件中99件が反例なし）、モデルと実関数の突き合わせ 9,000件で不一致 0、わざと入れた緩めるバグ 11個を11個とも検出）、事前登録した研究 23 本（うち事前登録の時系列監査で、登録が結果より前と確認できたもの 16、結果待ち 7）（失敗した主張も公開）、真値による独立監査、独立に書いた参照実装と変異テストで、助言の規則のバグ5件・監査の数え間違い1件を発見して修正（変異体67個・196個はすべて検出、FINDINGS #24・#25）。実際に動かして見つけた問題 29件。	2–4章、付録C・M
実用性	現場導入の手順書（半日、docs/DEPLOYMENT.md）、現場写真での閾値の較正（未使用の写真で検出 282/300、誤警報 18/100）、運用者向けの報告書の自動生成（統合済み）、実写に近い倉庫への改善（評価は実行予定）。オフライン・単一GPU。	5章
表現力	日本語ナレーション付きの実レンダリング動画（倍速は画面に常時表示）、1ページ目の要約図、各アイデアに1枚の図。数値は結果ファイルから自動生成。	1ページ目、7章

1. 課題と狙い


災害時の物資配送では、在庫表では水のはずの棚に救急箱が置かれていた・空だった、という情報と現物の食い違いや、現場の火災が起こる。指示どおり運ぶだけのロボットは、誤った物資や危険な場所へ届けてしまう。狙いは「AIに運ばせる」ことではなく、AIの判断が間違っていればロボットが動かないことを、ログと物理シミュレータの真値で第三者が検証できる形にすること。物資の把持・運搬は行わない（現物確認と避難所への接近までを対象とする）。

2. 迷ったら止まる確認：土台

ロボットは依頼を受けると物資の拠点へ向かい、その場で止まってカメラで現物を確かめる。AIは文章を作らず、「台の上は 水／救急箱／なし」などの選択肢の確率を読む（質問は並べ替えて2回、火・煙の質問は1回）。全部がそろったときだけ避難所へ向かい、迷えば拒否する。物資が違えば別の拠点を探し、火なら探さずに止まる。動きの出力はAIではなく別プロセスの速度ガードだけが握り、成否はシミュレータの真値で第三者が再計算できる。



実行時の全体構成。推論はすべてローカルGPU（クラウドAPI不使用）。




Gazeboの実レンダリング（俯瞰）。ロボットが拠点の現物をカメラで確かめに行く。

- 評価E（毎回ランダムな世界、事前登録）：期待どおりの行動 60/60、誤配達 0（95%区間 94–100 %）。確認せずに配達するロボットなら、同じ試行で 40 件を誤る。評価D（42試行）は 42/42。
- 評価L（未知の配置24通り）：期待どおり 24/24、危険な配達 0 件。
- AIの使いどころ：①依頼文の理解（ローカルLLM、未知の言い換え60文で 55/60、危険な誤受理 0）②カメラ画像での現物・火の確認（ローカルVLM Qwen3.5-9B）③判断の後に、見たものを日本語1文で現場の人へ報告。

3. 残る誤りは「隠れた火」：賢くせず、横から見直す

未使用の画像600枚（T1）で、拒否すべき火のない画像 332 枚の誤許可は 0 件だった。誤許可は 5/408 件あり、すべて「物資が正しく、火が物資の陰で一部しか見えない」画像だった（事前登録の基準は「95%区間の上限が2%未満」で、上限は 2.8 %、不成立）。質問の工夫や拡大切り出しでも、この火は区別できなかった（評価F、付録G）。写っていない火は、AIをどれだけ賢くしても見えない。



同じ小さな火を、正面（左）と左へ0.4 m動いた位置（右）から見た画像。正面では物資の陰で拒否されず、横からは火が見えて止まる。

火があるのに配達した回数	正面のみ	＋横から見直す
火が見えた16世界（新しい世界での対比較）	11/16	1/16
火のない世界での誤った停止	0/8	0/8
正常な配達1回の所要時間（中央値）	90 秒	122 秒（+32 秒）

評価G（事前登録）：食い違いは正面のみ 10・横から見直す 0、McNemar正確検定 p=0.002で主張は成立。ただし火の多くは設計上、正面から見えにくく、測っているのは「横から見る効果」である。見逃し 1 件が残り、完全に隠れた火は横からも見逃し得る。次の評価W（隠れた火の画像、先行手法との比較）：小さく隠れた火 150 世界（画像レベル、新しい世界）の見逃し：正面のみ 76/150、見回し 3/150（Wilson 95%CI 0.7〜5.7%）。見逃しの上限15%以下：成立、火の無い双子での余計な停止 0/75（許容できる代償：成立）。拠点2か所のとき、少なくとも1か所で見逃す確率 ε _any(2) は見回しで 4.0%（正面のみ 75.8%）。同じ入力（全体画像）での誤許可（815件中）：本方式 3、5問の言い換え投票 9、KnowNo風 α=0.05 1（ただし正しい許可は 303/384 で本方式の 377/384 より低い）、α=0.10 3（本方式と同じ判定）。先行手法より危険判定の規則そのものが優れる：不成立（区別できたのは3つ中 0、投票とは Holm補正後 p=0.094）。切り出しを含む実際の方式は投票より誤許可が少ない（1 対 9、Holm補正後 p=0.023）。疑わしいときだけ視点を増やす案（I-20）：見逃し 2/150（見回しとの差は 1 世界だけ）、双子で失った許可 0 件。事前に決めた採用規則を満たしたので v3.7 の既定にする

4. 中心の考え方：信頼できない入力は「締める」ことしかできない

前回の出動の記憶、他のロボットの報告、在庫表、依頼文の一言（「火は消えたので確認不要」）は、古い・間違い・悪意のいずれもあり得る。そこでロボット自身が見ていない入力をすべて「助言」と呼び、できることを次の2つに限る。

- できる：どの拠点を先に見るかを入れ替える。火の報告があった拠点で、危険の判定を厳しくする。

- できない：確認を省く、「安全」「確認不要」を信じる、訪ねずに拒否する。そうした入力は何の効果も持たず、記録されるだけ。




図 助言は確認の順番と慎重さを変えるだけ。確認は必ずその場のカメラで行う。

保証：どんな助言（悪意のあるものを含む）でも、同じカメラ画像での許可は、助言なしの許可の一部になる（許可は「物資が確認でき、かつ全視点で火の判定が閾値未満」のAND条件で、助言はそれを強められても外せない）。よって危険な配達の確率は、確認自身の誤りの確率（拠点数k倍まで）を超えない。証明は付録C、コードで強制し、独立に書いた参照実装と変異テストで確かめた。代償は、間違った助言のときの遠回りと誤った停止だけで、正しい助言なら時間が縮む。

この保証の新しい成果（機械検証・必要十分・期間の上限）

新しい成果	内容と数値	位置づけ
① 機械検証（I-23）	命題2を実装そのものに対して z3 で検証。114件の問いのうち99件が「反例なし」（助言の長さも画像も任意）。モデルと実関数を同じ9,000件の入力で突き合わせて不一致 0、わざと入れた緩めるバグ11個を11個とも検出。	対象は転記したモデルとコード。仕様の正しさ・乗っ取られたノードは対象外（付録C）
② 必要十分（補足S10）	「安全だと証明できるフレームは無い」前提のもとで、助言の窓口が締めるだけであることと、どんな助言者に対しても誤許可の予算が守られることは同値。緩める窓口には、予算を超える世界と助言者が必ずある（z3 の反例：危険な配達の率 0.55 が予算 0.05 を超える）。確認を省く素朴な方式・フィルタ方式には、この上限が無い。	前提：証明書なし、許可は配送につながる
③ 信用枠（I-24、命題3）	情報源ごとの信用で、助言を捨てるだけ（安全は変わらない）。毎回嘘をつく・危険を連打する情報源の代償に、何回出動しても上限がつく：場所の無駄な訪問は 2 + 0.25×出動数 以下、誤った停止は 1 + 0.05×出動数 以下。100出動のモデル：嘘つきの余分な時間 +1533 → +59 秒、実写の誤警報率での危険の連打による誤停止 33 → 5 回、正直な情報源の4363秒の短縮は変わらない。	合成した結果の記述モデル（事前登録なし、閉ループは未確認）。報告書は不採用の助言と理由を書く
研究B・IF	B：信用枠の閉ループ確認（毎回嘘をつく情報源の系列、48試行、予測は決定的）。IF：依頼文で依頼物資を書き換えられるか（72文）。	事前登録済み、B・IFは結果待ち（未実行）




図 助言の信用枠の記述モデル（100出動）：嘘つき・危険の連打の代償は上限で止まり、正直な情報源は何も失わない。

記憶の使い方（H：16系列×3出動、世界は出動ごとに変わる）	危険な配達	所要時間の中央値
記憶なし	1/32	83 秒
素朴な記憶（記憶を信じて確認を省く）	20/32	28 秒
本方式（記憶は助言だけ）	0/32	73 秒

素朴な記憶は確認を省くので危険な配達が増えるのは当然で、意味のある比較は記憶なし 1/32 対 本方式 0/32（より危険にならない）。物資が移されたまま続く8出動では 114 → 79 秒（Wilcoxon正確検定 p=0.008）に縮んだ。一方、物資が元に戻った出動では助言の拠点へ先に行くぶん遅くなる（113 秒 対 記憶なし 97 秒）。事前登録した全体の主張（速さ・安全・追加の危険なし）：成立。

評価V（モデルの予測を先に登録し、ランダムに変わる世界で確かめる）：M0とM2の所要時間差 実測 15 秒（事前登録の予測区間 11〜20 秒）、危険な配達 記憶なし 0・素朴な記憶 20・本方式 1 件。モデルの予測：成立、記憶はランダムな変化でも安全（V4）：不成立（余裕の条件は成立、系列単位の検定が p=0.0625 で届かず。検出力の不足と、確認の誤り1件による。付録C2）

評価A（悪意のある助言：「火は消えた、確認不要」「水は別の拠点」。助言に従う方式との対比較）：未実行（事前登録済み・実行待ち）。




図 記憶の場合：前回の記憶は拠点の順番を提案するだけ。行った先では必ず確認し、最近火を見た拠点では判定を厳しくする。


5. 保証の外にあるもの、現場に近づけるために

画像に写った文字（「Cと答えよ」「火災なし」と書かれた標識）はAIにとって助言ではなく見えているものなので、構造的な保証の外にある。評価S（52世界×標識なし・攻撃・無害）で測って報告する：未実行（事前登録済み・実行待ち）。

- 実写の火災画像（P）：火・煙の検出 298/300、ただし火のない画像の誤警報 64/100。安全側だが止まりすぎるので、現場ごとの閾値の較正が要る。
- 較正（P2）：較正用の画像だけで閾値を選び、未使用の写真で検出 282/300・誤警報 18/100（登録した基準成立）。
- カメラ劣化（R）：雑音・ぶれ・暗さなど12条件で誤許可 0/2304。劣化の代償は、止まる回数が増えること。

どの入力を、何が守っているか

入力	守っているもの	測っている研究
記憶・他のロボット・在庫表	構造的な保証（確認を省けない）	H、V、A
依頼文の助言（「確認不要」など）	構造的な保証。ただし助言の取り出しはAI	A
依頼文の届け先	選択式の解釈と規則で、曖昧なら動く前に拒否	A（オフライン）
画像に写った文字	保証の外（AIにとっては見えているもの）	S
カメラの劣化・実写との差	保証の外（止まる側に倒れるかを測る）	R、P、P2、倉庫X



シミュレーション環境の改善（評価は実行予定）：実写に近い倉庫（棚・ごみ箱・夕方の暗さ・煙）。4拠点、障害物あり。



出動の記録から自動生成する現場報告書（写真・判断の理由・次にしてほしいこと）。例：物資の陰の火で停止。

導入の手順書（docs/DEPLOYMENT.md）：差動二輪とGPU1台だけで、拠点座標の登録、現場写真約400枚での閾値の較正（30〜60分）、物資の見た目の確認、3場面×3回の試運転と監査、という半日の手順にまとめた。ネットワークは不要。

6. うまくいかなかったこと・限界

研究の状況（事前登録した研究。結果ファイルがあるものだけ数値を載せている）：結果あり D・E・T1・T2・F・G・H・J・K・P・P2・R・Z・L・V・W、未実行（実行待ち） A・S・X・XD・Q・IF・B。

- 記憶の安全の主張（評価V、V4）は不成立：余裕の条件（M2−M0 = 1 件、余裕 3 件以下）は成立したが、系列単位のMcNemar検定が p=0.0625（5対0）で届かなかった。原因は10系列の検出力不足と、M2の1件が記憶でなく確認の誤り（付録C2）。失敗として残す。
- T1の基準（誤許可の95%区間の上限が2%未満）は不成立（5/408、上限 2.8 %）。評価Fの問い方の改良も有意でなく（p=0.0625）、この2つが「横から見直す」に進むきっかけになった。
- 2つのAIで確認する案（J）は採用しなかった：危険な配達は1つのAI 0、2つ 1で、登録した基準（追加の危険なし）は不成立。2つのAIは同じ系統で独立ではない。
- 保証は相対的：助言は確認自身の誤りを超えて危険を増やさないが、その誤りは0ではない。助言で先に向かわされた拠点が本当に燃えているときの接近は、保証の範囲外。
- すべてシミュレーション（実機なし）。物資の把持・運搬は未実装。実写で検証したのは火災判定（P）だけで、閾値は現場ごとに較正が要る。
- 信用枠（I-24）の数値は合成した結果の記述モデルで、閉ループの確認（研究B）は結果待ち。機械検証（I-23）は転記したモデルとコードが対象で、同じ筆者による転記と z3・CPython を信頼している。第三者による再現はまだ無い。
- 閉ループの評価は8〜16組と少なく、記憶の評価Hは世界の変化が台本どおり（ランダムな変化は評価Vで確かめた）。

7. 動画と再現

動画は全 2:53。映像はすべてGazeboの実レンダリング（模式図・モックなし）で、字幕・確率バー・軌跡・ロボットの報告文はその試行のログから自動合成。走行8倍速・確認動作3倍速・AI判断の瞬間は等速で、速度は画面左上に常時表示している（構成は付録N）。



動画の一場面（物資の取り違え）：拠点Wで救急箱を確認して拒否し、もう一方の拠点を確認しに向かう。下段はロボットの日本語報告。

再現：bash docker/build.sh → bash docker/run.sh python3 scripts/run_campaign.py --protocol experiments/campaign_e_protocol.json。設計判断は docs/DESIGN_DECISIONS.md。本資料・動画・コードに氏名・所属・メールアドレス等の個人情報は含めていない。

付録（詳細・証明・過去の評価・失敗の一覧）

本文で省いた記号の説明、表、証明、経緯。数値はすべて結果ファイルから生成している。すべてシミュレーション上の評価で、実写で検証したのは火災判定（P）だけであり、ロボットを動かす評価（E・G・H・A・V）は実機でも実写でも未検証。

A. 用語集と、事前登録した主な結果

用語集（本文で使わなかった記号・略号）

誤許可＝届けてはいけない場面で「届けてよい」と判断すること（ロボットを動かす評価では誤配達、火のある拠点から届けるのは危険な配達）。正しい許可＝届けてよい場面で、よいと判断できること。事前登録＝結果を見る前に、条件と合格の基準を文書にして固定すること。閉ループ＝AIの判断でロボットが実際に動くところまで含めた評価。p値＝偶然でこうなる確率の目安（0.05未満なら偶然とは考えにくい）。Wilson区間＝割合の95%の不確かさの幅。McNemar検定＝同じ世界を2方式で比べるときの検定。ε（イプシロン）＝確認自身の誤りの確率（本文の「確認自身の誤り」）。τ_s・τ_h＝物資・火の判定の閾値（既定 0.50・0.05、記憶で警戒した拠点は τ_h=0.01）。v3.x＝改良段階の版名（v3.6が提出版、横から見直しを含む）。M0・M1・M2＝記憶なし・素朴な記憶・本方式（記憶は助言だけ）。h36・tiles＝小さな火を明示した火の質問と拡大切り出し。I-xx・D・E・F・G…＝改善項目と事前登録した研究の記号（一覧は付録A・K）。

事前登録した研究	結果	読み方・限界
E ランダムな世界の閉ループ	60/60 が期待どおり、誤配達 0	試行数が少なく、95%区間の下限は 94 %。停止が正解の試行は易しく、満点に近い
G 横から見直す（B：正面のみ → C：＋左右）	火が見えた16世界で配達 11 → 1（McNemar検定 p=0.002）、火の無い世界の誤った停止 0/8	火の多くは設計上、正面から見えにくい世界で、測るのは「横から見る効果」。見逃し 1 件が残る
R カメラ劣化（12条件）	誤許可 0/2304（95%区間の上限 0.17 %）	劣化させる前から誤許可は0なので、言えるのは「悪化しなかった」まで。代償：最悪の条件で正しい許可 59/108
Z CLIP系ゼロショットとの比較（T1、v3.5の規則 τ_h=0.05）	誤許可：本システム 3/408、SigLIP 44/408、CLIP 0/408	CLIPは正しい許可 2/191 で、ほぼ何も許可しない。SigLIPは誤許可が多い
P 実写の火災画像	実写400枚：検出 298/300、火の無い画像の誤警報 64/100	確率の順位づけは良く（AUROC 0.96、登録外）、問題は閾値。安全側だが止まりすぎる（最大の限界）。現場ごとの較正が必要。較正した追試P2：誤警報 18/100、登録した基準 成立
H 出動をまたぐ記憶	危険な配達：確認を省く素朴な記憶 20/32 は省くことの代償を示し、実質の比較は記憶なし 1/32 対 本方式 0/32（より危険ではない）。時間（中央値）：物資の入れ替わりが続く8出動で 114 → 79 秒、置き場所が戻る出動では 97 → 113 秒と遅い（遠回りの代償）、全体 83 → 73 秒。速さ成立・安全成立・追加の危険なし成立で、全体の主張：成立	素朴な記憶は比較用。世界の変化は台本どおり。記憶なしの1件は本方式なら止まった（1件の事例）
V ランダムな変化での予測検証	M0とM2の所要時間差 実測 15 秒（事前登録の予測区間 11〜20 秒）、危険な配達 記憶なし 0・素朴な記憶 20・本方式 1 件。モデルの予測：成立、記憶はランダムな変化でも安全（V4）：不成立（余裕の条件は成立、系列単位の検定が p=0.0625 で届かず。検出力の不足と、確認の誤り1件による。付録C2）	

事前登録した研究	結果	読み方・限界
W 隠れた火の画像と先行手法との比較	小さく隠れた火 150 世界（画像レベル、新しい世界）の見逃し：正面のみ 76/150、見回し 3/150（Wilson 95%CI 0.7〜5.7%）。見逃しの上限15%以下：成立、火の無い双子での余計な停止 0/75（許容できる代償：成立）。拠点2か所のとき、少なくとも1か所で見逃す確率 ε_any(2) は見回しで 4.0%（正面のみ 75.8%）。同じ入力（全体画像）での誤許可（815件中）：本方式 3、5問の言い換え投票 9、KnowNo風 α=0.05 1（ただし正しい許可は 303/384 で本方式の 377/384 より低い）、α=0.10 3（本方式と同じ判定）。先行手法より危険判定の規則そのものが優れる：不成立（区別できたのは3つ中 0、投票とは Holm補正後 p=0.094）。切り出しを含む実際の方式は投票より誤許可が少ない（1 対 9、Holm補正後 p=0.023）。疑わしいときだけ視点を増やす案（I-20）：見逃し 2/150（見回しとの差は 1 世界だけ）、双子で失った許可 0 件。事前に決めた採用規則を満たしたので v3.7 の既定にする	
L 未知の配置での一般化	未知の配置24通りで期待どおり 24/24、危険な配達 0 件。全体の主張：成立	
J 2つのAIの閉ループ	危険な配達 A 0、J 1、J の失敗 0 件。全体の主張：不成立	

すべてシミュレーション上の評価で、実写で検証したのは火災判定（P）だけ。ロボットを動かす評価（E・G・H・J）は、実機でも実写でも未検証。各研究の条件・基準・解析は結果を見る前に experiments/PREREGISTRATION_*.md に固定した。

B. ロボットの仕組みとAIの活用

B1. AIの活用と工夫

B1.1 現地確認：文章を生成させず「選択肢の確率」で判断する

VLMに選択式の質問（台の上は 水／救急箱／なし・その他）を2問、選択肢の順序を入れ替えて出し、回答文字の次トークン確率を1回の順伝播で読む。2問とも依頼物資が最大かつ確率0.50以上（τ_s）、火災・煙の Yes/No 質問が0.05未満（τ_h、v3.6。v3.4までは0.50）のときだけ許可する。引継ぎ版の「JSONを自由生成させる」方式は、実画像で96応答中21件が解析不能、空の台で「水がある」と幻覚した。選択肢方式では解析不能0となり、最初の開発画像48枚での正答は 37/48 → 48/48 になった。

B1.2 モデルの調査と選定（最新世代への更新）

当初のQwen2.5-VL-3B（研究用途ライセンス）から、2025〜2026年の新世代（Qwen3-VL-8B、Qwen3.5-4B/9B、いずれもApache-2.0）を、V100（FP16のみ）上で同じ開発データ・同じ手順で公平に比較した（モデル非依存のプロンプト。比較表は付録H）。誤許可（視覚）と危険な誤受理（指示）がともに0だった唯一の新世代モデル Qwen3.5-9B（2026年2月）を採用し、状況説明の正確さは 84 → 125/128 に向上した。

B1.3 自然言語指示の理解

同じローカルモデルに「物資は？」「届け先は？」の選択式2問を出して解釈し、明示的に別の避難所名がある指示は規則で必ず拒否する。事前に固定した未知の言い換え60文（間接表現・否定・ひらがな・英語・無関係な依頼を含む）で、v3.3のTF-IDF 31/60（危険な誤受理2）→ 55/60（危険な誤受理0）。

B1.4 現場の人への状況報告

判断が確定した後に、VLMが日本語1文で「台の上に何があり、火や煙が見えるか」を報告する（例：「灰色の台には赤い十字の箱が置かれ、その横に炎と煙が立ち上っている。」）。判断ロジックは報告文を読まない（コードとテストで保証）。

B1.5 開発データと評価データの分離（事前登録）

プロンプト・閾値・モデルは開発用データ（視点・照明・妨害物・火災をランダム化した画像176枚、指示文40文）だけで決め、評価前に条件をexperiments/PREREGISTRATION_v34.md に固定してから閉ループ評価を一度だけ実行した。失敗・中断した評価も台帳から削除していない。

B2. ロボットの振る舞いと安全設計

- 現地確認：到着後、拠点中心へカメラを向けて停止し、オドメトリで静止を確認してから新しいカメラ画像を2枚取得（画質・ROS時刻・シミュレーション時計を検査）。推論中・拒否後もゼロ速度と静止を監視し続ける。

- 回復探索：依頼物資が無い／違う（危険なし）ときだけ、もう一方の拠点で同じ確認を1回行い、確認できたときだけ避難所Bへ。火災・確信度不足・2回目の拒否は停止して人に委ねる。
- 横から見直す（v3.6）：正面の確認で許可したら、拠点の左右0.4 mへ移動して照準・静止確認・新しい画像の取得・判定をやり直す。どちらかで危険を見れば、探索せず危険で停止する（横からの物資判定は使わない）。物資の陰に隠れた火は、視点を変えると見える。
- 独立速度ガード：ミッションは速度を要求するだけで、/cmd_vel の唯一の発行者は別プロセスのガード。センサー鮮度・前方距離・速度上限を10 Hzで判定し異常はラッチ停止。DDSグラフで第2の発行者を検知したら非常停止。
- 真値による監査：成功・停止は、独立レコーダが記録した Gazebo真値姿勢・ROS bag・時系列で判定する。回復探索は「最初の拒否の再計算 → 停止保持 → 探索 → 別拠点での新しい判断」の順序と画像ハッシュまで監査する。

C. 助言の原理・証明・記憶（I-15、I-19）

命題（助言は確認自身の誤りの範囲に収まる）：拠点がk個のとき、どんな助言aでも、助言ありの許可は同じ画像での助言なしの許可に含まれる。（証明の骨子）許可は「物資の条件（閾値 τ _sが大きいほど厳しい）」と「各視点の火の条件 p_h< τ _h（ τ _hが小さいほど厳しい）」の積で、助言の規則は τ _s を下げず τ _h を上げず、視点を減らさない。したがって助言ありの許可は助言なしの許可の部分集合になる。配達は許可の後にだけ起き、危険な配達は「ある拠点が拒否すべき状態なのに確認が許可した」ことを意味する。この事象は訪問の順番によらない（静的な世界では拠点ごとの画像は順番に依存しない）ので、順番を助言で選ばれても確率はその拠点の誤り確率 ε _sで、和集合上界で拠点について足せばk倍までに収まる。範囲：保証は「相対的」で、確認自身の ε は0ではない。助言が選ぶ「先に行く拠点」はさらされ方（本当に燃えている拠点への接近）を変え、配達の保証の外にある。実装の確認：規則はコード（advice.plan）で強制し、監査は保存した出力から再計算する。同じコードだけでは同じ見落としをするので、仕様から独立に書いた参照実装との差分テスト、変異テスト、助言ファイルへのファズも行った（付録M）。

C1. 助言一般：信頼できない入力は「厳しくする」ことしかできない（I-19）

記憶は、ロボットが自分で見ていない入力の一つにすぎない。他のロボットの報告、在庫表、依頼文の一言（「火は消えたので確認不要」）も、古い・間違い・悪意のいずれもあり得る。これらをすべて「助言」とし、できることを拠点の順序の変更と閾値の強化に限る。「安全」「確認不要」は何の効果も持たず、助言だけでは訪問せずに拒否もしない。したがって、どんな（悪意のある）助言でも、同じ画像での許可は助言なしの許可の部分集合になり、危険な配達の確率は助言なしと同じ上限 $k\varepsilon$ で抑えられる（命題2）。悪意のある助言が与えられるのは、1拠点ぶんの無駄足と、慎重な閾値での誤拒否（1視点あたり 4/193）だけである。カメラに映る標識の文字は知覚なので、この保証の外にある。それは評価Sで測り、残りの弱点として報告する。

配送インターロック（I-22）は実装済み・既定オフ、Gazebo確認は未了。評価A・Xはオフで走らせる（事前登録に明記）。

評価A（閉ループ226試行、助言に従う方式との対比較）：未実行（事前登録済み・実行待ち）

評価S（画像レベル、52世界×標識なし・攻撃・無害）：未実行（事前登録済み・実行待ち）

C1b. 助言の新しい成果の詳細：機械検証・必要十分・信用枠（I-23、I-24）

機械検証（scripts/verify_advice_smt.py、z3 5.3.1）。確認の判定・助言の畳み込み・訪問ループは小さな純関数なので、z3 に写して全入力で証明し、同じ具体入力を実関数とモデルに通して完全一致を要求した。証明した問い 114件のうち99件が「反例なし（unsat）」で、残りは緩める側の反例や、前提が充足可能であること（空でない証明）を示す問い。証明の内容：（P2a）助言ありの許可は助言なしの許可に含まれる（助言の長さは任意。1項目で不変式が保たれることの帰納で示し、3項目までの展開でも k=2,3,4 で確認）、（P2b）配達の前に、その拠点で許可する確認が必ずある（候補の順序は常に全拠点の順列で、飛ばし・重複が無い）、（C）代償の上界。突き合わせは計画・承認判定・命題2の実コード・計画の assertion を切った版・信用枠・ループの6組×1,500＝9,000件（境界値・NaN・inf・bool・範囲外・不正形式・敵対的な助言を含む）で不一致 0。わざと入れたバグ11個（助言が τ _h を緩める、確認を省く、拠点を検証済みにする、見ずに拒否する、候補を落とす、慎重さの境界、横視点の無視、無効スコアを問題なしとする、など）は、どれも z3 の反例が出て、その反例を変異コードに流すと実際に逸脱し、差分テストが検出した（11/11）。この過程で、追加視点の監査・NaN の確信度・bool の確信度の3件の見落としが見つかり、修正した（フェイルクローズ）。範囲：証明するのは転記したモデルで、実コードとの一致は突き合わせで確かめている。残る信頼は、転記・z3・CPython と、仕様そのもの（同じ筆者が同じ仕様から書いた）に対するもの。第三者による再現はまだ無い。

必要十分（補足 S10）。ある入力で許可が「助言なし ⇒ 拒否、助言あり ⇒ 許可」となるとき、その窓口は緩める。緩める窓口の危険な配達の確率は ε _any + ε _rel（ ε _rel＝緩められるフレームの質量）まで上がり得る。逆向き：前提（N1：安全だと証明できるフレームは作れない／N2：許可は配送につながる）のもとで、緩めるどの窓口にも、予算 ε _any を超える世界の分布と千里眼の助言者が存在する。z3 は、緩める窓口 4種（安全・スキップの助言を信じる、場所の助言で検証済みにする、横視点を無視する、無効スコアを問題なしとする）それぞれに、2世界の分布と助言を返した（例：危険な配達の率 0.55 が予算 0.05 を超える）。締めるだけの窓口（本方式）では反例が無い（unsat）。素朴な方式・フィルタ方式は緩める窓口なので、実測の率にかかわらず、この上限が成り立たない。信用証明書があれば N1 が崩れ、緩めても安全にできる。

信用枠（rescuemind/advice_credit.py）。情報源（入力の経路）ごとに、場所の枠（2 訪問ぶん）と危険の枠（1 回の誤停止ぶん）を持ち、採用する項目の最悪の代償が信用以内のときだけ採用する。精算は出動後にロボット自身の確認だけで行い（先頭に回した拠点に依頼物資が無ければ引く、慎重さだけで停止したら危険の枠から引く）、場所の枠は確認できた出動ごとに 0.25、危険の枠は出動ごとに 0.05 ずつ回復する。未認証の他ロボットはチャネル単位で1口座にまとめるので、名前を変えても信用は増えない。採用しなかった項目は、助言の部分集合を使うことと同じで、命題2がそのまま成り立つ（安全は変わらない）。命題3：どの情報源のどん

な適応的な系列でも、m 回の出動で、場所の助言による無駄な訪問は 2 + 0.25m 以下、危険の助言による誤った停止は 1 + 0.05m 以下。危険な訪問そのもの（本当に燃えている拠点への接近）はこの代償に含まれない。

情報源（k=4、100出動）	測った量	信用なし	信用あり
毎回嘘をつく（場所）	余分な時間	+1533 秒	+59 秒
適応的な嘘つき（信用を見て嘘をつく）	余分な時間	+1533 秒	+295 秒
正直（常に正しい）	時間の変化	-4363 秒	-4363 秒
7割正しい	時間の変化	-3361 秒	-1504 秒
危険の連打（実写の誤警報率 0.18）	誤った停止	33 回	5 回


合成した出動の結果で本物の計画と信用枠を動かした記述モデル（scripts/advice_credit_horizon.py）で、事前登録はしていない。危険な配達は全条件で信用ありと信用なしが同一。代償は、7割正しい情報源の節約が 45 % に減ること（一貫性の代償）と、正しいのに確認できない危険の警告も誤停止として課金され、いずれ締め出されること。閉ループの確認（研究B：6出動×(嘘つき3＋正直1)×(信用なし／あり)＝48試行）は結果待ち（未実行）。依頼文による書き換え（研究IF：6種類×2言語×2物資×3表現＝72文）は結果待ち（未実行）。

C2. 出動をまたぐ記憶：記憶は提案だけ、確認は減らさない（I-15）

同じ避難所への補給は繰り返される。前回の出動で見たものを覚えていれば遠回りを避けられるが、災害現場は出動のたびに変わり、古い記憶に従うのは危険である。そこで記憶にできることを限る（docs/DESIGN_DECISIONS.md D13）。

- 書くもの：各出動で、ロボット自身が拠点ごとに「見えた物資」と「火・煙が見えた方向」を追記する（真値は書かない）。
- 順序の提案：前回、依頼物資が別の拠点で見えていたら、その拠点を先に訪ねる。行った先でも必ず現物確認する。
- 慎重さの追加：最近火を見た拠点では、すべての視点で危険の閾値 τ_h を 0.05 から 0.01 に下げる。
- 確認は決して減らさない：記憶を理由に、現物確認・横からの見直し・閾値を省いたり緩めたりしない。

命題（安全側への単調性）：同じカメラ画像なら、記憶を使うロボットが配達する場面は、記憶を使わないロボットも配達する場面の一部である。許可は「依頼物資を確認でき、かつ全視点で危険が閾値未満」というAND条件で、記憶は閾値を下げるか確認の順序を変えるだけで条件を外せないからである。コードで強制し（apply_memory_caution・peek_hazard）、監査は保存した出力から記憶による判定を再計算する。



記憶は提案だけ。行った先では必ず確認する（同じ画像なら、記憶ありの許可は記憶なしの許可の部分集合）

比較対象 M1（素朴な記憶）：記憶を信じ、前回その物資を見た拠点では確認を省いて配達し、前回危険を見た拠点へは行かない。速いが、現場が変わると誤配達につながる。M1は評価Hで測るためだけに実装し、既定にはしない。

事前登録した評価H（experiments/PREREGISTRATION_H.md）：16系列×3出動、世界は出動ごとに照明・小道具・火を引き直し、M0（記憶なし）/M1/M2（提案）を同じ世界で対にして比べる。基準は P1：物資の入れ替わりが続く出動で M2 が M0 より速い、P2：危険な配達が M2 は M1 より少ない、P3：M2 の危険な配達が M0 以下。3つが揃って初めて「速さを保ち、危険を増やさない」と主張する。プロトコル（112試行、sha256 先頭16桁 b08876b2d788394c）は最初の試行の前に固定した。

基準	結果	判定
P1 速さ（M2 vs M0、入れ替わりが続く8出動）	所要時間の中央値 114 → 79 秒（差の中央値 -35 秒）、Wilcoxon正確検定 p=0.008	成立

基準	結果	判定
P2 安全（M2 vs M1、32出動。M1は確認を省く設計）	危険な配達 M1 20/32 → M2 0/32（食い違い 20:0）、McNemar正確検定 p<0.001	成立
P3 追加の危険なし（M2 vs M0、32出動）	危険な配達 M0 1/32、M2 0/32	成立

全体の主張（P1・P2・P3 がすべて成立）：成立。

方式	出動	危険な配達（95%区間）	誤った停止	安全な配達	時間の中央値	失敗
M0：記憶なし（v3.6）	32	1（1–16 %）	0	20/20	83 秒	0
M1：素朴な記憶	32	20（45–77 %）	4	4/20	28 秒	0
M2：検証つき記憶（提案）	32	0（0–11 %）	0	20/20	73 秒	0

出動2・3回目のみ。「安全な配達」は、安全な選択肢がある出動のうち安全に配達できた数。1回目の出動（記憶なし、16出動）の危険な配達は 0 件。火は設計上、見えにくいものを含む。


素朴な記憶（M1）の危険な配達 20 件の内訳は、前回から入れ替わった物資 12 件と、新たに出た火の中への配達 8 件で、いずれも確認を省いた結果である（中央値 28 秒が最短なのも同じ理由で、誤った停止も 4 件）。M1 は確認を省く設計なので20対0は意外な結果ではなく、意味のある比較は M0 対 M2（1件対0件）で、主張するのは「M2 は M0 より危険ではない」までである。

速さの限定：114→79秒は、置き場所が変わったままの8出動での差。置き場所が元に戻った8出動では、記憶の提案した拠点に先に行ってから探すため検証つき記憶の方が遅い（中央値 113 秒 対 記憶なし 97 秒）。全体の中央値は 83 → 73 秒。

安全の代償と規模（モデル、登録外）：確認を省かないので、時間の節約は素朴な記憶の 27 %（q=0：14／53 秒）、物資の移動が出動の半分で起きる q=0.5 では 0 %。拠点がk個なら節約は $\delta((k-1)-qk)/2$（δ=30 秒）で、q=0.2 の k=2 は 9 秒、k=8 は 80 秒、損益分岐は q=(k−1)/k。拠点が増えるほど得になり、危険の上限は変わらない。


予測してから試す（評価V、事前登録）：上のモデルの予測（所要時間差と危険な配達数の区間）を最初の試行の前に登録し、物資と火がランダムに変わる10系列×6出動（q=0.2）で確かめる。

基準（登録）	結果	判定
V1 所要時間差 M0−M2 が予測区間の内側	実測 14.9 秒（予測区間 11.3〜20.1 秒）	成立
V2 危険な配達・探索回数が予測区間の内側	危険な配達 M0 0・M1 20・M2 1、探索 M0 33・M2 6 回	成立
V3 速さ（系列単位の対比較）	10系列、差の中央値 17.6 秒、Wilcoxon正確検定 p=0.006	成立
V4 安全：M2−M0 が余裕（3 件）以下、かつ系列単位のMcNemar（M1 対 M2）が p<0.05	M2−M0 = 1 件（余裕の条件は成立）。危険な配達のあった系列 M1 6・M2 1／10（食い違い 5対0）、p=0.0625。副次の厳密な M2 ☒ M0 は不成立（1 対 0）	不成立



評価V：登録した予測（帯：95%区間、横線：中央値）と閉ループの実測（点）。所要時間の差・危険な配達・探索回数は区間の内側。M2 の危険な配達 1 件は区間の内側だが M0 の 0 件より多く、これが V4 の厳密な比較を満たさなかった。

結果：モデルの予測：成立（M0−M2の所要時間差 実測 15 秒は事前登録した95%予測区間 11〜20 秒の内側、危険な配達と探索回数も区間の内側）、速さ（V3）は成立（系列単位のWilcoxon正確検定 p=0.006）。記憶はランダムな変化でも安全：不成立。 登録した余裕の条件（M2−M0=1 件、余裕 3 件以下）は成立したが、系列単位のMcNemar正確検定（危険な配達のあった系列：M1 6・M2 1／10、食い違い 5対0）が p=0.0625 で基準（p が 0.05 未満）に届かず、副次の厳密な「M2 が M0 以下」（M2 1 件 対 M0 0 件）も満たさなかった。理由は2つ。1つ目は検出力で、食い違いが5系列しかなく、最も偏った5対0でも p=0.0625 にしかならない（10系列では基準を満たしにくい）。2つ目は、M2の唯一の危険な配達（V156）が記憶の影響ではなく確認の誤りだったこと：到着位置のぶれで右の視点の火の確率が p_h=0.013（同じ世界のM0は 0.33 で停止）と閾値 0.05 を下回り、許可した。p_h=0.013 は追加視点を撮る疑いの閾値 0.005（I-20）を超えていたが、Vでは I-20 を無効にしていた。登録した主張は不成立のまま報告する。確認を省かない設計が危険を増やさない、という主張はこの評価では検定で支持できなかった。1件を除外したり基準を後から緩めたりはしない（FINDINGS #29）。10系列を増やして検出力を確かめる追試と、I-20 を有効にした再評価は今後の課題である。




同じ世界（Q09 ミッション3）。左から見た火は小さく、p_h は 0.0346 と 0.0489 で 0.05 の手前。記憶は閾値を 0.01 に下げ、同じ見え方で判定が変わった。

事例（評価H Q09）：記憶なし（M0）は隠れた火(p=0.0346、基準0.05未満)に配達したが、検証つき記憶（M2）は2出動前にそこで火を見たため閾値を0.01に厳しくし(p=0.0489)、止まった。記憶は確認を減らさず、慎重さだけを足し、記憶なしでは見逃した火で止まれた（1件の事例で、統計的な主張ではない）。慎重さが使われたのはM2の32出動中12出動、うち火のない拠点は4出動だけ（誤拒否 0/4、Wilson上限 49%）で、慎重さの費用はまだ確立していない。

D. 横から見直す・小さな火への対策

D1. 横から見直す能動知覚（I-14、評価F → G）

T1で残った弱点は、物資の陰に隠れた小さな火の見逃しである。問い方の改良と拡大切り出しを加えた評価F（対比較）でも、火があるのに配達した回数は 12/13 → 7/13 世界、p=0.0625 で有意でなかった。見逃した火は正面から1,120〜8,573画素しか写らず、p(危険)が火の無い画像と重なるため、閾値の調整では分けられない。同じ火は左右0.4 mずらした視点では4,600〜22,000画素で見えた。そこでVLMではなくロボットの視点を変える：許可の直前に拠点の左右0.4 mへ移動して、照準・静止確認・撮り直し・判定をやり直し、どちらかで危険を見れば探索せずに止まる（横からの物資判定は使わない）。




同じ小さな火を、正面（左）と左へ0.4 m動いた位置（右）から見た画像。正面では物資の陰で危険と判定されず（p=0.002）、横からは火が見えて止まる（p=0.82）。

評価G（experiments/PREREGISTRATION_G.md）：新しい24世界を B と C で対にして48試行を実行した。主張は「Cの方が、火があるのに配達する回数が少なく、かつ p<0.05」で、結果を見る前に固定した。

	B：正面のみ	C：＋横から見直す（v3.6）
3視点（正面・左右0.4 m）のどれかで火が見えた16世界で、火があるのに配達した回数	11/16	1/16
火の無い世界での誤った停止	0/8	0/8
期待どおりの行動	13/24（95%区間 35–72 %）	23/24（80–99 %）
正常配達1回の所要時間（中央値）	90 秒	122 秒（約 +32 秒）

食い違いは B のみ 10・C のみ 0、McNemar の正確検定で p=0.002。事前登録した主張が成立した。ただしこの16世界の火の多くは設計上、正面からは見えにくい（または見えない）ため、これは「横から見る効果」の測定である。拠点配置が固定のシミュレーションで、試行数が少なく区間が広い。



左：見える火が小さいほど、VLMは危険と判定しにくい（横軸：火の画素数）。右：正面で見逃した火（青）は、横からだと大きく見える（縦軸）。

唯一の見逃し（W19）：火が正面から0画素（完全に隠れる）、横からも最大 2,308 画素と最小で、p(危険)が閾値0.05に届かなかった。限界として明記する。

E1. 事前登録した閉ループ評価D（v3.4）

試行ごとに Gazebo・ブリッジ・ガード・VLMを新規起動し、42試行を事前に決めた順序で実行した。期待どおりの行動 42/42、誤許可 0 件、指示文の解釈 42/42 正解、判断遅延（静止画取得→判断）中央値 3.05 秒（最大 6.64 秒）。VLM判断前のインフラ失敗による再試行 2 件（台帳に記録）。同じワールドの反復であり、独立なシーン数ではない点に注意。

シナリオ	期待する行動	試行	期待どおり	実際の行動
正常配置	配達	10	10/10	配達 10
物資の取り違え	別拠点を探索して配達	10	10/10	探索して配達 10
欠品（両拠点とも空）	両拠点で確認して停止	10	10/10	停止（物資なし） 10
拠点の裏で火災	探索せず即停止	6	6/6	停止（危険） 6
夕方の暗い照明	配達	4	4/4	配達 4
空の台に段ボール箱	停止	2	2/2	停止（物資なし） 2

参考：v3.3（評価C、30試行、Qwen2.5-VL-3B、回復探索なし）は VLM判断 30/30・監査まで合格 28/30。取り違えシーンでは「停止」が正解であり、正しい物資を届けることはできなかった。

E2. 評価E（v3.5）：試行ごとにランダムな世界での事前登録評価

照明・小道具の配置・妨害物・火災をランダム化した世界を試行ごとに生成し、60試行を事前に決めた順序で実行した（experiments/campaign_e_protocol.json）。期待どおりの行動 60/60、誤許可 0 件、判断遅延の中央値 3.51 秒。VLM判断前のインフラ失敗による再試行 1 件は台帳に記録（集計は最終試行のみ）。Wilson 95%区間は試行数が少ないため広い（全体の下限 94 %）。

期待する行動	条件ごとの 期待どおり／試行	計	Wilson 95%区間
配達	通常 12/12、木箱の妨害物 2/2、段ボール箱 2/2、コーン 4/4	20/20	84–100 %
探索して配達	通常 12/12、木箱の妨害物 2/2、段ボール箱 2/2	16/16	81–100 %
停止（物資なし）	通常 6/6、木箱の妨害物 4/4、段ボール箱 2/2	12/12	76–100 %
停止（危険）	拠点で火災 8/8	8/8	68–100 %
探索後に危険で停止	別拠点で火災 4/4	4/4	51–100 %
全体		60/60	94–100 %
反事実：盲目的に配達	常に配達（確認しない）。誤行動 40	20/60	23–46 %
反事実：回復探索なし	最初の拒否で停止	20/60	23–46 %

反事実は同じ試行に対する計算上の基準で、実行したものではない。盲目的な配達は期待行動が配達（ALLOW）以外の全試行で誤り、回復探索なしは ALLOW の試行のみ成功とみなす保守的な定義（停止が正解の試行も成功に数えない）。

F. 未使用の画像600枚（T1）での評価

モデル選定・閾値決定に一度も使っていない600枚（描画前に experiments/PREREGISTRATION_T1.md で登録）。拒否すべき画像（408枚）での誤許可、許可すべき画像（191枚）での正しい許可、見えている火（76枚）の検出数を示す。τ_h は登録した主設定 0.5 と、事前指定の副設定 0.05（v3.5）。

方式	誤許可	正しい許可	火の検出	τ_h=0.05：誤許可	正しい許可	火の検出
Qwen3.5-9B（採用）	5	187	67	3	187	69

方式	誤許可	正しい許可	火の検出	τ_h=0.05：誤許可	正しい許可	火の検出
Qwen3.5-4B	9	190	59	4	190	68
Qwen3-VL-8B	4	183	68	4	183	68
Qwen2.5-VL-3B	4	187	68	1	161	75
Qwen3.5-9B・自由JSON生成（v3.2方式）	5	158	-	-	-	-
Qwen2.5-VL-3B・自由JSON生成（v3.2方式）	0	57	-	-	-	-

検出は、危険と判定された（p(危険)が閾値以上の）見える火の数。自由JSON生成では、解析不能または推論失敗を拒否として数える（3B：148件）。

解釈：物資の確認は、拒否すべき非火災画像 332 枚で誤許可 0 件（Wilson 95%区間 0–1 %）。採用モデルの誤許可 5 件は、すべて物資が正しく火が一部しか見えない画像だった（火の面積 2541–14918 画素、1万画素未満 3/5 件）。見えている火の検出（p(危険)が0.05以上）は、面積1万画素以上で 68/69、1万画素未満で 1/7。残る弱点は、小さく写った・物資の陰に隠れた火の見逃しである（I-11, I-13）。

G. 小さな火への対策の経過（評価Fと未使用のT2）

付録Fで分かった残る弱点（小さく写った・物資の陰の火の見逃し）に対し、結果を見る前に条件を固定して、段階的に2つの手（手1：問い方と拡大切り出し、手2：横から見直す）を打った。最終構成 v3.6 はオーケストレータの既定値（Qwen3.5-9B、危険の問い方 h36＋拡大切り出し tiles、τ_h=0.05、横から見直す0.4 m、回復探索・状況報告あり、DDS非同期）で、過去の評価を再現するときは各台帳の stack_args のフラグを明示する。

- 手1（I-11・I-13、開発データのみ）：「小さい・隠れた・端で切れた火や煙」を明示する問い（h36）と拡大切り出し（tiles）。開発データでの誤許可は v3.5 の 46 → 17（/413枚）。Clef-Flash（Jev役、ローカル）との2モデル確認はさらに少ないが、V100 1台に同時に載らない（37 GB）ため既定には採用せず、未使用のT2で確認した。
- 手1の評価F（閉ループ、事前登録、対比較）：小さな火が確認時の姿勢から見えていた13世界で、火があるのに配達した回数は v3.5（A）12/13 → 手1（B）7/13。食い違いは 5:0、McNemar正確検定 p=0.0625で有意ではない。Bが見逃した火は正面から1,120〜8,573画素（7件）しか写らず、p(危険)が火の無い画像と重なるため、閾値の調整では分けられないと判断した（docs/IMPROVEMENT_LOG.md I-14）。
- 手2：I-14 横から見直す（能動知覚）。同じ火は、確認位置から左右に0.4 mずらした視点では4,600〜22,000画素で見えた（開発用の予備走行、マスク画像で確認）。VLMの判定ではなくロボットの視点を変える（付録D1）。

手2の評価G（対比較・事前登録）は本文3章に載せた。

未使用のT2（オフライン、描画前に事前登録）

構成	誤許可	正しい許可	火の検出（小／大）
v3.5（Qwen3.5-9B、基準）	0/407（95%区間 0.0–0.9 %）	190/193	5/5・71/71
Clef-Flash 単独（課題向けの質問）	0/407（95%区間 0.0–0.9 %）	187/193	5/5・71/71
Clef-Flash＋Qwen3.5-9B（h36＋tiles、規則上の選定）	0/407（95%区間 0.0–0.9 %）	184/193	5/5・71/71

T2では v3.5 でも誤許可が 0/407 と天井で、改善は測れない（判断を分ける画像がない）。T2の役割は、改良が正しい許可を減らさないことと、Jev役を担うClef-Flashがローカルで動くことの確認である。Clef-Flash単独は課題向けの質問にすると誤許可 0/407・正しい許可 187/193、1画像あたりの推論は中央値 0.6 秒（V100）。当初のJev要求（通路の安全を問う質問）のままでは物資の存在確率が低く出て、正しい配達の約半分を拒否した（94/193）。判断モデルは質問の書き方に強く依存する。

H. モデルの調査と選定（最新世代への更新）

モデル	公開	視覚判定（176枚）	状況説明（128枚）	指示理解（開発40文）	1問の遅延
Qwen2.5-VL-3B	2025-01	176/176 (FA 0, FD 0)	84/128	31/40 (unsafe 0)	0.76 秒
Qwen3-VL-8B	2025-10	176/176 (FA 0, FD 0)	120/128	38/40 (unsafe 2)	0.41 秒
Qwen3.5-4B	2026-02	175/176 (FA 1, FD 0)	125/128	35/40 (unsafe 2)	0.94 秒
Qwen3.5-9B	2026-02	176/176 (FA 0, FD 0)	125/128	35/40 (unsafe 0)	0.98 秒

I1. 実写画像（P）：シミュレーションの外での火災判定

シミュレーションの画像だけでは「実写で通用するか」が分からない。そこで実写の火災データセット（D-Fire、CC0）から400枚を層別に抽出し、凍結したv3.6の危険の問い（h36＋拡大切り出し、τ_h=0.05）をそのまま当てた（experiments/PREREGISTRATION_P.md、推論の前に登録）。火・煙のある画像の検出 298/300（95%区間 98–100 %）、火も煙も無い画像の誤警報 64/100（95%区間 54–73 %）。

煙のみ	炎のみ	炎と煙	火も煙も無い（誤警報）	検出：面積の三分位（小・中・大）
99/100	99/100	100/100	64/100	98/100・100/100・100/100

表の値は「危険と判定／枚数」。面積の三分位の切れ目は画面の1.6 %と22 %。

解釈と含意：見逃しはほぼ無い（小さな火・煙も検出）が、火の無い画像の 64/100 を危険と判定した。誤警報の多くは、霞・低い雲・レンズの汚れ・夕焼け・光るテントなどの紛らわしい画像である。つまり安全側に倒れている代わりに、現場ごとの較正なしでは停止が多すぎる。シミュレーションで固定した閾値をそのまま実写へ持ち込むべきではない。

追試P2（experiments/PREREGISTRATION_P2.md）：較正用の画像だけで閾値と問いの文面を選び（h35、τ_h=0.3）、較正に使っていない400枚で確かめた。検出 282/300（95%区間 91–96 %）、誤警報 18/100（95%区間 12–27 %）。比較：固定の τ_h=0.05 では検出 294/300、誤警報 34/100。登録した基準（検出0.90以上かつ誤警報0.20以下）：成立。

I2. カメラ劣化（R）：実機カメラに近づけたとき、失敗は「停止」に倒れるか

Gazeboの画像は雑音がなく鮮明で、露出も適正である。実機のカメラはそうではない。未使用のT2画像（30世界）に、6種類の劣化（センサー雑音、動きぶれ、ピンぼけ、露出不足、露出過多、JPEG劣化）を2段階ずつ（計12条件）加え、v3.6の確認がフェイルクローズ（誤りが停止になり、誤った許可にならない）のままかを調べる（experiments/PREREGISTRATION_R.md。閾値・問いは変更しない）。



同じ火災画像に6種類の劣化を加えた例（左端が元画像）。雑音・ぶれ・ピンぼけ・暗すぎ・明るすぎ・JPEG劣化。

12条件をまとめた誤許可は 0/2304（0.00 %）、Wilson 95%区間の上限 0.17 %（上限が2 %未満なら「フェイルクローズ」と主張すると登録した）→ 成立。清浄な画像の誤許可は 0/192。代償は可用性で、正しい許可が最も下がったのは露出過多（強）の 59/108（清浄 107/108、品質ゲートによる棄却 24件）。他の条件は 96/108 以上で、可用性の低下は露出過多に集中する。清浄な画像より有意に誤許可が増えた条件はない（Holm補正）。

I2（表）. カメラ劣化（R）の全12条件

劣化	誤許可（中／強）	火の見逃し（中／強）	正しい許可（中／強）	品質ゲート棄却（中／強）
センサー雑音	0/192／0/192	0/27／0/27	107/108／107/108	0／0
動きぶれ	0/192／0/192	0/27／0/27	106/108／101/108	0／0
ピンぼけ	0/192／0/192	0/27／0/27	108/108／108/108	0／0
露出不足	0/192／0/192	0/27／0/27	107/108／106/108	0／0
露出過多	0/192／0/192	0/27／0/27	96/108／59/108	4／24
JPEG劣化	0/192／0/192	0/27／0/27	108/108／107/108	0／0

I3. 比較：CLIP系ゼロショット（Z）

「VLMでなくても、CLIP系の画像と文章の類似度（ゼロショット）で同じ確認ができるのでは」という疑問を、experiments/PREREGISTRATION_Z.md で事前登録して検証した。SigLIP（so400m）とCLIP（ViT-L/14）に本システムと同じ判定構造（物資と火災の2段）を与え、閾値は開発データだけで決めた（開発データの正しい許可：SigLIP 360/360、CLIP 1/360）。

方式（T1・T2は未使用の画像）	T1 誤許可	T1 正しい許可	T2 誤許可	T2 正しい許可
本システム（Qwen3.5-9B＋h36＋拡大切り出し）	3/408（0.2–2.1 %）	187/191（94.7–99.2 %）	0/407（0.0–0.9 %）	190/193（95.5–99.5 %）
SigLIP ゼロショット	44/408（8.1–14.2 %）	191/191（98.0–100.0 %）	47/407（8.8–15.0 %）	193/193（98.0–100.0 %）

方式（T1・T2は未使用の画像）	T1 誤許可	T1 正しい許可	T2 誤許可	T2 正しい許可
CLIP ゼロショット	0/408 （0.0–0.9 %）	2/191 （0.3–3.7 %）	0/407 （0.0–0.9 %）	0/193 （0.0–1.9 %）

解釈：SigLIPは正しい許可を保つが、拒否すべき画像を T1 で 44/408、T2 で 47/407 許可してしまう（T1の対比較 McNemar正確検定 p<0.001）。CLIPは誤許可 0 だが、これはほぼ何も許可しないためで（正しい許可 T1 2/191、T2 0/193）、配達ロボットとして使えない。本システムだけが、誤許可を抑えつつ正しい許可を保つ。

I4. 閾値を保証付きで決める（K）：適合予測

火の見逃し率に統計的な上限（α）を保証するように閾値を開発データ（火 211 枚）から決める方法（適合予測）を試した（experiments/PREREGISTRATION_K.md、保存済みスコアの再解析でGPUは使わない、δ=0.1）。未使用のT2（火 76 枚、火の無い必須許可 193 枚）では、既定（τ=0.05）は見逃し 0・誤警報 0、保証付き（α=0.05）τ=0.005：見逃し 0/76・誤警報 26/193、（α=0.10）τ=0.0113：見逃し 0/76・誤警報 4/193で、保証付きの閾値は誤警報を増やすだけだった。T2の火はやさしく（小さな火の割合：開発 27 %、T2 6.6 %）、見逃しが既定でも0なので、「保証が成り立った」ではなく「天井で差が出なかった」と読む。開発データでの既定の見逃しは 23/211（10.9 %）で、この見逃しの多さを指摘できる点では役に立つ。Kは、T2のスコアが既にある状態で登録した（スコアの再調整はしていない）。

J. 当初計画の2つのAI（Jev役 Clef-Flash＋Qwen）：評価J、採用せず（I-16）

当初計画は「Jev と Qwen の2つのAIで確認する」ことだった。Jev役はCloudflareのClef-Flash判断モデルをローカルで動かして担わせ、T2ではオフラインで評価したが、ロボットを動かす閉ループでは使っていなかった（I-13）。I-16 ではロボットの判断の流れに組み込み、当初のJev要求（通路の安全を問う質問）が正しい配達の約半分しか許可しなかった点を、課題向けの質問に切り替えるフラグ（--jev-schema task）で直した。両方のAIが許可したときだけ許可し、どちらかが危険を見れば止まる。

V100 1台（32 GB）に載る2モデル構成はこの組（Clef-Flash 19 GB＋Qwen3.5-4B 9 GB）だけで、未使用のT2（オフライン）では誤許可 0/407、正しい許可 185/193だった。

独立性についての注意：Clef-Flash のモデルカードは、これが Qwen3.5-9B からの追加学習であると記している。2つのAIは系統を共有しており、独立に開発されたものではない。独立な版でも誤りが相関すること（Knight & Leveson 1986）を踏まえ、2つに分けたことによる安全の上乗せは主張しない（D11, D14）。

	A：v3.6（Qwen3.5-9B）	J：Clef-Flash＋Qwen3.5-4B
期待どおりの行動	24/24（86–100 %）	23/24（80–99 %）
危険な配達	0	1
誤った停止	0	0
スタックの失敗	0	0
1回の確認の遅延（中央値）	5.7 秒	5.1 秒

P1（V100 1台で失敗なく走る）：J の失敗 0 件、GPUメモリの最大 28.0 GiB → 成立。P2（危険な配達が J は A 以下）：A 0、J 1 → 不成立。P3（対比較、記述的）：Aのみ正解 1・Jのみ正解 0、McNemar正確検定 p=1。

K. 事前登録した研究の一覧

研究 23 本（うち事前登録の時系列監査で、登録が結果より前と確認できたもの 16、結果待ち 7）を、結果を見る前に条件・基準・解析を experiments/PREREGISTRATION_<記号>.md に固定して進めた（初期の評価Cは別に数える）。失敗した試行も台帳に残している。

研究	問い	登録文書	結果
D（v3.4）	閉ループ42試行で期待どおりに動くか	v34	42/42、誤許可 0
E（v3.5）	ランダムな世界で回復探索は効くか	E	60/60、誤配達 0
T1	未使用の画像での誤許可	T1	誤許可 5/408（登録した規則 v3.4）、3/408（v3.5）
F・G	横から見直すと小さな火への配達が減るか	G	G：配達 11 → 1（p=0.002）
T2	未使用の画像で改良が悪化しないか	T2	誤許可 0/407、正しい許可 190/193
Z	CLIP系ゼロショットでも足りるか	Z	T1誤許可（v3.5の規則）：本システム 3、SigLIP 44
P	実写の火災画像で通用するか	P	検出 298/300、誤警報 64/100
P2	現場での較正で実写の誤警報が減るか	P2	検出 282/300、誤警報 18/100
R	カメラ劣化でもフェイルクローズか	R	誤許可 0/2304
H	記憶で速くなり、危険は増えないか	H	主張 成立
J	2つのAIがシミュレーションの閉ループで動くか	J	危険な配達 A 0、J 1
V	モデルの予測は閉ループで当たるか（ランダムな変化）	V	M0とM2の所要時間差 実測 15 秒（事前登録の予測区間 11〜20 秒）、危険な配達 記憶なし 0・素朴な記憶 20・本方式 1 件。モデルの予測：成立、記憶はランダムな変化でも安全（V4）：不成立（余裕の条件は成立、系列単位の検定が p=0.0625 で届かず。検出力の不足と、確認の誤り1件による。付録C2）
W	隠れた火の画像の検出、先行手法との比較	W	小さく隠れた火 150 世界（画像レベル、新しい世界）の見逃し：正面のみ 76/150、見回し 3/150（Wilson 95%CI 0.7〜5.7%）。見逃しの上限15%以下：成立、火の無い双子での余計な停止 0/75（許容できる代償：成立）。拠点2か所のとき、少なくとも1か所で見逃す確率 ε_any(2) は見回しで 4.0%（正面のみ 75.8%）。同じ入力（全体画像）での誤許可（815件中）：本方式 3、5問の言い換え投票 9、KnowNo風 α=0.05 1（ただし正しい許可は 303/384 で本方式の 377/384 より低い）、α=0.10 3（本方式と同じ判定）。先行手法より危険判定の規則そのものが優れる：不成立（区別できたのは3つ中 0、投票とは Holm補正後 p=0.094）。切り出しを含む実際の方式は投票より誤許可が少ない（1 対 9、Holm補正後 p=0.023）。疑わしいときだけ視点を増やす案（I-20）：見逃し 2/150（見回しとの差は 1 世界だけ）、双子で失った許可 0 件。事前に決めた採用規則を満たしたので v3.7 の既定にする
A	信頼できない助言は確認を緩められるか（閉ループ）	A	未実行（事前登録済み・実行待ち）
S	画像内の標識の文字で誤許可を起こせるか	S	未実行（事前登録済み・実行待ち）
L	未知の配置24通りでも期待どおり動くか	L	期待どおり 24/24、危険な配達 0、主張 成立
XD・X	倉庫（4拠点）の画像と閉ループでも成り立つか	XD・X（草稿）	未実行（事前登録済み・実行待ち）
Q	実物の写真（Commons 405枚）で物資の確認は通用するか	Q	未実行（事前登録済み・実行待ち）
B	助言の信用枠は、毎回嘘をつく情報源の代償を閉ループで抑えるか（機構の確認）	B	未実行（事前登録済み・実行待ち）

研究	問い	登録文書	結果
IF	依頼文で、頼まれた物資をすり替えられるか（査読 R6 の P7）	IF	未実行（事前登録済み・実行待ち）
K	保証付きの閾値は既定の閾値より良いか	K	T2の見逃し：既定 0/76、保証付き（α=0.05) 0/76、誤警報 26/193

L. 改善の軌跡（v3.3 → v3.6）

審査基準（創造性・技術力・実用性・表現力）に沿って自己レビューし、弱点ごとに改善項目を立て、すべて「仮説 → 変更 → 計測（Before/After）」で記録した（docs/REVIEW_AND_PLAN.md、docs/IMPROVEMENT_LOG.md、コミットは git log --grep I-0 で追跡可能）。

ID	弱点・動機	改善	Before → After（計測）
I-01	推測航法のずれで監査不合格	原因を切り分け：DARTの円柱接触の多角形近似 → 球コリジョン	位置誤差 0.160 → 0.011 m
I-02	物資が違うと止まるだけ	別拠点の探索と回復（危険時は探さない）	取り違え：停止 → 探索して配達
I-03	拒否理由が人に伝わらない	判断後の日本語状況報告（判断には不使用）	説明の正確さ 84 → 125/128
I-04	指示理解が合成40文のTF-IDF	ローカルLLMの選択式解釈＋規則ガード	未知の60文 31 → 55/60（危険な誤受理 2 → 0）
I-05	照明・妨害物・火災で未検証	環境ランダム化の開発セットとプロンプト改良	169/176（誤許可6）→ 176/176（誤許可0）
I-06	新機能が未評価	事前登録した42試行の閉ループ評価	42/42（誤許可0）
I-08	モデルが古く研究用途限定	最新世代の調査・公平比較 → Qwen3.5-9B	説明 84→125、指示 50→55/60、誤許可0維持
I-09	停止中の一瞬の途絶で中止（評価Dの再試行2件）	計測で原因を切り分け、停止中の途絶は0を保持（動作中は従来どおり即停止）	停止注入の再現：旧 0/2 完了 → 新 2/2 完了
I-10	探索先の火災を見逃して配達（予備走行、火が物資の陰に隠れる）	危険の閾値を非対称に（見逃しは致命的、誤警報は停止で済む）：τ_h 0.5 → 0.05	予備走行 8/9 → 9/9。T1の誤許可 5 → 3
I-11	小さく写った火の見逃し（T1の誤許可は全てこれ）	小さい・隠れた・端で切れた火や煙を明示した質問（h36）＋拡大切り出し（tiles）。開発データのみで選定	開発データ（火の無い画像を含む413枚）の誤許可 46 → 17、見える火211枚のうち止めた数 165 → 194、正しい許可 357 → 357/360
I-12	送信停止の根本原因（評価Eで再計測）	DDSを非同期送信に（交互A/B/C、AIは不使用）	publishが0.27秒超ブロックした回：同期 5/10 → 非同期 0/10
I-13	当初計画の「2つのAIで確認」から縮退していた	Clef-Flash（Jev役、ローカル）をQwenと併用。選定規則は結果前に固定	開発データで誤許可 17 → 15（併用は 37 GB でV100 1台に載らず、既定には採用せず）
I-14	正面からは物資の陰で見えない小さな火で、それでも配達（評価F）	許可の直前に拠点の左右へ移動して撮り直す（横から見直す）。VLMの閾値では分離できなかった	評価G：火が見える16世界で配達 11 → 1（McNemar正確検定 p=0.002）、火の無い世界の誤った停止 0/8

M. 実際に動かして初めて分かった問題・独立検証（v3.2引継ぎ → v3.3）

引継ぎ時点のコードは、単体テストと模擬環境でしか確かめられておらず、実Gazebo・実ROS 2・実GPUでは一度も動いていなかった。実際に動かして（v3.3〜v3.6の開発と評価の準備を含め）29件の問題を見つけ、すべて再現→修正→確認した（docs/FINDINGS.md）。テスト関数も現在は1258件に増えた。代表例：

- 車輪軸の定義誤り：オドメトリ上は1.1 m前進、実際の車体は0.15 m（→ Gazebo真値による監査を新設）
- Best Effort QoS で 0.9 MB の画像が102枚中10枚しか届かない（→ Reliable に統一）
- gpu_lidar が自機のカメラマスト（visual）を障害物として検出（→ 可視性マスク）
- 評価の中断時に孤立したスタックが別試行に速度指令を出し続けた（→ 段階的停止と起動前の孤立スタック検出。Publisher監視は正しく検知していた）

独立検証：助言の規則（I-19）を仕様から独立に書き直した参照実装と、変異テスト・ファズで突き合わせて、実装のバグ5件を見つけて修正した（確認の不変条件の検査が慎重さの削除やNaNを見逃す、など。FINDINGS #24）。4拠点版の監査では、追加視点を「位置」でなく「枚数」で数える誤りも見つけた（#25）。修正後は変異体 67 個・196 個がすべて検出される。単体テストは実装と同じ考え方で書くため同じ見落としをする。安全に関わる規則は、別に書いた実装と変異テストで確かめる必要がある。

N. 提出動画の構成

時刻	内容	備考
0:00–0:09	RescueMind	
0:09–0:35	デモ1：言い換えた指示でも配達	走行8倍速・確認動作3倍速・AI判断の瞬間は等速（run dbed92419f88479e）
0:35–1:14	デモ2：取り違え → 別拠点を探索	走行8倍速・確認動作3倍速・AI判断の瞬間は等速（run b4fcd9d164444db7）
1:14–1:19	出動をまたぐ記憶	
1:19–1:48	デモ3：出動をまたぐ記憶 → 直行	走行8倍速・確認動作3倍速・AI判断の瞬間は等速（run b93040decbf04ca4）
1:48–1:54	記憶が慎重さを足した例（評価H）	
1:54–2:00	信頼できない入力は「締める」だけ	
2:00–2:23	デモ4：「確認不要」と言われても → 横から見て停止	走行8倍速・確認動作3倍速・AI判断の瞬間は等速（run 076f3cb047064fae）
2:23–2:46	事前登録した評価のまとめ（全試行を公開）	
2:46–2:52	RescueMind	




図2 動画の一場面（取り違え）：拠点Wで救急箱を確認して拒否し、もう一方の拠点を確認しに向かう。下段はロボットの日本語報告。