

Experiment – 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>PR1</title>
    <style>
      table,
      th,
      td {
        border: 1px solid black;
        border-collapse: collapse;
        font-size: 15px;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Heading H1 Tag</h1>
    <h2>Heading H2 Tag</h2>
    <h3>heading H2 Tag</h3>
    <h4>Heading H4 Tag</h4>
    <h5>Heading H5 Tag</h5>
    <h6>Heading H6 Tag</h6>
    <p>
      <b>Lorem</b> <i>ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</i>
    <u>Aspernatur nam laboriosam</u>
      numquam tempora iste
      nostrum nemo voluptate, omnis reprehenderit quidem distinctio molestiae corporis
    quo! Voluptatum optio sed
      cum quas aliquam.
    </p>
    <h5>Unorderd list</h5>
    <ul>
      <li>Home</li>
      <li>About</li>
      <li>Admissions</li>
      <li>Infrastructure</li>
      <li>Placement</li>
    </ul>
    <h5>Ordered list</h5>
    <ol>
```

- Build infrastrctre of website (HTML)
- Design Website
- Make more interactive using Javascript

<h3>Table Section</h3>

<hr>

<table>

<thead>

<tr>

<th colspan="4">Student Details</th>

</tr>

<tr>

<th>Sr.no</th>

<th>Name</th>

<th>Mob.no</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>1.</td>

<td>Suyog</td>

<td>1234567890</td>

</tr>

<tr>

<td>2.</td>

<td>Zain</td>

<td>1234567890</td>

</tr>

<tr>

<td>3.</td>

<td>Kunal</td>

<td>1234567890</td>

</tr>

<tr>

<td>4.</td>

<td>Sohail</td>

<td>1234567890</td>

</tr>

<tr>

<td>5.</td>

<td>Tushar</td>

<td>1234567890</td>

</tr>

<tr>

<td>6.</td>

<td>Asrar</td>

```
        <td>1234567890</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>7.</td>
        <td>Shubham</td>
        <td>1234567890</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>8.</td>
        <td>Prasad</td>
        <td>1234567890</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

