Painel ► Cursos ► INE5421-05208 (20202) ► ATIVIDADES ASSÍNCRONAS ► Verificação de aprendizado - video aulas 20 - 23

Iniciado em	Friday, 7 May 2021, 09:52
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 7 May 2021, 11:43
Tempo empregado	1 hora 51 minutos

Avaliar 5,33 de um máximo de 10,00(53%)

Questão 1

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00 Pode surgir um conflito Shift-Reduce durante a construção da tabela de um analisador sintático do tipo LALR.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 2,00 Analisadores do tipo LALR tem a vantagem de reconhecer mais gramáticas que os SLR e que os LR Canônicos

Escolha uma opção:

- Verdadeiro X
- Falso

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 2,00

Um analisador do tipo SLR cria uma tabela de análise muito maior que o LALR ou que LR Canônico.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro X
- Falso

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 4 O que é correto afirmar sobre os Analisadores Sintáticos do tipo LR canônico: Parcialmente Escolha uma ou mais: correto a. A tabela de análise é bem menor que o LALR Atingiu 1,33 de

2,00

b. Reconhecem mais gramáticas que os analisadores sintáticos do tipo LL(1)

c. Usa mais memória que o SLR 🗸


d. É construído tendo como base um AFD chamado Autômato LR(0)

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 2.

As respostas corretas são: Reconhecem mais gramáticas que os analisadores sintáticos do tipo LL(1), Usa mais memória que o SLR, É construído tendo como base um AFD chamado Autômato LR(0)





Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Um compilador possui 6 fases. As três primeiras compõem [a etapa de análise] e são [a análise léxica], [a análise sintática], [a análise semântica]. As três últimas compõem [a etapa de síntese]. São elas: [a geração de código intermediário],[a otimização de código],[a geração de código objeto].

■ Miniteste 09

Seguir para...