

MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 4

Bjælkeudbøjning med Castiglianos sætning

Svarvejledning · Kapitel 5: Deformation · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp04_castigliano.html

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 4: Bjælkeudbøjning med Castiglianos sætning

(a) **Teori og udledning:** Formulér Castiglianos anden sætning. Udled udtrykket for bøjningstøjningsenergien $U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$, og vis, hvordan udbøjningen i et lastangrebspunkt bestemmes.

(b) **Designopgave:** En udkraget aktuatoraksel med længden $L = 1$ m og bøjningsstivheden $EI = 10 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$ bærer en lodret koncentreret endelast $P = 300$ N. Beregn den oplagrede tøjningsenergi i bjælken og den lodrette udbøjning δ i spidsen.

Find det i bogen

Kap. 5: §5.5 *Strain Energy*, lign. (5.12)–(5.24), s. 120–122 · §5.6 *Castigliano's Theorem*, lign. (5.25)–(5.30), s. 123–125.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 5.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

I stedet for at regne bjælkens form ud punkt for punkt (dobbelintegration med randbetingelser), regner du ud, **hvor meget energi der er gemt i den**. Castiglianos idé er genial i sin enkelhed: hvis du skruer en lille smule op for en kraft, stiger energien — og *hvor hurtigt* den stiger, er præcis hvor langt kraftens angrebspunkt flytter sig. Del (a): vis hvor energiformlen kommer fra, og hvorfor differentiation giver udbøjningen. Del (b): energien og udbøjningen for en udkraget bjælke med endelast.

Kernen i ét billede: Udbøjning = hvor følsom den lagrede energi er over for lasten: $\delta = \partial U / \partial P$. Du behøver aldrig finde hele bjælkens kurve — kun momentet.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner**Samme idé som i spørgsmål 2**

I spm. 2 lærte du, at et elastisk emne gemmer energien $u = \sigma^2 / (2E)$ pr. rumfang. En bøjet bjælke er ikke anderledes — spændingen varierer bare over tværsnittet ($\sigma = My/I$) og langs bjælken (M afhænger af x). Integrerer du $\sigma^2 / (2E)$ over hele rumfanget, falder $\int y^2 dA = I$ ud af sig selv, og du står med $U = \int M^2 / (2EI) dx$. Samme struktur: last i anden divideret med to gange stivhed.

Hvorfor differentiation giver udbøjningen

Forestil dig, at du øger lasten med en lille smule dP . Kraften flytter sig δ og udfører det ekstra arbejde $dP \cdot \delta$ (plus et andenordens led, der forsvinder). Det arbejde går ind som energi: $dU = \delta dP$. Del med dP : $\delta = \partial U / \partial P$. Det er hele sætningen — energibevarelse set gennem et forstørrelsesglas.

Hvorfor metoden er så stærk

Du skal kun kende momentet $M(x)$ — ikke løse en differentiaalligning med randbetingelser. Metoden virker lige godt på krumme bjælker, rammer og sammensatte konstruktioner. Og vil du kende udbøjningen et sted, hvor der *ikke* sidder en last, sætter du en fiktiv last Q dér, differentierer og sætter $Q = 0$ bagefter. Samme trick med et fiktivt moment giver vinkeldrejningen.

Hvor energien faktisk sidder

Momentet i en udkraget bjælke er størst ved indspændingen og nul i spidsen. Energitætheden går med M^2 , så **næsten al energien sidder ved væggen**: den inderste halvdel af bjælken rummer 7/8 af energien. Det er derfor forstærkninger nær indspændingen er så effektive — og det kan du se direkte i laboratoriet nedenfor.

Hverdagsbilledet: En fiskestang: det er den tykke del ved håndtaget, der arbejder, når du trækker en fisk ind. Spidsen bevæger sig mest, men det er fordi hele stangen drejer om den stærkt belastede rod. Energien sidder i roden, udbøjningen ses i spidsen.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	Formulér sætningen og tegn bjælken „Udbøjningen i et lastangrebepunkt, i lastens retning, er den partielle afledede af den samlede tøjningsenergi med hensyn til lasten.“ Tegn den udkragede bjælke med P i spidsen og x målt fra spidsen.
2–6 min	Udled bøjningsenergien Start i $u = \sigma^2/(2E)$ fra spm. 2. Indsæt $\sigma = My/I$, integrér over tværsnittet ($\int y^2 dA = I$) og langs bjælken. Nævn alternativet: $dU = \frac{1}{2}M d\theta$ med $d\theta = M dx/(EI)$.
6–9 min	Vis hvorfor $\partial U/\partial P = \delta$ Energibalace ved en lille lastforøgelse dP : $dU = \delta dP$. Skriv så arbejdsformen op: $\delta = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} dx$ — differentier før du integrerer, det er lettere.
9–12 min	Regn designopgaven $M = -Px$, $\partial M/\partial P = -x$. $U = P^2 L^3/(6EI) = 1,5 \text{ J}$. $\delta = PL^3/(3EI) = 10 \text{ mm}$. Kontrol: $U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,01 = 1,5 \text{ J}$ ✓.
12–14 min	Pointen der viser overblik „Kontrollen $U = \frac{1}{2}P\delta$ er Clapeyrons sætning — samme halve som i spm. 2. Og stivheden er $k = 3EI/L^3 = 30 \text{ N/mm}$: halvér længden, og bjælken bliver otte gange stivere.“
14–20 min	Spørgsmål Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Castiglianos anden sætning — formulér den præcist

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i} \quad \text{og} \quad \theta_i = \frac{\partial U}{\partial M_i}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Tre betingelser skal nævnes: **lineært elastisk** system, udbøjningen måles **i lastens angrebepunkt** og **i lastens retning**. Den tilsvarende sætning for momenter giver vinkeldrejninger.

SIG DET SÅDAN HER

„Castiglianos anden sætning siger, at udbøjningen i et lastangrebepunkt i lastens retning er den partielle afledede af den samlede elastiske energi med hensyn til den last.“

Trin 2 · Hvorfor sætningen er sand: energibalance

$$dU = \delta dP \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{dU}{dP}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Øg lasten med dP . Angrebepunktet flytter sig yderligere, og kraften udfører ekstra arbejde. Til første orden er det arbejde δdP , og det gemmes som energi. Med flere laster holdes de andre konstante — derfor den *partielle* afledede.

SIG DET SÅDAN HER

„Hvis jeg øger lasten en smule, udfører den et ekstra arbejde, der svarer til udbøjningen gange lasttilvæksten. Det arbejde lagres som energi. Derfor er udbøjningen energiens afledede.“

Trin 3 · Bøjningsenergien: fra $u = \sigma^2/2E$ til et linjeintegral

$$\begin{aligned} U &= \int_V \frac{\sigma^2}{2E} dV = \int_0^L \int_A \frac{M^2 y^2}{2EI^2} dA dx \\ &= \int_0^L \frac{M^2}{2EI^2} \underbrace{\int_A y^2 dA}_I dx \quad \Rightarrow \quad \boxed{U = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx} \end{aligned}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Energitætheden fra spm. 2 med bøjningsspændingen fra spm. 3 indsat. Integralet over tværsnittet giver præcis inertimomentet. Læg mærke til mønsteret: $(\text{last})^2$ divideret med $2 \cdot (\text{stivhed})$ — for træk er det $F^2 L / (2EA)$, for vridning $T^2 L / (2GJ)$, for bøjning $M^2 / (2EI)$ pr. længde.

SIG DET SÅDAN HER

„Jeg tager energitætheden σ^2 i anden over $2E$ og indsætter bøjningsspændingen. Integralet af y i anden over tværsnittet er inertimomentet, og jeg står med M i anden over $2EI$ integreret langs bjælken.“

Trin 4 · Alternativ udledning: momentet arbejder på en vinkel

$$dU = \frac{1}{2} M d\theta, \quad d\theta = \frac{dx}{\rho} = \frac{M}{EI} dx \quad \Rightarrow \quad dU = \frac{M^2}{2EI} dx$$

HVORFOR DETTE TRIN

Et bjælkestykke dx drejes vinklen $d\theta$ af momentet M . Momentet vokser lineært fra 0, så arbejdet er halvdelen af $M d\theta$ — samme halve som altid. Krumningen $1/\rho = M/EI$ er fra spm. 3. Godt at kunne begge veje, hvis censor spørger.

SIG DET SÅDAN HER

„Man kan også se det sådan, at momentet udfører et arbejde på den lille vinkeldrejning. Med den halve fra den lineære belastning får jeg det samme resultat.“

Trin 5 · Differentiér under integraltegnet

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial P} = \int_0^L \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} dx$$

HVORFOR DETTE TRIN

Differentiér **før** du integrerer — så kvadrerer du aldrig et langt udtryk. $\partial M/\partial P$ er simpelthen momentet fra en enhedslast i samme punkt. Den form er også den, du bruger med en fiktiv last Q : differentiér, sæt $Q = 0$, integrér.

SIG DET SÅDAN HER

„I praksis differentierer jeg inde under integralet. Så skal jeg bare bruge M og dets afledede med hensyn til P .“

Trin 6 · Anvend på den udkragede bjælke

$$M(x) = -Px, \quad \frac{\partial M}{\partial P} = -x \quad (x \text{ målt fra spidsen})$$

$$U = \int_0^L \frac{P^2 x^2}{2EI} dx = \frac{P^2 L^3}{6EI}, \quad \delta = \int_0^L \frac{(-Px)(-x)}{EI} dx = \boxed{\frac{P L^3}{3EI}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

At måle x fra spidsen gør momentet enkelt: $M = -Px$, uden reaktioner. Fortegnet er ligegyldigt, fordi M indgår i anden potens (eller som produkt af to led med samme fortegn). Resultatet $PL^3/(3EI)$ er standardformlen fra enhver tabel — du har nu udledt den.

SIG DET SÅDAN HER

„Jeg måler x fra spidsen, så momentet er minus Px . Energien bliver P i anden L i tredje over $6EI$, og udbøjningen $P L$ i tredje over $3EI$.“

Trin 7 · Kontrol: Clapeyrons sætning

$$U = \frac{1}{2} P \delta \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{2U}{P}$$

HVORFOR DETTE TRIN

For én last er det ydre arbejde $\frac{1}{2}P\delta$, og det skal være lig den lagrede energi. Det giver et hurtigt tjek af både U og δ — og det gør indtryk at vise det uopfordret.

SIG DET SÅDAN HER

„Som kontrol skal energien være en halv gange lasten gange udbøjningen. Det passer.“

5 · Designopgaven**Designopgaven — løst med opgavens tal**

Givet: En udkraget aktuatoraksel med længden $L = 1$ m og bøjningsstivheden $EI = 10$ kN·m² bærer en lodret koncentreret endelast $P = 300$ N. Beregn den oplagrede tøjningsenergi i bjælken og den lodrette udbøjning δ i spidsen.

1 · Momentet (x målt fra spidsen)

$$M(x) = -Px = -300x \quad \Rightarrow \quad |M_{max}| = PL = 300 \text{ N·m}$$

Og $\partial M/\partial P = -x$.

2 · Tøjningsenergien

$$U = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx = \frac{P^2 L^3}{6EI} = \frac{300^2 \cdot 1,00^3}{6 \cdot 10000} = 1,500 \text{ J}$$

$$EI = 10000 \text{ N}\cdot\text{m}^2.$$

3 · Udbøjningen via Castigliano

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial P} = \frac{P L^3}{3EI} = \frac{300 \cdot 1,00^3}{3 \cdot 10000} = 0,01000 \text{ m} = 10,00 \text{ mm}$$

Differentiér $P^2 L^3 / (6EI)$ med hensyn til P : faktoren 2 fra P^2 gør 6 til 3.

4 · Kontrol med Clapeyron

$$\frac{1}{2} P \delta = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,01000 = 1,500 \text{ J} = U \quad \checkmark$$


Ydre arbejde = indre energi.

5 · Stivheden

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{3EI}{L^3} = 30,00 \text{ N/mm}$$

L^3 i nævneren: det er længden, der styrer alt.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $U = P^2 L^3 / (6EI) = 1,5 \text{ J}$ og $\delta = PL^3 / (3EI) = 0,010 \text{ m} = 10 \text{ mm}$. Kontrol: $\frac{1}{2} P \delta = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,010 = 1,5 \text{ J} \quad \checkmark$. Stivheden er 30 N/mm.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp04_castigliano.html

Faldgruber — her taber folk point

Enheder i EI . $EI = 10 \text{ kN}\cdot\text{m}^2 = 10000 \text{ N}\cdot\text{m}^2$. Med N og m får du δ i meter: $0,01 \text{ m} = 10 \text{ mm}$. Blander du mm og m, er du tusind gange forkert.

Integrér ikke før du differentierer. Det er ikke forkert, men det er langsommere og fejlbehæftet. $\int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} dx$ er vejen frem.

Castigliano giver kun δ i lastens punkt og retning. Vil du kende udbøjningen et andet sted, skal du sætte en **fiktiv last** Q dér og sætte $Q = 0$ efter differentiationen. Sætter du $Q = 0$

før, forsvinder det hele.

Glem ikke hvorfor forskydningsenergien udelades. Der findes også energi fra tværkraften: $\int \alpha V^2 / (2GA) dx$. For slanke bjælker er den af størrelsesorden $(h/L)^2$ af bøjningsenergien — ubetydelig her. Sig det, hvis du udelader den.

Kun lineær elasticitet. Sætningen forudsætter, at U er en kvadratisk funktion af lasterne. Ved flydning eller store udbøjninger gælder den ikke i den form.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvordan finder du udbøjningen midt på bjælken, hvor der ikke sidder nogen last?
Sæt en fiktiv last Q i midtpunktet. Opstil $M(x)$ med både P og Q , beregn $\int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial Q} dx$ og sæt $Q = 0$. For den udkragede bjælke giver det $\delta_{L/2} = \frac{5PL^3}{48EI} = 3,13 \text{ mm}$.

? Hvordan finder du vinkeldrejningen i spidsen?

Et fiktivt moment M_0 i spidsen: $\theta = \partial U / \partial M_0$ ved $M_0 = 0$. Resultatet er $\theta = \frac{PL^2}{2EI} = 0,015 \text{ rad} \approx 0,86^\circ$.

? Hvad er bjælkens stivhed?

$k = P/\delta = 3EI/L^3 = 30 \text{ N/mm}$. L i tredje potens betyder, at halv længde giver otte gange så stiv en bjælke. Det er den vigtigste designparameter for udbøjning.

? Hvordan bruges Castigliano på statisk ubestemte konstruktioner?

Behandl den overtallige reaktion R som en ukendt last. Understøtningen flytter sig ikke, så $\partial U / \partial R = 0$. Det giver den manglende ligning.

? Hvorfor er energien kvadratisk i lasten?

Både momentet og deformationen er proportionale med P i et lineært system, og energi er produktet af de to. Dobbelt last giver fire gange energi — samme pointe som $U_{max}/U = n_y^2$ i spm. 2.

? Hvor stor en del af energien sidder i den inderste halvdel af bjælken?

$\int_{L/2}^L x^2 dx / \int_0^L x^2 dx = 7/8$. Næsten al energien sidder nær indspændingen, hvor momentet er størst. Det ses direkte i laboratoriet.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

Castigliano binder tre tidligere spørgsmål sammen: **energitætheden** $u = \sigma^2 / (2E)$ fra spm. 2, **bøjningsspændingen** $\sigma = My/I$ og **krumningen** $1/\rho = M/EI$ fra spm. 3. Samme energiidé bruges på fjedre i **spm. 14**, hvor fjederkonstanten $k = Gd^4 / (8D^3 N_a)$ kan udledes med præcis denne metode via vridningsenergien $T^2 L / (2GJ)$. Udbøjning er også grundlaget for akselstivhed (spm. 9) og kritiske omdrejningstal.


Læs videre:

- Spørgsmål 2: Energitætheden $u = \sigma^2 / 2E$
- Spørgsmål 3: $\sigma = My/I$ og krumningen M/EI
- Spørgsmål 14: Fjederkonstanten via vridningsenergi

Leg videre i live-labbet

Skru på lasten, længden og stivheden. Nederste diagram viser **energitætheden** $M^2 / (2EI)$ langs bjælken — arealet under kurven er U . Læg mærke til, hvordan energien klumper sig ved væggen, og

hvordan L i tredje potens slår igennem: gør bjælken dobbelt så lang, og udbøjningen bliver otte gange større.



Variant-knappen i live-labbet: Halv længde: $L = 0,5 \text{ m}$.