


Report: Analisi di una minaccia (ANYRUN)

1. Informazioni generali e origine della minaccia


Analizzando il report della sessione su ANY.RUN, la prima cosa che si nota è il file eseguibile, chiamato **Jvczfhe.exe**. La piattaforma ha etichettato esplicitamente la sessione come "**Malicious activity**" (Attività dannosa). Un dettaglio molto importante è la sua origine: il file risulta ospitato e scaricato da un repository GitHub (nello specifico dal profilo dell'utente "MELITERRER"). Questa non è una coincidenza, ma una tecnica ben precisa usata dagli attaccanti. Poiché GitHub è un dominio legittimo e molto usato nelle aziende, i firewall e i sistemi di sicurezza perimetrali tendono a fidarsi di questo traffico e non bloccano il download, permettendo al malware di entrare indisturbato.

Come si nota dallo screenshot, per ingannare ulteriormente la vittima, l'eseguibile mostra un finto messaggio di errore facendo credere che si tratti di un normale documento corrotto, mentre in realtà l'infezione prosegue in background.



2. Comportamento e attività dannose osservate Guardando il comportamento del file una volta eseguito (tramite l'albero dei processi e gli eventi di sistema), ho individuato diverse azioni chiaramente dannose e sospette:

- **Tecniche di Evasione:** Il malware avvia il prompt dei comandi (cmd.exe) e richiama timeout.exe per ritardare la sua esecuzione. Questa è una classica tecnica per ingannare gli antivirus e le sandbox automatiche: il malware "si addormenta" sperando che il sistema di analisi chiuda la sessione prima che lui inizi a fare danni. Inoltre, prova a disabilitare i log di sistema per cancellare le proprie tracce.



- **Raccolta di Informazioni (Discovery):** Il processo inizia subito a curiosare nel sistema. Legge il "Machine GUID" dal registro di Windows per identificare in modo univoco il PC infetto, controlla le impostazioni di Internet Explorer e dei server Proxy, e verifica le lingue supportate dal sistema (spesso i creatori di malware inseriscono dei controlli per evitare di infettare computer situati nei loro stessi Paesi d'origine).
- **Traffico di Rete:** Il malware cerca di stabilire delle connessioni verso l'esterno. Come evidenziato dallo screenshot della sezione Connections, il processo malevolo (Jvczfhe.exe) si collega tramite protocollo TCP (porta 443) a avatars.githubusercontent.com, mascherando il download di un ulteriore payload o l'invio di dati rubati all'interno di traffico apparentemente innocuo verso i server di GitHub.

39652 ms	TCP	?	7492	Jvczfhe.exe		185.199.110.133	443	avatars.githubusercontent.com	FASTLY	↑ 417 b	↓ 5 Mb
39656 ms	UDP	✓	3888	svchost.exe		239.255.255.250	1900	-	-	↑ 411 b	↓ -
44558 ms	TCP	?	2268	svchost.exe		20.190.159.0	443	login.live.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	↑ 5 Kb	↓ 14 Kb
44563 ms	TCP	?	1920	svchost.exe		40.127.240.158	443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	↑ 2 Kb	↓ 4 Kb

3. Conclusioni In base a quanto osservato, il file è quasi certamente un **Trojan** o un **/Info-Stealer**. Il nome del file, composto da lettere casuali, fa intuire che viene generato dinamicamente per sfuggire ai controlli basati sulle firme dei vecchi antivirus. L'attacco si basa sull'abuso di un servizio fidato (GitHub) per l'infezione iniziale e sull'uso di tecniche di ritardo per non farsi scoprire dai sistemi di difesa automatici.