

Gestione dei Gruppi e Sicurezza in Windows Server 2022

1. Obiettivo dell'Esercitazione

Lo scopo di questa esercitazione è configurare e gestire i gruppi di utenti all'interno di un dominio Active Directory, assegnando permessi specifici alle risorse di rete. L'obiettivo finale è dimostrare l'applicazione pratica del modello di sicurezza **RBAC (Role Based Access Control)**, che permette di scalare e semplificare l'amministrazione di sistema assegnando i privilegi ai ruoli (gruppi) anziché ai singoli utenti.

2. Scelte Progettuali e Nomenclatura

Per rendere l'infrastruttura riconoscibile e organizzata, è stato adottato un tema basato sull'universo di **Matrix**. Il dominio locale è stato configurato come thematrix.local.

Sono stati creati due gruppi distinti per riflettere due livelli di privilegio organizzativo:

- **Operatori:** Rappresenta il team IT/Amministrativo. A questo gruppo verranno assegnati privilegi elevati per la gestione delle risorse.
- **Risvegliati:** Rappresenta gli utenti standard dell'organizzazione, con necessità di accesso limitate (sola lettura/esecuzione).


Decisione Tecnica: Entrambi i gruppi sono stati creati con Ambito 'Globale' e di tipo 'Sicurezza'. Ho scelto il tipo 'Sicurezza' perché è quello che permette di assegnare i permessi sui file e le cartelle, mentre il tipo 'Distribuzione' servirebbe solo per le liste email.

3. Fase 1: Creazione dei Gruppi e degli Utenti

All'interno dello strumento **Utenti e computer di Active Directory**, nella directory **Users**, sono stati creati i due gruppi sopra citati.

Successivamente, per testare il funzionamento dei permessi, sono stati creati due utenti fittizi e assegnati ai rispettivi ruoli:

- Utente **Morpheus** aggiunto al gruppo **Operatori**
- Utente **Neo** aggiunto al gruppo **Risvegliati**



4. Fase 2: Assegnazione dei Permessi

Per verificare la corretta segmentazione dei privilegi, è stata creata una cartella condivisa denominata `Codici_Sorgente` sul disco locale del server.

Modificando le proprietà di sicurezza della cartella, si è evitato di assegnare permessi diretti agli utenti **"Neo"** e **"Morpheus"**, agendo invece esclusivamente a livello di gruppo:

- Al gruppo **Operatori** è stato garantito il **Controllo Completo** (Full Control), permettendo la creazione, modifica e cancellazione dei file.
- Al gruppo **Risvegliati** è stato concesso esclusivamente il permesso di **Lettura ed Esecuzione**, prevenendo modifiche accidentali o non autorizzate.

Group or user names:

- CREATOR OWNER
- SYSTEM
- Operatori (THEMATRIX\Operatori)
- Administrators (THEMATRIX\Administrators)
- Risvegliati (THEMATRIX\Risvegliati)**
- Users (THEMATRIX\Users)

Add... Remove

Permissions for Risvegliati

	Allow	Deny
Full control	☐	☐
Modify	☐	☐
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐

Group or user names:

- CREATOR OWNER
- SYSTEM
- Administrators (THEMATRIX\Administrators)
- Operatori (THEMATRIX\Operatori)
- Users (THEMATRIX\Users)

Add... Remove

Permissions for Operatori

	Allow	Deny
Full control	☒	☐
Modify	☒	☐
Read & execute	☒	☐
List folder contents	☒	☐
Read	☒	☐

5. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato con successo l'efficacia della gestione centralizzata tramite Active Directory. Utilizzando i gruppi di Sicurezza, è stato implementato un modello RBAC funzionante. Se in futuro l'organizzazione dovesse assumere un nuovo dipendente nel team IT (es. utente "Trinity"), basterà inserirlo nel gruppo "Operatori" per garantirgli immediatamente gli stessi permessi di "Morpheus", riducendo drasticamente i tempi di amministrazione e il rischio di errori umani o falle di sicurezza.