

# TP1 algo-1

Manuel Lakowsky, Juan Manuel Lenardi, Federico Arienti

Septiembre 2021

## 1. tipos y enumerados

```
type dato =  $\mathbb{Z}$ 
type individuo = seq<dato>
type hogar = seq<dato>
type ephi = seq<individuo>
type ephh = seq<hogar>
type joinHI = seq<hogar  $\times$  individuo>

enum ItemHogar {
    hogcodusu, hogaño, hogtrimestre, hoglatitud, hoglongitud, ii7, region, mas_500, iv1, iv2, ii2, ii3
}

enum ItemIndividuo {
    indcodusu, componente, indaño, indtrimestre, ch4, ch6, nivel_ed, cat_ocup, p47t, ppo4g
}
```

## 2. referencias

```
aux @hogcodusu :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(hogcodusu);
aux @hogaño :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(hogaño);
aux @hogtrimestre :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(hogtrimestre);
aux @hoglatitud :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(hoglatitud);
aux @hoglongitud :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(hoglongitud);
aux @ii7 :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(ii7);
aux @region :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(region);
aux @mas_500 :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(mas_500);
aux @iv1 :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(iv1);
aux @iv2 :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(iv2);
aux @ii2 :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(ii2);
aux @ii3 :  $\mathbb{Z}$  = itemHogar.ord(ii3);

aux @indcodusu :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(indcodusu);
aux @componente :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(componente);
aux @indaño :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(indaño);
aux @indtrimestre :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(indtrimestre);
aux @ch4 :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(ch4);
aux @ch6 :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(ch6);
aux @nivel_ed :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(nivel_ed);
aux @cat_ocup :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(cat_ocup);
aux @p47t :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(p47t);
aux @ppo4g :  $\mathbb{Z}$  = itemIndividuo.ord(ppo4g);
```

## 3. funciones generales

```
pred esMatriz (s: seq<seq<T>>) {
    ( $\forall i : \mathbb{Z}$ )( $0 \leq i < |s| \longrightarrow |s[i]| = |s[0]|$ )
}

pred esTabla (m: seq<seq<T>>, columnas: seq<T>) {
     $|m| > 0 \wedge_L (|m[0]| = |columnas| \wedge esMatriz(m))$ 
}

aux individuosEnHogar (ti: ephi, codusuh:  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  =  $\sum_{i=0}^{|ti|-1}$  if ti[i][@indcodusu] = codusuh then 1 else 0 fi;
```

```

/* indiceHogarPorCodusu asume codusuh existe en la tabla */
aux indiceHogarPorCodusu (th: ephh, codusuh:  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  =  $\sum_{i=0}^{|th|-1}$  if th[i][@hogcodusu] = codusuh then i else 0 fi ;

```

## 4. especificaciones

### 4.1. proc. esEncuestaValida

```

proc esEncuestaValida (in th: ephh, in ti: ephi, out result: Bool) {
  Pre {
    True
  }
  Post {
    res = true  $\leftrightarrow$  validarEncuesta(th, ti)
  }
}

```

#### 4.1.1. funciones auxiliares

```

/* tabla hogares */
pred codigoValidoh (th: ephh, ti: ephi, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
  ( $\exists j : \mathbb{Z}$ )( $0 \leq j < |ti| \wedge_L$ 
    th[i][@hogcodusu] = ti[j][@indcodusu]
  )  $\wedge$ 
   $\neg(\exists k : \mathbb{Z})(0 \leq k < |th| \wedge k \neq i \wedge_L$ 
    th[i][@hogcodusu] = th[k][@hogcodusu]
  )
}

pred añoYTrimestreCongruenteh (th: ephh, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
  th[i][@hogaño] = th[0][@hogaño]  $\wedge$  th[i][@hogtrimestre] = th[0][@hogtrimestre]
}

pred attEnRangoh (th: ephh, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
  0  $\leq$  th[i][@hogcodusu]  $\wedge$ 
  1  $\leq$  th[i][@ii7]  $\leq$  3  $\wedge$ 
  1  $\leq$  th[i][@region]  $\leq$  6  $\wedge$ 
  0  $\leq$  th[i][@mas_500]  $\leq$  1  $\wedge$ 
  1  $\leq$  th[i][@iv1]  $\leq$  5  $\wedge$ 
  0  $<$  th[i][@ii2]  $\leq$  th[i][@iv2]  $\wedge$ 
  1  $\leq$  th[i][@ii3]  $\leq$  2)
}

/* tabla individuos */
pred codigoValidoi (th: ephh, ti: ephi, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
  ( $\exists j : \mathbb{Z}$ )( $0 \leq j < |th| \wedge_L$ 
    ti[i][@indcodusu] = th[j][@hogcodusu]
  )  $\wedge$ 
   $\neg(\exists k : \mathbb{Z})(0 \leq k < |ti| \wedge k \neq i \wedge_L$ 
    ti[i][@indcodusu] = ti[k][@indcodusu]  $\wedge$  ti[i][@componente] = ti[k][@componente]
  )
}

pred añoYTrimestreCongruentei (th: ephh, ti: ephi, i:  $\mathbb{Z}$ ) {
  ti[i][@indaño] = th[0][@hogaño]  $\wedge$  ti[i][@indtrimestre] = th[0][@hogtrimestre]
}

```

```

}

pred attEnRangoi (ti: ephi, i: ℤ) {
  0 ≤ ti[i][@indcodusu] ∧
  0 ≤ ti[i][@componente] < 20 ∧
  1 ≤ ti[i][@ch4] ≤ 2 ∧
  0 ≤ ti[i][@ch6] ∧
  0 ≤ ti[i][@nivel_ed] ≤ 1 ∧
  -1 ≤ ti[i][@estado] ≤ 1 ∧
  0 ≤ ti[i][@cat_ocup] ≤ 4 ∧
  -1 ≤ ti[i][@p47t] ∧
  1 ≤ ti[i][@ppo4g] ≤ 10)
}

pred validarEncuesta (th: ephh, ti: ephi) {

  /* tabla hogares */
  esTabla(th, itemHogar) ∧L
  (∀i: ℤ)(0 ≤ i < |th| →L
    codigoValidoh(th, ti, i) ∧ añoTrimestreCongruenteh(th, i) ∧ attEnRangoh(th, i)
  ) ∧
  /* tabla individuos */
  esTabla(ti, ItemIndividuo) ∧L
  (∀i: ℤ)(0 ≤ i < |ti| →L
    codigoValidoi(th, ti, i) ∧ añoTrimestreCongruentei(th, ti, i) ∧
    attEnRangoi(ti, i) ∧ individuosEnHogar(ti, ti[i][@indcodusu]) ≤ 20
  )
}

```

## 4.2. proc. histHabitacional

### 4.2.1. funciones auxiliares

## 4.3. proc. laCasaEstaQuedandoChica

### 4.3.1. funciones auxiliares

## 4.4. proc. creceElTeleworkingEnCiudadesGrandes

```

proc creceElTeleworkingEnCiudadesGrandes (in t1h: ephh, in t1i: ephi, in t2h: ephh, in t2i: ephi, out res: Bool) {
  Pre {
    (validarEncuesta(t1h, t1i) ∧ validarEncuesta(t2h, t2i)) ∧L
    t1h[0][@hogano] = t2h[0][@hogano] - 1 ∧ t1h[0][@hogtrimestre] = t2h[0][@hogtrimestre] ∧
    (∃k: ℤ)(0 ≤ k < |t1i| ∧L
      esHogarValidoParaTeleworking(t1h, t1i[k])
    ) ∧
    (∃k: ℤ)(0 ≤ k < |t2i| ∧L
      esHogarValidoParaTeleworking(t2h, t2i[k])
    )
  }
  Post {
    res = true ⇔ porcentajeTeleworking(t1h, t1i) < porcentajeTeleworking(t2h, t2i)
  }
}

```

### 4.4.1. funciones auxiliares

```

pred esHogarValidoParaTeleworking (h: hogar) {
  h[@mas_500] = 1 ∧ (h[@iv1] = 1 ∨ h[@iv1] = 2)
}

```

}

```
pred viveEnHogarValido (th: ephh, p: individuo) {
  esHogarValidoParaTeleworking(th, th[indiceHogarPorCodusu(th, p[@indcodusu])])
}
```

```
pred haceTeleworking (th: ephh, p: individuo) {
  viveEnHogarValido(th, p) ∧ p[@ii3] = 1 ∧ p[@ppo4g] = 6
}
```

$$\text{aux porcentajeTeleworking (th: eph}_h, \text{ti: eph}_i) : \mathbb{R} = \frac{\sum_{j=0}^{|ti|-1} (\text{if haceTeleworking(th, ti[j]) then 1 else 0 fi})}{\sum_{k=0}^{|ti|-1} (\text{if viveEnHogarValido(th, ti[k]) then 1 else 0 fi})};$$

#### 4.5. proc. costoSubsidioMejora

```
proc costoSubsidioMejora (in th: ephi, in ti: ephi, in monto: ℤ, out res: ℤ) {
  Pre {
    validarEncuesta(th, ti) ∧ monto ≥ 0
  }
  Post {
    res = monto *  $\sum_{j=0}^{|th|-1} (\text{if esHogarValidoParaSubsidio(ti, th[j]) then 1 else 0 fi})$ 
  }
}
```

##### 4.5.1. funciones auxiliares

```
pred esHogarValidoParaSubsidio (ti: ephi, h: hogar) {
  h[@ii7] = 1 ∧ h[@iv1] = 1 ∧ individuosEnHogar(ti, h[@hogcodusu]) - 2 > h[@ii2]
}
```