



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

TP 1: Wiretapping

23 de septiembre, 2023

Teoría de las Comunicaciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Lakowsky, Manuel	511/21	mlakowsky@gmail.com
Vekselman, Natán	338/21	natanvek11@gmail.com
Arienti, Federico	316/21	fa.arianti@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

1. Métodos y condiciones de los experimentos	2
--	---

1. MÉTODOS Y CONDICIONES DE LOS EXPERIMENTOS

Implementamos en *python*, con ayuda de las bibliotecas de *scapy*, *numpy* y el código provisto por la cátedra, una serie de funciones dedicadas al filtrado de paquetes —por tipo de protocolo y tipo de dispersión—, detección de símbolos —y su probabilidad de ocurrencia—, el cálculo de la información, y el cálculo de la entropía de la fuente. El Código 1 muestra la implementación de estas últimas dos funciones. En el caso de *entropía* se aprovechó la sintaxis de comprensión de listas para definir los valores de la sumatoria.

```

1 def informacion(ps):
2     """
3     ps es la probabilidad de ocurrencia
4     del simbolo s en la fuente.
5     """
6     i = -np.log2(ps)
7     return i
8
9 def entropia(S):
10    """
11    S es una lista con las probabilidades
12    de cada simbolo en la fuente.
13    """
14    e = np.sum([(ps) * informacion(ps) for ps in S])
15    return e

```

CÓDIGO 1. Implementación del cálculo de *información* y de *entropía*.

La metodología empleada para el desarrollo del experimento fue la siguiente: trabajamos sobre el tráfico de tres redes diferentes, como observadas por tres hosts particulares.

- *red 1*: como observada por un host con acceso por conexión wi-fi, ubicado en un edificio céntrico de la ciudad.
- *red 2*: como observada por un host con acceso por conexión ethernet, ubicado en una zona suburbana de la ciudad.
- *red 3*: como observada por un host con conexión wi-fi ubicado en una casa en el norte de la provincia.

Podemos considerar la ubicación de cada uno de estos hosts como ubicaciones dentro de distintos anillos concéntricos, en términos de densidad poblacional, dentro del área metropolitana de Buenos Aires.

Para cada red, tomamos muestras de 20,000 tramas en diferentes horarios —mañana (9 am), tarde (18 pm) y noche (23 pm)— y controlamos la interacción del host con la red. Esto es, las mediciones se realizaron bajo un contexto de *reposo* —minimizando la cantidad de paquetes enviados—, de actividad *normal* y bajo uso *intensivo*.