Acquisizione di un veicolo proposto dal cliente

Customer
Salesman
Controller JavaFX
ServiceUiGateway
SalesService
TransactionRunner
UnitOfWork / DAO
PricingService / PricingStrategy
BankAccount

Proposta

invia i dati del veicolo
submitVehicleForSale(clientId, submission)
submitVehicleForSale(..., clientId)
execute(work)
begin()
trova o crea VehicleModel
calculateValuation(...)
valore stimato
cerca Vehicle per VIN

alt **[VIN assente]**
salva Vehicle [WAITING]
[VIN presente e SOLD]
aggiorna Vehicle a WAITING

salva Request con importo negativo
notifyObservers(-> WAITING)
commit()

Approvazione

approva il veicolo WAITING
allPendingRequests()
allPendingRequests()
richieste
RequestItem
trova la proposta per vehicleId
approveClientSale(requestId, session.userId)
approveClientSale(requestId, salesmanId)
execute(work)
begin()
carica Request, Vehicle e BankAccount
aggiorna Vehicle a SALE
deposit(abs(request.deposit))
aggiorna saldo; salva Sale negativa
elimina Request
notifyObservers(WAITING -> SALE)
commit()

Le due scritture hanno transazioni distinte.
La lettura delle richieste è rappresentata in forma sintetica.

Customer
Salesman
Controller JavaFX
ServiceUiGateway
SalesService
TransactionRunner
UnitOfWork / DAO
PricingService / PricingStrategy
BankAccount