



ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Segundo Cuatrimestre de 2017



Primer Examen Parcial		
Lic. en Ciencias de la Computación – Ing. en Computación – Ing. en Sistemas de Información		
Apellido y Nombre: (en ese orden)	LU:	Hojas entregadas: (sin enunciado)
Profesor:		
NOTA: Resolver los ejercicios en hojas separadas. Poner nombre, LU y número en cada hoja.		

Apague cualquier dispositivo electrónico en su poder y manténgalo guardado. No puede utilizar auriculares, ni calculadora. Lea todo el ejercicio antes de comenzar a desarrollarlo.

Ejercicio 1. Dado el número **decimal** $-298,5625$ llevar adelante los siguientes cambios de base:

- a) Convertirlo a **octal**, empleando el método de la **división** tanto para la parte entera como para la parte fraccionaria, expresando el resultado en **complemento a la base**, con 4 dígitos octales para la parte entera y 6 para la parte fraccionaria.
- b) Convertirlo a **binario** utilizando el método de la **multiplicación** tanto para la parte entera como para la parte fraccionaria, expresando el resultado en **complemento a la base disminuida**, con 12 bits para la parte entera y 6 bits para la parte fraccionaria.

Ejercicio 2. Considerando los números **decimales** $X = 1537$ e $Y = 2559$, llevar adelante las siguientes operaciones, indicando claramente el resultado obtenido y la existencia o no de *overflow*:

- a) Calcular $-X - Y$, trabajando en **hexadecimal** en **complemento a la base**, con una precisión de cuatro dígitos (incluido el signo).
- b) Calcular $X + Y$, trabajando en **hexadecimal** en **complemento a la base disminuida**, con una precisión de cuatro dígitos (incluido el signo).
- c) Calcular $X - Y$, haciendo uso de un hardware que opera en una codificación **BCD Exceso-3** y **complemento a la base**, con una precisión de cinco dígitos (incluido el signo), indicando claramente qué operación se está realizando en cada uno de los pasos intermedios.

Ejercicio 3. Considerando el Código Cíclico Redundante (CRC):

- a) Construir el mensaje $T(x)$ a transmitir asociado al mensaje de datos $M(x) = 110\,1011\,1011$ empleando el polinomio generador $G(x) = x^4 + x + 1$.
- b) Suponiendo que durante la transmisión el mensaje $T(x)$ es modificado con un error $E(x)$ de tal forma que el receptor recibe el mensaje $T'(x) = 110\,0011\,0011\,1011$, determinar cómo opera el mecanismo de detección de errores y cuál es la conclusión que se alcanza.

- c) Comparando el mensaje transmitido $T(x)$ y el mensaje recibido $T'(x)$, ¿cuál es el desarrollo del polinomio de error $E(x)$? Sabiendo cuál fue el error exacto que existió, ¿cuál es la longitud de la ráfaga en error? y ¿a qué conclusión se puede arribar?

Ejercicio 4. Considerando el código Hamming mínima distancia 4 (Hamming extendido), empleando paridad par y estando la secuencia ordenada de izquierda a derecha:

- Calcular los bits de código asociados al dato 0110 1011 y armar el codeword correspondiente que integra el dato y los bits calculados. ¿Cuántos bits de código se tienen que completar?. Justifique su respuesta.
- Considerando que el receptor recibe el codeword 10111 1011 0110 que contiene los bits de dato y de código C_i . Recalcular los bits de código y determinar cuál es el síndrome.
- Determinar cómo trabaja el mecanismo de detección/corrección ante una política $d = 2$, $c = 1$, con los resultados obtenidos en el inciso b).
- Determinar cómo trabaja el mecanismo de detección/corrección ante una política $d = 3$, $c = 0$, si el síndrome fuera 1110.
- Determinar cómo trabaja el mecanismo de detección/corrección ante una política $d = 2$, $c = 1$, si el síndrome fuera 0000.

Ejercicio 5. Dada la definición dada para TCadena, implementar en **lenguaje C**:

- Una función `int es_palindroma(TCadena cad)` que dada una cadena de caracteres `cad`, retorne 1 si `cad` es *palíndroma*, y cero en caso contrario. Una cadena de caracteres se dice *palíndroma*, si se lee de igual forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ejemplo: “anana” y “neuquen”, son cadenas *palíndromas*.
- Una función `TCadena[] clonar (TCadena[] arr, int long)`, que dado un arreglo de cadenas de caracteres `cad` de longitud `long`, retorne un nuevo arreglo de cadenas de igual longitud que `arr`, pero que contenga la *clonación* de aquellas cadenas en `arr` que son *palíndromas*. Para esto, contemplar el uso de la función definida en el inciso anterior, así como un correcto uso de la función `malloc` para reservar memoria a la hora de clonar las cadenas.

Dado un *Arreglo A*, la función `clonar()` retornará un nuevo *Arreglo B*, tal como se indica en la siguiente figura:

```
typedef struct cadena{
    char * string;
    int longitud;
}* TCadena;
```

