



**ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS**  
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación  
Universidad Nacional del Sur  
**Segundo Cuatrimestre de 2017**



<b>Segundo Examen Parcial</b>		
Lic. en Ciencias de la Computación – Ing. en Computación – Ing. en Sistemas de Información		
Apellido y Nombre: (en ese orden)	LU:	Hojas entregadas: (sin enunciado)
Profesor:		
NOTA: Resolver los ejercicios en hojas separadas. Poner nombre, LU y número en cada hoja.		

*Apague cualquier dispositivo electrónico en su poder y manténgalo guardado. No puede utilizar auriculares. Lea todo el ejercicio antes de comenzar a desarrollarlo.*

**Ejercicio 1.** Hacer

**Ejercicio 2.** Hacer

**Ejercicio 3.** Hacer

**Ejercicio 4.** Hacer

**Ejercicio 5.** Considerando el siguiente programa para la arquitectura OCUNS, en la que toda lectura/escritura sobre la dirección FF es redireccionada a la E/S estándar:

```

LDA R0, FFh
LOAD R1, 0(R0)
LOAD R2, 0(R0)
XOR R3, R3, R3
LDA R4, 1b13
JZ R1, 1b13
JZ R2, 1b13
SUB R5, R1, R2
JG R5, 1b12
1b11: ADD R3, R3, R2
DEC R1
JZ R1, 1b13
JMP R4
1b12: ADD R3, R3, R1
DEC R2
JZ R2, 1b12
1b13: STORE R3, 0(R0)
HLT

```

OP.	DESCR.	FORM.	PSEUDOCÓDIGO
0	add	I	$R[d] \leftarrow R[s] + R[t]$
1	sub	I	$R[d] \leftarrow R[s] - R[t]$
2	and	I	$R[d] \leftarrow R[s] \& R[t]$
3	xor	I	$R[d] \leftarrow R[s] \wedge R[t]$
4	lsh	I	$R[d] \leftarrow R[s] \ll R[t]$
5	rsh	I	$R[d] \leftarrow R[s] \gg R[t]$
6	load	I	$R[d] \leftarrow \text{mem}[\text{offset} + R[s]]$
7	store	I	$\text{mem}[\text{offset} + R[d]] \leftarrow R[s]$
8	lda	II	$R[d] \leftarrow \text{addr}$
9	jz	II	if $(R[d] == 0)$ $PC \leftarrow PC + \text{addr}$
A	jg	II	if $(R[d] > 0)$ $PC \leftarrow PC + \text{addr}$
B	call	II	$R[d] \leftarrow PC; PC \leftarrow \text{addr}$
C	jmp	III	$PC \leftarrow R[d]$
D	inc	III	$R[d] \leftarrow R[d] + 1$
E	dec	III	$R[d] \leftarrow R[d] - 1$
F	hlt	III	exit

FORMATO	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
I	0	x	x	x		dest. d				src. s					src. t / off.	
II	1	0	x	x		dest. d									address addr	
III	1	1	x	x		dest. d									-	

a) Ensamblar el programa a partir de la dirección 00h.

- b) Si se reubicara el código máquina obtenido en el inciso (a) a partir de la dirección 20h, ¿qué referencias a memoria requieren ser ajustadas? Justificar adecuadamente.
- c) Suponiendo que los valores ingresados por teclado son 1Ah y 04h:
  - c.1) Realice una traza mostrando la evolución del contenido de cada registro.
  - c.2) Describir el propósito del programa en su conjunto.
  - c.3) ¿Qué sucede con el resultado retornado por el programa si los valores ingresados fueran 04h y 1Ah? ¿Cuál es la diferencia?
  - c.4) ¿Cuál es la restricción en cuanto a los valores de entrada que considera el programa para su correcto funcionamiento?