INFORME TÉCNICO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – 13 DE FEBRERO DE 2026

Viridien - CGG Services (US) Inc.

Exp. 2024/36001/019798 - Ref. 80

El objetivo del presente informe es dar respuesta a la Solicitud de Información Complementaria (en adelante SIC) notificada por la DINACEA con fecha 13 de febrero de 2026, en el marco de la presentación del Plan de Gestión Ambiental (en adelante PGA) correspondiente a la Fase I- aguas someras, de la firma Viridien (CGG Services US Inc.), para su proyecto de prospección sísmica *offshore* 3D en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) del Uruguay.

Fueron recibidas en la presente SIC consideraciones y solicitud de información complementaria respecto algunos aspectos de diseño a los planes de monitoreo propuestos, que deberán ser modificadas e incorporadas. Las solicitudes recibidas fueron analizadas por la técnica M.Sc Larisa Magnone y su equipo, incorporando las modificaciones pertinentes al plan de monitoreo.

A continuación, se presenta un detalle específico de respuesta a lo solicitado:

Respecto al monitoreo de ahuyentamiento de ictiofauna*:*

Solicitado:

En cuanto al tiempo de arrastre de los lances de pesca, tal como fue indicado en la SIC anterior, se entiende que deberán ser de 30 minutos tanto en la evaluación de distribución de especies (B1) como en la evaluación de ahuyentamiento (B2), lo cual permitirá comparar resultados entre ambos.

Respuesta:

Se considera lo indicado incorporándolo al plan de monitoreo. Los lances se unifican todos a 30 minutos de duración.

Solicitado:

Por otra parte, para la evaluación del efecto de ahuyentamiento, adicionalmente a los lances que se prevén realizar a una distancia de entre 3, 9 y 17 millas náuticas del barco de prospección, se solicita considerar al menos un lance a un rango de distancia mayor al que se prevé el efecto de ahuyentamiento (mayor a 18 mn) de forma de contar con un abordaje más robusto.

Respuesta:

Se considera lo indicado incorporándolo al plan de monitoreo. En cada serie de lances, se realizará al menos uno a una distancia mayor a 18mn (entre 19 mn y 25mn dependiendo de la trayectoria del buque de sísmica).

Solicitado:

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la distribución y los ensamblajes de especies de peces varían con la profundidad, se sugiere que los lances se realicen sobre isobatas similares o en su defecto que el análisis de los datos tenga en consideración esta variable.

Respuesta:

En la medida que sea posible y que las condiciones de arrastre lo permitan se realizarán los lances sobre isobatas similares y/o se consideraran estas diferencias en los análisis.

Solicitado:

En relación con el Plan de Monitoreo presentado, se observa que no se ha incorporado la utilización de ecosonda multihaz como herramienta complementaria para la evaluación de procesos de ahuyentamiento de ictiofauna asociados a la actividad sísmica. En este sentido, se solicita justificar la no incorporación de esta técnica o, en su defecto, evaluar su integración como herramienta complementaria dentro del diseño de monitoreo propuesto.

Respuesta:

No se dispone de un ecosonda multihaz científica calibrada con tales fines siendo además una técnica que requiere un conjunto de condiciones operacionales que están sujetas a las características del barco y por lo tanto pueden existir limitaciones para la adopción de este tipo de herramienta. De todas formas, se destaca que al planificarse el trabajo con una embarcación pesquera, se hará todo lo posible para registrar, extraer y procesar los datos del ecosonda comercial con la que actualmente está equipado el barco, en procura de obtener información complementaria a la principal, que es la captura efectiva del arte de pesca.

ANEXO I: Propuesta de trabajo para atender los requerimientos biológicos de DINACEA para el PGA de prospección sísmica.

Montevideo, 18 de febrero de 2026

Ing. Civil H/A Carlos De María

Por Estudio Ingeniería Ambiental

ANEXO: Propuesta de trabajo para atender los requerimientos biológicos para PGA de prospección sísmica 2026

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.