

Ficha técnica del producto

Especificaciones



M172 PERF. DISP. 42 I/OS, ETH 2 MB 2 SSR

TM172PDG42S

Principal

Gama de producto	Modicon M218
Tipo de Producto o Componente	Controladores programables
Aplicación específica de producto	HVAC and pumping solution
variante	Programmable
Total inputs/outputs	42
número de entrada digital	12
número de salida digital	5 para salidas relé SPST con el mismo común 2 para estado sólido, aislado SSR con común independiente 2 para salidas relé SPDT con el mismo común 3 para salidas relé SPST con común independiente
corriente de salida digital	0.5 A para estado sólido, aislado 1 A para relé SPDT 3 A para relé SPST
número de entrada analógica	12 configurable by pair
número de salida analógica	4 tensión, rango: 0...10 V 2 corriente de voltaje, rango: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz)

Complementario

número de puertos serie	1 puerto CAN - bornero de tornillo 1 USB type A - USB tipo A hembra 1 USB tipo mini B - USB device port Mini-B 2 RS485 - bornero de tornillo (Modbus serial link or BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP and BACnet IP with webserver)
número de entrada/salida	12 entrada analógica(s) 6 saída analógica(s) 12 entrada digital(s) 12 digital output(s)
lógica de entrada digital	Receptor o suministro (positivo/negativo)
tensión de entrada digital	24 V c.a./c.c.
corriente de entrada digital	2,5 mA
Impedancia de entrada	10 kOhm
tipo de entrada analógica	impedance 0...1500 hOhm impedance 0...300 daOhm entrada directa NTC sonda temperatura - 50...110 °C - resolución: 0.1 °C (alimentación externa de 230 V CA) tensión 0...10 V NTC sonda temperatura - 40...150 °C - resolución: 0.1 °C corriente 0...20 mA/4...20 mA PTC sonda temperatura - 55...150 °C - resolución: 0.1 °C tensión 0...5 V (absoluto o radiométrico) Pt 1000 sonda temperatura - 200...850 °C - resolución: 0.1 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

fuelle de alimentación de detector	5 V CC a 50 mA suministrado por el controlador 24 V CC a 150 mA suministrado por el controlador
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V +/- 10 % CA 20...60 V CC
consumo de potencia en W	15 W a 24 V c.a./c.c.
reloj en tiempo real	Incorporado clock at -20...55 °C
tipo de pantalla	LCD retroiluminada - 128 x 64 píxeles
Categoría de sobretensión	II
Señalización local	Programable: 1 LED (Rojo) Programable: 1 LED (amarillo) Programable: 1 LED (verde) Poder: 1 LED (verde)
soporte de montaje	Montado en panel: sistema suministrado con el producto Carril DIN
Ancho	144 mm
Altura	110 mm
Profundidad	60,5 mm
peso del producto	0,385 kg

Entorno

directivas	2006/95 / CE - Directiva de baja tensión 86/188/EEC - physical agents (noise) directive
Estándares	EN/IEC 60730 UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	cURus CSA CE EAC
temperatura ambiente	-20...55 °C conforme a UL 60730-1
temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C
humedad relativa	5...95 % sin condensación
grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,100 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,700 cm
Paquete 1 Peso	445,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,950 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	683
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	2c365b3a-5b0a-48fd-acc7-751c89a723a2
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No