Química Color
Dispersiones - Pigmentos - Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

ADITIVO

Antiflotante HWA 83

Solución de polisiloxanos modificados que mejora la humectación del soporte y actúa como enérgico agente anti-floating en sistemas muy pigmentados.

IDENTIFICACIÓN

Función	**Humectante / agente anti-floating**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	**Líquido incoloro**
Materia activa	**25 %**
Densidad a 25 °C	**0,85 g/cm³**
Disolventes	**Alcoholes y glicoles**

APLICACIONES

- Pinturas acuosas de alto brillo
- Mejora la nivelación en barnices acrílicos y PU; no interfiere en el repintado
- Evita el flotado de color en bases a teñir (agregar desde el inicio de la dispersión)
- Dosis orientativa: 0,05 – 1,0 % sobre el total del sistema

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado, a temperatura inferior a 30 °C; vida útil 12 meses**
Higiene y seguridad	**Usar en lugares ventilados; no fumar ni acercar llamas; evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos**
Presentación	**Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638