Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

ADITIVO | SKU AD-DIS-01

Dispersante HWA 200

Dispersante acrílico polimérico de muy alta eficiencia para pigmentos inorgánicos, con excelente desempeño en pigmentos orgánicos y negro de humo.

IDENTIFICACIÓN

Función	**Dispersante acrílico polimérico**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	**Líquido ámbar**
Materia activa	**32 ± 2 %**
pH	**7 – 9**
Viscosidad	**150 – 250 cP**

APLICACIONES

- Pastas pigmentarias acuosas, concentrados, pinturas y tintas al agua
- Reduce la espuma, los tiempos de dispersión y la sinéresis; mejora la aceptación de color
- Permite pastas de dióxido de titanio de hasta 75 % con excelente estabilidad
- Agregar en la etapa inicial de la dispersión
- Dosis orientativa: 0,25 – 0,50 % sobre el total (inorgánicos); 1 – 5 % sobre el pigmento en concentrados de titanio

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	**Envase original cerrado, a temperatura inferior a 30 °C**
Higiene y seguridad	**Usar en lugares ventilados; no fumar ni acercar llamas; evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos**
Presentación y SKU	**1 kg: AD-DIS-01-01 · 5 kg: AD-DIS-01-05 · 25 kg: AD-DIS-01-25**

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638