Química Color
Dispersiones · Pigmentos · Colorantes

FICHA TÉCNICA

Revisión: Octubre 2026

DISPERSIÓN ACUOSA | SKU DA-NEG-01

Negro GF

Microdispersión acuosa de negro de humo de baja tixotropía al 35 %, humectada con naftalensulfonatos de sodio y tensioactivos de bajo poder espumígeno.

IDENTIFICACIÓN

Pigmento base	Negro de humo	Color Index	Pigment Black 7
C.I. N°	77266	CAS N° (pigmento)	1333-86-4
Clase	Carbono		

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Líquido de mediana viscosidad
Sólidos de pigmento	35 %
Sólidos totales	68 – 70 %
pH (al 10 %)	7 – 8
Peso específico	1,10 – 1,25 g/cm³
Viscosidad Ford N° 4	30 – 45 s
Solubilidad en agua	Dispersable en medio acuoso
Punto de fusión / ablandamiento	> 225 °C
Temperatura de descomposición	> 265 °C

SOLIDECES Y RESISTENCIAS

Solidez a la luz (1-8)	8
Migración	Ninguna

APLICACIONES

- Entonado de pinturas al látex y base agua
- Tintas acuosas y flexográficas
- Estampación textil y pintura artística
- Encapado de papel

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Almacenamiento	Envase original cerrado. Evitar el derramamiento; no es inflamable ni tóxico al contacto
Protección personal	Guantes de PVC para el manipuleo de baldes
Derrames	Recoger la microdispersión y lavar con agua
Presentación y SKU	1 kg: DA-NEG-01-01 · 5 kg: DA-NEG-01-05 · 25 kg: DA-NEG-01-25

> Los valores indicados son típicos y orientativos; no constituyen una especificación de lote. Cada entrega se acompaña de su certificado de análisis. Para información de seguridad, consultar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto. Se recomienda realizar ensayos previos en las condiciones de uso del cliente.

Federico Nucara · Dto. Ventas · fnucara@quimicacolor.com.ar · WhatsApp +54 9 11 3760-8638