

Índice

Aclaraciones Generales	2
Comandos básicos de Unix	2

Aclaraciones Generales

Comandos Básicos de Unix

A continuación se presentan los comandos básicos utilizados y las explicaciones correspondientes:

- pwd: El comando pwd es una abreviatura de Print Working Directory. Como su nombre lo indica, su función es imprimir por pantalla el directorio actual.

Si se ejecuta el comando cd /usr/bin y luego se utiliza el comando pwd, justamente se imprime por pantalla /usr/bin ya que la función que realiza el comando cd es cambiar el directorio posicionandonos sobre el especificado, en este caso /usr/bin. Luego, el comando pwd nos indica la realización de este cambio de directorio.

Si ejecuta el comando cd sin especificar directorio al cual se desea cambiar y luego se ejecuta el comando pwd, entonces el mismo imprime por pantalla /home/grupo5. Esto sucede de esta manera, ya que si al comando cd no se le pasan parámetros, el mismo cambia el directorio al home. En nuestro caso, /home/grupo5. En la figura 1, se puede ver como funciona el comando.

- cat: El comando cat se utiliza, en este caso, para imprimir por pantalla el contenido del archivo especificado. De este manera, se puede ver el contenido del archivo .profile. Cabe destacar que el comando cat no solo se utiliza para este fin, el mismo también tiene otros usos como concatenar archivos en un archivo nuevo. Además, existen varios flags para modificar el comportamiento del comando, tal como además de imprimir el archivo, imprimir el número de línea. En la figura 2, se puede ver como se muestra el archivo .profile al utilizar el comando cat.
- find:
- mkdir: El comando mkdir es una abreviatura de Make Directory, el mismo sirve justamente para crear directorios especificando el nombre del directorio a crear. Este comando se puede utilizar para crear varios directorios a la vez, y también se puede hacer uso de distintos flags por ejemplo para crear directorios de solo lectura. Al utilizar el comando mkdir tp estando en /home/grupo5, se crea un directorio llamado tp

dentro de donde se esta posicionado. En la figura 3, se puede ver como el comando creo el directorio y luego se lo accede.

- cp: El comando cp proviene de la palabra copy, justamente la utilidad del mismo es poder copiar archivos. En el caso de ejecutar `cp /etc/passwd /home/grupo5/tp` lo que se esta haciendo es copiar el archivo fuente (`/etc/passwd`) al directorio destino, que en este caso es el directorio `tp` creado recientemente. En la figura 4 se puede ver como al utilizar el comando cp, encontramos el archivo `passwd` dentro del directorio `tp`.
- chgrp, chown y chmod: Los comandos chgrp, chown y chmod provienen de Change Group, Change Owner y Change Mode respectivamente. Los mismos se utilizan justamente para cambiar el grupo de un archivo, el owner y los permisos de accesos del mismo.

Para utilizar los dos primeros comandos se debe especificar el nombre del grupo u owner nuevo y el archivo que se quiere modificar. En los casos pedidos la sintaxis sería, `chgrp grupo5 /home/grupo5/tp/passwd` y `chown grupo5 /home/grupo5/tp/passwd`. Luego de ejecutar estos dos comandos, el grupo y el owner de `passwd` pasan a ser `grupo5`. Esto se puede ver utilizando el comando `ls -l`.

Luego, para utilizar el comando chmod, se debe especificar cuales son los permisos a cambiar y a quien se quiere asignar o desasignar estos permisos. Para lograr lo pedido en este trabajo práctico las sentencias a utilizar serían: `chmod u+rw passwd`, `chmod g+rx passwd`, `chmod o+x passwd`. El primer comando es para cambiar el user, y le asigna(+) Read, Write y eXecute. El segundo comando le asigna Read y eXecute al Grupo. Por último, el tercer comando asigna eXecute a los demas (Others). Cabe destacar que como el archivo ya traia permisos de Read para los Others, se quitaron los mismos utilizando `chmod o-r passwd`.

En la figura 5 se puede ver la utilización de todos estos comandos y se miran los atributos del archivo mediante el comando `ls -l`, para ver como van cambiando el grupo, el owner y los permisos a medida que se van utilizando los comandos explicados.

Cabe destacar que el comando chmod se utilizó varias veces para ir cambiando de a poco los permisos según sean para el usuario, para el grupo o para los otros. Sin embargo, esto se puede realizar utilizando una sola vez el comando chmod. La sintaxis para el mismo sería `chmod 751 passwd`. El numero 751 esta es una manera de codificar los permisos, el 7(111) corresponde al user y esta poniendo en 1 los 3 permisos; el

5(101) es para el grupo, dado un orden predispuesto, lo que hace esto es setear en 1 los permisos de Read y eXecute, que son el primero y el tercero respectivamente, y setea en 0 el segundo permiso(Write). Por último, el 1(001) corresponde a setear el permiso de eXecute para los Others.

- grep: El comando grep es para buscar expresiones regulares dentro de un archivo. En el caso pedido lo que se quiere es buscar la expresion localhost dentro del archivo /etc/hosts. Para esto se utiliza el comando de la siguiente manera: `grep localhosts /etc/hosts`. De esta manera, se visualiza(figura 6) como el comando grep imprime las lineas del archivo hosts en donde aparece la expresión localhosts.

Luego, se pide realizar la misma acción pero sobre todos los archivos del directorio /etc. falta ver como evitar los binarios y los que no se tiene permiso.

- passwd: El comando passwd se utiliza para manejar contraseñas. El mismo posee varias flags para distintas opciones. Sin embargo, si se utiliza sin ninguna opción, su función por default es cambiar el password del user. Primero pide escribir el viejo password (mesaverde) y luego pide asignar un nuevo password y confirmarlo (mesaverde2).
- rm: El comando rm proviene de la palabra remove. El mismo se puede utilizar con diferentes opciones si se quieren eliminar directorios recursivamente por ejemplo. En el caso pedido, solo hay que eliminar el archivo passwd, por lo que la sintaxis es `rm passwd`. En la figura 8 se puede ver el cambio de password y la eliminacion del archivo conjuntamente.
- ln: El comando ln se utiliza para crear links entre archivos. Para utilizar el comando ln se debe especificar el archivo fuente y el archivo destino. Cabe destacar que el uso de este comando sin ningún flag creara un hard link. Para realizar lo pedido en el trabajo práctico la sintaxis utilizada fue la siguiente: `ln /etc/passwd /tmp/contra1` y `ln /etc/passwd /tmp/contra2`. En la figura 9 se puede ver como se utilizan estos dos comandos y luego, realizando `ls -l`, se puede ver que ahora hay 3 links al archivo /etc/passwd.

Para realizar un soft link o link simbolico se debe agregar la opción -s al utilizar el comando. En la figura 9 se puede ver la utilización del comando `ln -s /etc/passwd /tmp/contra3` y luego se puede ver como no cambia la cantidad de hard links usando el comando `ls -l`.

- **mount:** Para realizar lo pedido, debemos utilizar el comando `mount` de la siguiente manera: `mount /dev/cdrom` de esta manera, estamos montando el cdrom. Luego para poder ver los filesystems que estan montados debemos ver el archivo `/etc/mtab`. En la figura 10, se puede ver como se monta la unidad de cd y luego haciendo `cat /etc/mtab` se muestran los filesystems montados.
- **df y ps:** Los comandos `df` y `ps` sirven para mostrar el espacio libre de los filesystems y los procesos que se tienen ejecutando. En la figura 11, se puede ver la utilización de los mismos.
- **umount:** El comando `umount` sirve para desmontar el dispositivo de cdrom utilizando la sintaxis `umount /dev/cdrom`. En la figura 12 se puede ver como se utiliza este comando y como luego al utilizar el comando `df`, se ve como el filesystem del cd ya no se muestra.
- **uptime y uname:** Estos comandos se utilizan para saber cuanto tiempo lleva el sistema corriendo y para saber que version del kernel. En la figura 13 se puede ver la utilización del comando `uptime` y luego el comando `uname -a` para ver toda la información, incluyendo la información sobre el sistema operativo.