



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico Nro. 1

Programming in the small

5 de octubre de 2011

Ingeniería del Software 2

Integrante	LU	Correo electrónico
Facundo Carrillo	611/07	facu.zeta@gmail.com
Rodrigo Castaño	602/07	castano.rodrigo@gmail.com
Brian Curcio	61/07	bcurcio@gmail.com
Federico Pousa	221/07	fedepousa@gmail.com
Felipe Schargorosdky	691/07	schargo88@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Índice

1. Product Backlog	3
2. Sprint Backlog	6
3. Product Increment	8
4. Burndown Charts	9
5. Diseño Orientado a Objetos	10
5.1. Logging	11
5.2. Postulación a candidato	11
5.3. Votación	11
5.3.1. Usuario	11
5.3.2. urnaElectoral	12
5.3.3. interfazParaVotación	12
5.4. Clausura del acto electoral	13

1. Product Backlog

A continuación se detallan las Users Stories pertenecientes al presente proyecto. Las mismas se clasifican según las diferentes funcionalidades atacadas del sistema, división que luego resultará importante tanto para el diseño del sistema, como para la implementación del mismo.

Logueo al sistema

Como: Usuario
Quiero: Poder loguearme al sistema
De forma que: Pueda utilizar las diferentes opciones del mismo, como la votación.

Story points: 2

Bussines value: 50

Como: Usuario
Quiero: Que nadie se loguee con mi cuenta
De forma que: Nadie pueda candidatearme o votar por mi.

Story points: 3

Bussines value: 100

Como: Usuario
Quiero: Poder desloguearme de forma segura del sistema
De forma que: Nadie pueda utilizar mis datos o mi cuenta.

Story points: 1

Bussines value: 10

Como: Usuario
Quiero: Poder cambiar mi contraseña
De forma que: Pueda cambiar la contraseña que me dan por defecto.

Story points: 1

Bussines value: 10

Postularse como candidato

Como: Junta electoral
Quiero: Poder abrir etapa de postulaciones
De forma que: los usuarios interesados puedan candidatearse

Story points: 5

Bussines value: 20

Como: Aspirante a candidato
Quiero: Poder postularme como candidato
De forma que: Pueda presentarme en las siguientes elecciones

Story points: 2

Bussines value: 20

Como: Candidato
Quiero: Poder darme de baja
De forma que: Pueda arrenpetirme de postularme como candidato

Story points: 1

Bussines value: 10

Como: Junta electoral
Quiero: Que el proceso de postulación chequee los requerimientos del postulado
De forma que: Solo puedan postularse las personas que cumplan con los requisitos establecidos

Story points: 5

Bussines value: 50

Como: Junta electoral
Quiero: Poder cambiar el reglamento de postulación
De forma que: Los requerimientos puedan ser adaptables

Story points: 8

Bussines value: 75

Emisión de voto

Como: Junta electoral
Quiero: Poder abrir etapa de votación
De forma que: se termine la etapa de postulación y comience la votación de los candidatos

Story points: 5

Bussines value: 100

Como: Usuario
Quiero: Poder emitir mi voto
De forma que: mi voto quede registrado para la votación actual.

Story points: 1

Bussines value: 50

Como: Junta electoral
Quiero: Saber quien voto
De forma que: Pueda ir teniendo idea de que porcentaje de empadronados se presentaron

Story points: 1

Bussines value: 20

Como: Usuario
Quiero: Recibir un certificado de emisión de voto
De forma que: tenga una forma de demostrar mi participación en la votación

Story points: 2

Bussines value: 10

Como: Usuario
Quiero: Que mi voto sea anónimo
De forma que: Nadie se entere de mi voto

Story points: 2

Bussines value: 10

Finalización del comicio

Como: Junta electoral
Quiero: Poder cerrar el período de votación
De forma que: se de paso al escrutinio de los votos

Story points: 3

Bussines value: 20

Como: Junta electoral
Quiero: que se labre un acta con los resultados
De forma que: se obtenga una presentación formal de los resultados de la votación

Story points: 3

Bussines value: 100

Como: Junta Electoral
Quiero: Ser notificada de los conflictos en la designación de cargos
De forma que: se puedan resolver mediante mecanismos ad hoc

Story points: 2

Bussines value: 50

2. Sprint Backlog

En el sprint deberían ir las users stories que se van a atacar durante cierto período de tiempo. Este período de tiempo no se encuentra prefijado como en un ambiente de desarrollo, sino que depende de las fechas de entrega del trabajo práctico, sumado al hecho que la dedicación no es constante y periódica como lo sería en un ambiente de desarrollo.

Dado que así lo requiere el enunciado, que en este caso cumpliría el rol de un product owner, el presente sprint solamente contiene la users stories correspondientes a las funcionalidades que se quieren atacar en esta iteración. Por lo tanto, para este sprint se tuvieron en cuenta la users stories correspondientes a las funcionalidades de:

Logging

Como usuario quiero poder logear al sistema de manera que pueda utilizar las diferentes opciones del mismo, como la votación.

- Ventana de logeo
- Entrar al sistema logeado

Como usuario quiero que nadie se logee a mi cuenta de manera que nadie pueda candidatearme a mi o votar por mí.

- Configuración de base de datos de contraseñas.
- Autenticación de contraseñas mediante un hash
- Ventana de mensaje de error en caso de contraseña incorrecta.

Postulación de candidatos

Como junta electoral quiero poder abrir la etapa de postulaciones de forma que los usuarios interesados puedan candidatearse

- Armar formulario para iniciar etapa de postulaciones
- Verificar que el usuario corresponde a un miembro de la junta electoral

Como aspirante a candidato quiero poder posultarme como candidato de forma que pueda presentarme en las siguientes elecciones

- Armar ventana con formulario para candidatearse
- Registrar un nuevo candidato

Como junta electoral quiero que el proceso de postulación chequee los requerimientos del postulado de forma que solo puedan postularse las personas que cumplan con los requerimientos establecidos

- Validar el candidato utilizando las reglas para validar dicho candidato.
- Armar ventana de aviso si el candidato es inválido.

Como junta electoral quiero poder cambiar el reglamento de postulación de forma que los requerimientos puedan ser adaptables

- Crear validador de candidatos para cada claustro.
- Permitir que un usuario de junta electoral pueda cambiar el validador.

Votación

Como junta electoral quiero poder abrir la etapa de votación de forma que se termine la etapa de postulación y comience la votación de candidatos

- Armar formulario para iniciar el inicio de los comicios
- Colectar los candidatos que fueron correctamente validados
- Verificar que el usuario es miembro de la junta electoral

Como usuario quiero poder emitir mi voto de forma que mi voto quede registrado para la votación actual

- Verificar que el usuario no haya votado
- Verificar que el candidato no pueda votar a miembros no candidatos de su claustro
- Registrar el voto del usuario

Clausura del acto electoral y generación de resultados

Como junta electoral quiero poder cerrar el período de votación de forma que se de paso al escrutinio de votos

- Armar formulario para cerrar los comicios
- Realizar el armado del escrutinio por cada claustro

Como junta electoral quiero que se labre un acta con los resultados de forma que se obtenga una presentación formal de los resultados de la votación

- Decidir los candidatos que resultaron electos.
- Armar el acta con los resultados
- Permitir la impresión del acta

3. Product Increment

El primer paso para realizar la demo fue elegir el lenguaje que utilizaremos. Decidimos utilizar Smalltalk debido a que habia miembros del equipo que estaban familiarizados con las herramientas para desarrollo y porque al ser un lenguaje de objetos resulta más natural modelar al mundo e implementar un sistema a partir de un diseño de objetos.

Las funcionalidades a implementar solicitadas por el enunciado son:

- Alta de candidatos
- Emisión de voto de un miembro del departamento
- Confección del acta final resultante de la elección

La demo consta de un paquete de Smalltalk que permite realizar las elecciones. La interacción la realizamos mediante el transcript. Inicialmente cargamos padrones de alumnos, profesores y graduados y creamos instancias de objetos que sirven como validadores de candidatos. Luego tenemos un objeto llamado elección que es el que será encargado de todo el proceso, es decir, para utilizar el sistema lo haremos mediante este objeto.

Otro objeto con el que interactuaremos sera el logeador, que permitira autenticar a los usuarios para realizar las distintas acciones que seran enviadas por medio de la interfaz correspondiente al periodo de elección en la que se encuentre la elección.

4. Burndown Charts

5. Diseño Orientado a Objetos

A continuación se presenta el diseño orientado a objetos de todo el sistema implementado.

Dado que se quiere hacer hincapie en diferentes funcionalidades, se presentará primero el sistema en su totalidad y luego se irá explicando cada una de las partes más importantes.

Antes de pasar a la explicación de cada una de las funcionalidades, se fundamentaran algunas decisiones de diseño a un nivel más alto y no dentro de una funcionalidad en particular.

- Desacomplamiento de las funcionalidades: El sistema VOX es lo suficientemente chico como para poder implementarlo sin la necesidad de un buen diseño y aún así podría funcionar. Se podría hacer que existan pocos objetos que tengan muchas responsabilidades distintas sobre el sistema. Por ejemplo, podría haber un solo objeto que reifique a las elecciones en sí y que se encargue de la votación, de la postulación de candidatos y de todas las responsabilidades a implementar. Sin embargo, se decidió realizar un diseño orientado a objetos que se fundamente sobre las reglas vistas en la materia para obtener una mejor implementación del sistema. Es por esto que se decidió no tener un objeto muy poco cohesivo, como sería esta elección multitarea, sino que dividieron las responsabilidades en diferentes objetos que representen diferentes entes de la realidad. No es lo mismo querer postularse a candidato que querer emitir un voto, por lo que nos pareció interesante tener estas funcionalidades bien desambiguadas. Además, esta decisión también gana en otro tema muy importante para un buen diseño que es el bajo acoplamiento. Al separar las funcionalidades, el sistema es mucho más tolerante a lo que puede suceder si solo una de estas funcionalidades cambia su comportamiento. En una elección próxima, la postulación a candidatos podría ser completamente diferente y esto no afectaría a todo lo referente a la emisión de un voto, o al sistema de logging.
- Usuarios reificados. Charlando con los diferentes docentes de la materia, nos resultó interesante reificar el concepto de usuario del sistema. A priori un usuario podía ser simplemente un identificador, pero nos pareció adecuado reificar este concepto para tener información que de otra forma correspondería a un sistema externo. Reificando el usuario y teniendo, por ejemplo en el caso del Alumno, la cantidad de materias, lo que podemos hacer es tener una sola interacción con un sistema externo al comienzo de un acto electoral y de esa forma ya tener la información necesaria en los objetos pertinentes, sin hacer más complejo el diseño. De hecho, nos parece que también es una buena forma de mostrar la principal característica de SCRUM, que es ser una metodología iterativa-incremental; al modelarlo de esta forma, se trivializa un poco la interacción con los sistemas externos, dejando esta funcionalidad para un sprint posterior. Por el momento, el modelo soporta el hecho de que al comenzar un acto electoral se cargan los padrones de los usuarios y con esto se obtiene la información deseada. Esta forma de ingresar la información de los usuarios es la funcionalidad que se podría incrementar en una iteración posterior.
- Utilización de interfaces. En variadas ocasiones se nos presentó el problema de cómo modelar la interacción entre todos los objetos del sistema y el usuario final que se encuentra detrás de la pantalla. Existen muchos mensajes que van a ser *lanzados* según las acciones de un usuario del software en el mundo real. De esta forma, parecería que la interfaz gráfica tiene muchas responsabilidades porque necesita *hablar* con muchos objetos. Por ejemplo para poder votar, parecería que el usuario del software tiene que hablar directamente con una urna, cuando no queremos eso ya que no es deseado que se pueda interactuar con el modelo interno del sistema. Por otro lado, tampoco es deseado que la interfaz gráfica de un software, como podría ser la página web de este sistema, tenga más lógica que simplemente renderizar lo que se le pide. Es por esto que se decidió implementar una serie de interfaces para poder interactuar con el sistema de forma controlada. De esta manera, lo que sucede es que cuando un usuario del mundo real se loguea al sistema, la interfaz gráfica queda *pegada* a una interfaz de uso del sistema, que será diferente dependiendo en la etapa que se encuentre la elección. Por ejemplo, si un usuario se loguea cuando la votación no está abierta, sino que se están postulando los candidatos, la interfaz gráfica solo tendrá comunicación con la interfazParaPostulación, la cual solo permitirá realizar acciones de postulación.

También se utilizó una interfaz para el logging que será explicada cuando se explique esta funcionalidad en particular.

- Subclasificación de las interfaces.

Luego de resolver la necesidad de utilizar interfaces para poder interactuar entre el mundo real y el sistema externo, se vió que se necesitaban diferentes interfaces según la época del acto electoral que transcurra, de modo que el sistema tenga un bajo acomplamiento y no haya un solo objeto manejando todo. Dado que se tienen diferentes interfaces, pero que todas representan la misma idea de ser la *cara* del sistema frente al usuario real, nos pareció pertinente realizar una subclasificación de las interfaces ya que esta idea se condice con el mundo real, en donde esta desambiguada la responsabilidad de efectuar la votación, la de postularse a candidato y las demás.

5.1. Logging

5.2. Postulación a candidato

5.3. Votación

En esta sección se presenta un subconjunto de las clases del diagrama original que son pertinentes al problema de la votación.

A continuación se reproduce dicho subconjunto separado del diagrama original, para luego poder explicitar cada decisión tomada sobre cada una de las clases presentes.

ACA va el diagrama de clases.

5.3.1. Usuario

El usuario representa a un posible votante o candidato, pero en este caso, solo nos importa el mismo como votante. La entidad del mundo real a la que hace referencia es el votante al momento de iniciarse el proceso electoral. Cualquier usuario debe ser capaz de responder a los mensajes DNI, nombre, registrarQueVoto, yaVotaste. Los mismos se utilizan para:

- DNI: Es un mensaje esencial al usuario, que lo identifica como objeto entre los de su misma clase. El mismo hace referencia directa a un usuario del sistema, por lo que también servirá para hacer el recuento de votos. Es decir que los votos en el sistema se dividiran de acuerdo al DNI del candidato al que hacen referencia.
- nombre: Responde al nombre del persona real que hace referencia el usuario.
- registrarQueVoto: Es un mensaje que permite registrarle al usuario que ya voto para que no pueda volver a votar.
- yaVotaste: Es un mensaje que permite preguntarle al usuario si ya voto. Sirve para cumplir con la restricción de que un usuario no pueda volver a sufragar.
- cantidadMaximaDeVotos: Es un mensaje que responde cuantos postulantes puede votar un usuario.

En cuanto a los mensajes presentados anteriormente, desde un punto de vista estrictamente paradigmático, no queda claro que sea responsabilidad del usuario saber que ya voto. Sin embargo, se decidió hacerlo de esta forma para reducirle la complejidad al modelo.

Por el mismo motivo se encuentra el mensaje cantidadMaximaDeVotos que, bajo el consejo de Fernando Astesuain, se puso dentro del usuario para que sea simple la votación. Directamente se puede votar una collection de candidatos y chequear cuantos puede votar realmente mediante este mensaje.

En el diagrama, se puede observar que los usuarios estan subclasificados en Alumno, Graduado y Profesor. Esta subclasificación no es muy relevante a esta parte del problema, ya que concierne a las

restricciones para las postulaciones de candidato. Como se verá luego, la interfaz de votación es la que sabe si se trata de un alumno o graduado, o si se trata de un profesor, para saber si puede votar una o dos veces.

Esto lo hicimos de esta forma para seguir una de las principales reglas de diseño en cuanto a que los objetos sean cohesivos. Buscamos tener un usuario que no sepa hacer cosas como votar, o candidatearse o tener otras responsabilidades; sino que pueda responder mensajes muy básicos con pocas responsabilidades.

5.3.2. urnaElectoral

La urnaElectoral reifica el concepto de urna que se tendría en el dominio del problema. La urna es la encargada de llevar los votos de cada una de las votaciones que haya. Una primer idea había sido subclasificar la urna dependiendo del claustro a la que pertenezca. Sin embargo, con la búsqueda de tener objetos bien cohesivos, nos dimos cuenta que realmente no importa a que claustro pertenezca la urna, sino que simplemente debe guardar los votos de la elección para la que fue asignada. Esto quiere decir que el sistema probablemente tenga más de una urna, que van a ser una para Alumnos, una para Graduados y una para Profesores; pero estas urnas van a hacer equivalentes, son todas instancias de la misma clase porque las responsabilidades que tienen son las de ser una urna independientes del claustro. Dicho esto, las responsabilidades de una urna son:

- registrarVotoA: Este mensaje lo que hace es justamente *meter* un voto en la urna. Dado que lo único que queremos es registrar el voto, la urna solo necesita saber a quien se esta votando.
- registrarVotoEnBlanco. Este mensaje deja registrar un voto en blanco. Nos parece que es una buena decisión de diseño desambiguar el voto en blanco respecto del voto válido, para tener conceptos diferentes reificados de forma diferente y que un voto en blanco no sea simplemente un voto a nil de un voto válido.
- votosEnBlanco. Es el mensaje que representaría abrir la urna y poder contar los votos en blanco que hubo.
- votosValidos. Es un mensaje que nos devuelve una lista de candidatos junto con la cantidad de votos que tuvieron durante la elección.

5.3.3. interfazParaVotación

La interfaz para votación es el objeto que principalmente maneja el sufragio de un usuario. Representa lo que en el mundo real sería la autoridad de mesa cuando el votante va a emitir su voto. Desde este punto de vista, la responsabilidad de los objetos de esta clase es manejar el momento del voto en sí. Este objeto intenta ser lo más cohesivo posible responsabilizándose solamente por el acto de la votación, mientras que las demás funcionalidades quedan como responsabilidad de otros objetos. Para lograr encargarse de estas cosas, las instancias de esta clase saben responder los siguientes mensajes:

- votarCandidatos: Este mensaje toma una colección de candidatos a votar y trata de emitir el voto. Al tratar de emitir el voto, se chequea que el usuario no haya votado, y se chequea que la cantidad de gente que esta queriendo votar sea menor o igual a la máxima cantidad de personas que puede votar. Si se puede emitir el voto, entonces esta interfaz es la responsable de comunicarse con la urna para *introducirla* un voto por cada candidato votado, así como también se responsabiliza de indicar que el usuario ya votó.
- votoEnBlanco. Este mensaje se encuentra para que un usuario tenga la posibilidad de votar en blanco. Nuevamente argumentamos que desde un punto de vista del paradigma de objetos, nos parece bien desambiguar los votos en blanco para que no haya colisión de conceptos del dominio del problema, como nos indica una de las mencionadas reglas de diseño.

Si bien el diagrama de clases, más la explicación del mismo, nos da una idea aproximada de como interactúan los objetos entre sí, presentaremos a continuación un diagrama de secuencia que indica como sería una traza posible de las interacciones dinámicas entre diferentes objetos involucrados en el proceso de votación.

Por último, nos parece interesante mostrar un diagrama de instancias que resalte como sería la relación de conocimiento entre diferentes objetos en el transcurso de una votación.

En este caso se presenta un caso donde un Alumno, un Graduado y un Profesor quieren emitir su voto.

5.4. Clausura del acto electoral