

DOCUMENTO DE AUDITORÍA: INFORME DE ANÁLISIS DINÁMICO DE SEGURIDAD (DAST) EN APLICACIONES WEB

Fecha de Ejecución: 18 de Julio de 2026

Analista Responsable: Federico Fijtman (Técnico Superior en Programación / Analista GRC)

Herramienta Utilizada: OWASP ZAP Framework (v2.17.0) - Motor Integrado Checkmarx

Objetivo Auditado (Target): Servidor HTTP Perimetral - IP 192.168.56.101 (Puerto 80)

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

El propósito de esta auditoría fue ejecutar un análisis dinámico automatizado de seguridad (DAST) sobre el activo web expuesto en el perímetro interno de la organización. Se utilizó el estándar internacional OWASP ZAP para realizar un mapeo exhaustivo de directorios (*Spidering*) e identificar de forma automatizada las debilidades lógicas de código y configuraciones defectuosas que representan un riesgo para el negocio.

2. PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y MITIGACIÓN DE CONFLICTOS DE RED

- **Paso 2.1: Diagnóstico e Interconexión de Sockets:** Durante el despliegue inicial, el framework de auditoría reportó un fallo de comunicación (*Network is unreachable*). Se diagnosticó una pérdida de intercambio de paquetes provocada por el estado de suspensión de los adaptadores virtuales tras el congelamiento de memoria. Se aplicó un procedimiento de mitigación forzando un refresco de sockets de red mediante el ingreso manual de credenciales en el prompt de la víctima y la actualización del búfer en el navegador Firefox.
- **Paso 2.2: Rastreo Dinámico de Nodos (Spider):** Con la red perimetral estabilizada y la inyección de la URL de raíz (<http://192.168.56.101>), el módulo Spider indexó de forma automatizada 3,443 peticiones web, logrando identificar 612 nodos y directorios ocultos (incluyendo consolas administrativas expuestas).
- **Paso 2.3: Consolidación de Alertas y Triage:** tras completar el escaneo activo, el motor Java compiló una matriz de riesgos integrada por 23 alertas totales, desglosando vulnerabilidades de severidad Alta (fuga de información crítica, exposición de hashes cifrados MD5 y falta de encabezados de seguridad indispensables como CSP y HSTS).

ZAP by Checkmarx Scanning Report

Generated with  on Sat 18 Jul 2026, at 09:40:12

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by Checkmarx

Contents

- [About This Report](#)
 - [Report Parameters](#)
- [Summaries](#)
 - [Alert Counts by Risk and Confidence](#)
 - [Alert Counts by Site and Risk](#)
 - [Alert Counts by Alert Type](#)
 - [Insights](#)
- [Alerts](#)
 - [Risk=High, Confidence=High \(1\)](#)
 - [Risk=High, Confidence=Medium \(1\)](#)
 - [Risk=Medium, Confidence=High \(1\)](#)
 - [Risk=Medium, Confidence=Medium \(4\)](#)
 - [Risk=Medium, Confidence=Low \(1\)](#)
 - [Risk=Low, Confidence=High \(2\)](#)
 - [Risk=Low, Confidence=Medium \(6\)](#)
 - [Risk=Low, Confidence=Low \(1\)](#)
 - [Risk=Informational, Confidence=High \(1\)](#)
 - [Risk=Informational, Confidence=Medium \(4\)](#)
 - [Risk=Informational, Confidence=Low \(2\)](#)
- [Appendix](#)
 - [Alert Types](#)

About This Report

Report Parameters

Contexts

No contexts were selected, so all contexts were included by default.

Sites

The following sites were included:

- <http://192.168.56.181>

(If no sites were selected, all sites were included by default.)

An included site must also be within one of the included contexts for its data to be included in the report.

Risk levels

Included: High, Medium, Low, Informational

Excluded: None

Confidence levels

Included: User Confirmed, High, Medium, Low

Excluded: User Confirmed, High, Medium, Low, False Positive

Summaries

Alert Counts by Risk and Confidence

This table shows the number of alerts for each level of risk and confidence included in the report.

(The percentages in brackets represent the count as a percentage of the total number of alerts included in the report, rounded to one decimal place.)

Confidence

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE GRC

La presencia de alertas de criticidad Alta y la exposición abierta de directorios de administración web demuestran una falta de cumplimiento estricto de políticas de Hardening sobre la infraestructura. Se recomienda la inmediata inhabilitación de índices de directorios visibles, la actualización de los frameworks obsoletos Apache/2.2.8 y PHP/5.2.4 detectados por el motor, y la implementación obligatoria de encabezados HTTP defensivos para mitigar ataques de Cross-Site Scripting (XSS).

