

Plan de pruebas (inicio de sesión administrador)													
Historia		Escenario		Pasos de prueba		Resultado esperado		Fecha y hora de realización de la prueba		Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción	Precondiciones	Datos de prueba	Resultado esperado		Descripción	Tipo				
1.1	Inicio de sesión administrador	1.1.1	Correo con dominio no institucional	1. Enviar POST a administrador/login 2. Incluir un correo con dominio distinto al institucional 3. Verificar código de respuesta y mensaje	admin@gmail.com	Status 401: Respuesta: ("message":Error, "El correo debe ser institucional (@unforfece.ac.cr)")	20260805	Mensaje de error esperado		Aprobado			
		1.1.2	Campo de correo vacío	1. El servidor backend debe estar en ejecución 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	body: {} (sin el campo correo)	Status 400: Respuesta: ("message":Error, "El correo es obligatorio")	20260805	Mensaje de error esperado		Aprobado			
		1.1.3	Correo institucional válido	1. Enviar POST a administrador/login 2. Incluir un correo con dominio institucional de .cr 3. Verificar código de respuesta 4. Verificar que el frontend guíe la sesión (sesión/usuarios) y redirija al dashboard	correo: "admin@unforfece.ac.cr"	Status 200: Respuesta: { "message": "Inicio de sesión exitoso", "correo": "admin@unforfece.ac.cr" }, Redirección a admin-dashboard.html	20260805	status 200, sesión guardada en sessionStorage, redirección correcta a admin-dashboard.html		Aprobado			

Plan de pruebas (Eliminar stand)												
Historia		Escenario		Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción						Descripción	Tipo		
3.5	Eliminar stand	3.5.1	ID inexistente	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa. 3. Debe existir un stand con _id conocido.	1. Enviar DELETE a /stand/{id} con un _id inexistente. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	{_id: "64a111111111111111111111"}	Status 404. Respuesta: ("messageError": "No se encontró ningún stand con ese ID")	2026/09/05	Como se esperaba: status 404 con el mensaje "No se encontró ningún stand con ese ID"		Aprobado	
		3.5.2	Eliminación exitosa del stand	1. Enviar DELETE a /stand/{id} 2. Verificar código de respuesta 3. Verificar que el documento ya NO existe en la base de datos (GET posterior debe dar 404)	{_id: "6a7650b3520553190f7d58" (Cub de Fotografía)}	Status 200. Respuesta: ("message": "Stand eliminado correctamente"). A diferencia de Actividades, este es borrado físico real — el documento desaparece por completo de MongoDB, no queda como histórico	2026/09/05	Como se esperaba: status 200 con el mensaje "Stand eliminado correctamente"		Aprobado		
Plan de pruebas (Consultar agenda general del festival)												
Historia		Escenario		Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción						Descripción	Tipo		
3.6	Consultar agenda general del festival	3.6.1	Fecha con formato inválido	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar GET a /agenda?fecha=fecha-invalida 2. Verificar código de respuesta y mensaje	query: {fecha:"32-13-2026 (fecha imposible, formato incorrecto)"}	Status 400. Respuesta: ("messageError": "La fecha enviada no tiene un formato válido, se espera aaaa-mm-dd")	2026/09/05	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La fecha enviada no tiene un formato válido, se espera aaaa-mm-dd"		Aprobado	
		3.6.2	Filtro por fecha con actividad concuerda validación de manejo UTC	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar GET a /agenda?fecha=2026-08-08 2. Verificar código de respuesta 3. Verificar que "Torneo de Robots" aparece en el resultado, confirmando que el rango UTC (00:00:00 a 23:59:59) capturó correctamente la actividad aunque el servidor corre en horario de Costa Rica (UTC-6)	query: {fecha:"2026-08-08"}	Status 200. El array incluye la actividad "Torneo de Robots", confirmando que el filtro con rango UTC captura correctamente la actividad	2026/09/05	omo se esperaba: status 200, el array devuelve exactamente "Torneo de Robots", confirmando que el filtro con rango UTC captura correctamente la actividad		Aprobado	
Plan de pruebas (Registrar inscripción a una actividad)												
Historia		Escenario		Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción						Descripción	Tipo		
3.7	Registrar inscripciones a una actividad	3.7.1	Campos obligatorios faltantes	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion omitiendo telefono 2. Verificar código de respuesta y mensaje	body sin "telefono", resto completo	Status 400. Respuesta: ("messageError": "Todos los campos son obligatorios")	2026/09/05	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "Todos los campos son obligatorios"		Aprobado	
		3.7.2	Correo con formato inválido	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con un correo en formato válido 2. Verificar código de respuesta y mensaje	correo: "maria-arriba-correo" (sin @, sin dominio)	Status 400. Respuesta: ("messageError": "El correo no es válido")	2026/09/05	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "El correo no es válido"		Aprobado	
		3.7.3	Correo con formato válido pero de dominio no institucional	1. El servidor backend debe estar en ejecución.	1. Enviar POST a /inscripcion con correo institucional (@universidad.ac.cr) para inscribirse	correo: "maria@gmail.com"	Status 400. Respuesta: ("messageError": "Debe usar su correo institucional (@universidad.ac.cr) para inscribirse")	2026/09/05	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "Debe usar su correo institucional (@universidad.ac.cr) para inscribirse"		Aprobado	
		3.7.4	La actividad seleccionada no existe	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con un actividadSeleccionada con formato válido pero inexistente 2. Verificar código de respuesta y mensaje	actividadSeleccionada: "64a111111111111111111111" (formato válido, no existe en BD)	Status 404. Respuesta: ("messageError": "No se encontró ninguna actividad seleccionada")	2026/09/05	Como se esperaba: status 404 con el mensaje "No se encontró ninguna actividad seleccionada"		Aprobado	
		3.7.5	Intento de inscripción a una actividad que ya pasó (cierra de 36 horas)	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa. 3. Debe existir una actividad con fecha en el pasado.	1. Enviar POST a /inscripcion seleccionando la actividad de prueba con fecha pasada 2. Verificar código de respuesta y mensaje	actividadSeleccionada: el _id de la actividad recién creada (fecha 2026-08-08)	Status 400. Respuesta: ("messageError": "La inscripción está cerrada,ellan 36 horas o menos para la actividad (o ya se realizó)")	2026/09/05	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La inscripción está cerrada,ellan 36 horas o menos para la actividad (o ya se realizó)"		Aprobado	
		3.7.6	Intento de inscripción cuando el cupo está agotado	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa. 3. Debe existir una actividad con cupoDisponible=0.	1. Enviar POST a /inscripcion con un segundo estudiante distinto, sobre la misma actividad ya llena 2. Verificar código de respuesta y mensaje	actividadSeleccionada: "6a7650b3520553190f7d58" (cupo ya agotado por la inscripción anterior)	Status 400. Respuesta: ("messageError": "La actividad ya no tiene cupos disponibles")	2026/09/05	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La actividad ya no tiene cupos disponibles". Se confirmó además que la inscripción anterior (Luis Vargas) dejó correctamente el cupo en 0		Aprobado	
		3.7.7	El mismo estudiante intenta inscribirse dos veces a la misma actividad	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa. 3. Debe existir una inscripción previa con la misma identificación y actividadSeleccionada	1. Enviar POST a /inscripcion con los mismos datos de una inscripción ya existente (misma identificación, misma actividad) 2. Verificar código de respuesta y mensaje	actividadSeleccionada: "6a7650b3520553190f7d58" (Luis Vargas, ya inscrito)	Status 400. Respuesta: ("messageError": "La actividad ya no tiene cupos disponibles")	2026/09/05	Status 400 con el mensaje de cupo agotado, NO el de duplicados — porque el código validó cupo antes que duplicados		Aprobado	
		3.7.8	Inscripción exitosa con todos los datos válidos	1. El servidor backend debe estar en ejecución con todos los datos válidos, correo institucional, estudiante no inscrito previamente	1. Enviar POST a /inscripcion con todos los datos válidos, correo institucional, estudiante no inscrito previamente 2. Verificar que el array final el nombre de la actividad vinculada (populada) 3. Verificar que se descuenta cupo de la actividad seleccionada	Estudiante Jonathan Araya sobre "Actividad Inscripción Exitosa (prueba)" (_id: 6a7650b3520553190f7d58), cupo 10, fecha 2026-10-01)	Status 201. Se crea la inscripción con _id y fechaInscripcion automática. La actividad pasa a cuposDisponibles=Actividad - 9	2026/09/05	Status 400. Respuesta: ("messageError": "La actividad ya no tiene cupos disponibles")		Como se esperaba: status 201, inscripción creada con _id y fechaInscripcion automática	
Plan de pruebas (Consultar y eliminar inscripciones)												
Historia		Escenario		Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción						Descripción	Tipo		
3.8	Consultar y eliminar inscripciones (panel admin)	3.8.1	Listado de inscripciones con populada de actividad		1. Enviar GET a /inscripcion 2. Verificar código de respuesta 3. Verificar que el array final el nombre de la actividad vinculada (populada)	Sin parámetros	Status 200. Array con las inscripciones existentes, ordenadas alfabéticamente por nombreCompleto, cada una con actividadSeleccionada mostrando ("_id": "nombreActividad", ...)	2026/09/05	Como se esperaba: status 200, array con 2 inscripciones ordenadas alfabéticamente por nombreCompleto, cada una con el _id de la actividad vinculada (populada)		Aprobado	
		3.8.2	ID inexistente	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa. 3. Debe existir al menos una inscripción registrada.	1. Enviar DELETE a /inscripcion/{id} con un _id inexistente 2. Verificar código de respuesta y mensaje	{_id: "64a111111111111111111111"}	Status 404. Respuesta: ("messageError": "No se encontró ningún inscripción con ese ID")	2026/09/05	Como se esperaba: status 404 con el mensaje "No se encontró ningún inscripción con ese ID"		El mensaje tiene un error de concordancia de género y falta de tildes: "inscripción" No se encontró ninguna inscripción con ese ID" Sugiero:inscripción para Mariana, no afecta la funcionalidad.	Aprobado
		3.8.3	Eliminación exitosa de inscripción, libera el cupo de la actividad		1. Enviar DELETE a /inscripcion/{id} 2. Verificar código de respuesta 3. Verificar que la actividad relacionada recupere 1 cupo y cambie de "Lleno" a "Disponible"	{_id: "6a7650b3520553190f7d58 (inscripción de Luis Vargas, sobre la actividad de cupo 1 que quedó "Lleno" a "Disponible")}	Status 200. Respuesta: ("message": "Inscripción eliminada correctamente"). La actividad 6a7650b3520553190f7d58 de cuposDisponibles=Actividad - 1 a 1, estadoActividad de "Lleno" a "Disponible"	2026/09/05	Como se esperaba: status 200 con mensaje de éxito. Verificado con GET posterior: la actividad recuperó el cupo (cuposDisponibles=Actividad - 1) y el estado volvió de "Lleno" a "Disponible"		Aprobado	