

Plan de pruebas (inicio de sesión administrador)											
Historia		Escenario		Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción					Descripción	Tipo		
1.1	Inicio de sesión administrador	1.1.1	Correo con dominio no institucional		1. Enviar Post a administrador/login 2. Incluir un correo con dominio distinto al institucional 3. Verificar código de respuesta y mensaje	admin@gmail.com	Status 401. Respuesta: ("messageError": "El correo debe ser institucional (@universite.ac.cr)")	2026/07/23	Mensaje de error esperado		Aprobado
		1.1.2	Campo de correo vacío	1. El servidor backend debe estar en ejecución 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a administrador/login 2. Enviar el body sin el campo correo 3. Verificar código de respuesta y mensaje	body {} (sin el campo correo)	Status 400. Respuesta: ("messageError": "El correo es obligatorio")	2026/07/23	Mensaje de error esperado		Aprobado
		1.1.3	Correo institucional válido		1. Enviar POST a administrador/login 2. Incluir un correo con dominio @universite.ac.cr 3. Verificar código de respuesta 4. Verificar que el frontend guarde la sesión (sessionStorage) y redirija al dashboard	correo: "admin@universite.ac.cr"	Status 200. Respuesta: ("message": "Inicio de sesión exitoso", "correo": "admin@universite.ac.cr") Redirección a admin-dashboard.html	2026/07/23	status 200, sesión guardada en sessionStorage, redirección correcta a admin-dashboard.html		Aprobado

Historia		Escenario		Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Resultado real de la prueba		Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción						Descripción	Tipo		
3.5	Eliminar stand	3.5.1	ID inexistente	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar DELETE a /stand/id con un _id inexistente. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	{_id: 64a111111111111111111111}	Status 404. Respuesta: {"message":"No se encontró ningún stand con ese ID"}	2026/07/24	Como se esperaba: status 404 con el mensaje "No se encontró ningún stand con ese ID"		Aprobado	
		3.5.2	Eliminación exitosa del stand	1. El servidor DELETE a /stand/id debe estar en ejecución. 2. Debe existir un stand con _id conocido.	1. Enviar DELETE a /stand/id. 2. Verificar código de respuesta. 3. Verificar que el documento ya NO existe en la base de datos (GET posterior debe ser 404).	{_id: 6a7f503d80f7a67a7d8dc0c4ff (Club de Fotografía)}	Status 200. Respuesta: {"message":"Stand eliminado correctamente"} A diferencia de Actividades, este es borrado físico real — el documento desaparece por completo de MongoDB, no queda como historial.	2026/07/24	Como se esperaba: status 200 con el mensaje "Stand eliminado correctamente"		Aprobado	
Plan de pruebas (Consultar agenda general del festival)												
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción	Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Descripción	Tipo	Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
3.6	Consultar agenda general del festival	3.6.1	Fecha con formato inválido	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar GET a /agenda?fecha=fecha-incorrecta. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	query: {"fecha":"2026-13-2026 (fecha imposible, formato incorrecto)"}	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'fecha' debe ser una fecha válida, se espera aaaa-mm-dd"}	2026/07/24	"Torneo de Robots" confirmado que el filtro con rango UTC (00:00:00 a 23:59:59) captura correctamente la actividad sin importar la zona horaria del servidor		Aprobado	
		3.6.2	Filtro por fecha con actividad concuerda (validación de manejo UTC)	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar GET a /agenda?fecha=2026-08-08. 2. Verificar código de respuesta. 3. Verificar que "Torneo de Robots" aparezca en el resultado, confirmando que el rango UTC (00:00:00 a 23:59:59) capturó correctamente la actividad aunque el servidor corre en horario de Costa Rica (UTC-6).	query: {"fecha":"2026-08-08"}	Status 200. El array incluye la actividad "Torneo de Robots" (_id: 6a750309285a1581bdc82ba)	2026/07/24	Como se esperaba: status 200 con el mensaje "Stand eliminado correctamente"		Aprobado	
Plan de pruebas (Registrar inscripción a una actividad)												
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción	Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Descripción	Tipo	Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
3.7	Registrar inscripción a una actividad	3.7.1	Campos obligatorios faltantes	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion omitiendo telefono. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	body sin "telefono", resto completo	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'telefono' es un campo obligatorio"}	2026/08/24	"Torneo de Robots" confirmado que el filtro con rango UTC (00:00:00 a 23:59:59) captura correctamente la actividad sin importar la zona horaria del servidor		Aprobado	
		3.7.2	Correo con formato inválido	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con un correo no válido. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	correo: "maria-ambra-comos" (sin @, sin dominio)	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'email' no es un correo válido"}	2026/07/24	Como se esperaba: status 200 con el mensaje "Stand eliminado correctamente"		Aprobado	
		3.7.3	Correo con formato válido pero de dominio no institucional	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con un correo institucional válido pero no institucional. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	correo: "maria@gmail.com"	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'email' debe ser un correo institucional (@ucrefotec.ac.cr) para inscribirse"}	2026/08/24	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La inscripción está cerrada. ¡Fallan los horarios o memoria para la actividad (o ya se realizó)"}		Aprobado	
		3.7.4	La actividad seleccionada no existe	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con un actividadSeleccionada con formato válido pero inexistente. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	actividadSeleccionada: "64a111111111111111111111" (formato válido, no existe en BD)	actividadSeleccionada: "64a111111111111111111111" (formato válido, no existe en BD)	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'actividad' no existe en la base de datos"}	2026/08/24	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La actividad ya no tiene cupos disponibles"		Aprobado
		3.7.5	Intento de inscripción a una actividad que ya pasó (otro de 30 horas)	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion seleccionando la actividad de prueba con fecha pasada. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	actividadSeleccionada: el _id de la actividad desde copias	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'fecha' debe ser mayor o igual a la fecha actual"}	2026/08/24	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La actividad ya no tiene cupos disponibles"		Aprobado	
		3.7.6	Intento de inscripción cuando el cupo está agotado	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con un segundo estudiante distinto, sobre la misma actividad ya llena. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	actividadSeleccionada: "6a7f503d80f7a67a7d8dc0c4ff" (cupo ya agotado por la inscripción anterior)	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'La actividad ya no tiene cupos disponibles'"}.	2026/08/24	Como se esperaba: status 400 con el mensaje "La actividad ya no tiene cupos disponibles"		Aprobado	
		3.7.7	El mismo estudiante intenta inscribirse dos veces a la misma actividad	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con los mismos datos de una inscripción ya existente (misma identificación, misma actividad). 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	"1111": actividadSeleccionada: "6a7f503d80f7a67a7d8dc0c4ff" (Luis Vargas, ya inscrito)	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'La actividad ya no tiene cupos disponibles'"}.	2026/08/24	Status 400 con el mensaje de cupo agotado, NO el de duplicados — porque el código valida cupo antes que duplicados		Aprobado	
		3.7.8	Inscripción exitosa con todos los datos válidos	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar POST a /inscripcion con todos los datos válidos, correo institucional, estudiante no inscrito previamente. 2. Verificar código de respuesta. 3. Verificar que se encuentre el cupo de la actividad seleccionada.	Estudiante Jonathan Araya sobre "Actividad Inscripción Exitosa (prueba)" (_id: 6a7f503d80f7a67a7d8dc0c4ff), cupo 10, fecha 2026-10-01	Status 201. Se crea la inscripción con _id y fechaInscripcion automática. La actividad pasa a cuposDisponiblesActividad: 58	Status 400. Respuesta: {"message":"Error: 'La actividad ya no tiene cupos disponibles'"}.	2026/08/24	Como se esperaba: status 201, inscripción creada con _id y fechaInscripcion automática		Aprobado
Plan de pruebas (Consultar y eliminar inscripciones)												
ID Historia	Descripción	ID Escenario	Descripción	Precondiciones	Pasos de prueba	Datos de prueba	Resultado esperado	Fecha y hora de realización de la prueba	Descripción	Tipo	Evidencias en caso de resultado inesperado	Estado
3.8	Consultar y eliminar inscripciones (gestión admin)	3.8.1	Listado de inscripciones con población de actividad	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar GET a /inscripciones. 2. Verificar código de respuesta. 3. Verificar que el array trae el nombre de la actividad en cada elemento (población).	Sin parámetros	Status 200. Array con las inscripciones existentes, ordenadas alfabéticamente por nombreCompleto, cada una con el actividadSeleccionada mostrando {"_id": "...", "nombreActividad": "..."}.	2026/07/24	Como se esperaba: status 200 array con 2 inscripciones ordenadas alfabéticamente por nombreCompleto, cada una con el población mostrando nombreActividad correctamente		Aprobado	
		3.8.2	Eliminación exitosa de inscripción	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar DELETE a /inscripciones/id con un _id inexistente. 2. Verificar código de respuesta y mensaje.	_id: 64a111111111111111111111	{_id: 64a111111111111111111111}	Status 404. Respuesta: {"message":"Error: 'No se encontró ningún inscripción con ese ID'"}.	07/08/26	Como se esperaba: status 404 con el mensaje "No se encontró ninguna inscripción con ese ID"	El mensaje tiene un error de concordancia de género y falta de tildes: debería decir "No se encontró ninguna inscripción con ese ID". Sugierencia menor para Mariana, no afecta la funcionalidad.	Aprobado
		3.8.3	Eliminación exitosa de inscripción, libera el cupo de la actividad	1. El servidor backend debe estar en ejecución. 2. La conexión a MongoDB Atlas debe estar activa.	1. Enviar DELETE a /inscripciones/id. 2. Verificar código de respuesta. 3. Verificar que la actividad relacionada recupera 1 cupo y cambia de "Lleno" a "Disponible".	{_id: 6a7f503d80f7a67a7d8dc0c4ff (inscripción de Luis Vargas, sobre la actividad de cupo 1 que quedó "Lleno")}	Status 200. Respuesta: {"message":"Inscripción eliminada correctamente"} La actividad pasa de cuposDisponiblesActividad: 0 a 1, estadoActividad de "Lleno" a "Disponible"	07/08/26	Como se esperaba: status 200 con mensaje de éxito. Verificado con GET posterior: la actividad recuperó el cupo (cuposDisponiblesActividad: 0 -> 1) y el estado volvió de "Lleno" a "Disponible"		Aprobado	