

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Corso di
Paradigmi di Programmazione e Sviluppo
Docenti: Mirko Viroli, Roberto Casadei

Lost 'n Souls Roguelike game

Autori:

Matteo Brocca · 1005681

Alan Mancini · 1005481

Federico Mazzini · 980559

Settembre 2021

Indice

Introduzione	2
1 Processo di sviluppo adottato	3
1.1 Meeting	3
1.1.1 Sprint planning	3
1.1.2 Daily Scrum	3
1.1.3 Sprint review	4
1.1.4 Sprint retrospective	4
1.2 Divisione dei Task	4
1.3 Definition of done	4
1.4 Tool	5
2 Requisiti	6
2.1 Requisiti di business	6
2.2 Requisiti utente	6
2.3 Requisiti funzionali	7
2.4 Requisiti non funzionali	10
2.5 Requisiti di implementazione	11
3 Design architetturale	12
3.1 Paradigma Model-View-ViewModel	12
3.2 Game loop con modello ad eventi	13
3.3 Scene	14
3.4 Architettura di Model e ViewModel	14
3.5 Elementi principali del GameModel	15
4 Design di dettaglio	16
5 Implementazione	17
6 Retrospettiva	18
6.1 Sprint 1 27/09 - 03/10	18
6.2 Sprint 2 04/10 - 10/10	18
6.3 Sprint 3 11/10 - 17/10	19
6.4 Sprint 4 18/10 - 24/10	19
6.5 Sprint 5 25/10 - 31/10	21
6.6 Sprint 6 01/11 - 07/11	21

Introduzione

Il progetto scelto mira a sviluppare un single player game di genere Roguelike, ispirato al videogioco The Binding of Isaac.

Scopo del gioco, per un giocatore, è controllare un personaggio all'interno di un dungeon composto in modo procedurale da un numero finito di stanze definite in maniera procedurale. All'interno delle stanze saranno presenti in maniera casuale elementi bloccanti, nemici e oggetti. Il giocatore dovrà cercare di sconfiggere i nemici per passare alla stanza successiva e raccogliere oggetti al fine di potenziarsi o cambiare le sue caratteristiche. Una partita termina con la sconfitta del boss, un nemico unico presente all'interno del dungeon in una specifica stanza, o con la morte perenne del personaggio, dove i progressi fatti durante il gioco vengono persi.

1 Processo di sviluppo adottato

Il processo di sviluppo adottato dal team è incrementale e iterativo. Si è cercato il più possibile di attenersi al framework **Scrum**, adattato alle esigenze lavorative e scolastiche dei membri del team. Il team ha effettuato **sprint** settimanali, in modo tale da massimizzare il numero di cicli iterativi di sviluppo. Inizialmente, gli sprint hanno avuto una parte di **planning**, mentre al loro termine, una parte di **review**. Di seguito si analizza nel dettaglio il metodo utilizzato.

1.1 Meeting

Ai meeting ha sempre partecipato il team al completo. Al bisogno, Matteo ha svolto il ruolo di esperto di dominio/committente. Ogni scelta all'interno del progetto è comunque sempre stata condivisa da tutto il team.

1.1.1 Sprint planning

Lo sprint planning è svolto all'inizio di ogni Sprint ed è di fondamentale importanza in quanto permette di definire nel dettaglio i task da eseguire all'interno dello sprint e i goal per esso. Ogni sprint planning si compone di:

- Raffinamento del product backlog e identificazione dei goal per lo sprint.
- Definizione dei **Task** come unità di lavoro pratica per soddisfare i **requisiti**;
- Assegnazione dei Task ai membri del team.

Lo Sprint Planning ha una durata massima di 2 ore.

1.1.2 Daily Scrum

Durante il Daily Scrum ogni sviluppatore espone al team i seguenti punti:

- Quale lavoro ha svolto la giornata precedente;
- Quale lavoro intende svolgere nella giornata corrente;
- Eventuali possibili impedimenti per il lavoro da svolgere, e come gli altri membri del team potrebbero aiutare ad affrontare il problema.

La durata di questo incontro è al massimo di 15 minuti.

1.1.3 Sprint review

La Sprint review analizza l'iterazione appena avvenuta e si concentra sul prodotto software in sè, in particolare si discute di:

- Ispezione dell'incremento ottenuto in termini di funzionalità e risultati tangibili per il cliente
- Adattamento del Product Backlog;
- Discussione su ciò che potrebbe essere fatto nel prossimo Sprint, utile come preparazione al prossimo Sprint Planning.

Durata massima: 1 ora.

1.1.4 Sprint retrospective

La Sprint retrospective analizza l'iterazione appena avvenuta concentrandosi sul processo di sviluppo e il team, in particolare si discute di:

- Come sono stati utilizzati i tool per il team e si analizza l'andamento dei meeting
- Idee per migliorare il processo di sviluppo, in particolare i punti critici individuati al punto sopra

Durata massima: 45 minuti.

1.2 Divisione dei Task

La suddivisione dei task è su base volontaria. Questo significa che tutti i membri del team si offrono volontariamente per svolgere un determinato task, nei limiti ovviamente della totalità dei task e dei goal per lo specifico sprint. Durante il daily scrum, può essere rivista qualche decisione, se non troppo radicale.

1.3 Definition of done

Il team ha definito, come e in che modo, un task può essere definito come done e di conseguenza concluso

1. Superamento di tutti gli Scalatest
2. Codice documentato con opportuna Scaladoc
3. Code review

1.4 Tool

Il team ha individuato i seguenti strumenti per favorire un processo agile, migliorare l'efficienza e favorire l'automazione durante il processo di sviluppo

- **SBT** come strumento di build automation
- **Scalatest** per la scrittura ed esecuzione dei test automatizzati
- **GitHub** come strumento per la *continuous integration*
- **Jira** come strumento a supporto di scrum, gestione del product backlog e delle varie board di sviluppo

2 Requisiti

2.1 Requisiti di business

- Creazione di un gioco di genere Roguelike
- Possibilità di gioco su browser

2.2 Requisiti utente

Matteo Brocca in questo progetto ricopre il ruolo di esperto di dominio e committente. E' un appassionato di giochi Roguelike ma essendo troppo bravo li ha finiti tutti. Da qui l'idea di crearne uno nuovo per lui.

1. L'utente potrà
 - 1.1 avviare una nuova partita da un menu contestuale
 - 1.2 controllare con la tastiera il proprio personaggio all'interno della stanza per
 - 1.2.1 spostarsi e cambiare direzione
 - 1.2.2 sparare ai nemici che possono essere di diversa tipologia
 - 1.2.3 evitare elementi bloccanti o di disturbo se presenti
 - 1.2.4 raccogliere oggetti utili all'aumento delle sue caratteristiche
 - 1.2.5 spostarsi da una stanza all'altra attraverso delle porte
 - 1.3 visualizzare in modo continuo le sue statistiche e i suoi punti vita
 - 1.4 visualizzare in modo continuo una mappa del dungeon che indichi la sua posizione corrente
2. L'utente dovrà riuscire a
 - 2.1 distinguere visivamente nemici, oggetti e elementi di disturbo
 - 2.2 capire in che direzione si sta muovendo
 - 2.3 capire dove sta sparando
 - 2.4 capire di aver colpito un nemico
 - 2.5 capire di aver raccolto un oggetto
 - 2.6 capire qual'è la stanza del boss
 - 2.7 capire che sta fronteggiando un boss
 - 2.8 capire di aver vinto o perso una partita

2.3 Requisiti funzionali

1. Menù di gioco
 - 1.1 presenza di un tasto per avviare una nuova partita
2. Caricamento del gioco
 - 2.1 presenza di una schermata durante il caricamento degli elementi di gioco
3. Generazione del dungeon/mappa di gioco 2D in maniera casuale
 - 3.1 Durante la generazione deve essere visualizzata una schermata di attesa
 - 3.2 Un dungeon è formato da più stanze quadrate
 - 3.3 Ogni stanza è fisicamente adiacente ad almeno un'altra stanza
 - 3.4 Tra stanze adiacenti è presente una porta che le collega
 - 3.5 La disposizione delle stanze avviene favorendo forme di mappa complesse simil labirinto
 - 3.6 Una stanza è di una tipologia fra
 - 3.6.1 Vuota
 - 3.6.1.1 Stanza completamente vuota
 - 3.6.1.2 La partita comincia con il personaggio in una stanza vuota
 - 3.6.1.3 In un dungeon ci sono circa un 10% di stanze vuote
 - 3.6.2 Oggetto
 - 3.6.2.1 Contiene al centro un singolo oggetto scelto randomicamente
 - 3.6.2.2 In un dungeon ci sono circa un 15% di stanze oggetto
 - 3.6.3 Combattimento
 - 3.6.3.1 Il contenuto è generato randomicamente
 - 3.6.3.2 Contiene alcuni nemici
 - 3.6.3.3 Contiene alcuni elementi bloccanti disposti in modo da non ostruire l'accesso alle porte da parte del personaggio
 - 3.6.3.4 Le porte si chiudono quando il giocatore entra nella stanza
 - 3.6.3.5 Le porte si aprono quando il giocatore ha eliminato tutti i nemici
 - 3.6.3.6 In un dungeon ci sono circa un 75% di stanze combattimento
 - 3.6.4 Boss
 - 3.6.4.1 Contiene solamente il nemico boss
 - 3.6.4.2 Una sola nel dungeon
 - 3.6.4.3 Adiacente ad una ed una sola altra stanza

4. Scena di gioco

4.1 A video, dopo la generazione del dungeon, è visibile

4.1.1 al centro dello schermo e rappresentata con vista dall'alto solo la stanza dove è correntemente presente il personaggio

4.1.2 a sinistra della stanza l'elenco delle statistiche del personaggio

4.1.3 a sinistra della stanza una mini mappa del dungeon

4.1.3.1 Le stanze vuote e combattimento sono di colore neutro (bianco)

4.1.3.2 La stanza corrente, quelle oggetto e la stanza boss sono evidenziate con colori propri

4.2 All'interno di una stanza nemici, oggetti, elementi bloccanti e personaggio, in linea generale

4.2.1 sono vincolati a stare nei limiti del perimetro rappresentato dal pavimento

4.2.2 non possono fisicamente attraversarsi tra loro sovrapponendosi graficamente, tuttavia la parte in alto di un'entità può sovrapporsi alla parte bassa di un'altra senza generare collisione ad emulare altezze diverse

4.3 All'interno di una stanza un colpo sparato

4.3.1 è rappresentato con un cerchio colorato

4.3.2 è vincolato a stare nei limiti del perimetro rappresentato dal pavimento

4.3.3 colpisce un'entità qualsiasi non appena il primo entra in contatto con il rettangolo che graficamente racchiude interamente la seconda

4.3.4 quando colpisce qualcosa il cerchio viene sostituito da un esplosione animata

5. Personaggio controllabile con caratteristiche e punti vita

5.1 Il personaggio è caratterizzato da

5.1.1 Punti vita

5.1.2 Velocità di movimento

5.1.3 Danno

5.1.4 Rate di fuoco

5.2 Il personaggio è controllato dall'utente con la tastiera

5.2.1 L'utente può muovere il personaggio nelle quattro direzioni principali (sopra, sotto, destra, sinistra)

5.2.2 L'utente può sparare uno o più colpi verso una delle quattro direzioni principali (sopra, sotto, destra, sinistra)

5.2.3 Il personaggio può uscire dalla stanza attraverso le porte

5.3 Il personaggio è visivamente costituito da

5.3.1 Una testa orientata in modo da rappresentare la direzione di fuoco, se il personaggio non sta sparando allora è orientata nella direzione di movimento

5.3.2 Un corpo orientato ed animato in modo da rappresentare la direzione di movimento

5.4 Il personaggio infligge danno ai nemici quando un suo colpo colpisce un nemico

5.5 Il personaggio può raccogliere oggetti che modificano le sue caratteristiche

5.6 Il personaggio muore e la partita termina mostrando un messaggio "game over" quando la sua vita arriva a zero

6. Nemici con diverse caratteristiche e comportamenti

6.1 Un nemico può essere nello stato

6.1.1 Inattivo: non esegue azioni

6.1.2 Attacco: esegue azioni di attacco nei confronti del personaggio

6.1.3 Difesa: esegue azioni per difendersi dal personaggio

6.1.4 Nascosto: esegue azioni per nascondersi dal personaggio

6.2 Ogni nemico è caratterizzato da

6.2.1 Punti vita

6.2.2 Velocità di movimento

6.2.3 Danno da contatto

6.2.4 Se il nemico spara

6.2.4.1 Danno da fuoco

6.2.4.2 Rate di fuoco

6.3 Un nemico infligge danno al personaggio quando vi entra in collisione

6.4 Un nemico che spara infligge danno al personaggio quando un suo colpo vi entra in collisione

6.5 Un nemico se si muove lo fa solo all'interno di una sola stanza

6.6 Un nemico muore quando la sua vita arriva a zero, al suo posto viene visualizzata un'esplosione animata

6.7 Quattro tipologie di nemico

6.7.1 Nerve

6.7.1.1 Sta sempre nello stato di attacco

6.7.1.2 Sta immobile

- 6.7.1.3 Costituito da un corpo
- 6.7.2 Boney
 - 6.7.2.1 Sta sempre nello stato di attacco
 - 6.7.2.2 Si sposta continuamente in direzione del personaggio
 - 6.7.2.3 Costituito da testa e corpo orientati nella direzione di movimento
- 6.7.3 Mask
 - 6.7.3.1 Sta sempre nello stato di attacco
 - 6.7.3.2 Si sposta mantenendo una distanza predefinita dal personaggio
 - 6.7.3.3 Spara colpi in direzione del personaggio
 - 6.7.3.4 Costituito da una testa orientata nella direzione di fuoco
- 6.7.4 Parabite
 - 6.7.4.1 Sta 1 secondo nello stato "inattivo", poi passa allo stato di "attacco", poi allo stato "nascosto" per 2 secondi poi ricomincia da capo
 - 6.7.4.2 Quando passa da inattivo ad attacco calcola una linea retta in direzione del personaggio e la percorre velocemente
 - 6.7.4.3 Quando passa allo stato "nascosto" può essere attraversato da personaggio o altri nemici e non può essere colpito
 - 6.7.4.4 Costituito da un corpo orientato nella direzione di movimento
- 6.8 Boss
 - 6.8.1 E' un nemico speciale che se viene sconfitto la partita termina visualizzando al giocatore il messaggio "hai vinto"
 - 6.8.2 Il suo comportamento è determinato da ...
 - 6.8.3 Costituito da un corpo ...
- 7. Oggetti che il personaggio può raccogliere con diversi comportamenti
 - 7.1 A (nome dell'oggetto - cosa fa)
 - 7.2 B
 - 7.3 C

2.4 Requisiti non funzionali

1. Fluidità di gioco
 - 1.1 Il gioco non deve presentare lag o inestetismi marcati che rendano la user experience non ottimale
2. Bilanciare numero e caratteristiche dei nemici per ottenere un livello di difficoltà di gioco medio

2.1 Il gioco non deve essere troppo facile

2.1.1 Presenza di pochi nemici all'interno di una stanza

2.1.2 Presenza di oggetti che potenzino le caratteristiche del giocatore rendendo il conflitto giocatore-nemici impari

2.2 Il gioco non deve essere troppo difficile

2.2.1 Presenza di troppi nemici all'interno di una stanza

2.2.2 Presenza di oggetti che non potenzino o riducano le caratteristiche del giocatore rendendo il conflitto giocatore-nemici impari

2.5 Requisiti di implementazione

1. Implementazione mediante Prolog della generazione del dungeon, delle stanze combattimento e del comportamento del Boss
2. Testing mediante ScalaTest
3. Sviluppo del software in modo da considerare possibili future estensioni di gioco come:

3.1 Aggiunta di diversi personaggi con cui giocatore

3.2 Aggiunta di nuovi nemici e boss

3.3 Aggiunta di nuovi elementi bloccanti

3.4 Aggiunta di nuovi oggetti con diverse caratteristiche

4. Rilascio del gioco su server tramite GitHub Actions

3 Design architetturale

Di seguito vengono analizzate l'architettura complessiva dell'applicazione e le decisioni critiche riguardanti pattern architetturali e tecnologie rilevanti. Prima di pensare a qualsiasi architettura per il gioco da realizzare, ciò che si è cercato di fare è stato individuare l'engine ideale per il progetto. La scelta è ricaduta su Indigo in quanto:

- E' un framework specifico per il game development
- E' scritto in Scala 3 e favorisce lo sviluppo tramite paradigma funzionale con un approccio unidirezionale ed immutabile al flusso di dati
- Permette il gioco su browser, come da requisito di business, mediante compilazione tramite Scala.js.

I concetti chiave di Indigo che ci guidano nello sviluppo del gioco sono

- Paradigma Model, View, ViewModel
- Game loop con modello ad eventi
- Scene

3.1 Paradigma Model-View-ViewModel

Il pattern architetturale **MVVM** (Model, View, ViewModel) è una variante del famoso MVC. Obiettivo di questo pattern è quello di separare il modello dei dati dalla sua rappresentazione, tenendo entrambi puri e funzionali al loro scopo, frapponendo tra loro un elemento "ibrido", il ViewModel. Di seguito l'interpretazione sulla quale si basa Indigo e che seguiamo per lo sviluppo del nostro gioco.

Model Rappresenta il modello di gioco puro, indipendentemente dalla sua rappresentazione visuale. Esso contiene lo stato del gioco e la sua logica.

ViewModel Si interpone tra Model e View. Ha lo scopo di mantenere alcuni dati utili per la rappresentazione che tuttavia non concernono la logica di gioco, devono perciò rimanere separati e non essere inclusi all'interno del Model.

View Si occupa di offrire una rappresentazione del Model e del ViewModel a schermo. Costituisce quindi la logica di visualizzazione di questi, senza contenere però alcuno stato o logica di gioco.




Figura 1: *Architettura Model, View, ViewModel*

3.2 Game loop con modello ad eventi

La logica di Indigo si basa su un game loop che processa, ad ogni iterazione, una coda di eventi. Ad ogni ciclo, il framework esegue le seguenti operazioni:

- Aggiunta dell'evento `FrameTick` alla coda eventi
- Per ogni evento, update del Model
- Per ogni evento, update del ViewModel
- Presentazione e rendering degli elementi a video
- Reset della coda di eventi

Il concetto di **immutabilità**, presente nel paradigma funzionale, qui si traduce non in un update di uno stato interno del modello, ma bensì nella generazione di un nuovo modello aggiornato.

Durante l'update del Model è possibile generare eventi custom che verranno processati all'iterazione successiva.

3.3 Scene

Le scene sono un modo di organizzare il codice secondo una logica di gioco ben definita. Sono un meccanismo di suddivisione che permette di individuare delle "fasi" di gioco da sviluppare in modo separato le une dalle altre. In ogni istante all'interno del gioco la scena indicata come "corrente" è abilitata all'aggiornamento del Model/ViewModel, alla gestione degli eventi in coda ed infine alla presentazione a schermo: la scena corrente può leggere e aggiornare solo i suoi dati che sono un sottoinsieme di quelli globali.

Abbiamo identificato quattro scene principali su cui andare a definire Lost 'n Souls.




Figura 2: *Il flusso delle scene*

3.4 Architettura di Model e ViewModel

Come conseguenza della suddivisione di cui sopra, il Model principale è costituito dai singoli Model relativi a ciascuna scena. Stessa cosa vale per il ViewModel.

Da notare che una scena, per la sua presentazione a video, può non necessitare di un Model o di un ViewModel, lo stesso concetto si può estendere per una View qualsiasi la quale potrebbe basarsi solo su Model.




Figura 3: *Il Model*

3.5 Elementi principali del GameModel

All'interno della scena di gioco, abbiamo identificato i principali componenti:

- **Character** Personaggio controllato dal giocatore
- **Dungeon** Intera mappa di gioco nel suo complesso
- **Room** Stanza situata all'interno di una mappa di gioco
- **Anything** Una qualsiasi entità da visualizzare all'interno di una stanza: nemico, oggetto, elemento bloccante o anche lo stesso Character.




Figura 4: *Diagramma degli elementi principali del GameModel*

4 Design di dettaglio

Design di dettaglio (scelte rilevanti, pattern di progettazione, organizzazione del codice
– corredato da pochi ma efficaci diagrammi)

5 Implementazione

Implementazione (per ogni studente, una sotto-sezione descrittiva di cosa fatto/co-fatto e con chi, e descrizione di aspetti implementativi importanti non già presenti nel design)

6 Retrospettiva

6.1 Sprint 1 27/09 - 03/10

Epic Visualizzare il personaggio a schermo

Il primo sprint è stato prevalentemente organizzativo ed è stato focalizzato sulla scelta e il setup degli strumenti, la definizione del processo di sviluppo e il design architetturale. In particolare si è scelto di lavorare con il framework Indigo e si è studiata la sua documentazione, al fine di comprendere come organizzare il codice e poter definire l'architettura generale del gioco. Era previsto anche il setup della CI/CD, abbiamo deciso però di spostarla nella seconda sprint, la quale sarà orientata a implementare la struttura base e produrre la prima schermata di gioco.

Data - 27 settembre 2021 - 3 ottobre 2021




Figura 5: Grafico Burn-down primo sprint

6.2 Sprint 2 04/10 - 10/10

Epic Visualizzare il personaggio a schermo

Nel secondo sprint abbiamo effettuato il setup dell'architettura includendo Indigo, al fine di visualizzare il menu di avvio, il loading e permettere all'utente di visualizzare il proprio personaggio all'interno di una stanza vuota. Abbiamo inoltre abilitato la continuous integration. Siamo così giunti all'obiettivo dell'epic. In questa sprint, abbiamo fatto i primi passi con l'engine Indigo, confrontandoci costantemente in modo da sperimentare insieme il suo utilizzo. Questo ci ha permesso di allineare la nostra conoscenza a riguardo e definire una modalità operativa per le future sprint. Non siamo riusciti

a completare la visualizzazione del personaggio in quanto ci siamo resi conto di dover impostare meglio il modello generale al fine di realizzare una struttura a componenti che funzioni con Indigo.

Data - 4 ottobre 2021 - 10 ottobre 2021

Obiettivo dello sprint - Permettere all'utente di avviare il gioco e vedere + controllare il personaggio nella stanza




Figura 6: Grafico Burn-down secondo sprint

6.3 Sprint 3 11/10 - 17/10

Il terzo sprint è stato dedicato al affinamento del personaggio aggiungendo animazioni e vincolandolo all'interno dei confini della stanza. Questo ha richiesto di approfondire lo studio di Indigo riguardo le animazioni e rifattorizzare la stanza, le sue proprietà e la sua logica. Oltre a questo è stata rivista la gerarchia di classi che supportano il personaggio e che sarà alla base di tutti gli elementi presenti dentro alla stanza (nemici, oggetti, elementi bloccanti). Infine, con lo studio di un workflow di test per Indigo, ci siamo predisposti per uno sviluppo TDD che avverrà dalle prossime sprint.

6.4 Sprint 4 18/10 - 24/10

Il quarto sprint è stato incentrato principalmente sul dungeon e sulla feature dello sparo per il personaggio controllato dall'utente. In particolare, per quanto riguarda il dungeon, è stata implementata la generazione tramite prolog e, inoltre, la possibilità di navigare tra le stanze attraverso l'uso di porte. Essendo Indigo basato su Scala.js abbiamo integrato un engine Prolog scritto in javascript e creato un'interfaccia in Scala per interagirci.

Data - 11 ottobre 2021 - 17 ottobre 2021



Figura 7: Grafico Burn-down terzo sprint

Nella prossima sprint, sarà necessario un refactor e una forte integrazione tra le parti sviluppate individualmente dai diversi componenti del team.

Data - 18 ottobre 2021 - 24 ottobre 2021




Figura 8: Grafico Burn-down quarto sprint

6.5 Sprint 5 25/10 - 31/10

Il quinto sprint è stato dedicato al refactor di diverse sezioni dell'applicativo, per permettere, nelle prossime sprint, di implementare in maniera più semplice le feature rimanenti. In particolare, Alan si è occupato dell'interazione Scala Prolog, in modo tale da poter utilizzare il Prolog anche per la generazione degli elementi delle stanze. Federico invece si è occupato delle Room, in modo da poter implementare le collisioni tra oggetti in maniera corretta nella prossima sprint. A livello di feature, all'interno di questa sprint si è dotato l'applicativo di una vera generazione casuale del dungeon e Matteo si è dedicato a dotare il personaggio di caratteristiche migliorabili. In questa sprint volevamo offrire più valore al committente, ma abbiamo riscontrato problemi con i test in quanto lavorando con Scala3, ScalaJS e Indigo siamo stati vincolati nella scelta dei framework di test da utilizzare. In particolare al momento non è possibile abilitare il Coverage.




Figura 9: *Grafico Burn-down quinto sprint*

6.6 Sprint 6 01/11 - 07/11

Il sesto sprint è stato incentrato nel creare le dinamiche di gioco, tra cui la rilevazione delle collisioni tra gli elementi, la creazione di diversi nemici con diversi comportamenti e statiche, la visualizzazione dello stato del personaggio. Durante lo sprint planning abbiamo sottostimato l'effort richiesto per l'inserimento degli elementi bloccanti, anche considerando l'utilizzo del Prolog per la loro disposizione, questo richiede una nuova sprint per essere portato a termine. Un altro imprevisto è stato il dover gestire il view model per i nemici, il tutto dovuto anche a dei limiti di Indigo, il quale non è ancora

maturato a livello di engine. Anche quest'ultima parte va rifattorizzata nel prossimo sprint.




Figura 10: *Grafico Burn-down quinto sprint*