Cahier de tests — InclusiVenue

Résultats d'exécution : `../TEST-REPORT.md`.

1. Stratégie

Niveau	Objectif	Outil	Où
Unitaire	Règles métier, permissions, validation, middlewares, utilitaires — sans base	`node:test` + dépôts en mémoire	`backend/tests/unit`, `frontend/src/lib/*.test.js`
Intégration	API HTTP réelle + MongoDB réel (en mémoire), bcrypt, JWT, upload	`node:test` + supertest + mongodb-memory-server	`backend/tests/integration`
End-to-end	Parcours utilisateur dans un navigateur sur la stack Docker	Playwright	`e2e/tests`
Accessibilité	WCAG 2.1 AA automatisé + clavier + zoom + mobile	@axe-core/playwright, Lighthouse, contrôles manuels	`e2e/tests/accessibility.spec.js`, `ACCESSIBILITY-REPORT.md`
Performance	Web Vitals, poids, temps de réponse API, charge légère	Lighthouse CI, k6	`frontend/lighthouserc.json`, `perf/load-test.k6.js`

Données : seed de démonstration (6 comptes, 7 catégories, 14 événements dont 1 en attente et 1 brouillon, 6 réservations). Les tests d'intégration créent leurs propres données.

2. Cas de test fonctionnels

ID	Exigence	Cas	Attendu	Niveau
AUTH-01	Inscription	Nom, e-mail, mot de passe conforme, CGU	201, rôle `user`, cookie httpOnly	U, I, E2E
AUTH-02	Pas d'admin à l'inscription	`role: admin`	400 (validation) / 403 (service)	U, I, E2E
AUTH-03	Entrées invalides	e-mail invalide, mot de passe faible	400 + message par champ, récapitulatif focalisé	U, I, E2E
AUTH-04	Connexion	bons / mauvais identifiants	200 / 401 même message	U, I, E2E
AUTH-05	Compte suspendu	connexion ou requête avec ancien jeton	403 `ACCOUNT_SUSPENDED`	U, I

ID	Exigence	Cas	Attendu	Niveau
AUTH-06	Mot de passe oublié	demande, lien, nouveau mot de passe	jeton haché, 1 h, usage unique	U, I
AUTH-07	Injection NoSQL	`{ "email": {"$gt": ""} }`	400	U, I
AUTH-08	CSRF	écriture par cookie sans `X-Requested-With`	403	U, I
RBAC-01	Routes protégées	sans jeton / mauvais rôle	401 / 403	U, I, E2E
RBAC-02	Propriété	organisateur B modifie l'événement de A	403	U, I
EVT-01	Création	organisateur, données valides	brouillon, places = capacité	U, I, E2E
EVT-02	Validation	fin < début, capacité 0, prix < 0, champ `status`	400	U
EVT-03	Modération	soumettre → approuver / refuser avec motif	published / rejected + notification	U, I, E2E
EVT-04	Visibilité	brouillon consulté par un visiteur	404	U, I
EVT-05	Capacité	réduire sous les places réservées	409 `CAPACITY_BELOW_BOOKED`	U
EVT-06	Archivage	événement futur avec réservations	réservations annulées, places rendues, participants notifiés	U
EVT-07	Suppression	publié / avec réservations	refusée	U
EVT-08	Upload	PNG valide / faux PNG / .exe / autre organisateur	200 WebP / 400 / 400 / 403	I
SRCH-01	Recherche	texte, catégorie, ville, dates, gratuit, services, places dispo, tri, pagination	résultats filtrés	U, I, E2E
BK-01	Réservation	participant, événement publié	201, places décrémentées, notifications	U, I, E2E
BK-02	Doublon	même utilisateur, même événement	409 `ALREADY_BOOKED`	U, I, E2E
BK-03	Complet	plus de places	409 `NOT_ENOUGH_SEATS`, « complet » affiché	U, I, E2E

ID	Exigence	Cas	Attendu	Niveau
BK-04	Concurrence	20 (U) / 25 (I) requêtes pour 1 / 3 places	exactement 1 / 3 succès, aucune surréservation	U, I
BK-05	Annulation	par le participant, par un tiers, deux fois, hors délai	ok / 403 / 409 / 400	U, I, E2E
BK-06	Historique	liste de mes réservations	seulement les miennes	U, I, E2E
BK-07	iCal	export global et par réservation	VCALENDAR valide, confirmées seulement	U, I
NOTIF-01	Notifications	confirmation, annulation, rappel J-1, modération	créées une fois ; e-mail selon préférence ; statut `logged` en dev	U, I, E2E
ORG-01	Tableau de bord	statistiques organisateur	issues des agrégations	U, I
ORG-02	Réservations	liste, pointage, annulation, export CSV	réservé à l'organisateur de l'événement	U, I
ADM-01	Statistiques globales	totaux	égaux aux comptages en base	I
ADM-02	Utilisateurs	filtre, rôle, suspension, suppression, pas sur soi-même	ok / 400 sur soi	U, I
ADM-03	Paramètres et catégories	modifier, créer, supprimer une catégorie utilisée	ok / 409 doublon / 400 utilisée	U, I
PREF-01	Préférences	enregistrer, se reconnecter	valeurs conservées	U, I, E2E
DOC-01	Swagger	toutes les routes documentées	test automatique	U, I

3. Cas d'accessibilité

ID	Critère WCAG	Vérification
A11Y-01	2.4.1 Contourner des blocs	1er Tab = lien d'évitement → focus `main` (E2E ✅)
A11Y-02	2.1.1 / 2.1.2 Clavier, pas de piège	dialogues : focus piégé volontairement, Échap ferme, focus restitué (E2E ✅)
A11Y-03	2.4.7 Focus visible	contour 3 px bleu / or sur fond sombre (capture 13)
A11Y-04	1.3.1 / 2.4.6 Titres et landmarks	1 h1 par page, pas de saut de niveau, header/nav/main/footer (contrôles ✅ 30

ID	Critère WCAG	Vérification
		pages)
A11Y-05	1.1.1 Alternatives	toutes les `img` ont `alt` (contrôles ✅) ; alt obligatoire à l'upload
A11Y-06	3.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2 Formulaires	labels associés, aide et erreur via `aria-describedby`, `aria-invalid`, récapitulatif (contrôles + E2E ✅)
A11Y-07	1.4.3 Contraste	2 598 nœuds texte mesurés sur 30 pages, 0 sous le seuil (fonds unis ; dégradés exclus du calcul)
A11Y-08	1.4.4 / 1.4.10 Zoom & reflow	200 % de texte et largeur 640 px / 390 px sans défilement horizontal (E2E + contrôles ✅)
A11Y-09	2.3.3 / 2.2.2 Animations	préférence + `prefers-reduced-motion`
A11Y-10	4.1.3 Messages d'état	toasts dans `role=status` / `role=alert`, compteurs de résultats `aria-live`
A11Y-11	Automatisé	axe-core sur 18 pages (⏳), Lighthouse ≥ 90 (⏳), WAVE (manuel, ⏳)
A11Y-12	Lecteurs d'écran	NVDA + Firefox, VoiceOver + Safari : parcours réservation (manuel, ⏳)

4. Critères de sortie

- 0 échec unitaire et d'intégration ; couverture lignes backend ≥ 80 %.
- 0 violation axe « serious » ou « critical ».
- Lighthouse ≥ 80 sur les 4 catégories (≥ 90 en accessibilité).
- k6 : taux d'erreur < 1 %, p95 listes < 400 ms.