

ui - inspector 인수인계 문서 (코드 - 화면 연결)

목표: 화면 요소와 실제 코드의 입력 · 처리 · 반환값을 연결해, 후임 개발자가 데이터 흐름을 빠르게 파악하도록 지원한다.

독자: 처음 프로젝트를 맡는 개발자

범위 점검 결과:

영역	실제 포함 여부	근거
프론트엔드 (Front - end)	포함	src/bookmarklet/ui.js, src/state.js
백엔드 (Back - end)	미포함	저장소 내 서버 코드/라우트 파일 없음
DB (Database)	미포함	SQL/ORM 스키마 파일 없음; URL/JSON 기반 상태 저장만 존재

참고: 본 문서의 예시 값은 설명용이며 실제 운영 데이터가 아니다.

전체 동작 흐름

[사용자] 북마크릿 실행

- └─ createWelcomeModal(validateUrl, validateImport)
 - └─ Start annotating 클릭 - > 반환값: null (새 세션)
 - └─ Load 클릭 + validateUrl 통과 - > 반환값: URL 문자열
 - └─ JSON import + validateImport 통과 - > 반환값: state 객체
 - └─ Close/Escape - > 반환값: false (취소)

[세션 복원/생성]

- └─ parseShareUrl(url) - > decompress(data) - > state
- └─ importStateFromJson(json) - > validateState(state)
- └─ createState(url, viewport, pins, env)

[화면 상 핀 표시]

- └─ restorePins(state, container)
 - └─ createPinElement(pin) - > repositionPin(pinEl, pin)

[패널 생성]

- └─ createPanel(pins, options)
 - └─ filterAndSortPins(pins, filters)
 - └─ createCommentItem(...) x N
 - └─ onSave/onDelete/onReply/onCategoryChange/onResolveToggle 콜백 호출

[공유/내보내기]

- └─ createShareModal({shareUrl, urlSize, maxUrlBytes, ...})
 - └─ Copy URL
 - └─ Export JSON
 - └─ Export PDF 콜백 호출

조건 분기: URL 길이(urlSize)가 maxUrlBytes(기본 8000)를 넘으면 Copy 기능 비활성화 후 JSON 내보내기 경로를 안내한다.

기능 설명: 시작 화면(환영 모달)

역할: 사용자가 새로 시작할지, 공유 URL(Uniform Resource Locator, 인터넷 주소)로 복원할지, JSON(JavaScript Object Notation) 파일로 가져올지 결정한다.

화면요소 번호	요소	입력	처리	반환/후속
1	Start annotating 버튼	클릭 이벤트	모달 제거	promise resolve: null
2	Share URL 입력 + Load 버튼	URL 문자열	trim -> validateUrl(value)	성공 시 URL 문자열 반환, 실패 시 null 반환
3	Choose JSON file 버튼	파일 선택	FileReader -> JSON.parse	성공 시 JSON 반환, 실패 시 null 반환
4	닫기(×)/Escape	클릭 · 키보드	모달 제거	promise resolve: false

화면 위치 스케치(코드 기반): 상단 헤더(타이틀/닫기) → 본문(1 시작 버튼) → 구분선 → (2 URL 입력/Load) → 구분선 → (3 JSON 가져오기).

기능 설명: 화면 요소와 핀 위치 연결

번호	함수	입력값 의미	반환값 의미	연결 화면 요소
1	calculatePinPosition(clientX, clientY, overlay, pinContainer)	클릭 좌표, pinContainer(핀 컨테이너)	{s, ox, oy, fx, fy} 핀 앵커 정보	페이지 클릭 지점
2	repositionPin(pinEl, pin)	핀 DOM + 앵커/폴백 좌표	반환 없음(스타일 left/top 갱신)	빨간 원형 핀(.pinment - pin)
3	createPinElement(pin)	핀 데이터 1건	핀 DOM 요소	핀 번호 표시/resolved 스타일
4	restorePins(state, container)	state.pins 배열 + 컨테이너	생성된 핀 DOM 배열	초기 로드 시 모든 핀 복원

핵심 분기: selector(s)로 대상 요소를 찾지 못하면 fx/fy 고정 픽셀 좌표로 폴백(fallback)한다. 이때 .pinment - pin - fallback 클래스가 적용된다.

기능 설명: 패널에서 핀 목록 조회/편집

번호	패널 요소	입력	처리	출력/콜백
1	모드 바(Edit/Browse)	editable, editMode	모드 텍스트 · 버튼 상태 분기	onEditModeToggle/onToggle
2	필터 톨바	filters(category/status/author/sort)	filterAndSortPins	가시 핀 목록 + onFilterChange
3	댓글 아이템	pin 1건	createCommentItem - > 입력창/배치	onSave/onDelete/onReply/onCategoryChange
4	푸터 Share & Export	클릭 이벤트	공유 모달 오픈 트리거	onShareExport

예시(설명용): filters={category:"layout", status:"resolved", author:"KH", sort:"status"}이면 해당 조건 핀만 표시한다.

기능 설명: 상태 데이터 모델과 검증

키	의미	사용 위치
v	스키마 버전(현재 2)	validateState에서 버전 일치 확인
url	주석 대상 페이지 주소	공유/복원 시 원본 식별
viewport	기준 뷰포트 너비	핀 좌표 해석 기준
pins[]	핀 목록	패널 렌더 · 복원의 핵심 입력
pin.s	조회키(화면 요소 CSS 선택자)	repositionPin/highlightPinTarget의 화면 재연결 키
pin.ox, pin.oy	요소 내부 상대 위치(0~1)	요소 크기 변동 대응 좌표
pin.fx, pin.fy	저장 좌표(픽셀)	요소 미탐색 시 폴백 위치
pin.c	카테고리(text/layout/missing/question)	필터/배지 표시
pin.resolved	해결 여부	상태 필터 · 스타일
pin.replies[]	답글 목록	댓글 아이템 하위 렌더

조회키 vs 저장키 구분: pin.s는 화면 요소를 다시 찾기 위한 조회키, pin.fx/fy와 pin.text · replies 등은 보관/공유를 위한 저장 데이터 키다.

기능 설명: 공유 및 내보내기 흐름

createShareUrl(state, baseUrl)

- > compress(state)
- > baseUrl + "#data=" + compressed

createShareModal({shareUrl, urlSize, maxUrlBytes, onExportJson, onExportPdf})

- └─ if urlSize > maxUrlBytes: Copy 비활성화, JSON 경로 권장
- └─ Copy 클릭: clipboard.writeText(shareUrl) 성공/실패 메시지 분기
- └─ JSON 클릭: onExportJson() 호출
- └─ PDF 클릭: 버튼 로딩 표시 - > onExportPdf() await - > 복구

생략 경로 표시: 클립보드 API(Application Programming Interface)가 없거나 실패하면 수동 복사 안내 경로로 이동한다.

코드 - 설명 일치 점검

점검 항목	결과
함수명/입력/반환 매핑	src/bookmarklet/ui.js, src/state.js 기준으로 작성 완료
호출 관계 확인	createPinElement→repositionPin, createPanel→filterAndSortPins/createCommentIt
백엔드/DB 범위 확인	저장소 내 관련 파일 부재 확인(프론트 전용 구조)
PDF 출력 확인	완성 PDF를 이미지로 렌더링해 페이지 가독성 확인

코드 근거(주요):

- /home/runner/work/ui-inspector/ui-inspector/src/bookmarklet/ui.js:900 - 933, 947 - 970, 999 - 1156, 1172 - 1203, 1440 - 1448, 1459 - 1672, 1862 - 2049
- /home/runner/work/ui-inspector/ui-inspector/src/state.js:10 - 104
- /home/runner/work/ui-inspector/ui-inspector/README.md:12 - 33 (현재 저장소 상태)