

Οι λύσεις του φύλλου

#	Λύση	Αποτέλεσμα	Προσοχή
1	<code>db.books.countDocuments()</code>	431	Το <code>count()</code> του παλαιότερου υλικού δίνει προειδοποίηση απόσυρσης.
2	<code>db.books.find()</code>	431 έγγραφα· το mongosh δείχνει 20 τη φορά, με <code>it</code> τα επόμενα.	Κανένα φίλτρο: όλη η συλλογή.
3	<code>db.books.find({}, { _id: 1, status: 1, categories: 1 })</code>	431 έγγραφα· π.χ. <code>{ _id: 1, status: 'PUBLISH', categories: ['Open Source', 'Mobile'] }</code>	Το <code>_id</code> εμφανίζεται και χωρίς <code>_id: 1</code> .
4	<code>db.books.find({ categories: "Java" })</code>	96	Με αγκύλες, <code>["Java"] : 76</code> . Με πεζά, «java»: 1 ακόμη βιβλίο (97 μαζί, με <code>\$in</code>).
5	<code>db.books.find({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })</code>	95	Η λύση του παλαιότερου υλικού είχε τυπογραφικά εισαγωγικά: <code>SyntaxError: Unexpected character ""</code> . (1:27).
6	<code>db.books.find({ \$or: [{ categories: "Java" }, { status: "PUBLISH" }] })</code>	364	364 = 363 που κυκλοφόρησαν + 1 βιβλίο Java σε MEAP. Με AND: 95.
7	<code>db.books.find({ pageCount: { \$gt: 500 } }, { title: 1, _id: 0 })</code>	90	Χωρίς <code>_id: 0</code> εμφανίζεται και το <code>_id</code> .
8	<code>db.books.find({ categories: "Java" }, { title: 1 }).sort({ title: 1 })</code>	96· πρώτοι τίτλοι: 3D User Interfaces with Java 3D · ActiveMQ in Action · Android in Action, Second Edition ...	Τίτλοι με πεζό πρώτο γράμμα (jQuery, iText) έρχονται στο τέλος· με <code>collation({ locale: "en" })</code> αλφαβητικά.
9	<code>db.books.find({ categories: "Java" }, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }).sort({ pageCount: -1 })</code>	96· πρώτα: Java Foundation Classes (1088) · Swing Second Edition (912) · Java Persistence with Hibernate (880) ...	Στο τέλος 19 βιβλία Java με 0 σελίδες (άγνωστος αριθμός).
10	<code>db.books.find({}, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }).sort({ pageCount: -1 }).limit(5)</code>	Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization (1101) · Ten Years of UserFriendly.Org (1096) · Java Foundation Classes (1088) · Windows Forms in Action (950) · Silverlight 5 in Action (925)	Με <code>sort({ pageCount: 1 })</code> θα έβγαιναν πρώτα τα βιβλία με 0 σελίδες.
11	<code>db.books.find({ title: /Java/ }, { title: 1, _id: 0 })</code>	38	Περιλαμβάνει JavaScript, JavaServer, JavaFX. Μόνο η λέξη: <code>/\bJava\b/</code> , 29.
12	<code>db.books.find({ title: /^Java/ }, { title: 1, _id: 0 })</code>	14	Με <code>/^Java\b/</code> : 11.
13	<code>db.books.find({ title: /^.a.a/ }, { title: 1, _id: 0 })</code>	19· πρώτοι τίτλοι: Java Persistence with Hibernate · Data Munging with Perl · Java Foundation Classes ...	Στην SQL το <code>_</code> του <code>LIKE ' _a_a%'</code> είναι η <code>.</code> της regex.

Η ροή του Μέρους 2 και οι αλλαγές

Μέρος 2, λεπτό προς λεπτό

Λεπτά	Διαφάνεια	Τι γίνεται
0–1	1	Ο στόχος, όπως τον έθετε το παλαιότερο υλικό. Αναρτήστε το φύλλο στην πλατφόρμα ή στο chat.
1–3	2	Η σελίδα SQL to MongoDB Mapping Chart, με τα δικά της παραδείγματα· όπου γράφει <code>count()</code> , ισχύει το <code>countDocuments()</code> .
3–4	3	Πώς δουλεύουμε: ομάδες των τεσσάρων, ίδιο φύλλο, το δικό του mongosh ο καθένας.
4–6	4	Λυμένο παράδειγμα, εκτός φύλλου: βιβλία MEAP με γνωστό αριθμό σελίδων.
6–28	5	Αίθουσες. Χρονόμετρο 20:00 μόλις μπουν όλοι. Μηνύματα: στο 10ό λεπτό «όποιος τελείωσε έως το 10, συνεχίζει στα 11 έως 13»· στο 18ο «δύο λεπτά, ετοιμάστε τα πλήθη για το chat».
28–34	6	Πρώτα κάθε ομάδα γράφει στο chat τα 13 πλήθη (η σωστή γραμμή είναι πιο κάτω). Μετά, με τη σειρά, ένα ζητούμενο κάθε φορά, από το 4 έως το 13. Ένα χρονόμετρο 06:00 για όλο τον γύρο.
34–42	7–10	Οι λύσεις εκεί όπου γίνονται τα λάθη: <code>java</code> και <code>Java</code> , <code>AND</code> και <code>OR</code> , πεζά στην ταξινόμηση, λέξη ή κομμάτι λέξης. Οι 9 και 10 παραλείπονται αν πιέζει ο χρόνος.
42–43	11	Να θυμάστε.
43–45	12	Διάλειμμα· τα 2 λεπτά είναι το περιθώριο του μέρους.

Η σωστή γραμμή στο chat

431, 431, 431, 96, 95, 364, 90, 96, 96, 5, 38, 14, 19

Στο 10 δεκτό και το 431: η `countDocuments` με το ίδιο, κενό φίλτρο δεν λαμβάνει υπόψη το `limit`. Τα 3 πρώτα δεν παρουσιάζονται· αν μια ομάδα γράφει εκεί 0, είναι στη βάση test.

Αν μια ομάδα κολλήσει

- **Όλα τα πλήθη 0:** η ομάδα είναι στη βάση test, όχι στη library· `use library`. Στη βάση test, το `db.books.countDocuments()` δίνει 0.
- **Κάποιος δεν έχει τη συλλογή:** δουλεύει με την οθόνη ενός μέλους της ομάδας και ολοκληρώνει την εισαγωγή στο επόμενο διάλειμμα (διαφάνεια 4 του Μέρους 1).
- **Διαφορετικά πλήθη στα 4 έως 6:** αγκύλες γύρω από το "Java" (76), ή `AND` αντί για `OR` (95).

Τι άλλαξε σε σχέση με το παλαιότερο υλικό

- `db.books.count()` → `db.books.countDocuments()`: το `count()` έχει αποσυρθεί και δίνει προειδοποίηση.
- Οι λύσεις των ζητούμενων 4 και 5 είχαν τυπογραφικά εισαγωγικά ("Java"), και στο 4 έλειπε και το κλείσιμο: το mongosh απαντά `SyntaxError: Unexpected character '“' . (1:27)`. Εδώ με απλά εισαγωγικά.
- «ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά βιβλίων» → «κατά φθίνουσα σειρά σελίδων»: το ζητούμενο 9 ζητά τον αριθμό σελίδων.
- Διατύπωση: «έχουν έχουν», «έχουν ξεκινούν» και «δημοσιευμένα» → «έχουν», «αρχίζουν», «έχουν κυκλοφορήσει (status PUBLISH)».
- Κάθε ζητούμενο έχει και τη μορφή του στην SQL, ώστε η ομαδική άσκηση με τη σελίδα σύγκρισης και οι ασκήσεις να γίνονται μαζί. Η διεύθυνση `docs.mongodb.com` είναι σήμερα `mongodb.com/docs`.

Πηγές: MongoDB Manual, SQL to MongoDB Mapping Chart· Query an Array· \$regex· Comparison/Sort Order (collation)· `db.collection.count()`.