

Ομαδική άσκηση: από την SQL στη MongoDB

- 1 Μελετήστε τη σελίδα του εγχειριδίου που αντιστοιχίζει εντολές της SQL σε εντολές της MongoDB.
- 2 Σε ομάδες, λύστε τα 13 ζητούμενα του φύλλου στη συλλογή books.
- 3 Στην ολομέλεια, συγκρίνετε τα πλήθη σας με τις λύσεις.

Το φύλλο είναι στην πλατφόρμα του μαθήματος. Ο καθένας δουλεύει στο δικό του mongosh, στη συλλογή books του Μέρους 1.

Η σελίδα: SQL to MongoDB Mapping Chart

SQL, πίνακας people	MongoDB, συλλογή people
WHERE status = 'A' AND age = 50	{ status: "A", age: 50 }
WHERE status = 'A' OR age = 50	{ \$or: [{ status: "A" }, { age: 50 }] }
WHERE age > 25 AND age <= 50	{ age: { \$gt: 25, \$lte: 50 } }
WHERE user_id LIKE 'bc%'	{ user_id: /^bc/ }
SELECT user_id, status	{ user_id: 1, status: 1, _id: 0 }, δεύτερο όρισμα του find
ORDER BY user_id DESC	.sort({ user_id: -1 })
LIMIT 5 SKIP 10	.limit(5).skip(10)
SELECT COUNT(*) FROM people	db.people.countDocuments()

[Η σελίδα στο εγχειρίδιο.](#) Όπου γράφει `count()`, γράψτε `countDocuments()`.

Πώς δουλεύουμε

Ομάδες	Περίπου τέσσερα άτομα σε κάθε αίθουσα του Zoom.
Εργαλείο	Ο καθένας στο δικό του mongosh, στη βάση library: <code>use library</code> .
Τι γράφετε	Για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα της MongoDB και το πλήθος των εγγράφων που επιστρέφει.
Χρόνος	20 λεπτά στην αίθουσα· μετά κάθε ομάδα στέλνει τα πλήθη της στο chat και βλέπουμε μαζί τις λύσεις.
Χωρίς τη συλλογή	Όποιος δεν ολοκλήρωσε την εισαγωγή, δουλεύει με την οθόνη ενός μέλους της ομάδας.

Ένα λυμένο παράδειγμα

SQL

```
SELECT title, pageCount FROM books
WHERE status = 'MEAP' AND pageCount > 0
ORDER BY pageCount DESC
LIMIT 3
```

MongoDB

```
db.books.find(
  { status: "MEAP", pageCount: { $gt: 0 } },
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
).sort({ pageCount: -1 }).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Groovy in Action, Second Edition', pageCount: 700 },
  { title: 'F# in Action', pageCount: 425 },
  { title: 'Distributed Agile in Action', pageCount: 325 }
]
```

- **WHERE** γίνεται φίλτρο: το **AND** είναι το κόμμα.
- **SELECT title, pageCount** γίνεται προβολή.
- **ORDER BY ... DESC** γίνεται **sort** με -1· το **LIMIT** γίνεται **limit**.

Στις αίθουσες

Σε κάθε αίθουσα, με το φύλλο της άσκησης:

- 1 Ο καθένας στο δικό του mongosh: `use library`.
- 2 Για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα της MongoDB και το πλήθος, με `countDocuments` και το ίδιο φίλτρο.
- 3 Ένα μέλος κρατά τις απαντήσεις και στο τέλος στέλνει τα πλήθη στο chat.

20:00

Βοήθημα: [SQL to MongoDB Mapping Chart](#), στο εγχειρίδιο της MongoDB.

Τα πλήθη στο chat, μετά οι λύσεις

Στην κεντρική αίθουσα:

- 1 Κάθε ομάδα γράφει στο chat τα 13 πλήθη της, με τη σειρά: «Ομάδα 2: 431, 431, ...».
- 2 Οι λύσεις, ζητούμενο προς ζητούμενο, στην οθόνη.
- 3 Όπου ένα πλήθος διαφέρει, βρίσκουμε μαζί το λάθος.

06:00

Java: 96, όχι 76 ούτε 97

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Java" })
db.books.countDocuments({ categories: ["Java"] })
db.books.countDocuments({ categories: "java" })
db.books.countDocuments({ categories: { $in: ["Java", "java"] } })
```

Αποτελέσματα

```
96
76
1
97
```

- Ζητούμενο 4 (πρώτη εντολή): 96 βιβλία.
- Με αγκύλες, 76: μόνο όσα έχουν ως μοναδική κατηγορία τη Java.
- Ένα βιβλίο έχει «java» με πεζά. Αν το θέλουμε κι αυτό, `$in` και τα δύο: 97.

AND ή OR

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ $or: [ { categories: "Java" },
                                   { status: "PUBLISH" } ] })
db.books.countDocuments({ status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "MEAP" })
```

Αποτελέσματα

```
95
364
363
1
```

- Ζητούμενο 5, AND: 95 βιβλία Java που κυκλοφόρησαν.
- Ζητούμενο 6, OR: 364, δηλαδή τα 363 που κυκλοφόρησαν και ένα βιβλίο Java σε MEAP.
- Το «είτε... είτε» της εκφώνησης είναι OR: αρκεί μία από τις δύο συνθήκες.

Ταξινόμηση κειμένου: τα πεζά στο τέλος

Εντολές

```
db.books.find({ categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 })
  .sort({ title: -1 }).limit(3)
db.books.find({ categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 })
  .sort({ title: -1 }).collation({ locale: "en" }).limit(3)
```

Αποτελέσματα

```
[
  { title: 'jQuery in Action, Second Edition' },
  { title: 'iText in Action, Second Edition' },
  { title: 'XML Parsing with Digester' }
]
[
  { title: 'XML Parsing with Digester' },
  { title: 'XDoclet in Action' },
  { title: 'Working with the Logging and Discovery Components' }
]
```

- Η MongoDB συγκρίνει τα κείμενα χαρακτήρα προς χαρακτήρα: όλα τα κεφαλαία πριν από τα πεζά. Το «jQuery» έρχεται μετά το «XML».
- Με `collation` και `locale: "en"`, η σειρά γίνεται αλφαβητική, ανεξάρτητα από πεζά και κεφαλαία.
- Ζητούμενο 9: στο τέλος της λίστας είναι τα 19 βιβλία Java με 0 σελίδες.

Κείμενο: λέξη ή κομμάτι λέξης

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /\bJava\b/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java\b/ })
```

Αποτελέσματα

```
38
29
14
11
```

- Ζητούμενο 11: το `/Java/` βρίσκει 38 τίτλους, μαζί με JavaScript, JavaServer, JavaFX. Μόνο η λέξη Java: `\b` πριν και μετά, 29.
- Ζητούμενο 12: το `/^Java/` βρίσκει 14· οι 3 από αυτούς αρχίζουν με JavaServer, JavaFX, JavaScript.
- Ζητούμενο 13: `/^\.a\.a/`, 19 τίτλοι· η `.` της regex αντιστοιχεί στο `_` του LIKE της SQL.

Τρία σημεία από το Μέρος 2

- 1 SQL και MongoDB λένε το ίδιο με άλλη σύνταξη: το WHERE γίνεται φίλτρο, το SELECT προβολή, το ORDER BY sort, το LIMIT limit.
- 2 Όπου η SQL θα είχε μία τιμή, η MongoDB μπορεί να έχει λίστα: εκεί η ισότητα σημαίνει «περιέχει».
- 3 Τα κείμενα συγκρίνονται χαρακτήρα προς χαρακτήρα: Java, java και JavaScript δίνουν τρία διαφορετικά αποτελέσματα.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: ενημέρωση, διαγραφή και συνάθροιση, και η Εργασία 2 ενότητα προς ενότητα.