

ใบงานการทดลองที่ 3

เรื่อง อาเรย์ สตริง และฟังก์ชัน ในภาษาจาวา

1. จุดประสงค์ทั่วไป

- 1.1. รู้และเข้าใจการโปรแกรมเชิงวัตถุร่วมกับอาเรย์และสตริง
- 1.2. รู้และเข้าใจการโปรแกรมเชิงวัตถุร่วมกับฟังก์ชัน

2. เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ที่ติดตั้งโปรแกรม Eclipse

3. ทฤษฎีการทดลอง

- 3.1. โครงสร้างข้อมูลแบบ “อาเรย์” มีลักษณะเป็นอย่างไร ? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ? อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

- 3.2. การเข้าถึงแต่ละ Element ของอาเรย์สามารถทำได้อย่างไร ? อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

- 3.3. คำสั่ง length เกี่ยวข้องกับอาเรย์อย่างไร ? อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

- 3.4. จงยกตัวอย่างประกอบในการวนรอบเพื่อแสดงค่าภายในตัวแปรอาเรย์ตั้งแต่ค่าแรกจนถึงค่าสุดท้าย

- 3.5. จงยกตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง for each เพื่อแสดงค่าภายในตัวแปรอาเรย์

.....

.....

.....

.....

3.6. เหตุใดจึงต้องมีคำสั่ง `import java.util.Arrays` ; ในส่วนต้นของไฟล์ ?

.....

.....

3.7. คำสั่ง `Arrays.copyOf(____ , ____)` ; มีหน้าที่ทำอะไร ?

.....

.....

3.8. จงยกตัวอย่างการประกาศ String และกำหนดค่าคำว่า “Hello World” ในภาษาจาวา

.....

.....

3.9. จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการใช้งานคำสั่ง `toUpperCase()` ในภาษาจาวา

.....

.....

3.10. จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการใช้งานคำสั่ง `toLowerCase()` ในภาษาจาวา

.....

.....

3.11. จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการใช้งานคำสั่ง `indexOf()` ในภาษาจาวา

.....

.....

3.12. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการเชื่อม String แบบปกติและแบบใช้คำสั่ง `concat()`

.....

.....

3.13. หากต้องการแสดงสัญลักษณ์พิเศษภายในตัวแปร String ควรทำอย่างไร ?

.....

.....

3.14. จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการสร้างฟังก์ชันในภาษาจาวา

.....

.....

.....

.....

3.15. อธิบายข้อแตกต่างระหว่าง Pass by value และ Pass by reference

.....

.....

3.16. ความแตกต่างระหว่างการประกาศฟังก์ชันแบบ void กับแบบ int, double, float, string คืออะไร ?

.....

.....

3.17. โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack แตกต่างกับ Array อย่างไร ?

.....

.....

.....

.....

3.18. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบกระบวนการทำงานของคำสั่ง Push ในโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack

.....

.....

.....

3.19. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบกระบวนการทำงานของคำสั่ง Pop ในโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack

.....

.....

.....

3.20. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบกระบวนการทำงานของคำสั่ง isEmpty ในโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack

.....

.....

.....

3.21. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบความหมายของคำว่า Stack overflow

.....

.....

.....

4. ลำดับขั้นการปฏิบัติการ

4.1. จงแก้โจทย์ปัญหาดังต่อไปนี้

4.1.1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ 1 มิติ ตามจำนวนค่าที่รับจากผู้ใช้ โดยค่าที่ถูกสุ่มจะต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 99 เท่านั้น

Test case 1	Test case 2
Please enter your random value : 8 ----- Array[0] = 94 Array[1] = 32 Array[2] = 46 Array[3] = 18 Array[4] = 27 Array[5] = 5 Array[6] = 31 Array[7] = 17	Please enter your random value : 12 ----- Array[0] = 56 Array[1] = 27 Array[2] = 13 Array[3] = 15 Array[4] = 65 Array[5] = 29 Array[6] = 11 Array[7] = 92 Array[8] = 95 Array[9] = 47 Array[10] = 58 Array[11] = 62

4.1.2. ผังงานแสดงกระบวนการทำงานและโค้ดโปรแกรม(ที่ตรงตามผังงาน)

ผังงาน	โค้ดโปรแกรม

--	--

--	--

4.2. จงแก้ไขข้อปัญหาดังต่อไปนี้

4.2.1. จงเขียนฟังก์ชันการจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack พร้อมจำลองการทำงานโดยการเรียกใช้คำสั่งพื้นฐานดังต่อไปนี้

คำสั่ง Push(String Value) ; เพื่อนำข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ใน Stack

คำสั่ง Pop() ; เพื่อนำข้อมูลบนสุดออกจาก Stack

คำสั่ง isEmpty() ; เพื่อตรวจสอบข้อมูลใน Stack ว่ามีอยู่หรือไม่

คำสั่ง Top() ; เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนสุด

คำสั่ง CheckStack() ; เพื่อตรวจสอบค่าภายใน Stack ทั้งหมด

คำสั่ง SetStackSize(int size) ; เพื่อกำหนดขนาดเริ่มต้นของ Stack

Test case
SetStackSize(3) isEmpty ---- Yes Top ---- NULL Push : Hello CheckStack ---- STACK : Hello Push : Hi CheckStack ---- STACK : Hi, Hello Push : Test CheckStack ---- STACK : Test, Hi, Hello Top ---- Top = Test Pop CheckStack

```
----| STACK : Hi, Hello  
isEmpty  
----| No  
Push : OK  
CheckStack  
----| STACK : OK, Hi, Hello  
Push : RMUTL  
----| Stack Overflow  
CheckStack  
----| STACK : OK, Hi, Hello
```


4.2.2. ผังงานแสดงกระบวนการทำงานและโค้ดโปรแกรม(ที่ตรงตามผังงาน)

ผังงาน	โค้ดโปรแกรม

--	--

--	--

5. สรุปผลการปฏิบัติการ

.....

.....

.....

.....

.....

6. คำถามท้ายการทดลอง

6.1. ข้อควรระวังในการใช้งาน Array ในภาษาจาวาคืออะไร ?

.....

.....

.....

.....

6.2. ข้อควรระวังในการใช้งาน String ในภาษาจาวาคืออะไร ?

.....

.....

.....

.....

6.3. ฟังก์ชันในภาษาจาวาไม่สามารถใช้งานแบบ Pass by reference ในภาษาซีได้ คุณมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ?

.....

.....

.....

.....

6.4. โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack แตกต่างกับโครงสร้างข้อมูลแบบ Array อย่างไร ?

.....

.....

.....

.....

