

Programador sem café ☕

O código a seguir refere-se a uma página que deveria mostrar um cardápio de um restaurante. Contudo, o programador que o criou estava precisando de um pouco mais de café e acabou por cometer alguns erros. Você deve encontrar todos os problemas do código e circular com caneta.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Cardápio</tile>
</head>
<body>
    Logomarca</img>
    <p id="promocao">
        Promoção! No dia do seu aniversário, ganhe 50% de desconto.
    </p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Cardápio</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr> <td>Entradas</td> </tr>
            <tr> <td>Pão de Queijo Recheado</td><td>R$ 5,00</td> </tr>
            <tr> <td>Coxinha<td> </tr>
            <tr> <td>Infarto Frito (torresmo)</td><td>R$ 3,00</td> </tr>
            <tr> <td>Salada simples</td><td>R$ 7,00 </tr> </td>

            <tr> <td>Prato Principal</td> </tr>
            <tr> <td>Mexidão</td><td>R$ 20,00</td> </tr>
            <tr> <td>PF Executivo</td><td>R$ 15,00</td> </tr>

            <tr> <td>Sobremesa</td> </tr>
            <tr> <td>Pudim</td><td>R$ 10,00</td> </tr>
            <tr> <td>Sorvete</td> </tr>

            <tfoot>
                <tr><td>* os preços podem alterar sem aviso prévio</td></tr>
            </tfoot>
        </table>
</bode>
</hmtl>
```