<u>2</u>	Olos Spanning Tee VLAN Nombre Red 10 profesores 172.16.10.0/24
3	20 alumnos 172.16.20.0/24 99 gestion 10.10.10.0/24
1 53 3	Puertos VLAN 1-4 Enlaces troncales 5 Acceso VLAN 10 6 Acceso VLAN 20 7 Acceso VLAN 99
Crear VLANs en cada uno	de las suitates y asignación de puertas:
• VLANs:	- Asignación de puertos:
SX # configure	SX+ configure
SX (anlig) # vlan 10	SX(config)# in ra g. 11011-4
SX (ronging-vlan) # name profesores	SX(configure-il-range)# switchport mode trunk
SX (config-vbn) # exit	SX (configure-if-range) # swikhport tank allowed vlan 10,20,99
SX (config) # vlan 20	SX (config-if-range) # No shut down
SX (ronging-vlan) H name alumnos	SX (config-il-range) # switchport puid 99
SX (config-vbn) # exit	
SX (anfig) # vlan 99	S3(config)#in g: 1/0/5
SX (ronging-vlan) # name coestion	S3(config-il) # swithport mode access
SX (config-vbn) # exit	S3(config-if) # switchport access vbn 10
	S3(config)#in 5:1/0/6
	S3(config-il) # swithport mode access
	S3(config-if) # switchport access vbm 20
	S3(config)#tin 5:1/0/7
	S3(config-il) # swithport mode access
	S3(config-if) # swilchport access vlan 99

