Practica 09. Shorewall: Doble firewall con DMZ

Seguridad de Sistemas Informáticos Carlos Pérez Fino y Cheuk Kelly Ng Pante 30 de noviembre de 2023

Índice general

1. Configuración de red con dos firewalls y tres zonas

Esta práctica se va a realizar una configuracion de un firewall con DMZ utilizando *Shorewall* y *firewalld*. Se va a implementar un diseño con doble firewall (Interno con *firewalld* y externo con *Shorewall*) con dos interfaces para gestionar las zonas de Internet, DMZ y LAN. La DMZ se localiza entre los dos firewalls configurados.

Se va a partir del siguiente diseño de red con dos firewalls y tres zonas:




Figura 1.1: Diseño de red con dos firewalls y tres zonas

Esta red tendrá tres zonas: priv para la red interna, fw para el firewall y dmz para la DMZ, con el siguiente direccionamiento:

- Internet: la red especificada por el servidor DHCP externo.
- Red Interna: Clase C privada como subred de una clase B privada: 172.16.X.0/24.
- **DMZ:** Clase C privada 192.168.X.0/24.

1.1. Configuración de la red en el firewall externo

Para la configuración de la red en el firewall externo, se va a configurar la interfaz que va conectada a la DMZ, para ello se va a configurar el archivo /etc/network/interfaces con la siguiente configuración:

```
auto ens4
iface ens4 inet static
address 192.168.10.2
netmask 255.255.255.0
```

Una vez configurada la interfaz, se va reiniciar el servicio de red con el siguiente comando: sudo systemctl restart networking

1.2. Configuración de la red en el firewall interno

Para la configuración de la red en el firewall interno, se va a configurar dos interfaces, una que va conectada a la DMZ y otra que va conectada a la red interna. Como esta máquina es un *CentOS*, la configuración de la red lo haremos con *nmtui*. Para la instalación de *nmtui*, se va a utilizar el siguiente comando: sudo yum install NetworkManager-tui

Una vez instalado *nmtui*, se va a configurar la interfaz que va conectada a la DMZ y a la red interna, queda de la siguiente manera:




Figura 1.2: Configuración

1.3. Resultado de la configuración de la red en el firewall externo e interno

Una vez configurada la red en el firewall externo e interno, se va a comprobar que la configuración se ha realizado correctamente. Para ello, se va a utilizar el comando $ip\ a$ en ambos firewalls, quedando de la siguiente manera:

```
USUMATION PRE-Externo-p099-5 in a

1: lo: ACMORMACK_UP 098
1: lo: ACMO
```

- (a) Configuracion de la red en el firewall externo
- [USUARIOEQECENTOS -]\$ ip a

 1: lo: <1:OOPBACK_UP, LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00:00:00:00

 inet 127, 0.0.1/8 scope host lo valid Ift forever preferred_lft forever inet6::1/128 scope host valid Ift forever preferred_lft forever

 2: eth0: <8ROADCAST_MULTICAST_UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:1:a:4:09:53:150 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:

 3: eth1: <8ROADCAST_MULTICAST_UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:1:a:4:09:73:55:2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff: inet 192.168.10:1/24 brd 192.168.10:255 scope global noprefixroute eth1 valid lft forever preferred lft forever inet 172.16:10:1/24 brd 172.16.10:255 scope global noprefixroute eth1 valid lft forever preferred lft forever inet 680::21a:4aff:fe97:7b52/64 scope link valid lft forever preferred_lft forever [Usuario@centos -]\$
 - (b) Configuracion de la red en el firewall interno

Figura 1.3: Resultado de la configuración de la red en el firewall externo e interno

Una vez hecha la configuración de la red, se va a borrar las interfaces externas por defecto en el servidor, en el cliente y en el firewall interno.

2. Habilitar NAT utilizando la configuración de Shorewall

Para habilitar NAT, lo haremos en el firewall externo ya que es el que está conectado a Internet. Para ello, primero habilitaremos el forwarding y lo haremos configurando el fichero /etc/shorewall/shorewall.conf con la siguiente configuración:

```
root@FW-Externo-p09:/etc/shorewall# vi /etc/shorewall/shorewall.conf
root@FW-Externo-p09:/etc/shorewall# cat /etc/shorewall/shorewall.conf | grep IF_FORWARDING=
IF_FORWARDING=Yes
root@FW-Externo-p09:/etc/shorewall#
```

Figura 2.1: Configuración de forwarding en Shorewall

Una vez habilitado el forwarding, se va a configurar los diferentes archivos de configuracion de Shorewall. Shorewall describe los requisitos de firewall utilizando entradas en un conjunto de archivos de configuración. Shorewall lee esos archivos de configuración y, con la ayuda de las utilidades iptables, iptables-restore, ip y tc configura el Netfilter y el tráfico de red relacionado de acuerdo con esos requisitos.

En este caso, al instalar *Shorewall* en el firewall externo y como es una máquina *Debian*, no crea los ficheros de configuración por defecto, por lo que hay que crearlos. Creamos dentro del directorio /etc/shorewall/ los siguientes archivos de configuración:

zones: contiene las definiciones de las zonas de red

Figura 2.2: Configuración de /etc/shorewall/zones

• interfaces: contiene las definiciones de las interfaces de red.




Figura 2.3: Configuración de /etc/shorewall/interfaces

- hosts: contiene las definiciones de los hosts de red.
- snat: contiene las definiciones de SNAT.

3. Configurar el cliente en la red interna y servidor en la DMZ

3.1. Configuración del cliente en la red interna

Para configurar el cliente en la red interna, se va a configurar el archivo

3.2. Configuración del servidor en la DMZ

Para configurar el servidor en la DMZ, primero se va a instalar el servicio Web nginx con el siguiente comando: sudo apt install nginx

Luego, se va a configurar el archivo /etc/nqinx/sites-available/default y añadimos el siguiente contenido:

```
server {
  listen 192.168.10.100:80;
  server_name 10.6.128.84;
}
```

Una vez configurado el archivo, se va a reiniciar el servicio nginx con el siguiente comando: sudo systemctl restart nginx

Ya con el servicio *nginx* configurado, se va a instalar el servicio *proftpd* para tener un servidor FTP. Para su instalación se va a utilizar el siguiente comando: sudo apt install proftpd

Con el servicio proftpd instalado, se va a iniciar el servicio: systemctl start proftpd

POR TERMINAR, poner cual es la config de proftpd y pruebas de conexion en ambos servicios

4. Configurar el firewall con unas políticas por defecto:

5. Bibliografía

- 1. Oliveros, D. (2013, 14 de marzo). Configurar Shorewall en Debian. Dayron Oliveros. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=20E0QxWwAlk
- 2. Thomas M. Eastep. (2020). snat Shorewall SNAT/Masquerade definition file. Shorewall. Recuperado de https://shorewall.org/manpages/shorewall-snat.html
- 3. De Luz, S. (2023). Servidor FTP ProFTPd para Linux: Instalación y configuración. Redes Zone. Recuperado de https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/proftpd/