


技术要求

使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: ≤ 0.03Ω
绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
耐压: AC 500V(50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
7		底座	1PCS	ABS	
6		轴套	1PCS	H59-1黄铜棒	电镀: 镍
5		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.35	电镀: 锡
4		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.35	电镀: 锡
3		声道接触脚	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电镀: 锡
2		声道接触脚	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电镀: 锡
1		接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.25	电镀: 锡

PJ-307-5P

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2	

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘图				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

阶段标记					质量	比例
A					B	1:1
第 1 页					共 1 页	

线路板安装尺寸示意图