



前端基础模拟考试(二)

一、单选题 (每题2分)

1. 通过javascript控制id="d1"的div隐藏, 使用的代码是
 - A. document.getElementById("d1").style.show = "false";
 - B. document.getElementById("d1").style.show = "none";
 - C. document.getElementById("d1").style.display = "false"
 - D. document.getElementById("d1").style.display = "none";
2. window对象如下哪个方法是创建一个有"确定"、"取消"两个按钮的对话框 ()
 - A. open()
 - B. alert()
 - C. confirm()
 - D. prompt()
3. 在HTML页面上包含如下所示的层对象, 则javascript语句document.getElementById("info").innerHTML的值是 () <div id="info" style="display:block"><p>请填写</p></div>
 - A. 请填写
 - B. <p>请填写</p>
 - C. id="info" style="display:block"
 - D. <div id="info" style="display:block"><p>请填写</p>
4. 下列不属于访问指定节点的方法的是
 - A. obj.value
 - B. getElementsByTagName 得到是一个数组
 - C. getElementsByName 得到是一个数组
 - D. getElementById 得到的是一个对象
5. 分析下面的Javascript代码段, 输出结果是 () var s1=parseInt("101中学"); document.write(s1);代码段, 输出结果是
 - A. NaN
 - B. 101中学
 - C. 101
 - D. 出现脚本错误

6. 在JavaScript中，下拉选项中可以获取滚动条距窗口顶端滚动的距离的是 ()。
- A. document.documentElement.scrollTop;
 - B. document.documentElement.topScroll;
 - C. document.style.scrollTop;
 - D. document.style.topScroll;
7. 系统预先定义好的，直接使用的对象称为 ()
- A. 内置对象
 - B. 宿主对象
 - C. 宿主对象
 - D. 日期对象
8. 关于数学对象的描述中错误的是 ()
- A. math对象包含一些常用的属性和方法
 - B. Math对象拥有构造函数
 - C. Math对象无需创建
 - D. 可以直接通过属性对象.属性名调用
9. 以下 () 表达式产生一个0-7之间 (含0,7) 的随机整数。
- A. Math.floor(Math.random()*6)
 - B. Math.floor(Math.random()*7)
 - C. Math.floor(Math.random()*8)
 - D. Math.floor(Math.random()*9)
10. 产生当前日期的方法是 ()
- A. Now ()
 - B. Date ()
 - C. new Date ()
 - D. new Now ()

二、多选题 (每题4分)

1. 下列关于JavaScript函数的描述中，正确的是 ()
- A. 要先定义后使用
 - B. JS函数一般定义在HTML文件的头部或外部JS文件中
 - C. 函数的定义可以在HTML文件的主体body标记中的任何位置
 - D. 函数需要在每次使用的时候重新定义

2. 下列属于内置对象的是 ()

- A. 字符串对象
- B. 数学对象
- C. 数学对象
- D. 浏览器对象

3. 字符串对象的属性包括 ()

- A. constructor
- B. length
- C. prototype
- D. PI

4. 下列数学对象的属性中描述正确的是 () 。

- A. LN2返回2的自然对数
- B. PI返回圆周率
- C. E返回算术常量e，即自然对数的底数
- D. SQRT2返回2 的平方根的倒数

5. 创建日期对象的方法有 ()

- A. new Date()
- B. new Date(日期字符串)
- C. new Date(年,月,日,[时,分,秒,毫秒]);
- D. new Date(毫秒)

三、判断题 (每题2分)

1. js中通过===判断值是否相等

2. 在React类式编程中可以使用函数式编程中的hook函数“useRef”创造回调

3. 在HTML5中使用JavaScript有两种方法，分别是内嵌式和外链式。 ()

4. 无论是编程语言还是脚本语言，程序的基本结构都是顺序结构、选择结构、循环结构。
()

5. 对象就是一组属性与方法的集合。

6. 字符串对象方法toLowerCase()，是将字符串对象转换为大写。

7. Floor (x) 方法可实现对数字进行上取整。 ()

8. JavaScript脚本内置了本地对象Date，该对象可以表示从毫秒到年的所有时间和日期。

9. SetTimeout用于设置一个计时器，在指定的时间间隔后调用函数或计算表达式，可以多次

执行。

10. 语句`var date=new Date(1000000000000)`的返回结果为Sun Sep 09 2001 09:46:40 GMT+0800。

四、填空题（每题3分）

五、简单题（每题10分）

1. 讲下变量的作用域

2. 讲下DOM对象的三种查询方式

六、程序题（每题10分）