



哈哈哈哈哈

一、单选题（每题2分）

1. HTML发展到多少代了

- A. 3代
- B. 4代
- C. 5代
- D. 6代

类别: [html](#)

答案: C

解析

无解析

2. 超文本用什么标签闭合

- A. <html></html>
- B. <doc></doc>
- C. <text></text>
- D. <script></script>

类别: [html](#)

答案: A

解析

无解析

3. 下列不属于访问指定节点的方法的是

- A. obj.value
- B. getElementsByTagName 得到是一个数组
- C. getElementsByName 得到是一个数组
- D. getElementById 得到的是一个对象

类别: [js基础](#)

答案: A

解析

无解析

4. 下列关于JAVASCRIPT函数方法getMonth()的特点 ()

- A. 获取的月份是从1开始计数的
- B. 获取的月份是从0开始计数的
- C. 获取的月份是英文单词的缩写，如六月份为Jun
- D. 无法获取月份

类别: js基础

答案: B

解析

无解析

5. 在JavaScript中，下拉选项中可以获取滚动条距窗口顶端滚动的距离的是 ().

- A. document.documentElement.scrollTop;
- B. document.documentElement.topScroll;
- C. document.style.scrollTop;
- D. document.style.topScroll;

类别: js基础

答案: A

解析

无解析

6. 在使用Javascript实现省市级联菜单功能时，在添加城市列表前清空原来的下拉选项的代码是 ()

- A. document.myform.selCity.options.clear()
- B. document.myform.selCity.options.deleteAll()
- C. document.myform.selCity.options.length=0
- D. document.myform.selCity.options.size=0

类别: js基础

答案: C

解析

无解析

7. 系统预先定义好的，直接使用的对象称为（）

- A. 内置对象
- B. 宿主对象
- C. 宿主对象
- D. 日期对象

类别: js基础

答案: A

解析

无解析

8. 返回某数四舍五入之后保留x位小数的方法是（）。

- A. toFixed(x)
- B. toPrecision(x)
- C. floor(x)
- D. round(x)

类别: js基础

答案: A

解析

无解析

9. 下列关于数学对象的方法的描述中错误的是（）。

- A. abs(x)返回数字的绝对值
- B. ceil(x)对数字进行下取整
- C. exp(x)返回e的对数
- D. random()返回0-1之间的随机数

类别: js基础

答案: B

解析

无解析

10. 关于JS中日期对象的格式转换，错误的是（）。

- A. toString()把 Date 对象转换为字符串
- B. toDateString()把 Date 对象的日期部分转换为字符串
- C. toLocaleString()根据本地时间格式，把 Date 对象转换为字符串
- D. toLocaleDateString()根据本地时间格式，根据本地时间格式，把 Date 对象转换为字符串

类别: js基础

答案: D

解析

无解析

二、多选题（每题4分）

1. 以下哪些文件格式是样式文件

- A. .css
- B. .wxss
- C. .less
- D. .scss

类别: css

答案: A,B,C,D

解析

以上均为样式文件

2. 下列属于内置对象的是（）

- A. 字符串对象
- B. 数学对象
- C. 数学对象
- D. 浏览器对象

类别: js基础

答案: A,B,C

解析

无解析

3. 字符串对象的属性包括 ()

- A. constructor
- B. length
- C. prototype
- D. PI

类别: js基础

答案: A,B,C

解析

无解析

4. 下列数学对象的属性中描述正确的是 () 。

- A. LN2返回2的自然对数
- B. PI返回圆周率
- C. E返回算术常量e，即自然对数的底数
- D. SQRT2返回2 的平方根的倒数

类别: js基础

答案: A,B,C

解析

无解析

5. 下列日期对象的设置方法中描述正确的是 ()

- A. setDate()设置 Date 对象中月的某一天 (1 ~ 31)
- B. setHours()设置 Date 对象中的小时 (0 ~ 23)
- C. setFullYear()设置 Date 对象中的年份
- D. setSeconds()设置 Date 对象中的秒钟 (0 ~ 59)

类别: js基础

答案: A,B,C,D

解析

无解析

三、判断题（每题2分）

1. vue中存在路由守卫

类别: Vue

答案: √

解析

无解析

2. 字符串对象是常用的对象之一，可提供诸多方法实现字符串检查、抽取、连接、分隔等字符串相关操作。

类别: js基础

答案: √

解析

无解析

3. 在JavaScript中对象分为内置对象、宿主对象和自定义对象三种。

类别: js基础

答案: √

解析

无解析

4. 字符串对象方法toLowerCase()，是将字符串对象转换为大写。

类别: js基础

答案: ×

解析

无解析

四、填空题（每题3分）

1. HTML表格标签是

类别: html

答案: <table>

解析

无解析

2. 为了达到同一组单选按钮的互斥效果，_____属性值必须相同。

类别: html

答案: name

解析

无解析

3. CSS样式中的padding属性表示_____

类别: css

答案: 内填充距离

解析

无解析

4. CSS中类选择符是html标签中_____属性的值。

类别: css

答案: class

解析

无解析

5. page指令中的_____属性是可以使用多次的。

类别: html

答案: import

解析

无解析

五、简单题（每题10分）

1. 网页三要素是什么？

类别: html

答案: 无解析

解析

HTML(内容) CSS(外观) Javascript(行为)

2. 说几个系统预定义函数

类别: js基础

答案: 无解析

解析

parseInt() / parseFloat() : 将一个字符串转为数字 isNaN() : 判断是否不是一个数值或者数值类型字符串 encodeURI() / decodeURI(): 对字符串进行编码与解码 eval() : 将JS代码格式的字符串当作js执行 setInterval(callback,m)间隔多久执行一次callback函数

3. 讲下DOM对象的三种查询方式

类别: js基础

答案: 无解析

解析

getElementById()根据元素id来查找, getElementsByTagName(tag):根据元素的tag名字来查找 getElementsByName(name) 根据元素名字来查找

4. 请简述什么是Vue

类别: Vue

答案: 无解析

解析

Vue (读音/Vju:/, 类似于View) 是一套用于构建用户界面的渐进式框架, 与其他大型框架相比, Vue被设计为可以自底向上逐层应用。其他大型框架往往一开始就对项目的技术方案进行强制性的要求, 而Vue更加灵活, 开发者既可以选择使用Vue来开发一个全新项目, 也可以将Vue引入到一个现有的项目中。

Vue; 两大特点: 响应式编程, 组件化

六、程序题 (每题10分)