Intelli JIDEA

Windows & Linux keymap



jetbrains.com/idea





h blog.jetbrains.com/idea



最常用的快捷键

自动补齐代码	Ctrl+Shift+Space
全局搜索任何地方	Double Shift
显示快速解决方案	Alt+Enter
生成代码	Alt+Ins
提示这个方法的所有参数	Ctrl+P
扩展选中代码	Ctrl+W
收缩选中代码	Ctrl+Shift+W
打开最近文件窗口	Ctrl+E
打开重命名窗口	Shift+F6

通用快捷键

打开/关闭指定的工具窗口	Alt+#[0-9]
保存所有文件	Ctrl+S
同步	Ctrl+Alt+Y
最大化代码窗口(相当于代码窗口双击文件标题)	Ctrl+Shift+F12
检查当前文件的所有问题	Alt+Shift+I
切换预设 (主题、编辑器配色等)	Ctrl+BackQuote (`)
打开设置窗口	Ctrl+Alt+S
打开项目结构窗口	Ctrl+Alt+Shift+S
查找操作	Ctrl+Shift+A

断点调试相关快捷键

步过/步入	F8/F7
智能步入/步出	Shift+F7/Shift+F8
跳转到选中行	Alt+F9
打开求值窗口	Alt+F8
打开调试窗口	F9
将当前选中行添加为断点	Ctrl+F8
打开断点窗口 (查看所有断点)	Ctrl+Shift+F8

查找和重写相关快捷键

全局搜索任何地方	Double Shift
查找当前文件代码	Ctrl+F
查找上一处/下一处	F3/Shift+F3
重写当前文件代码	Ctrl+R
全局查找任何文件代码	Ctrl+Shift+F
全局重写任何文件代码	Ctrl+Shift+R
在当前文件中,根据当前选中代码选中一处相同代码	Alt+J
在当前文件中,根据当前选中代码选中所有相同代码	Ctrl+Alt+Shift+J
取消选中一处代码	Alt+Shift+J

代码编辑相关快捷键	
基本补全代码	Ctrl+Space
智能补全代码	Ctrl+Shift+Space
补全代码片段	Ctrl+Shift+Enter
提示这个方法的所有参数	Ctrl+P
显示这个方法或变量的文档	Ctrl+Q
外部文档	Shift+F1
显示这个方法或变量的源代码	Ctrl+mouse
显示标记处的错误描述	Ctrl+F1
生成代码	Alt+Insert
生成重写方法	Ctrl+O
生成实现方法	Ctrl+I
生成包围代码块 (比如trycatch代码块)	Ctrl+Alt+T
标记/取消标记选中代码行为行注释	Ctrl+/
标记/取消标记选中代码块为块注释	Ctrl+Shift+/
扩展选中代码	Ctrl+W
收缩选中代码	Ctrl+Shift+W
显示当前类的声明 (类的声明不在当前页时使用)	Alt+Q
显示快速修复方案	Alt+Enter
格式化选中代码 (没有选中则格式化编辑区全部代码)Ctrl+Alt+L
自动删除未使用的import代码	Ctrl+Alt+O
格式化选中代码(没有选中则格式化当前行整行代码	
缩进/取消缩进 光标处整行 代码	Tab/Shift+Tab
剪切选中代码/剪切光标处整行代码	Ctrl+X, Shift+Delete
拷贝选中代码/拷贝光标处整行代码	Ctrl+C,Ctrl+Insert
粘贴剪贴板最后一个记录	Ctrl+V, Shift+Insert
打开剪贴板	Ctrl+Shift+V
选区后生成选中代码副本/下一行生成当前行副本	Ctrl+D
删除当前行代码	Ctrl+Y
自动清理当前行末尾空格和	Ctrl+Shift+J
向下添加一个空行,但是光标保留在当前行	Ctrl+Enter
向下添加一个空行, 光标移动到新的空行上	Shift+Enter
切换选中的英文大小写	Ctrl+Shift+U
从当前光标位置选中到当前代码块开头/结尾	Ctrl+Shift+]/[
删除光标后面一整个单词	Ctrl+Delete
删除光标前面一整个单词	Ctrl+Backspace
展开/折叠当前代码块	Ctrl+NumPad+/-
展开当前文件全部代码块	Ctrl+Shift+NumPad+
折叠当前文件全部代码块	Ctrl+Shift+NumPad-
关闭当前文件	Ctrl+F4

文件操作相关快捷键

复制文件	F5
移动文件	F6
安全删除文件	Alt+Delete
重命名文件	Shift+F6
重构文件	Ctrl+Alt+Shift+T
修改文件签名	Ctrl+F6
代码的内联	Ctrl+Alt+N
将选中的代码块封装为单独方法	Ctrl+Alt+M
将选中的表达式提取为变量	Ctrl+Alt+V
将选中的变量整体重命名	Ctrl+Alt+F
将选中的变量提取为常量	Ctrl+Alt+C
将选中的局部变量提取为形式参数	Ctrl+Alt+P

导航快捷键 (快速跳转到指定位置)

导航到类	Ctrl+N
导航到文件	Ctrl+Shift+N
导航到符号	Ctrl+Alt+Shift+N
向后/向前切换导航标题	Alt+Right/Left
返回到上一个工具窗口	F12
返回到代码编辑器窗口	Esc
隐藏除了代码编辑器以外的最后一个工具窗口	Shift+Esc
跳转到指定行和列	Ctrl+G
打开最近的文件窗口	Ctrl+E
打开最近的代码区域窗口	Ctrl+Shift+E
跳转到上一个/下一个光标位置	Ctrl+Alt+Left/Right
跳转到上一个选区	Ctrl+Shift+Backspace
打开选择位置窗口	Alt+F1
跳转到方法声明	Ctrl+B, Ctrl+Click
跳转到方法调用	Ctrl+Alt+B
显示方法的声明	Ctrl+Shift+I
跳转到类声明	Ctrl+Shift+B
跳转到父类/父方法	Ctrl+U
跳转到上一个/下一个方法	Alt+Up/Down
跳转到代码块结尾/开始	Ctrl+]/[
打开代码结构窗口	Ctrl+F12
打开类层次窗口	Ctrl+H
打开方法层次窗口	Ctrl+Shift+H
打开调用层次窗口	Ctrl+Alt+H
跳转到上一个/下一个报错 (报红)	F2/Shift+F2
查看源代码	F4/Ctrl+Enter
显示代码导航菜单	Alt+Home
添加/删除书签	F11
添加/删除助记书签 (包含备注的书签)	Ctrl+F11
跳转到指定书签	Ctrl+#[0-9]
显示书签窗口	Shift+F11

编译和运行相关快捷键

构建项目	Ctrl+F9
编译当前文件、包、模块	Ctrl+Shift+F9
显示运行窗口/调试窗口	Alt+Shift+F10/F9
运行/调试	Shift+F10/F9
从当前编辑器上下文运行	Ctrl+Shift+F10
显示运行任何内容窗口	Double Ctrl

查找用到的地方快捷键

查找用到的地方/查找文件内用到的地方	Alt+F7/Ctrl+F7
高亮文件内用到的地方	Ctrl+Shift+F7
显示用到的地方窗口	Ctrl+Alt+F7

版本控制相关快捷键

提交项目到VCS	Ctrl+K
从VCS上更新项目到本地	Ctrl+T
推送提交	Ctrl+Shift+K
显示VCS操作窗口	Alt+BackQuote (`)

模板快捷键

插入包围代码块的模板	Ctrl+Alt+J
插入模板	Ctrl+.J

Intelli JIDEA

Default macOS keymap



jetbrains.com/idea





a blog.jetbrains.com/idea



最常用的快捷键

自动补齐代码	^☆Space
全局搜索任何地方	Double企
显示快速解决方案	7.₽
生成代码	%N, ^₽
提示这个方法的所有参数	жР
扩展选中代码	T ↑
收缩选中代码	<i>L</i> †
打开最近文件窗口	ЖE
打开重命名窗口	

通用快捷键

жож9
ЖS
YZ%
₩ û F12
ነ ዕ ፓ
^,
ж,
₩;
Ж企A

断点调试相关快捷键

步过/步入	F8/F7
智能步入/步出	쇼F7 / 쇼F8
跳转到选中行	₹F9
打开求值窗口	XF8
打开调试窗口	#\r
将当前选中行添加为断点	%F8
打开断点窗口 (查看所有断点)	₩ 쇼 F8

查找和重写相关快捷键

全局搜索任何地方	Double☆
查找当前文件代码	ЖF
查找上一处/下一处	#G/#☆G
重写当前文件代码	₩R
全局查找任何文件代码	₩☆F
全局重写任何文件代码	₩☆R
在当前文件中, 根据当前选中代码选中一处相同代码	^G
在当前文件中, 根据当前选中代码选中所有相同代码	^#G
取消选中一处代码	^G

代码编辑相关快捷键

代码编辑相关快捷键	
基本补全代码	^Space
智能补全代码	↑☆Space
补全代码片段	¥습 <i>⊷</i>
提示这个方法的所有参数	ЖP
显示这个方法或变量的文档	₩J, F1
外部文档	쇼 F1
显示这个方法或变量的源代码	₩+mouse
显示标记处的错误描述	 ₩F1
生成代码	%N, ^ ₽
生成重写方法	^0
生成实现方法	^
生成包围代码块 (比如trycatch代码块)	TT#
标记/取消标记选中代码行为行注释	₩/
标记/取消标记选中代码块为块注释	% ₹/
扩展选中代码	T
收缩选中代码	7.1
显示当前类的声明 (类的声明不在当前页时使用)	^☆Q
显示快速修复方案	7.0
格式化选中代码 (没有选中则格式化编辑区全部代码)	#7L
自动删除未使用的import代码	07^
格式化选中代码 (没有选中则格式化当前行整行代码)	17^
缩进/取消缩进光标处整行代码	→ ।/ଫ →।
剪切选中代码/剪切光标处整行代码	ЖX
拷贝选中代码/拷贝光标处整行代码	ЖC
粘贴剪贴板最后一个记录	₩V
打开剪贴板	₩ûV
选区后生成选中代码副本/下一行生成当前行副本	ЖD
删除当前行代码	#≪
自动清理当前行末尾空格和	△むJ
向下添加一个空行, 但是光标保留在当前行	% ₽
向下添加一个空行,光标移动到新的空行上	⊕
切换选中的英文大小写	፠ 습ሀ
从当前光标位置选中到当前代码块开头/结尾	[67%\]67%
删除光标后面一整个单词	≅ 7
删除光标前面一整个单词	∞ 7
展开/折叠当前代码块	%+/%-
展开当前文件全部代码块	%
折叠当前文件全部代码块	% ተ
关闭当前文件	жw

文件操作相关快捷键

复制文件	F5
移动文件	F6
安全删除文件	%Delete
重命名文件	☆F6
重构文件	^T
修改文件签名	%F6
代码的内联	N7%
将选中的代码块封装为单独方法	MブW
将选中的表达式提取为变量	V7%
将选中的变量整体重命名	жхғ
将选中的变量提取为常量	37%
将选中的局部变量提取为形式参数	47%

导航快捷键 (快速跳转到指定位置)

计加大矩阵(大坯则将到相处位直)	
导航到类	жо
导航到文件	Ж ☆O
导航到符号	07%
向后/向前切换导航标题	^←/^→
返回到上一个工具窗口	F12
返回到代码编辑器窗口	গ
隐藏除了代码编辑器以外的最后一个工具窗口	合り
跳转到指定行和列	ЖL
打开最近的文件窗口	ЖЕ
打开最近的代码区域窗口	ЖФE
跳转到上一个/下一个光标位置	% ∀∽/%∀→
跳转到上一个选区	% ☆⊗
打开选择位置窗口	₹F1
跳转到方法声明	₩B, ₩Click
跳转到方法调用	#7B
显示方法的声明	√Space, %Y
跳转到类声明	^ 企 B
跳转到父类/父方法	₩U
跳转到上一个/下一个方法	^ ↑/ ^ ↓
跳转到代码块结尾/开始	[/#L]
打开代码结构窗口	₩ F12
打开类层次窗口	^H
打开方法层次窗口	₩ûH
打开调用层次窗口	H7^
跳转到上一个/下一个报错 (报红)	F2/ 企F2
查看源代码	F4/₩↓
显示代码导航菜单	™Home
添加/删除书签	F3
添加/删除助记书签 (包含备注的书签)	₹F3
跳转到指定书签	^0^9
显示书签窗口	₩F3

编译和运行相关快捷键

构建项目	₩F9
编译当前文件、包、模块	%
显示运行窗口/调试窗口	^\R/D
运行/调试	^R/D
从当前编辑器上下文运行	^
显示运行任何内容窗口	Double ^

查找用到的地方快捷键

查找用到的地方/查找文件内用到的地方	℃F7/%F7
高亮文件内用到的地方	光
显示用到的地方窗口	₩\F7

版本控制相关快捷键

提交项目到VCS	жK
从VCS上更新项目到本地	жт
推送提交	Ж仓К
显示VCS操作窗□	۸V

模板快捷键

插入包围代码块的模板	#ZJ
插入模板	L#