

Q4 扩展消融：每组 400 个相同场景，5187 个源

所示各组均清除 5187/5187（100%），完成全部场景认证

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6679.62 s	532.17 s	4890.42 s	289.34
上一轮最优（附加对照）	6554.88 s	521.68 s	4780.72 s	285.17
J 源中心联合路线	6658.86 s	530.40 s	4889.42 s	284.81
S 选择性顺路探测	6616.97 s	527.31 s	4794.32 s	294.49
O 测向交点试清除	6676.98 s	531.84 s	4886.17 s	290.14
J + S	6564.28 s	523.33 s	4783.68 s	286.70
J + O	6636.86 s	528.71 s	4869.98 s	284.83
S + O	6638.53 s	528.68 s	4822.45 s	293.65
J + S + O	6565.15 s	523.33 s	4788.84 s	286.14
路线插入 ≤80 m	7295.91 s	581.67 s	5509.76 s	287.69
路线插入 ≤200 m	7192.13 s	572.87 s	5384.88 s	291.53
路线插入 ≤400 m	7133.73 s	567.82 s	5326.55 s	291.58
定位点面向后续覆盖站	6657.97 s	530.70 s	4870.12 s	288.76
D-optimal 信息增益选点	6682.42 s	532.13 s	4870.39 s	293.10
无信号后对称恢复探测	6851.41 s	545.55 s	5053.68 s	290.67
提前光学覆盖 ≤2 格	6679.62 s	532.17 s	4890.42 s	289.34
提前光学覆盖 ≤4 格	6657.27 s	530.47 s	4873.10 s	287.88
认证清除点缩短路程	6645.99 s	529.63 s	4859.75 s	288.81
JSO 接收门槛 0.50	6540.36 s	521.36 s	4752.75 s	287.83
JSO 接收门槛 0.85	6647.21 s	529.66 s	4877.24 s	285.29
JSO 试清除半径 120 m	6578.09 s	524.39 s	4802.69 s	285.70
JSO 试清除半径 160 m	6586.42 s	525.13 s	4814.03 s	285.01
JSO 外圈 1900 m	6463.79 s	515.18 s	4693.01 s	285.24
JSO 外圈 1980 m	6631.69 s	528.38 s	4850.74 s	286.97
S + D-optimal	6573.85 s	524.16 s	4744.95 s	295.91
S + O + D-optimal	6611.00 s	527.00 s	4792.54 s	294.33
S + D-optimal + 短清除	6547.67 s	522.01 s	4722.35 s	295.14
JSO + 外圈 1900 m + D-optimal	6447.02 s	513.96 s	4675.13 s	285.58