

Οδηγίες εγκατάστασης MySQL Server

A) Linux (debian based)

Ανοίγετε ένα terminal και δίνετε:

```
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
```

Θα σας ζητήσει να φτιάξετε ένα passwd για το λογαριασμό root που διαχειρίζεται το mysql server.

Στη συνέχεια συνδέεστε στη mysql μέσω του command line mysql client δίνοντας στο τερματικό:

```
mysql -u root -p
```

Βάζετε το passwd που ορίσατε παραπάνω για το λογαριασμό root και αν είναι επιτυχής η πρόσβαση σας επιστρέφει το prompt της mysql.

Εκεί δίνετε τα παρακάτω:

```
create database flights; (Δημιουργία βάσης με το όνομα flights)
```

```
grant all on flights.* to 'flightuser'@'%' identified by 'flights'; (Δημιουργία λογαριασμού
```

```
flightuser με passwd: flights και πλήρη δικαιώματα στη βάση flights)
```

```
flush privileges; (Flush it!!!)
```

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Επειδή ο χρήστης flightuser έχει πλήρη δικαιώματα στη βάση εκτελείτε μόνο SELECT ερωτήματα!

Στη συνέχεια βγαίνουμε από τον Mysql client με την εντολή:

```
quit
```

Στη συνέχεια πάτε στο φάκελο που έχετε το αρχείο flights.sql για να το κάνετε import στη βάση flights.

Δίνετε την εντολή στο terminal:

```
mysql -u root -p flights < flights.sql
```

Συνδεθείτε με τον mysql client που έχετε για να δείτε αν όλα πήγαν καλά:

a) command prompt mysql client (από terminal):

```
mysql -u flightuser -p
```

(βάζετε για passwd: flights)

```
show databases;
```

b) mysql workbench:

Edit a new connection (MySQL connections +):

Connection name: flights

Hostname: (Το αφήνετε όπως είναι)

Username: flightuser

Δίνετε OK και στη συνέχεια όταν επιλέξετε το connection flights θα σας ζητήσει το passwd του λογαριασμού flightuser.

B) Windows 10

Κατεβάζετε το πρόγραμμα που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

και το τρέχετε.

Από τις επιλογές που θα σας δώσει για την εγκατάσταση επιλέγετε να εγκαταστήσετε τα παρακάτω δύο προγράμματα:

mysql server
mysql workbench

Πιθανόν να σας ζητήσει να εγκαταστήσετε επιπλέον προγράμματα που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση ως προαπαιτούμενα.

Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να κάνετε ρυθμίσεις στο mysql server. Δίνετε όλες τις επιλογές όπως υπάρχουν από προεπιλογή καθώς και αυτές που συνιστούνται. Ορίζετε το passwd για το λογαριασμό root (διαχειριστής του mysql server).

Στη συνέχεια ανοίγετε το πρόγραμμα mysql workbench και επιλέγετε το **default connection** του **Local instance 3306**. Πατάτε το κουμπί **Test Connection** στο παράθυρο που σας ανοίγει. Δίνετε το passwd του root λογαριασμού και αφού σας βγάλει επιτυχής σύνδεση κλείνετε το παράθυρο.

Επιλέγετε πάλι το **default connection**.

Αν όλα έχουν πάει καλά θα πρέπει να βλέπετε το περιβάλλον του root λογαριασμού.

Στο Server tab επιλέγετε το:

data import

Στο παράθυρο που σας ανοίγει επιλέγετε το (Αφού πρώτα έχετε φτιάξει στο default path που σας δίνει το φάκελο dump και έχετε εισάγει εκεί το αρχείο flights.sql που σας δώσαμε):

import from dump project folder

Πατάτε το κουμπί:

Load folder contents

Στη συνέχεια:

In Default schema to be imported to

Επιλέγετε να προσθέσετε ένα καινούργιο schema:

add a new schema

με το όνομα:

flights

Τέλος πατάτε το κουμπί:

import dump to default schema

Αν όλα έχουν πάει καλά η βάση flights θα υπάρχει πλέον στο mysql server σας. Για να τη δείτε στην περιοχή που υπάρχουν τα schemas κάνετε δεξιά κλικ με το ποντίκι σας και επιλέγετε το:

refresh all