

Tutorial Interactivo: Nuevas Funcionalidades de FEISS con APIs Integradas

¡Bienvenido al tutorial interactivo de las nuevas y potentes funcionalidades de FEISS! Hemos integrado una serie de APIs para transformar tu experiencia, automatizar procesos y ofrecerte un control sin precedentes.

Este tutorial te guiará a través de las principales interacciones y cómo puedes aprovechar al máximo estas integraciones.

1. Proceso de Compra Mejorado y Automatización Post-Venta

El proceso de compra ahora es más robusto y está conectado con sistemas de automatización.

Escenario: Un cliente compra un plan en FEISS.

Interacción:

1. El cliente completa el formulario de pago en la web.
2. El servidor procesa el pago a través de **Stripe**.
3. **Gmail API** envía automáticamente un correo de confirmación de compra personalizado al cliente.
4. **Zapier API** activa un flujo de trabajo post-venta que puede incluir:
 - Añadir al cliente a tu CRM (ej. HubSpot, Salesforce).
 - Suscribir al cliente a una lista de correo (ej. Mailchimp).
 - Enviar una notificación al equipo de ventas en **Slack**.

Cómo probarlo (simulado): Para simular este flujo, puedes hacer una llamada `POST` a la ruta `/api/create-payment-intent` en tu servidor. Asegúrate de que tu archivo `.env`

tenga configuradas las claves de Stripe, Gmail y Zapier.

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/create-payment-intent \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{
  "paymentMethodId": "pm_card_visa",
  "amount": 5000,
  "email": "nuevo.cliente@example.com",
  "fullName": "Carlos García",
  "company": "Tech Solutions",
  "planId": "professional",
  "planName": "Professional"
}'
```

Verificación:

- Revisa la bandeja de entrada de `nuevo.cliente@example.com` para el correo de confirmación.
- (Si configurado en Zapier) Verifica tu CRM, lista de correo o canal de Slack para las notificaciones.

2. Reserva de Demostraciones con Google Calendar

Ahora los usuarios pueden reservar demostraciones directamente, y estas se gestionan automáticamente en tu calendario.

Escenario: Un usuario quiere agendar una demo de FEISS.

Interacción:

1. El usuario selecciona una fecha y hora disponible en la web.
2. El servidor utiliza la **Google Calendar API** para crear un evento en tu calendario.
3. Se envía una invitación al correo del usuario con los detalles de la demo.

Cómo probarlo (simulado): Haz una llamada `POST` a la ruta `/api/book-demo`.

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/book-demo \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{
  "email": "interesado@example.com",
  "name": "Ana López",
  "date": "2026-06-30",
  "time": "10:00"
}'
```

Verificación:

- Revisa tu Google Calendar para el nuevo evento.
- Revisa la bandeja de entrada de `interesado@example.com` para la invitación.

3. Documentación Dinámica y Base de Conocimiento con Notion

Tu documentación y base de conocimiento ahora se gestionan de forma centralizada en Notion y se muestran dinámicamente en la web.

Escenario: Un usuario busca información sobre cómo usar FEISS.

Interacción:

1. El usuario introduce una consulta en la sección de documentación de la web.
2. El servidor utiliza la **Notion API** para buscar contenido relevante en tus bases de datos de Notion.
3. El contenido se renderiza directamente en la web, asegurando que siempre esté actualizado.

Cómo probarlo (simulado): Haz una llamada `GET` a la ruta `/api/documentation` con un parámetro `query`.

```
curl "http://localhost:3001/api/documentation?query=instalacion"
```

Verificación:

- La respuesta JSON contendrá los resultados de la búsqueda en Notion.

4. Gestión de Tickets de Soporte con Notion y Gmail

El proceso de soporte ahora es más eficiente, registrando las consultas y confirmando su recepción.

Escenario: Un usuario envía una consulta de soporte.

Interacción:

1. El usuario rellena el formulario de soporte en la web.
2. El servidor utiliza la **Notion API** para crear una nueva página (ticket) en tu base de datos de soporte de Notion.
3. La **Gmail API** envía un correo de confirmación al usuario, indicando que su ticket ha sido recibido.

Cómo probarlo (simulado): Haz una llamada `POST` a la ruta `/api/support-ticket`.

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/support-ticket \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{
  "email": "soporte@example.com",
  "name": "Pedro Ruíz",
  "subject": "Problema con la configuración",
  "message": "No consigo configurar el módulo X. ¿Podrían ayudarme?"
}'
```

Verificación:

- Revisa tu base de datos de soporte en Notion para el nuevo ticket.
- Revisa la bandeja de entrada de `soporte@example.com` para el correo de confirmación.

5. Integraciones Adicionales (Hume, Instagram, Lumin PDF, Meta Ads, MotherDuck, Neimo, Scite, Vercel)

Hemos preparado el terreno para estas APIs, creando los servicios y las rutas básicas en `server_enhanced.js`.

Interacción General: Cada una de estas APIs tiene un servicio (`.js` en la carpeta `services/`) y una ruta de ejemplo en `server_enhanced.js`.

- **Hume AI:** `/api/hume/analyze-emotion` (POST) - Para análisis de emociones en texto.
- **Instagram:** `/api/instagram/user-posts` (GET) - Para obtener publicaciones de un usuario.
- **Lumin PDF:** `/api/lumin-pdf/process-document` (POST) - Para procesar documentos PDF.
- **Meta Ads Manager:** `/api/meta-ads/campaign-insights` (GET) - Para obtener datos de campañas publicitarias.
- **MotherDuck:** `/api/motherduck/query-data` (POST) - Para ejecutar consultas SQL en tu base de datos analítica.
- **Neimo:** `/api/neimo/regulatory-info` (GET) - Para obtener información regulatoria.
- **Scite:** `/api/scite/citations` (GET) - Para buscar citas científicas.
- **Vercel:** `/api/vercel/deployments` (GET) - Para obtener información sobre tus despliegues.

Cómo usar: Deberás implementar la lógica específica dentro de cada función de servicio (`sendData`, `fetchData`) para interactuar con la API correspondiente según su documentación. Las rutas en `server_enhanced.js` ya están configuradas para llamar a estos servicios.

Ejemplo (Hume AI):

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/hume/analyze-emotion \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{
  "text": "Estoy muy contento con los resultados de FEISS!"
}'
```

Verificación:

- La respuesta JSON mostrará el resultado del análisis de emociones (una vez implementada la lógica interna del servicio de Hume).

Próximos Pasos

1. **Configura tus variables de entorno:** Asegúrate de que todas las `API_KEY` y `BASE_URL` estén correctamente definidas en tu archivo `.env` para cada servicio que desees utilizar.
2. **Implementa la lógica específica:** Para las APIs adicionales, personaliza las funciones `sendData` y `fetchData` en sus respectivos archivos de servicio (`services/*.js`) para que realicen las operaciones deseadas con la API externa.
3. **Desarrolla el Frontend:** Crea la interfaz de usuario en tu `index.html` o en tu framework de frontend (React, Vue, etc.) para interactuar con estas nuevas rutas API.

¡Esperamos que disfrutes de estas nuevas capacidades! Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultar la `MCP_INTEGRATION_GUIDE.md` o contactar al equipo de soporte.