

一、Jquery 测试题

1 下面哪种不是 jquery 的选择器？(单选)

A、基本选择器 B、后代选择器 C、类选择器 D、进一步选择器

考点:jquery 的选择器 (C)

2 当 DOM 加载完成后要执行的函数，下面哪个是正确的？(单选)

jQuery(expression, [context]) B、jQuery(html, [ownerDocument]) C、jQuery(callback) D、jQuery(elements)

考点: jquery 的核心函数 (C)

3 下面哪一个是用来追加到指定元素的末尾的？(单选)

A、insertAfter() B、append() C、appendTo() D、after()

考点: jquery 的核心函数 (C)

4 下面哪一个不是 jquery 对象访问的方法？(单选)

A、each(callback) B、size() C、index(subject) D、index()

考点: jquery 的核心函数之对象访问 (D)

5. jquery 访问对象中的 size()方法的返回值和 jQuery 对象的_____属性一样.

考点: jquery 的核心函数之对象访问 (length)

6.jquery 中\$(this).get(0)的写法和_____是等价的。

考点: jquery 的核心函数之对象访问 (\$(this)[0])

7. 有这样一个表单元素

，想要找到这个 hidden 元素，下面哪个是正确的？(单选)

A、visible B、hidden C、visible() D、hidden()

考点: jquery 的选择器 (B)

8.如果需要匹配包含文本的元素，用下面哪种来实现？(单选)

A、text() B、contains() C、input() D、attr(name)

考点: jquery 的选择器 (B)

9.现有一个表格，如果想要匹配所有行数为偶数的，用_____实现，奇数的用_____实现。

考点: jquery 的选择器 (even,odd)

10.如果想要找到一个表格的指定行数的元素，用下面哪个方法可以快速找到指定元素？(单选)

A、text() B、get() C、eq() D、contents ()

考点: jquery 的选择器 (C)

11. 在一个表单里，想要找到指定元素的第一个元素用_____实现，那么第二个元素用_____实现。

考点：jquery 的选择器（first,eq(1)）

12. 下面哪种不属于 jquery 的筛选？（单选）

A、过滤 B、自动 C、查找 D、串联

考点：jquery 的筛选 (B)

13. 下面哪几种是属于 jquery 文档处理的？（多选）

A、包裹 B、替换 C、删除 D、内部和外部插入

考点：jquery 的文档处理 (ABD)

14. 如果想在指定的元素后添加内容，下面哪个是实现该功能的？（单选）

A、append(content) B、appendTo(content) C、insertAfter(content) D、after(content)

考点：jquery 的文档处理 (D)

15. 在 jquery 中，用一个表达式来检查当前选择的元素集合，使用_____来实现，如果这个表达式失效，则返回_____值。

考点：jquery 的筛选（is(expr),false）

16. 在 jquery 中，如果想要从 DOM 中删除所有匹配的元素，下面哪一个是正确的？（单选）

A、delete() B、empty() C、remove() D、removeAll()

考点：jquery 的文档处理 (C)

17. 在 jquery 中，想要给第一个指定的元素添加样式，下面哪一个是正确的？（单选）

A、first B、eq(1) C、css(name) D、css(name,value)

考点：jquery 的 css 处理 (C)

18. 在编写页面的时候，如果想要获取指定元素在当前窗口的相对偏移，用_____来实现，该方法的返回值有两个属性，分别是_____和_____。

考点：jquery 的 css 处理（offset,top,left）

19. 在 jquery 中，如果想要获取当前窗口的宽度值，下面哪个是实现该功能的？（单选）

A、width() B、width(val) C、width D、innerWidth()

考点：jquery 的 css 处理 (A)

20. 在一个表单中，如果将所有的 div 元素都设置为绿色，实现功能是_____。

考点：jquery 的 css 处理 (\$("div").css("color","green"))

21. 为每一个指定元素的指定事件（像 click）绑定一个事件处理器函数，下面哪个是用来实现该功能的？（单选）

A、trigger(type) B、bind(type) C、one(type) D、bind

考点：jquery 的事件操作 (B)

22. 在 jquery 中，鼠标移动到一个指定的元素上，会触发指定的一个方法，实现该操作的是_____。

考点：jquery 的事件操作 (hover(over,out))

23.下面哪几个不是属于 jquery 的事件处理? (多选)

A、bind(type) B、click() C、change() D、one(type)

考点：jquery 的事件处理 (BC)

24.在一个表单中，如果想要给输入框添加一个输入验证，可以用下面的哪个事件实现？ (单选)

A、hover(over ,out) B、keypress (fn) C、change() D、change(fn)

考点：jquery 的事件处理 (D)

25.当一个文本框中的内容被选中时，想要执行指定的方法时，可以使用下面哪个事件来实现？ (单选)

A、click(fn) B、change(fn) C、select(fn) D、bind(fn)

考点：jquery 的事件处理 (C)

26.在 jquery 中，想让一个元素隐藏，用_____实现，显示隐藏的元素用_____实现。

考点：jquery 的页面效果 (hide(),show())

27.在一个表单中，用 600 毫秒缓慢的将段落滑上，用_____来实现。

考点：jquery 的页面效果 (\$(“p”).slideUp(“slow”))

28.在 jquery 中，如果想要自定义一个动画，用_____函数来实现。

考点：jquery 的页面效果 (animate(params, options))

29.在 jquery 中想要实现通过远程 http get 请求载入信息功能的是下面的哪一下事件？ (单选)

A、\$.ajax() B、load(url) C、\$.get(url) D、\$.getScript(url)

考点：jquery 的 ajax (C)

30.下面不属于 ajax 事件的是？ (单选)

A、ajaxComplete(callback) B、ajaxSuccess(callback) C、\$.post(url) D、ajaxSend(callback)

考点：jquery 的 ajax (C)

31.彻底将 jQuery 变量还原，可以使用_____方法实现。

考点：jquery 的多库共存 (\$.noConflict(extreme))

32.在一个表单中，查找所有选中的 input 元素，可以用 jquery 中的_____来实现。

考点：jquery 的选择器（:not()）

33.下面哪几种是 jquery 中表单的对象属性？（多选）

A、:checked B、:enabled C、:hidden D、:selected E、:file F、:disabled

考点：jquery 的选择器（ABDF）

34.在 jquery 中如果将一个“名/值”形式的对象设置为所有指定元素的属性，可以用_____实现。

考点：jquery 选择器之属性（attr(pro)）

35.在 jquery 中指定一个类，如果存在就执行删除功能，如果不存在就执行添加功能，下面哪一个是可以直接完成该功能的？（单选）

A、removeClass() B、deleteClass() C、toggleClass(class) D、addClass()

考点：jquery 的属性（C）

36.在 jquery 中想要找到所有元素的同辈元素，下面哪一个是可以实现的？（单选）

A、eq(index) B、find(expr) C、siblings([expr]) D、next()

考点：jquery 的筛选（C）