

## 一. 单选题

1. 我们可以在下列哪个 HTML 元素中放置 javascript 代码？

A.< script >

B.< javascript >

C.< js >

D.< scripting >

★标准答案：A

2. 预测以下代码片段的输出结果:

```
var str ;  
alert(typeof str);
```

A.. string ;

B.. undefined;

C.. object ;

D.. String;

★标准答案：B

3. 下列哪个不是 Javascript 中注释的正确写法：（ ）

A.<!-- ..... -->

B.//.....

C./\*.....\*/

D.

```
/*  
.....  
*/
```

★标准答案：A

4. 以下哪项不属于 Javascript 的特征？

A.Javascript 是一种脚本语言

B.Javascript 是事件驱动的

C.Javascript 代码需要编译以后才能执行

D.Javascript 是独立于平台的

★标准答案: C

5. 关于以下两个陈述的描述中, 正确的是: ( )

陈述 1: Javascript 是弱类型语言

陈述 2: Javascript 的常用类型包括: int、string、boolean

A.陈述 1 正确, 陈述 2 错误

B.陈述 1 错误, 陈述 2 正确

C.两个陈述都正确

D.两个陈述都错误

★标准答案: A

6. 阅读下面的 JavaScript 代码:

```
< HTML >
< BODY >
< SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" >
function f(y) {
var x=y*y;
return x;
}
for(x=0;x< 5;x++) {
y=f(x);
document.writeln(y);
}
< /SCRIPT >
< /BODY >
< /HTML >
输出结果是 ( )。
```

A.0 1 2 3 4

B.0 1 4 9 16

C.0 1 4 9 16 25

D.以上答案都不对

★标准答案: B

7. 在 Javascript 中, 需要声明一个整数类型的变量 num, 以下哪个语句能实现上述要求?

A.int num;

B.number num;

C.var num;

D.Integer num;

★标准答案：C

8. 关于 Javascript 中数组的说法中，不正确的是：（ ）

A.数组的长度必须在创建时给定，之后便不能改变

B.由于数组是对象，因此创建数组需要使用 new 运算符

C.数组内元素的类型可以不同

D.数组可以在声明的同时进行初始化

★标准答案：A

9. 除了一些常规的运算符之外，Javascript 还提供了一些特殊的运算符。下面不属于 Javascript 特殊运算符的是：（ ）

A.delete

B.size

C.new

D.typeof

★标准答案：B

10. 以下关于 Javascript 中事件的描述中，不正确的是：（ ）

A.click——鼠标单击事件

B.focus——获取焦点事件

C.mouseOver——鼠标指针移动到事件源对象上时触发的事件

D.change——选择字段时触发的事件

★标准答案：D

11. 考察以下程序片段：

```
var n = new Number(3456);
```

```
alert(n.toFixed(2));
```

以下选项正确的是：（ ）

A.输出 34

B.输出 56

C.输出 3456.00

D.输出 345600

★标准答案: C

12. 考察以下代码片段:

```
function Student(name)
{
    this.name = name;
    this.move = function() {
        alert(this.name+"准备移动了");
    }
}
Student.prototype.move = function() {
    alert(this.name+"开始移动了!");
}
var st = new Student("李四");
st.study();
```

下列说法正确的是?

A.输出 "李四准备移动了"

B.输出 "李四开始移动了"

C.输出 "李四准备移动了 李四开始移动了"

D.程序出错, 没有任何输出。

★标准答案: A

13. 预测以下代码片段的输出结果:

```
function add(i) { var k = i+10; alert(k); } ;
function add(i) { var k = i+20; alert(k); } ;
add(10);
```

A.40

B.20

C.30

D.程序出错

★标准答案：C

14. 预测以下代码片段的输出结果:

```
var student = new Object();  
student.study = function() {window.alert("开始学习了"); }  
study();
```

- A. 输出“开始学习了”
- B. 程序出错。不能在实例化对象之后，再添加方法
- C. 程序出错。study()方法不能直接调用。应该用 student 来调用
- D. 程序出错。给 student.study 赋值时，右边的函数必须有名字

★标准答案：C

15. 考察以下程序片段:

```
var str = "32px";  
var str1 = str.slice(-2);  
alert(str);  
alert(str1);  
以下选项正确的是？
```

- A. 依次输出”px” “px”
- B. 依次输出”32” “32”
- C. 依次输出”32px” “px”
- D. 依次输出”32px” “32px”

★标准答案：C

16. 考察以下程序片段:

```
var str = "12px";  
var s = str.indexOf("2");  
alert(s);  
以下选项正确的是？
```

- A. 输出 1
- B. 输出 2
- C. 输出 p
- D. 输出 12

★标准答案：A

17. 考察以下程序片段:

```
function Person() {  
}  
Person.prototype.move = function() { alert(this.name+"移动");}  
function Student(name) {  
    this.name = name;  
}  
Student.prototype.study = function() { alert(this.name+"学习"); }  
Student.prototype = new Person();  
var st = new Student("张三丰");  
st.study(); st.move();  
以下选项正确的是？
```

- A. 依次输出”张三丰学习” “百晓生移动”
- B. 依次输出”张三丰学习” “移动”
- C. 输出”张三丰学习” ， 之后程序出错
- D. 程序出错， 什么都不能输出

★标准答案： D

18. 以下不属于 Javascript 原始类型的是： （ ）

- A.string
- B.number
- C.function
- D.boolean

★标准答案： C

19. 以下哪段代码不能正确创建函数 show()？

- A.function show(text){ alert(text); }
- B.var showFun = function show(text){ alert(text); }
- C.var showFun = function(text){ alert(text); }
- D.var showFun =new function("text" , "alert(text)");

★标准答案： D

20. Javascript 是如何实现继承的？

- A. 创建父类对象作为子类的原型（prototype）

B.使用 `extends` 关键字继承父类

C.创建子类对象作为父类的原型（`prototype`）

D.使用 `class` 关键字继承父类

★标准答案：A

21. 在 JavaScript 中，下列哪段代码能够在 1 秒之后执行表达式 `expression`？

☐ A.`window.setTimeout(1000, expression);`

☐ B.`window.setTimeout(expression, 1);`

☐ C.`window.setTimeout(1, expression);`

☒ D.`window.setTimeout(expression, 1000);`

★标准答案：D

22. `< body onLoad="f1()" onError="f2()" >`  
`< input onFocus="g1()" onBlur="g2()" >`  
`</body>`

下列方法一定会被调用的是：（ ）

☒ A.`f1()`

☐ B.`f2()`

☐ C.`g1()`

☐ D.`g2()`

★标准答案：A

23. 以下哪个选项中的方法全部属于 `window` 对象：（ ）

☐ A.`alert,clear,close`

☐ B.`clear,close,open`

☒ C.`alert,close,confirm`

☐ D.`alert,setTimeout,write`

★标准答案：C

24. 与 `image` 对象不相关的事件处理是下列哪项：（ ）

☐ A.`onError`

☐ B.onMouseOut

☐ C.onLoad

☒ D.onOpen

★标准答案: D

25. 在 JavaScript 中, 如果不指明对象直接调用某个方法, 则该方法默认属于哪个对象: ( )

☐ A.document

☒ B.window

☐ C.form

☐ D.location

★标准答案: B

26. 打开名为“window2”的新窗口的 JavaScript 语法是: ( )

☐ A.window.new("http://www.w3schools.com","window2")

☒ B.window.open("http://www.w3schools.com","window2","")

☐ C.new("http://www.w3schools.com","window2")

☐ D.new.window("http://www.w3schools.com","window2")

★标准答案: B

27. 如何在浏览器的状态栏放入一条消息: ( )

☐ A.statusbar = "put your message here"

☒ B.window.status = "put your message here"

☐ C.window.status("put your message here")

☐ D.status("put your message here")

★标准答案: B

28. 与 window 对象无关的属性是下列哪项: ( )

☐ A.top

☐ B.self



☒ C.left

☐ D.frames

★标准答案: C

29. history 从属于 window, 下列能访问前一页面方法是: ( )

☐ A.back(-1)

☐ B.back(1)

☐ C.forward(1)

☒ D.go(-1)

★标准答案: D

30. 关于以下两个陈述的描述中, 正确的是: ( )

陈述 1: window 对象的 confirm 方法用于显示一个包括相关信息以及 Yes 和 No 这两个按钮的对话框。

陈述 2: window 对象的 alert 方法用于弹出一个提示窗口, 显示提示信息。 ( )

☐ A. 陈述 1 正确, 陈述 2 错误

☒ B. 陈述 1 错误, 陈述 2 正确

☐ C. 陈述 1 和陈述 2 均正确

☐ D. 陈述 1 和陈述 2 均错误

★标准答案: B

31. 下列不是 document 对象的属性的是: ( )

☐ A.anchors

☐ B.forms

☐ C.location

☒ D.image

★标准答案: D

32. 下列说法有误的是 ( )

A.event 是 window 对象的一个属性, 所以可以直接引用 event 对象

B.不同的浏览器事件处理的方式可能不同

C.对于同一事件，子对象的事件处理函数会覆盖父对象的事件处理函数

D.事件可以增强用户与页面的交互

★标准答案：C

33. 考察以下代码片段，预测在 IE 中打开该页面，点击按钮时的输出结果为: ( )

```
<body>
  <form name="form1">
    <INPUT type="button" name="button1" value="测试按钮" />
  </form>
</body>
<script>
  document.form1.button1.attachEvent("onclick","alert('被点击了!')");
  document.form1.button1.attachEvent("onclick","alert('被点击了.....')");
</script> (10 分)
```

A.输出 “被点击了!”

B.输出 “被点击了.....”

C.依次输出“被点击了.....”“被点击了!”

D.依次输出“被点击了!”“被点击了.....”

★标准答案：C

34. 考察以下代码片段，预测输出结果 ( )

```
<script>
  function handleEvent()
  { alert("我被点击了! "); }
  document.form1.button1.onclick = handleEvent;
</script>
<body>
  <form name="form1">
    <INPUT type="button" name="button1" value="测试按钮" />
  </form>
</body>
```

A.输出 “我被点击了”

B.没有错误，但没有任何输出。

C.出现错误，没有任何输出。

D.出现错误，但输出 “我被点击了”

★标准答案：C

35. 考察以下代码片段：

```
<script type="text/JavaScript">
    function handleEvent()
    {
        var oTextbox = document.getElementById("txt1");
        oTextbox.value += " " + event.type; //event 是所触发的事件对象
    }
</script>
```

请在文本框中操作键盘：

```
<input type="text" id="txt" size="5"
    onkeydown="handleEvent()"
    onkeyup="handleEvent()"
    onkeypress="handleEvent()"/>
<textarea id="txt1" rows="6" cols="30"></textarea>
```

-----  
如果光标定位文本框中，敲击键盘的 shift 键，文本域中的输出结果为：（ ）

A.keydown keyup keypress

B.keydown keyup

C.keydown

D.keyup

★标准答案：B

36. 分析下面的代码：

```
< HTML >
    < BODY >
        < SELECT type="select" name=s1 onChange=alert("你选择了"+s1.value) >
            < OPTION selected value=select1 >北京< /OPTION >
            < OPTION value=select2 >上海< /OPTION >
            < OPTION value=select3 >广州< /OPTION >
        < /SELECT >
    < /BODY >
< /HTML >
```

下面对结果的描述正确的是：（ ）。

A.当选中“上海”时，弹出“你选择了 select2”信息框

B.当选中“广州”时，弹出“你选择了广州”信息框

C.任何时候选中“北京”时，不弹出信息框

D.代码有错误，应该将“onChange”修改为“onClick”

★标准答案：A

37. 下列哪个不是 js 的事件类型 ( )

- A.动作事件
- B.鼠标事件
- C.键盘事件
- D.HTML 页面事件

★标准答案：A

38. 下列关于鼠标事件描述有误的是 ( )

- A.click 表示鼠标单击
- B.dblclick 表示鼠标右击
- C.mousedown 表示鼠标的按钮被按下
- D.mousemove 表示鼠标进入某个对象范围，并且移动

★标准答案：B

39. 考察以下代码片段：

```
<form action="#" name="form1">
  <input type="button" name="button1" value="按钮 1"/>
  <input type="button" name="button2" value="按钮 2"/>
</form>
<script type="text/javascript">
  function handleEvent1(){
    document.form1.button2.click();
  }
  function handleEvent2() {
    alert(event.srcElement.name+"的"+event.type+"事件被触发! ");
  }
  document.form1.button1.onclick = handleEvent1;
  document.form1.button2.onclick = handleEvent2;
</script>
```

如果用户点击了按钮 1，此时输出结果为：

- A.输出 “button2 的 click 事件被触发！”
- B.输出 “button1 的 click 事件被触发！”
- C.程序出错，没有输出

D.依次输出“button1 的 click 事件被触发!” “button2 的 click 事件被触发!”

★标准答案: A

40. 下列陈述有误的是 ( )

陈述一: 一个 button 的 click 事件只能添加一个事件处理函数

陈述二: js 事件一旦添加就无法销毁

A.陈述 1 正确, 陈述 2 错误

B.陈述 1 错误, 陈述 2 正确

C.两种陈述都正确

D.两种陈述都错误

★标准答案: D

41. 事件是按照 DOM 层次结构的由高到低顺序依次触发, 则该事件流属于 ( )

A.冒泡型

B.捕获型

C.DOM 型

D.BOM 型

★标准答案: B

42 预测以下代码片段运行结果:

```
var reg = /^w+,Java\w*$/;
```

```
var str = "Hello,JavaScript!";
```

```
var b = str.match(reg);
```

```
document.write(b);
```

A.输出 Hello,JavaScript!

B.输出 Java

C.输出 null

D.输出 false

★标准答案: C

43. 下列正则表达式量词符号与含义不匹配的是 ( )

A. {n,}: 至少出现 n 次

B.{n,m}: 出现 m-n 次

C.?: 出现 0-1 次

D.\*: 出现任意次

★标准答案: B

44. 下列正则表达式中描述有误的是 ( )

A.[ ] : 匹配范围内的任意一个字符

B.{n}: 匹配 n 次

C.\w: 匹配任意字母、数字、下划线、符号

D.\d: 匹配 0-9 之间的任意数字

★标准答案: C

45. 一年有 12 个月。现要求月份的正确格式为: 1,2,...9,10,11,12。以下哪个正则表达式可以符合要求?

A./^[1-12]\$/

B./^[1-9]\d?\$/

C./^([1-9] | 1[0-2])\$/

D./^\d | 11 | 12 | 10\$/

★标准答案: C

46. 下列与表达式 /^[0-9]+\$ / 相符的是 ( )

A.123

B.a123

C.123a

D.a

★标准答案: A

47. 下面那个方法能判断字符串中是否存在和指定正则表达式匹配的字符串;是则返回 true,否则返回 false:  
( )

A.RegExp 对象的 test()方法

B.RegExp 对象的 exec()方法

C.String 对象的 search()方法

D.String 对象的 match()方法

★标准答案: A

48. 关于以下两种陈述, 说法正确的是?

陈述 1: RegExp 的 search(str)方法返回字符串中与正则表达式相匹配的字串的位置

陈述 2: String 的 test(str) 方法用于测试字符串是否与正则表达式相匹配。

A.陈述 1 正确, 陈述 2 错误

B.陈述 1 错误, 陈述 2 正确

C.两种陈述都正确

D.两种陈述都错误

★标准答案: D

49. 下列对应关系有误的是 ( )

A.\n 对应 换行符

B.\t 对应 制表符

C.\r 对应 回车符

D.\f 对应 空格符

★标准答案: D

50. 下列与表达式/^d{3,5}\$/相符的是 ( )

A.3

B.4

C.5

D.345

★标准答案: D

51. 下列关于正则表达式的标志与它的含义表达有误的是 ( )

A.i--忽略大小写

B.g--匹配全部

C.m--匹配多行

D.\*--匹配任意

★标准答案：D