

Zadaća

Selenium automatizacija mini CRM dashboarda

1. Napravljen je fajl crm-dashboard.html

Spasite ga unutar foldera zadataće pod nazivom:

crm-dashboard.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="bs">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Proximus CRM Demo</title>

<style>
  * {
    box-sizing: border-box;
    font-family: Arial, sans-serif;
  }

  body {
    margin: 0;
    background: #f3f5f9;
    color: #1f2937;
  }

  .login-screen {
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background: linear-gradient(135deg, #111827, #1d4ed8);
  }

  .login-card {
    width: 380px;
    background: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 18px;
    box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.25);
  }

  .login-card h1 {
    margin-top: 0;
    font-size: 26px;
    color: #111827;
  }

  .form-group {
    margin-bottom: 16px;
  }

  label {
    display: block;
    font-size: 13px;
    margin-bottom: 6px;
    color: #4b5563;
  }

  input, select {
    width: 100%;
    padding: 11px;
```

```

border: 1px solid #d1d5db;
border-radius: 10px;
outline: none;
}

input:focus, select:focus {
border-color: #2563eb;
}

button {
border: none;
border-radius: 10px;
padding: 11px 16px;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
}

.primary-btn {
background: #2563eb;
color: white;
width: 100%;
}

.secondary-btn {
background: #e5e7eb;
color: #111827;
}

.danger-btn {
background: #dc2626;
color: white;
}

.success-btn {
background: #16a34a;
color: white;
}

.error-message {
display: none;
margin-top: 14px;
background: #fee2e2;
color: #991b1b;
padding: 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 14px;
}

.app {
display: none;
min-height: 100vh;
}

.topbar {
background: #111827;
color: white;
padding: 16px 28px;
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}

.topbar strong {
font-size: 20px;
}

.layout {
display: grid;
grid-template-columns: 240px 1fr;
min-height: calc(100vh - 64px);
}

.sidebar {
background: white;
border-right: 1px solid #e5e7eb;
padding: 22px;
}

.sidebar a {
display: block;
padding: 12px;
margin-bottom: 8px;
text-decoration: none;
color: #374151;
border-radius: 10px;
}

```

```

.sidebar a.active {
  background: #dbeafe;
  color: #1d4ed8;
  font-weight: bold;
}

.content {
  padding: 28px;
}

.section-title {
  margin-top: 0;
  font-size: 28px;
}

.stats-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 18px;
  margin-bottom: 26px;
}

.stat-card {
  background: white;
  border-radius: 18px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(15,23,42,0.08);
  position: relative;
}

.stat-card small {
  color: #6b7280;
}

.stat-card .number {
  font-size: 28px;
  margin-top: 8px;
  font-weight: bold;
}

.stat-card[data-status="warning"] {
  border-left: 5px solid #f59e0b;
}

.stat-card[data-status="success"] {
  border-left: 5px solid #16a34a;
}

.panel {
  background: white;
  border-radius: 18px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(15,23,42,0.08);
  margin-bottom: 22px;
}

.filters {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 220px 180px;
  gap: 14px;
  margin-bottom: 18px;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  overflow: hidden;
}

th, td {
  text-align: left;
  padding: 13px;
  border-bottom: 1px solid #e5e7eb;
  font-size: 14px;
}

th {
  background: #f9fafb;
  color: #374151;
}

tr[data-client-status="inactive"] {
  opacity: 0.6;
}

.badge {
  padding: 5px 9px;
}

```

```

border-radius: 999px;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
}

.badge.active {
background: #dcfce7;
color: #166534;
}

.badge.inactive {
background: #fee2e2;
color: #991b1b;
}

.badge.vip {
background: #fef3c7;
color: #92400e;
}

.actions button {
margin-right: 6px;
padding: 7px 10px;
font-size: 12px;
}

.hidden {
display: none !important;
}

.modal-backdrop {
display: none;
position: fixed;
inset: 0;
background: rgba(15,23,42,0.6);
align-items: center;
justify-content: center;
}

.modal {
background: white;
width: 480px;
border-radius: 18px;
padding: 24px;
box-shadow: 0 20px 80px rgba(0,0,0,0.3);
}

.modal h2 {
margin-top: 0;
}

.toast {
display: none;
position: fixed;
bottom: 24px;
right: 24px;
background: #111827;
color: white;
padding: 14px 18px;
border-radius: 12px;
box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.25);
}

.tooltip-box {
display: none;
position: absolute;
background: #111827;
color: white;
padding: 8px 10px;
border-radius: 8px;
font-size: 12px;
top: -38px;
left: 20px;
white-space: nowrap;
}

.stat-card:hover .tooltip-box {
display: block;
}

.settings-box {
margin-top: 16px;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
gap: 12px;
}

```

```

.checkbox-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  margin-top: 14px;
}

.checkbox-row input {
  width: auto;
}
</style>
</head>

<body>

<section id="login-screen" class="login-screen">
  <div class="login-card" data-testid="login-card">
    <h1>Proximus CRM</h1>
    <p>Prijava u demo sistem za klijente</p>

    <div class="form-group">
      <label for="email">Email adresa</label>
      <input id="email" name="email" type="text" placeholder="Unesite email" data-testid="login-email" />
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="password">Lozinka</label>
      <input id="password" name="password" type="password" placeholder="Unesite lozinku" data-testid="login-password" />
    </div>

    <button id="login-button" class="primary-btn" data-testid="login-submit">
      Prijavi se
    </button>

    <div id="login-error" class="error-message" data-testid="login-error">
      Neispravni podaci za prijavu.
    </div>

    <p style="font-size: 13px; color:#6b7280;">
      Demo login: admin@proximus.ba / test123
    </p>
  </div>
</section>

<section id="app" class="app">
  <header class="topbar">
    <strong data-testid="app-title">Proximus CRM Dashboard</strong>
    <button id="logout-button" class="secondary-btn" data-testid="logout-button">Odjava</button>
  </header>

  <div class="layout">
    <aside class="sidebar">
      <a href="#" class="active" data-menu="dashboard">Dashboard</a>
      <a href="#" data-menu="clients">Klijenti</a>
      <a href="#" data-menu="settings">Postavke</a>
    </aside>

    <main class="content">
      <h1 class="section-title" data-testid="page-heading">Pregled klijenata</h1>

      <div class="stats-grid">
        <div class="stat-card" data-stat="clients" data-status="success">
          <div class="tooltip-box">Ukupan broj registrovanih klijenata</div>
          <small>Ukupno klijenata</small>
          <div class="number" data-testid="clients-count">6</div>
        </div>

        <div class="stat-card" data-stat="active" data-status="success">
          <div class="tooltip-box">Klijenti sa aktivnim ugovorom</div>
          <small>Aktivni klijenti</small>
          <div class="number" data-testid="active-count">4</div>
        </div>

        <div class="stat-card" data-stat="vip" data-status="warning">
          <div class="tooltip-box">Klijenti sa VIP oznakom</div>
          <small>VIP klijenti</small>
          <div class="number" data-testid="vip-count">2</div>
        </div>

        <div class="stat-card" data-stat="revenue" data-status="success">
          <div class="tooltip-box">Mjesečni prihod u KM</div>
          <small>Mjesečni prihod</small>
          <div class="number" data-testid="revenue-total">8200</div>
        </div>
      </div>

      <section class="panel" data-testid="clients-panel">

```

```
<h2>Lista klijenata</h2>

<div class="filters">
  <input id="search-client" data-testid="client-search" type="text" placeholder="Pretraži po nazivu klijenta..." />

  <select id="status-filter" data-testid="status-filter">
    <option value="all">Svi statusi</option>
    <option value="active">Aktivni</option>
    <option value="inactive">Neaktivni</option>
  </select>

  <select id="sort-filter" data-testid="sort-filter">
    <option value="default">Bez sortiranja</option>
    <option value="name-asc">Naziv A-Z</option>
    <option value="revenue-desc">Prihod najveći</option>
  </select>
</div>

<table id="clients-table" data-testid="clients-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Klijent</th>
      <th>Grad</th>
      <th>Status</th>
      <th>Tip</th>
      <th>Prihod</th>
      <th>Akcije</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr data-client-id="c-101" data-client-name="Hotel Pino" data-client-status="active" data-client-type="vip" data-
revenue="2500">
      <td class="client-name">Hotel Pino</td>
      <td>Sarajevo</td>
      <td><span class="badge active">Aktivan</span></td>
      <td><span class="badge vip">VIP</span></td>
      <td class="revenue">2500 KM</td>
      <td class="actions">
        <button class="secondary-btn details-btn" data-action="details">Detalji</button>
        <button class="danger-btn delete-btn" data-action="delete">Obriši</button>
      </td>
    </tr>

    <tr data-client-id="c-102" data-client-name="Urban Garden" data-client-status="active" data-client-type="standard"
data-revenue="1400">
      <td class="client-name">Urban Garden</td>
      <td>Makarska</td>
      <td><span class="badge active">Aktivan</span></td>
      <td>Standard</td>
      <td class="revenue">1400 KM</td>
      <td class="actions">
        <button class="secondary-btn details-btn" data-action="details">Detalji</button>
        <button class="danger-btn delete-btn" data-action="delete">Obriši</button>
      </td>
    </tr>

    <tr data-client-id="c-103" data-client-name="Casa Columba" data-client-status="active" data-client-type="vip"
data-revenue="2100">
      <td class="client-name">Casa Columba</td>
      <td>Split</td>
      <td><span class="badge active">Aktivan</span></td>
      <td><span class="badge vip">VIP</span></td>
      <td class="revenue">2100 KM</td>
      <td class="actions">
        <button class="secondary-btn details-btn" data-action="details">Detalji</button>
        <button class="danger-btn delete-btn" data-action="delete">Obriši</button>
      </td>
    </tr>

    <tr data-client-id="c-104" data-client-name="Top Gear Sarajevo" data-client-status="inactive" data-client-
type="standard" data-revenue="900">
      <td class="client-name">Top Gear Sarajevo</td>
      <td>Sarajevo</td>
      <td><span class="badge inactive">Neaktivan</span></td>
      <td>Standard</td>
      <td class="revenue">900 KM</td>
      <td class="actions">
        <button class="secondary-btn details-btn" data-action="details">Detalji</button>
        <button class="danger-btn delete-btn" data-action="delete">Obriši</button>
      </td>
    </tr>

    <tr data-client-id="c-105" data-client-name="Lusso Mare" data-client-status="active" data-client-type="standard"
data-revenue="1100">
      <td class="client-name">Lusso Mare</td>
      <td>Istra</td>
```

```

        <td><span class="badge active">Aktivan</span></td>
        <td>Standard</td>
        <td class="revenue">1100 KM</td>
        <td class="actions">
            <button class="secondary-btn details-btn" data-action="details">Detalji</button>
            <button class="danger-btn delete-btn" data-action="delete">Obriši</button>
        </td>
    </tr>
</table>
</tbody>
</table>
</section>

<section class="panel" data-testid="settings-panel">
    <h2>Postavke automatizacije</h2>

    <div class="settings-box">
        <div>
            <label for="report-type">Tip izvještaja</label>
            <select id="report-type" data-testid="report-type">
                <option value="daily">Dnevni izvještaj</option>
                <option value="weekly">Sedmični izvještaj</option>
                <option value="monthly">Mjesečni izvještaj</option>
            </select>
        </div>

        <div>
            <label for="notify-email">Email za notifikacije</label>
            <input id="notify-email" data-testid="notify-email" type="text" placeholder="npr. qa@test.ba" />
        </div>
    </div>

    <div class="checkbox-row">
        <input id="send-report" data-testid="send-report-checkbox" type="checkbox" />
        <label for="send-report">Automatski šalji izvještaj</label>
    </div>

    <button id="save-settings" class="success-btn" data-testid="save-settings" style="margin-top:16px;">
        Sačuvaj postavke
    </button>
</section>
</main>
</div>
</section>

<div id="client-modal" class="modal-backdrop" data-testid="client-modal">
    <div class="modal">
        <h2 data-testid="modal-title">Detalji klijenta</h2>
        <p id="modal-client-name" data-testid="modal-client-name"></p>
        <p id="modal-client-city" data-testid="modal-client-city"></p>
        <p id="modal-client-revenue" data-testid="modal-client-revenue"></p>

        <button id="close-modal" class="secondary-btn" data-testid="close-modal">
            Zatvori
        </button>
    </div>
</div>

<div id="toast" class="toast" data-testid="toast-message">
    Postavke su uspješno sačuvane.
</div>

<script>
    const loginScreen = document.getElementById('login-screen');
    const app = document.getElementById('app');
    const loginButton = document.getElementById('login-button');
    const loginError = document.getElementById('login-error');
    const logoutButton = document.getElementById('logout-button');

    const searchClient = document.getElementById('search-client');
    const statusFilter = document.getElementById('status-filter');
    const sortFilter = document.getElementById('sort-filter');
    const tbody = document.querySelector('#clients-table tbody');

    const modal = document.getElementById('client-modal');
```

```

const closeModal = document.getElementById('close-modal');

const saveSettings = document.getElementById('save-settings');
const toast = document.getElementById('toast');

loginButton.addEventListener('click', () => {
  const email = document.getElementById('email').value;
  const password = document.getElementById('password').value;

  if (email === 'admin@proximus.ba' && password === 'test123') {
    loginError.style.display = 'none';
    loginScreen.style.display = 'none';
    app.style.display = 'block';
  } else {
    loginError.style.display = 'block';
  }
});

logoutButton.addEventListener('click', () => {
  app.style.display = 'none';
  loginScreen.style.display = 'flex';
  document.getElementById('email').value = '';
  document.getElementById('password').value = '';
});

function getRows() {
  return Array.from(tbody.querySelectorAll('tr'));
}

function applyFilters() {
  const searchValue = searchClient.value.toLowerCase();
  const statusValue = statusFilter.value;

  getRows().forEach(row => {
    const name = row.dataset.clientName.toLowerCase();
    const status = row.dataset.clientStatus;

    const matchesSearch = name.includes(searchValue);
    const matchesStatus = statusValue === 'all' || status === statusValue;

    row.classList.toggle('hidden', !(matchesSearch && matchesStatus));
  });
}

function applySort() {
  const rows = getRows();

  if (sortFilter.value === 'name-asc') {
    rows.sort((a, b) => a.dataset.clientName.localeCompare(b.dataset.clientName));
  }

  if (sortFilter.value === 'revenue-desc') {
    rows.sort((a, b) => Number(b.dataset.revenue) - Number(a.dataset.revenue));
  }

  rows.forEach(row => tbody.appendChild(row));
}

searchClient.addEventListener('input', applyFilters);
statusFilter.addEventListener('change', applyFilters);
sortFilter.addEventListener('change', () => {
  applySort();
  applyFilters();
});

document.querySelectorAll('.details-btn').forEach(button => {
  button.addEventListener('click', event => {
    const row = event.target.closest('tr');

    document.getElementById('modal-client-name').textContent = 'Klijent: ' + row.dataset.clientName;
    document.getElementById('modal-client-city').textContent = 'Grad: ' + row.children[1].textContent;
    document.getElementById('modal-client-revenue').textContent = 'Prihod: ' + row.dataset.revenue + ' KM';

    modal.style.display = 'flex';
  });
});

document.querySelectorAll('.delete-btn').forEach(button => {
  button.addEventListener('click', event => {
    const row = event.target.closest('tr');
    row.remove();

    document.querySelector('[data-testid="clients-count"]').textContent = getRows().length;

    toast.textContent = 'Klijent je obrisana.';
    toast.style.display = 'block';
  });
});

```



```

        setTimeout(() => {
            toast.style.display = 'none';
        }, 2000);
    });
});

closeModal.addEventListener('click', () => {
    modal.style.display = 'none';
});

saveSettings.addEventListener('click', () => {
    const email = document.getElementById('notify-email').value;
    const sendReport = document.getElementById('send-report').checked;

    if (!email.includes('@')) {
        toast.textContent = 'Email za notifikacije nije ispravan.';
    } else if (!sendReport) {
        toast.textContent = 'Morate označiti automatsko slanje izvještaja.';
    } else {
        toast.textContent = 'Postavke su uspješno sačuvane.';
    }

    toast.style.display = 'block';

    setTimeout(() => {
        toast.style.display = 'none';
    }, 2500);
});
</script>

</body>
</html>

```

2. Pravila zadaće

Polaznice smiju koristiti:

```

By.id()
By.css()
By.xpath()
By.tagName()
By.className()

```

Ali se ne smiju u svakom zadatku koristiti samo id.

Mora u najmanje 5 zadataka koristiti komplikovanije selektore, na primjer:

```
By.css('tr[data-client-name="Hotel Pino"].details-btn')
```

ili:

```
By.xpath('//tr[@data-client-name="Hotel Pino"]//button[@data-action="details"]')
```

3. Obavezni zadaci

Zadatak 1: Uspješan login

Napisati test koji:

1. otvori lokalni HTML fajl
2. unese email: admin@proximus.ba
3. unese lozinku: test123
4. klikne Prijavi se
5. provjeri da je prikazan tekst Proximus CRM Dashboard

Obavezno koristiti:

```
By.css('[data-testid="login-email"]')  
By.css('[data-testid="login-password"]')  
By.css('[data-testid="login-submit"]')
```

Zadatak 2: Neuspješan login

Napisati test koji:

1. unese pogrešan email
2. unese pogrešnu lozinku
3. klikne Prijavi se
4. provjeri da se prikazuje poruka Neispravni podaci za prijavu.

Obavezno provjeriti da je error element vidljiv.

Zadatak 3: Provjera dashboard kartica

Nakon login-a provjeriti:

```
Ukupno clijenata = 6  
Aktivni klijenti = 4  
VIP klijenti = 2  
Mjesečni prihod = 8200
```

Obavezno koristiti data-testid.

Zadatak 4: Tabela ima 6 redova

Nakon login-a:

1. pronaći tabelu
2. pronaći sve redove u tbody
3. provjeriti da tabela ima 6 klijenata

Zadatak 5: Pronaći klijenta po data atributu

Pronaći red gdje je:

`data-client-name="Hotel Pino"`

Zatim provjeriti:

grad je Sarajevo

status je Aktivan

tip je VIP

prihod je 2500 KM

Koristiti kombinaciju:

`By.css('tr[data-client-name="Hotel Pino"]')`

i onda tražiti elemente unutar tog reda.

Zadatak 6: Pronaći klijenta preko XPath-a

Pronaći red gdje se u tabeli nalazi tekst:

Casa Columba

Zatim kliknuti dugme:

Detalji

ali preko XPath-a, ne preko ID-a.

Primjer logike:

nađi tr koji ima td sa tekстом Casa Columba
unutar tog tr klikni button Detalji

Zadatak 7: Provjera modal prozora

Nakon klika na Detalji za Casa Columba:

1. provjeriti da se modal prikazao
2. provjeriti da modal sadrži tekst Klijent: Casa Columba
3. provjeriti da modal sadrži Grad: Split
4. zatvoriti modal
5. provjeriti da modal više nije prikazan

Zadatak 8: Filter po statusu

Nakon login-a:

1. odabrati status Aktivni
2. provjeriti da su prikazana samo 4 aktivna klijenta
3. odabrati status Neaktivni
4. provjeriti da su prikazana samo 2 neaktivna klijenta

Zadatak 9: Search filter

Nakon login-a:

1. u search upisati Sarajevo

Pitanje za razmišljanje:

Search polje pretražuje po nazivu klijenta, ne po gradu.

Zato test treba dokazati da:

neće pronaći sve klijente iz Sarajeva

Zatim upisati:

Pino

i provjeriti da ostaje prikazan samo:

Hotel Pino

Zadatak 10: Sortiranje po prihodu

Nakon login-a:

1. u sort dropdown odabrati Prihod najveći
2. pročitati prihode iz tabele
3. pretvoriti ih u brojeve
4. provjeriti da su sortirani od najvećeg prema najmanjem

Zadatak 11: Brisanje klijenta

Nakon login-a:

1. pronaći red Top Gear Sarajevo
2. kliknuti Obriši
3. provjeriti da se broj klijenata smanjio sa 6 na 5

4. provjeriti da Top Gear Sarajevo više ne postoji u tabeli
5. provjeriti da toast prikazuje Klijent je obrisao.

Zadatak 12: Postavke i checkbox

Nakon login-a:

1. u Tip izvještaja odabrati Mjesečni izvještaj
2. u email unijeti qa@test.ba
3. označiti checkbox Automatski šalji izvještaj
4. kliknuti Sačuvaj postavke
5. provjeriti toast: Postavke su uspješno sačuvane.

Obavezno koristiti:

`isSelected()`

za provjeru checkboxa.

5. Bonus zadatak

Napraviti Page Object klase:

LoginPage
DashboardPage
ClientsTablePage
SettingsPage

Testovi ne smiju direktno koristiti selektore osim u Page klasama.

Cilj je da znate pronaći pravi element kada HTML nije potpuno jednostavan.

Nekad element ima ID.

Nekad ima data-testid.

Nekad morate pronaći red u tabeli po tekstu.

Nekad morate kliknuti dugme unutar baš tog reda.

Nekad morate broj iz teksta pretvoriti u pravi broj.

To je ono što se stvarno dešava u automatizaciji.

Dobar Selenium tester ne pamti selektore napamet.

Dobar Selenium tester zna pročitati HTML i iz njega izvući tačan lokator.

Zadaća se predaje do 22.05.2026. do 23:59s

Haris Haskić