

Balanceerrapport

Meetinstrument CAB803
Gebruiker
& Commission number
Rotortype _*

Rotorgeometrie

Type onbalans Statisch
 Radius 1 110.00 mm

Tolerantie

Tolerantievlakken In correctievlakken
 & Maximale Unwucht Geen
 Tolerantiedefinitie Conform ISO 1940

Tolerantie conform ISO 1940

Rotormassa 8.00 kg
 Kwaliteitsklasse G 2.5
 Bedrijfstoerental 3000.0 t/min
 Afwijking 1.00 %
 Tolerantieverdeling Symmetrisch

Tolerantiewaarden

Statisch 64.30 g·mm

Meetresultaten - # 1

Rotor ID
 Balanceertoerental 896 t/min
 Datum/Tijd 01.07.20 / 15:23:03
 & Averaging run 1

Onbalans

Statisch 496.8 g·mm 347° 7.73 x Tol

Correctie-instelling

Statisch  4.52 g 347° 7.73 x Tol

Meetresultaten - # 4

Rotor ID
 Balanceertoerental 896 t/min

Datum/Tijd 01.07.20 / 15:44:54
& Averaging run 1

Onbalans

Statisch	38.9	g·mm	332°	In Tol
----------	------	------	------	--------

Correctie-instelling

Statisch		354	mg	332°	In Tol
----------	---	-----	----	------	--------

Rotor gebalanceerd en in tolerantie

Meetresultaten - # 4

Rotor ID
Balanceertoerental 896 t/min
Datum/Tijd 01.07.20 / 15:49:07
& Averaging run 1

Onbalans

Statisch	38.9	g·mm	332°	In Tol
----------	------	------	------	--------

Correctie-instelling

Statisch		354	mg	332°	In Tol
----------	--	-----	----	------	--------

Rotor gebalanceerd en in tolerantie