

Balanceerrapport

Meetinstrument CAB803
Gebruiker
& Commission number
Rotortype _*

Rotorgeometrie

Type onbalans Statisch
 Radius 1 110.00 mm

Tolerantie

Tolerantievlakken In correctievlakken
 & Maximale Unwucht Geen
 Tolerantiedefinitie Conform ISO 1940

Tolerantie conform ISO 1940

Rotormassa 8.00 kg
 Kwaliteitsklasse G 2.5
 Bedrijfstoerental 3000.0 t/min
 Afwijking 1.00 %
 Tolerantieverdeling Symmetrisch

Tolerantiewaarden

Statisch 64.30 g·mm

Meetresultaten - # 1

Rotor ID
 Balanceertoerental 896 t/min
 Datum/Tijd 02.07.20 / 07:09:03
 & Averaging run 1

Onbalans

Statisch 470.4 g·mm 187° 7.32 x Tol

Correctie-instelling

Statisch  4.28 g 187° 7.32 x Tol

Meetresultaten - # 8

Rotor ID
 Balanceertoerental 896 t/min

Datum/Tijd 02.07.20 / 07:39:51
& Averaging run 1

Onbalans

Statisch	62.6	g·mm	6°	In Tol
----------	------	------	----	--------

Correctie-instelling

Statisch		569	mg	6°	In Tol
----------	---	-----	----	----	--------

Rotor gebalanceerd en in tolerantie

Meetresultaten - # 8

Rotor ID
Balanceertoerental 896 t/min
Datum/Tijd 02.07.20 / 07:52:23
& Averaging run 1

Onbalans

Statisch	62.6	g·mm	6°	In Tol
----------	------	------	----	--------

Correctie-instelling

Statisch		569	mg	6°	In Tol
----------	--	-----	----	----	--------

Rotor gebalanceerd en in tolerantie