

Balanceerrapport

Meetinstrument CAB803
Gebruiker
& Commission number
Rotortype _*

Rotorgeometrie

Type onbalans Statisch
 Radius 1 110.00 mm

Tolerantie

Tolerantievlakken In correctievlakken
 & Maximale Unwucht Geen
 Tolerantiedefinitie Conform ISO 1940

Tolerantie conform ISO 1940

Rotormassa 8.00 kg
 Kwaliteitsklasse G 2.5
 Bedrijfstoerental 3000.0 t/min
 Afwijking 1.00 %
 Tolerantieverdeling Symmetrisch

Tolerantiewaarden

Statisch 64.30 g·mm

Meetresultaten - # 1

Rotor ID
 Balanceertoerental 896 t/min
 Datum/Tijd 02.07.20 / 07:59:15
 & Averaging run 1

Onbalans

Statisch 268.4 g·mm 1° 4.17 x Tol

Correctie-instelling

Statisch  2.44 g 0° 4.17 x Tol

Meetresultaten - # 3

Rotor ID
 Balanceertoerental 896 t/min

Datum/Tijd 02.07.20 / 08:08:28
& Averaging run 1

Onbalans

Statisch	26.4	g·mm	16°	In Tol
----------	------	------	-----	--------

Correctie-instelling

Statisch		240	mg	16°	In Tol
----------	---	-----	----	-----	--------

Rotor gebalanceerd en in tolerantie

Meetresultaten - # 3

Rotor ID
Balanceertoerental 896 t/min
Datum/Tijd 02.07.20 / 08:15:12
& Averaging run 1

Onbalans

Statisch	26.4	g·mm	16°	In Tol
----------	------	------	-----	--------

Correctie-instelling

Statisch		240	mg	16°	In Tol
----------	--	-----	----	-----	--------

Rotor gebalanceerd en in tolerantie