

B) Soit m un entier (m>1), et soit l'expression S suivante :

$$P = \sum_{i=1}^m m$$

Sans écrire tout l'algorithme écrire seulement les boucles en 'Pour', 'Tant que', 'répéter... jusqu'à' qui permettent de calculer la valeur de P.

Avec la boucle 'Pour'	Avec la boucle 'Tant que'	Avec la boucle 'Répéter... jusqu'à'
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Remarque : n'oubliez pas l'initialisation de la somme.

Exercice 2 : (7 pts)

Ecrire un algorithme qui lit deux vecteurs d'entiers A et B de même taille n (0<n<=50) puis :

- 1- Affiche le minimum des éléments de rang impairs de A.
- 2- Permute les éléments du vecteur B deux à deux : B[1] avec B[2], B[3] avec B[4],
- 3- Construit puis affiche le vecteur C tel que :
C[1] va contenir le minimum entre A[1] et B[1]
C[2] va contenir le maximum entre A[2] et B[2]
C[3] va contenir le minimum entre A[3] et B[3]
C[4] va contenir le maximum entre A[4] et B[4]

Exemples :

A=

6	9	1	40	7
---	---	---	----	---

B=

0	10	8	11	6
---	----	---	----	---

1) Le minimum des éléments de rang impair de A est : 1

2) B=

0	10	8	11	6
---	----	---	----	---

B devient :

B

10	0	11	8	6
----	---	----	---	---

3)

C

6	9	1	40	6
---	---	---	----	---

[illegible]

[illegible]