

B) Soit m un entier (m>1), et soit l'expression S suivante :

$$P = \prod_{i=1}^m m$$

Sans écrire tout l'algorithme écrire seulement les boucles en 'Pour', 'Tant que', 'répéter... jusqu'à' qui permettent de calculer la valeur de P.

Avec la boucle 'Pour'	Avec la boucle 'Tant que'	Avec la boucle 'Répéter... jusqu'à'
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Remarque : n'oubliez pas l'initialisation du produit.

Exercice 2 : (7 pts)

Ecrire un algorithme qui lit deux vecteurs d'entiers A et B de même taille n (1<n<=50) puis :

- 1- Affiche le maximum des éléments de rang pairs de A.
- 2- Permute les éléments du vecteur B deux à deux : B[1] avec B[2], B[3] avec B[4],
- 3- Construit puis affiche le vecteur C tel que :
C[1] va contenir le maximum entre A[1] et B[1]
C[2] va contenir le minimum entre A[2] et B[2]
C[3] va contenir le maximum entre A[3] et B[3]
C[4] va contenir le minimum entre A[4] et B[4]

Exemples :

A=

6	9	1	40	7
---	---	---	----	---

 B=

0	10	8	11	6
---	----	---	----	---

1) Le maximum des éléments de rang pair de A est : **40**

2) B=

0	10	8	11	6
---	----	---	----	---

B devient :

B

10	0	11	8	6
----	---	----	---	---

3)

C

10	0	11	8	7
----	---	----	---	---

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.