

Q1. Quel est le bon type pour stocker un caractère ?

- A. int
- B. char
- C. float
- D. string

Q2. Quel est l'opérateur utilisé pour tester l'égalité dans une condition ?

- A. =
- B. ==
- C. !=
- D. equals()

Q3. Quelle est la bonne instruction pour afficher un entier x en C ?

- A. printf("%d", x);
- B. print(x);
- C. echo x;
- D. cout << x;

Q4. Quel sera le résultat de ce code ?

```
int a = 5, b = 2;  
  
printf("%d", a / b);
```

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 0

Q5. Quel mot-clé permet de répéter un bloc tant qu'une condition est vraie ?

- A. repeat
- B. loop
- C. while
- D. foreach

Q6. Quelle est la sortie du code suivant ?

```
int x = 3;  
  
if (x > 5)  
    printf("A");  
  
else  
    printf("B");
```

- A. A
- B. B
- C. A puis B
- D. Rien

Q7. Que fait l'instruction break dans une boucle ?

- A. Redémarre la boucle
- B. Arrête la boucle
- C. Arrête le programme
- D. Passe directement à l'itération suivante

Q8. Quelle est la boucle la mieux adaptée pour répéter un nombre connu de fois ?

- A. while
- B. do...while
- C. for
- D. repeat until

Q9. Quel sera l'affichage ?

```
for(int i = 0; i < 3; i++)  
    printf("%d", i);
```

- A. 0 1 2
- B. 1 2 3
- C. 0 1 2 3
- D. 2 1 0

Q10. Quel est le rôle de la commande suivante ?

```
gcc main.c -o prog
```

- A. Exécuter le programme
- B. Compiler main.c en un fichier exécutable nommé prog
- C. Installer GCC
- D. Ouvrir le fichier main.c

Q11. Quel est le bon format pour lire un entier avec scanf ?

A. `scanf("%c", &x);`

B. `scanf("%s", &x);`

C. `scanf("%d", &x);`

D. `scanf("%f", &x);`

Q12. Quelle est la sortie ?

```
int i = 1;
```

```
do {
```

```
    printf("%d", i);
```

```
    i++;
```

```
} while (i < 1);
```

A. Rien

B. 1

C. 1 2

D. Boucle infinie

Q13. Que vaut la variable x ?

```
int x = 3;
```

```
x += 2 * 3;
```

A. 5

B. 6

C. 9

D. 3

Q14. Quel est le problème dans ce code ?

```
int main() {  
  
    int x;  
  
    printf("%d", x);  
  
    return 0;  
}
```

- A. printf ne peut pas afficher des entiers
- B. x n'est pas initialisé (erreur)
- C. Il manque stdio.h
- D. Le programme ne compile pas

Q15. Combien de fois ce code s'exécute-t-il ?

```
int i = 0;  
  
while(i < 3)  
  
    printf("%d", i);
```

- A. 3 fois
- B. 2 fois
- C. Jamais
- D. Boucle infinie

Q16. Que fait cette instruction ?

```
scanf("%d", x);
```

- A. Elle lit correctement un entier
- B. Elle fait planter le programme
- C. Elle ignore l'entrée
- D. Elle lit un entier mais efface x

Answers :

Q1 – B

Q2 – B

Q3 – A

Q4 – A

Q5 – C

Q6 – B

Q7 – B

Q8 – C

Q9 – A

Q10 – B

Q11 – C

Q12 – B

Q13 – C

Q14 – C

Q15 – D

Q16 – B