

Exercice 1 : (4+4 pts)

A)

Algorithme ex01;
 Variable n, p, i : entier;
 Début
 Répéter Ecrire("Donner n>0) et (p>0) ; lire(n, p) ;
 Jusqu'à (n>0) et (p>0) ;
 Ecrire("Voici les ", p, " nombres suivants de ", n, " dans l'ordre décroissant :") ;
 Pour i ← n+p à n+1 pas -1 faire Ecrire(i, " , ") ; fait ;

 Ecrire("Voici les 10 nombres précédents de ", n, " dans l'ordre croissant :") ;
 Pour i ← n-10 à n-1 pas 1 faire Ecrire(i, " , ") ; fait ;
 Fin

B)

Avec 'Pour'	Avec 'Tant que'	Avec 'Répéter..jusqu'à'
$S \leftarrow 0$; Pour $i \leftarrow 1$ à m pas 1 faire $S \leftarrow S+m$; Fait ;	$S \leftarrow 0$; $i \leftarrow 1$; Tant que ($i \leq m$) faire $S \leftarrow S+m$; $i \leftarrow i+1$; Fait ;	$S \leftarrow 0$; $i \leftarrow 1$; répéter $S \leftarrow S+m$; $i \leftarrow i+1$; jusqu'à ($i > m$) ;

RMQ : Si la condition est erronée ou la valeur initiale ou finale ou le pas est faux ceci engendre la perte du

Exercice 2 : (7 pts)

Algorithme exo2 ;
 Variable i, n, min, x : entier ; A, B, C : tableau[50]entier ;
 Début
 Répéter Ecrire("Donner n entre 1 et 50") ; lire(n) ; Jusqu'à (n>0) et (n<=50) ;

 Pour i ← 1 à n faire
 Ecrire("Donner un élément de A") ; lire(A[i]) ;
 Fait ;
 Pour i ← 1 à n faire
 Ecrire("Donner un élément de B") ; lire(B[i]) ;
 Fait ;
 {1} min ← A[1] ;
 Pour i ← 1 à n pas 2 faire
 Si (A[i] < min) alors min ← A[i] ; fin si ;
 Fait ;
 Ecrire("min=", min) ;
 {2}
 Pour i ← 1 à n-1 pas 2 faire
 x ← B[i] ; B[i] ← B[i+1] ; B[i+1] ← x ;
 fait;
 {3}
 Pour i ← 1 à n pas 1 faire
 Si (i mod 2 <> 0) alors
 Si (A[i] < B[i]) alors C[i] ← A[i] ;
 Sinon C[i] ← B[i] ;
 Finsi;
 Sinon
 Si (A[i] < B[i]) alors C[i] ← B[i] ;
 Sinon C[i] ← A[i] ;
 Finsi;
 Finsi;
 Fait;
 Pour i ← 1 à n faire
 Ecrire(C[i]) ;
 Fait ;
 Fin

Exercice 1 : (4+4 pts)

A)

Algorithme ex01;
 Variable n, p, i : entier;
 Début
 Répéter Ecrire("Donner n>0) et (p>0) ; lire(n, p) ;
 Jusqu'à (n>0) et (p>0) ;
 Ecrire("Voici les ", p, " nombres précédents de ", n, " dans l'ordre décroissant :") ;
 Pour i ← n-1 à n-p pas -1 faire Ecrire(i, " , ") ; fait ;

 Ecrire("Voici les 10 nombres suivants de ", n, " dans l'ordre croissant :") ;
 Pour i ← n+1 à n+10 pas 1 faire Ecrire(i, " , ") ; fait ;
 Fin

B)

Avec 'Pour'	Avec 'Tant que'	Avec 'Répéter..jusqu'à'
$P \leftarrow 1$; Pour $i \leftarrow 1$ à m pas 1 faire $P \leftarrow P * m$; Fait ;	$P \leftarrow 1$; $i \leftarrow 1$; Tant que ($i \leq m$) faire $P \leftarrow P * m$; $i \leftarrow i + 1$; Fait ;	$P \leftarrow 1$; $i \leftarrow 1$; répéter $P \leftarrow P * m$; $i \leftarrow i + 1$; jusqu'à ($i > m$) ;

RMQ : Si la condition est erronée ou la valeur initiale ou finale ou le pas est faux ceci engendre la perte du

Exercice 2 : (7 pts)

Algorithme exo2 ;
 Variable i, n, max, x : entier ; A, B, C : tableau[50]entier ;
 Début
 Répéter Ecrire("Donner n entre 2 et 50") ; lire(n) ; Jusqu'à (n>1) et (n<=50) ;

 Pour i ← 1 à n faire
 Ecrire("Donner un élément de A") ; lire(A[i]) ;
 Fait ;
 Pour i ← 1 à n faire
 Ecrire("Donner un élément de B") ; lire(B[i]) ;
 Fait ;
 {1} $\max \leftarrow A[2]$;
 Pour i ← 2 à n pas 2 faire
 Si ($A[i] > \max$) alors $\max \leftarrow A[i]$; fin si ;
 Fait ;
 Ecrire("min=", min) ;
 {2}
 Pour i ← 1 à n-1 pas 2 faire
 $x \leftarrow B[i]$; $B[i] \leftarrow B[i+1]$; $B[i+1] \leftarrow x$;
 fait;
 {3}
 Pour i ← 1 à n pas 1 faire
 Si (i mod 2=0) alors
 Si ($A[i] < B[i]$) alors $C[i] \leftarrow A[i]$;
 Sinon $C[i] \leftarrow B[i]$;
 Finsi;
 Sinon
 Si ($A[i] < B[i]$) alors $C[i] \leftarrow B[i]$;
 Sinon $C[i] \leftarrow A[i]$;
 Finsi;
 Finsi;
 Fait;
 Pour i ← 1 à n faire
 Ecrire(C[i]) ;
 Fait ;
 Fin